GUÍA DE INSTALACIÓN

Odoo Community en tu ordenador

Instalación local con Docker Desktop y puesta en marcha de las prácticas

Odoo 18 Community · PostgreSQL 16 · Windows 11

ANTES DE COMENZAR

1. Qué vas a instalar

Este procedimiento pone en marcha Odoo 18 Community en tu equipo mediante Docker Desktop. Se utilizarán dos contenedores: uno para Odoo y otro para PostgreSQL 16, que almacena sus datos. No necesitas descargar Odoo ni instalar PostgreSQL por separado.

> Uso exclusivo para prácticas
>
> La configuración suministrada solo permite acceder desde este ordenador mediante 127.0.0.1:8069. No la publiques en Internet y no utilices datos personales, contraseñas reales de otros servicios ni información comercial auténtica.

Archivos disponibles

Dentro de UD1 / 04_Recursos_y_archivos_base / 00_Instalacion_local encontrarás el archivo compose.yaml, esta guía y la carpeta addons. El archivo YAML contiene la configuración de los dos contenedores; no es un instalador de doble clic.

```
00_Instalacion_local/ ├── compose.yaml ├── Guia_instalacion_local_Odoo.pdf └── addons/
```

2. Instalar y abrir Docker Desktop

- Descarga Docker Desktop desde https://www.docker.com/products/docker-desktop/ e instálalo en Windows.
- Sigue las indicaciones del instalador. Si solicita habilitar WSL 2 o reiniciar Windows, completa esos pasos.
- Abre Docker Desktop y espera a que el motor de Docker esté en funcionamiento antes de continuar.

No es necesario crear manualmente un contenedor ni instalar una base de datos desde Docker Desktop: el archivo compose.yaml se encargará de la configuración de ambos servicios.

PUESTA EN MARCHA

3. Arrancar Odoo por primera vez

Descomprime el ZIP completo. En el Explorador de archivos de Windows, abre la carpeta 00_Instalacion_local. Haz clic en su barra de direcciones, escribe powershell y pulsa Intro. Se abrirá una terminal situada en la carpeta correcta.

Ejecuta este comando:

```
docker compose up -d
```

En la primera ejecución, Docker descargará las imágenes de Odoo 18 y PostgreSQL 16, creará los volúmenes de datos e iniciará los contenedores. La descarga puede tardar varios minutos según tu conexión.

Comprueba que ambos servicios aparezcan en la lista:

```
docker compose ps
```

En la lista deben aparecer los servicios db (PostgreSQL) y web (Odoo). Si web aparece como iniciado pero todavía no carga en el navegador, espera unos instantes: Odoo puede continuar arrancando.

4. Abrir Odoo y crear una base de datos

En el mismo ordenador abre Chrome, Firefox o Edge y escribe http://localhost:8069. Si es el primer acceso y todavía no existe ninguna base de datos, verás el formulario de creación.

- Nombre de la base de datos: escribe aulatec (sin espacios ni acentos).
- Correo electrónico y contraseña: crea una cuenta administradora de pruebas. Por ejemplo, puedes utilizar admin@aulatec.local como identificador ficticio y elegir una contraseña propia para este entorno.
- Idioma y país: selecciona Español y España, si aparecen estas opciones.
- Datos de demostración: puedes activarlos para explorar los módulos; en las actividades con AulaTec trabajarás con registros de prueba diferenciados.

> Contraseña maestra ≠ contraseña de usuario
>
> La Master Password protege la gestión de bases de datos; la contraseña de tu cuenta administradora permite iniciar sesión en Odoo. No son lo mismo. Si la contraseña maestra no aparece indicada, consulta la información de arranque de la instalación y no supongas que coincide con la clave de tu usuario.

PRIMERAS PRÁCTICAS

5. Instalar las aplicaciones necesarias

Cuando entres en Odoo, abre Aplicaciones y busca las funciones con las que trabajarás en las unidades didácticas. Comienza por Contactos. Después necesitarás CRM, Ventas, Compras e Inventario. Los nombres de menús y las opciones disponibles pueden variar según las aplicaciones instaladas y tus permisos.

Puedes empezar creando contactos y proveedores de AulaTec. En las unidades posteriores registrarás productos, presupuestos, pedidos y movimientos de almacén.

6. Volver a utilizar Odoo otro día

No necesitas repetir la instalación. Abre Docker Desktop y, si los servicios están detenidos, vuelve a ejecutar desde la carpeta 00_Instalacion_local:

```
docker compose up -d
```

Para detener y retirar los contenedores cuando termines de trabajar, usa:

```
docker compose down
```

Los datos se guardan en los volúmenes datos_postgres y datos_odoo. No añadas -v a docker compose down, porque esa opción también elimina los volúmenes gestionados por Compose. Evita borrar los volúmenes desde Docker Desktop.

7. Preparar los módulos de la UD3

La carpeta addons está montada en el contenedor Odoo como /mnt/extra-addons. Cuando desarrolles tu primer módulo en Python, coloca su carpeta dentro de addons. Después tendrás que reiniciar el servicio de Odoo y actualizar la lista de aplicaciones para que pueda detectarlo.

```
docker compose restart web
```

> No cambies de ubicación la instalación sin guardar tus datos
>
> Docker asocia los volúmenes a un proyecto Compose. Si cambias el nombre o la ubicación de la carpeta y luego arrancas un proyecto distinto, puede parecer que la base de datos ha desaparecido aunque continúe en el proyecto anterior. Mantén una ubicación estable y conserva una copia de seguridad de las bases de datos que quieras guardar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

8. Comprobaciones habituales

Docker no reconoce el comando. Verifica que Docker Desktop esté instalado y abierto. Cierra y abre la terminal después de instalarlo.

La página localhost:8069 no carga. Comprueba que Docker Desktop siga abierto, ejecuta docker compose ps, espera a que Odoo termine de arrancar y consulta los registros:

```
docker compose logs --tail=100 web
```

La base de datos no se inicia. Revisa el registro del servicio PostgreSQL:

```
docker compose logs --tail=100 db
```

El puerto 8069 ya está ocupado. Puede haber otro programa u otra instalación de Odoo usando ese puerto. Detén el servicio que provoca el conflicto antes de volver a iniciar esta instalación.

No aparece el módulo de la UD3. Comprueba que hayas copiado la carpeta del módulo dentro de addons, que contiene __manifest__.py, que el servicio web se ha reiniciado y que has actualizado la lista de aplicaciones en Odoo.

9. Comandos de referencia

Acción	Comando
Iniciar los servicios	`docker compose up -d`
Comprobar el estado	`docker compose ps`
Consultar los registros de Odoo	`docker compose logs --tail=100 web`
Reiniciar Odoo	`docker compose restart web`
Detener los servicios	`docker compose down`

Documentación oficial: https://www.odoo.com/documentation/18.0/. Esta guía corresponde al archivo compose.yaml incluido en el material de SGE de 2.º DAM y está pensada para un entorno local de prácticas.