GUÍA DE INSTALACIÓN

Odoo Community en tu ordenador

Instalación local con Docker Desktop y WSL 2

Inicio, configuración y resolución de errores

Odoo 18 Community · PostgreSQL 16 · Windows 11

ANTES DE COMENZAR

1. Qué vas a instalar

Utilizarás Odoo 18 Community con PostgreSQL 16 en contenedores de Docker. Odoo será la aplicación de gestión empresarial y PostgreSQL almacenará los datos de tus prácticas. No necesitas instalar PostgreSQL ni descargar Odoo por separado.

> Entorno local de aprendizaje
> La configuración de partida publica Odoo únicamente en tu equipo: 127.0.0.1:8069. No publiques esta instalación en Internet ni utilices datos personales reales.

2. Archivos que necesitas

Para iniciar Odoo necesitas Docker Desktop y el archivo compose.yaml, incluido en la carpeta 00_Instalacion_local. La guía en PDF sirve como referencia. La carpeta addons se usará para los módulos que programarás más adelante.

```
00_Instalacion_local/
compose.yaml
Guia_instalacion_local_Odoo.pdf
addons/
```

Si ya tienes compose.yaml en tu ordenador, no debes descomprimir nada más. Si la carpeta addons no existe, créala junto a compose.yaml y déjala vacía.

3. Requisitos

- Windows 11 y permisos para instalar Docker Desktop y habilitar las funciones de virtualización necesarias.
- Conexión a Internet para descargar Docker Desktop y las imágenes de Odoo y PostgreSQL.
- Un navegador para acceder a Odoo cuando esté funcionando.

PREPARAR WINDOWS

4. Instalar WSL 2 y reiniciar

WSL es el Subsistema de Windows para Linux. Docker Desktop puede utilizar WSL 2 como motor para ejecutar contenedores Linux. Si tu equipo ya dispone de WSL 2 correctamente configurado, no es necesario repetir su instalación.

- Abre el menú Inicio, busca PowerShell, haz clic derecho y selecciona Ejecutar como administrador.
- Escribe el siguiente comando y espera a que Windows complete las operaciones:

```
wsl --install
```

- Reinicia Windows cuando termine la instalación, aunque Docker Desktop ya estuviera instalado. Tras reiniciar, completa los pasos que Windows muestre para terminar de configurar WSL.
- Abre de nuevo PowerShell y comprueba el estado de WSL:

```
wsl --status
```

Si Windows indica que WSL ya estaba instalado, puedes continuar. Si informa de que falta una actualización, ejecuta wsl --update en una terminal con permisos de administrador y vuelve a comprobar el estado.

5. Instalar Docker Desktop

- Descarga Docker Desktop desde https://www.docker.com/products/docker-desktop/ e instálalo.
- Abre Docker Desktop. Si aparece la opción, selecciona el motor basado en WSL 2 y espera a que Docker termine de arrancar.
- No crees manualmente contenedores de Odoo ni de PostgreSQL: los creará automáticamente el archivo compose.yaml.

> Si Docker solicita reiniciar
> Guarda tus archivos, reinicia el ordenador y vuelve a abrir Docker Desktop antes de ejecutar los comandos de esta guía.

PUESTA EN MARCHA

6. Arrancar Odoo con compose.yaml

Abre la carpeta 00_Instalacion_local en el Explorador de archivos. Comprueba que dentro esté compose.yaml. Haz clic en la barra de direcciones del Explorador, escribe powershell y pulsa Intro. Se abrirá una terminal situada en esa carpeta.

Ejecuta el comando:

```
docker compose up -d
```

Docker descargará las imágenes de Odoo 18 y PostgreSQL 16 si todavía no las tienes, preparará los volúmenes de datos e intentará iniciar ambos servicios. La primera ejecución puede tardar varios minutos.

Para comprobar el estado, ejecuta:

```
docker compose ps
```

Busca los servicios db (PostgreSQL) y web (Odoo). Si aparecen iniciados, espera unos instantes: Odoo puede necesitar algo más de tiempo para completar el arranque.

7. Abrir Odoo

Con la configuración original del archivo compose.yaml, abre tu navegador y visita:

```
http://localhost:8069
```

> Si aparece «Ports are not available»
> No significa que Odoo o PostgreSQL se hayan descargado mal. Consulta el apartado 10. Error de puerto: allí aprenderás a sustituir el puerto de Windows 8069 por 8070, sin cambiar el puerto interno de Odoo.

Si ya has cambiado el puerto siguiendo ese apartado, la dirección de acceso será http://localhost:8070.

CONFIGURACIÓN INICIAL

8. Crear la base de datos

Si todavía no existe ninguna base de datos, Odoo mostrará el formulario de creación. Completa los datos del entorno de prácticas:

- Nombre de la base de datos: aulatec (sin espacios ni acentos).
- Correo electrónico: puedes usar admin@aulatec.local como identificador ficticio de la cuenta administradora.
- Contraseña del usuario: elige una contraseña para entrar en Odoo. No reutilices contraseñas de otros servicios.
- Idioma y país: Español y España, si el formulario ofrece esas opciones.
- Datos de demostración: puedes activarlos para explorar la aplicación; distingue esos registros de los que crees para AulaTec.

> Contraseña maestra y contraseña de usuario
> Son dos claves distintas. La contraseña maestra administra las bases de datos; la del usuario sirve para iniciar sesión. Consulta los datos de tu instalación si Odoo te pide la contraseña maestra; no supongas que coincide con la del usuario.

9. Primeras aplicaciones

Al entrar, abre Aplicaciones y localiza Contactos, con la que empezarás las prácticas. Más adelante utilizarás CRM, Ventas, Compras e Inventario. Algunas opciones pueden cambiar según los módulos y permisos configurados.

En la primera actividad crearás contactos y proveedores de AulaTec. Después añadirás productos, presupuestos, pedidos y movimientos de inventario.

La instalación local se conserva entre sesiones. No necesitas volver a crear la base de datos cada vez que utilices Odoo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

10. Error «Ports are not available»

Si Docker muestra Ports are not available e indica 127.0.0.1:8069, Windows no ha permitido reservar ese puerto. Puede estar ocupado por otro proceso o estar reservado por el sistema. Para las prácticas puedes asignar a Odoo el puerto 8070 del ordenador.

Paso 1. Editar compose.yaml

En la carpeta 00_Instalacion_local, abre compose.yaml con el Bloc de notas o VS Code. Busca esta sección dentro del servicio web:

```
ports:
- "127.0.0.1:8069:8069"
```

Sustitúyela por esta otra:

```
ports:
- "127.0.0.1:8070:8069"
```

Guarda el archivo. El primer número después de 127.0.0.1 es el puerto de Windows y cambia a 8070. El último 8069 es el puerto interno de Odoo y no debe modificarse.

Paso 2. Volver a iniciar los servicios

Con Docker Desktop abierto, ejecuta estos comandos en la carpeta que contiene compose.yaml:

```
docker compose down
docker compose up -d
```

Paso 3. Abrir la nueva dirección

```
http://localhost:8070
```

> Si el puerto 8070 tampoco funciona
> Lee el número de puerto en el mensaje de error. Para comprobar las reservas de puertos de Windows, abre PowerShell y ejecuta: netsh interface ipv4 show excludedportrange protocol=tcp. Si necesitas ayuda, facilita el error completo antes de modificar otros puertos.

USO HABITUAL

11. Iniciar, detener y comprobar Odoo

Los siguientes comandos se ejecutan en PowerShell desde la carpeta donde está compose.yaml:

Iniciar Odoo y PostgreSQL

```
docker compose up -d
```

Comprobar el estado de los contenedores

```
docker compose ps
```

Ver los últimos mensajes de Odoo

```
docker compose logs --tail=100 web
```

Consultar los mensajes de PostgreSQL

```
docker compose logs --tail=100 db
```

Detener y retirar los contenedores sin borrar los datos

```
docker compose down
```

> Conserva tus datos
> No añadas -v a docker compose down. Esa opción elimina los volúmenes gestionados por Compose. Tampoco borres los volúmenes de esta instalación desde Docker Desktop. Mantén la carpeta del proyecto en una ubicación estable.

12. Preparar los módulos de la UD3

Cuando desarrolles módulos con Python, coloca la carpeta de cada módulo dentro de addons, junto a compose.yaml. Después podrás reiniciar el servicio Odoo con:

```
docker compose restart web
```

En Odoo deberás actualizar la lista de aplicaciones para que se detecten los nuevos módulos. La carpeta addons puede permanecer vacía hasta entonces.

Documentación de referencia: https://www.odoo.com/documentation/18.0/