

Uvod u baze podataka

LV4

Ponavljjanje

1. Pokrenite program *Access* i kreirajte datoteku nove baze podataka imena *LV04_Prezime1_Prezime1.accdb*.
2. Otvorite nenormaliziranu *Excelovu* tablicu i proučite polja i entitete koji se u njoj opisuju.
3. Normalizirajte bazu po svim pravilima koje smo učili i u bilježnicu skicirajte ER-dijagram normalizirane baze. To uključuje i definiranje primarnih i stranih ključeva. Razdvojite i dodajte potrebna polja, izbrišite nepotrebno polje i napišite koje tablice su matične, a koja je prometna.
4. Kreirajte tablicu *Klijent* s poljima u skladu s vašim ER-dijagramom. Tipove podataka odredite sami. Provjerite i po potrebi definirajte je li i koje je polje primarni ključ.
5. Sami odredite koja polja u tablici *Klijent* su obvezna (*required*), a koja indeksirana.
6. Odredite masku za unos za polje *Sifra_iskaznice* koje traži unos dva obavezna slova, pa 4 obavezne brojke, a na kraju sama ispisuje A.
7. Podesite opciju da *Broj_bodova* u tablici *Klijent* mora biti između 0 i 10. U slučaju unosa nedopuštenog broja neka se pojavi poruka o pogreški: „Možete imati između 0 i 10 bodova“.
8. Na jedno od polja u tablici *Klijent* dodajte zadanu vrijednost *Zagreb*.
9. Za polje *Spol* dodajte padajući izbornik sa vrijednostima *m* i *ž*.
10. Smanjite dopuštenu duljinu za sva polja tipa *Short Text*.
11. Odredite veličinu polja za svako brojčano polje tako da zauzima najmanje memorije.
12. Za polje *Broj_bodova* odredite da se ispisuje fiksno s jednom decimalom.
13. Kreirajte ostale tablice u skladu s vašim ER-dijagramom i sva svojstva odredite i ako treba podesite sami.
14. Za polje *Placa* definirajte da se uvijek ispisuje na dvije decimale sa znakom eura.
15. Za polje *Povrat_knjige_kasnio* odredite padajući izbornik s vrijednostima kao u tablici.
16. Popunite tablice podacima iz *Excelovog* dokumenta.
17. Dodajte novu tablicu *Knjiznica_lokacija* koja ima polja *ID_lokacije*, *Adresa_knjiznice*, *ID_voditelja*, *Broj_klijenata* i *Opis_lokacije*.
18. Odredite primarni ključ i tipove podataka.
19. Sami odredite sva potrebna svojstva te tablice i dodajte dva retka s izmišljenim podacima (*ID_lokacije* i *ID_voditelja* moraju biti 1 i 2, voditelji nisu iste osobe kao iz tablice *Zaposlenici*).

20. Dodajte novu tablicu *Voditelj* koja ima polja *ID_voditelja*, *Ime_voditelja*, *Prezime_voditelja*.
21. Odredite primarni ključ i tipove podataka.
22. Sami odredite sva potrebna svojstva te tablice i dodajte dva retka s izmišljenim podacima (*ID_voditelja* moraju biti 1 i 2).
23. Povežite sve tablice s uključenim referentnim integritetom.
24. Napišite u bilježnicu što je referentni integritet.
25. Dopunite ER-dijagram u bilježnici i napišite koje sve vrste veza imamo u našoj bazi.
26. Razmislite koji entitet bismo još mogli opisivati u našoj bazi podataka i kako bi on bio povezan. Ne morate kreirati tablicu niti dopunjavati ER-dijagram za njega.
27. Spremite datoteku baze i uploadajte je u Teams kanal.