Manual de almacén

Código: TRG-ALM-01 · Versión 3.2 · Fecha de revisión: 15 de enero de 2026 · Responsable: Jefatura de Almacén

1. Objeto y alcance

Este manual describe la organización y el funcionamiento del centro logístico de Transportes RAG S.L., situado en el Polígono Industrial El Prado, calle Cuarzo 12, 41500 Sevilla. Es de obligado cumplimiento para todo el personal de almacén, incluido el personal de empresas de trabajo temporal y de subcontratas.

El centro tiene una superficie de 8.000 m² de nave y 2.500 m² de patio de maniobras. Dispone de 12 muelles de carga: los muelles 1 a 8 se destinan a expedición y los muelles 9 a 12 a recepción de mercancía.

2. Horario del centro

El almacén opera de lunes a viernes de 6:00 a 22:00 en dos turnos (mañana de 6:00 a 14:00 y tarde de 14:00 a 22:00) y los sábados de 7:00 a 13:00. Durante la temporada alta, del 15 de noviembre al 10 de enero, se activa además un turno de noche de 22:00 a 6:00.

Fuera de este horario el acceso a la nave solo está permitido al personal de seguridad y al jefe de turno de guardia.

3. Zonas del almacén

Zona	Uso	Características
A	Recepción y control de entrada	Junto a los muelles 9 a 12. Zona de cuarentena para mercancía con discrepancias.
B	Picking de unidades sueltas	Estanterías convencionales de 5 niveles. Productos de alta rotación.
C	Almacenaje de palets	Estanterías de 8 niveles, altura máxima de carga 10,5 m. Solo carretillas retráctiles.
D	Cámara refrigerada	Temperatura entre 2 °C y 8 °C. Registro de temperatura cada 15 minutos.
E	Mercancías peligrosas	Jaula cerrada con cubeto de retención. Acceso solo con formación ADR.
F	Devoluciones e incidencias	Mercancía pendiente de inspección, reparación o destrucción.
G	Preparación y embalaje	10 mesas de packing y 2 básculas homologadas.

4. Sistema de ubicaciones

Cada ubicación se identifica con un código de cuatro partes: zona, pasillo, módulo y nivel. Por ejemplo, la ubicación C-07-14-3 corresponde a la zona C, pasillo 7, módulo 14 y nivel 3. Los niveles se numeran de abajo arriba, siendo el nivel 1 el suelo.

El sistema de gestión de almacén (SGA) asigna la ubicación de forma automática. Está prohibido dejar mercancía en una ubicación distinta a la indicada por el SGA sin registrar el cambio con el escáner.

5. Normas generales de seguridad

- Es obligatorio llevar en todo momento calzado de seguridad, chaleco de alta visibilidad y guantes cuando se manipule carga.
- Los peatones deben circular siempre por los pasillos pintados en verde. Las bandas amarillas delimitan las zonas de paso de carretillas.
- Está prohibido usar el teléfono móvil mientras se conduce una carretilla o se trabaja en altura.
- No se permite comer ni beber dentro de la nave, salvo en la zona de descanso situada junto a los vestuarios.
- Cualquier incidente o casi accidente se comunicará al jefe de turno en un plazo máximo de 2 horas.

6. Orden y limpieza

Al final de cada turno, cada operario deja su zona de trabajo despejada. Los plásticos y el cartón se depositan en los contenedores de reciclaje situados junto al muelle 8. Los palets vacíos en buen estado se apilan en la zona de palets del patio, con una altura máxima de 15 palets por pila.

7. Indicadores del almacén

Indicador	Objetivo 2026
Precisión de inventario	99,5 % o superior
Pedidos preparados sin error	99,7 % o superior
Tiempo medio de ubicación tras recepción	Menos de 4 horas
Pedidos expedidos el mismo día (recibidos antes de las 13:00)	98 %
Ocupación máxima recomendada de la zona C	85 %

8. Contactos internos

Jefatura de Almacén: extensión 201. Jefe de turno de guardia: extensión 200. Prevención de riesgos laborales: extensión 230. Mantenimiento: extensión 240.