Normas de preparación de pedidos (picking y packing)

Código: TRG-PIC-09 · Versión 2.6 · Fecha de revisión: 25 de enero de 2026 · Responsable: Jefatura de Almacén

1. Objeto

Estas normas explican cómo se preparan (picking) y embalan (packing) los pedidos de los clientes en el centro de Sevilla. El objetivo es que cada pedido salga completo, sin errores y bien protegido.

2. Organización por oleadas

Los pedidos se agrupan en oleadas que el SGA lanza a horas fijas: 7:00, 9:00, 11:00 y 12:30 en el turno de mañana; y 15:00 y 18:00 en el turno de tarde. La oleada de las 12:30 es la última que sale el mismo día. Los pedidos urgentes tienen prioridad y el SGA los coloca al principio de la oleada.

3. Reglas de picking

- Todo artículo se escanea al cogerlo de la ubicación. No se puede preparar ningún pedido sin escáner.
- Se aplica el criterio FIFO (lo primero que entra es lo primero que sale). Para productos con fecha de caducidad se aplica FEFO (lo primero que caduca es lo primero que sale).
- Si la cantidad de la ubicación no es suficiente, el operario marca «rotura de stock» en el escáner. Nunca coge mercancía de otra ubicación sin que el SGA lo indique.
- Los productos de la zona D (refrigerados) se recogen siempre los últimos de cada pedido.
- La carga máxima que un operario puede levantar a mano es de 25 kg. Para pesos mayores se usa transpaleta o se pide ayuda a un compañero.

4. Tamaños de caja

Caja	Medidas exteriores	Peso máximo del contenido
S	30 × 20 × 15 cm	5 kg
M	40 × 30 × 25 cm	12 kg
L	60 × 40 × 40 cm	25 kg
Caja isotérmica	40 × 30 × 30 cm	10 kg (con 2 placas de frío)

Se elige la caja más pequeña en la que quepa el pedido, para reducir el peso volumétrico y el material de relleno.

5. Reglas de packing

1. Se comprueba en la mesa de packing que el número de artículos escaneados coincide con el pedido.
2. Se rellena el hueco con papel kraft. No se usan bolitas de poliestireno.
3. Los artículos frágiles se envuelven individualmente en papel burbuja y la caja lleva la etiqueta «Frágil».

4 Se cierra la caja con cinta adhesiva en forma de H (cierre central y bordes).

5 Se pesa la caja en la báscula y el peso se registra automáticamente en el SGA.

6 La etiqueta de envío se pega en la cara superior, sin tapar los bordes ni el código de barras.

6. Calidad

El objetivo de error de preparación es inferior al 0,3 % de los pedidos. Cada día, el jefe de turno revisa al azar 20 pedidos ya embalados antes de su expedición. Los errores detectados se registran por operario para organizar formación, no para sancionar.