

4. Diccionario de datos

Tabla	Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
roles	id	SERIAL PK	Identificador del rol	Único
roles	nombre	VARCHAR(50)	Nombre del rol (admin, gestor, consultor)	Único, NOT NULL
usuarios	id	SERIAL PK	Identificador del usuario	Único
usuarios	nombre	VARCHAR(120)	Nombre completo del usuario	NOT NULL
usuarios	email	VARCHAR(150)	Correo de acceso	Único, formato email
usuarios	password_hash	VARCHAR(255)	Hash BCrypt de la contraseña	NOT NULL
usuarios	rol_id	INT FK → roles.id	Rol asignado	NOT NULL
usuarios	activo	BOOLEAN	Habilitado para ingresar	Default TRUE
usuarios	creado_en	TIMESTAMP	Fecha de creación	Default now()
categorias	id	SERIAL PK	Identificador de la categoría	Único
categorias	nombre	VARCHAR(80)	Nombre (factura, guía, orden, contrato, acta)	Único, NOT NULL
categorias	activa	BOOLEAN	Categoría disponible	Default TRUE
documentos	id	SERIAL PK	Identificador del documento	Único
documentos	nombre_archivo	VARCHAR(255)	Nombre original del archivo	NOT NULL
documentos	tipo_mime	VARCHAR(100)	Tipo MIME validado	NOT NULL
documentos	tamano_bytes	BIGINT	Tamaño en bytes	1-25.000.000

Tabla	Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
documentos	estado	VARCHAR(20)	pendiente, procesando, procesado, error	NOT NULL
documentos	categoria_id	INT FK → categorias.id	Categoría asignada	Nulo si requiere revisión
documentos	ruta_archivo	VARCHAR(500)	Ubicación en MinIO/carpeta	NOT NULL
documentos	confianza_clasificacion	NUMERIC(5,4)	Confianza 0–1 de la clasificación automática	0–1
documentos	cargado_en	TIMESTAMP	Fecha de carga	Default now()
documentos	usuario_id	INT FK → usuarios.id	Quién cargó	NOT NULL
metadatos	id	SERIAL PK	Identificador	Único
metadatos	documento_id	INT FK → documentos.id	Documento asociado	NOT NULL, borrado en cascada
metadatos	clave	VARCHAR(60)	Nombre del metadato (numero, fecha, total...)	NOT NULL
metadatos	valor	VARCHAR(255)	Valor del metadato	NOT NULL
procesamiento	id	SERIAL PK	Identificador	Único
procesamiento	documento_id	INT FK → documentos.id	Documento procesado	Único
procesamiento	texto_extraido	TEXT	Texto completo extraído/OCR	NOT NULL
procesamiento	embedding	VECTOR(1536)	Vector semántico pgvector	Indizado HNSW
procesamiento	resumen	TEXT	Resumen generado	Nullable
procesamiento	modelo_uso	VARCHAR(80)	Modelo usado (embeddings/LLM)	Nullable
procesamiento	duracion_ms	INT	Tiempo total del procesamiento	Nullable

Tabla	Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
procesamiento	estado	VARCHAR(20)	exitoso, error	NOT NULL
procesamiento	error	TEXT	Motivo del error	Nullable
procesamiento	procesado_en	TIMESTAMP	Fecha de finalización	Nullable
consultas	id	SERIAL PK	Identificador	Único
consultas	usuario_id	INT FK → usuarios.id	Quién consultó	NOT NULL
consultas	tipo	VARCHAR(20)	keyword, semantica, rag	NOT NULL
consultas	consulta	TEXT	Texto de la consulta	NOT NULL
consultas	respuesta	TEXT	Respuesta (RAG) o resultado	Nullable
consultas	documentos_recuperados	INT	Cantidad de fuentes encontradas	Default 0
consultas	realizada_en	TIMESTAMP	Fecha de la consulta	Default now()
auditoria	id	SERIAL PK	Identificador	Único
auditoria	usuario_id	INT FK → usuarios.id	Usuario que actuó	NOT NULL
auditoria	accion	VARCHAR(50)	LOGIN, CARGAR, EDITAR, DESCARGAR, ELIMINAR...	NOT NULL
auditoria	documento_id	INT FK → documentos.id	Documento afectado	Nullable
auditoria	detalle	TEXT	Descripción del evento	Nullable
auditoria	realizada_en	TIMESTAMP	Fecha del evento	Default now()