

5. Diseño de API / servicios

Método	Endpoint	Descripción	Auth
POST	/api/auth/login	Autenticación, devuelve token JWT	No
POST	/api/auth/refresh	Renueva el token	Sí
GET	/api/usuarios	Lista usuarios (admin)	Sí (admin)
POST	/api/usuarios	Crea usuario con rol	Sí (admin)
PUT	/api/usuarios/{id}	Edita usuario / rol / estado	Sí (admin)
GET	/api/categorias	Lista categorías	Sí
POST	/api/documentos	Sube documento(s), encola procesamiento	Sí (gestor/admin)
GET	/api/documentos	Lista documentos con filtros (estado, categoría, texto)	Sí
GET	/api/documentos/{id}	Detalle del documento, texto y resumen	Sí
PUT	/api/documentos/{id}/clasificacion	Corrige clasificación y metadatos	Sí (gestor/admin)
GET	/api/documentos/{id}/archivo	Descarga el documento original	Sí
GET	/api/documentos/{id}/resumen	Devuelve el resumen generado	Sí
GET	/api/busqueda?q=&tipo=keyword	Búsqueda por palabra clave	Sí
GET	/api/busqueda?q=&tipo=semantica	Búsqueda semántica (embeddings)	Sí
POST	/api/rag/consultar	Pregunta en lenguaje natural → respuesta con fuentes	Sí
GET	/api/dashboard/estadisticas	Indicadores para el dashboard	Sí (gerente/admin)
GET	/api/auditoria	Log de auditoría con filtros	Sí (admin)

Notas de diseño

- Todas las respuestas usan JSON; los errores siguen el contrato `{ "detalle": "mensaje" }`.
- Los endpoints protegidos exigen el header `Authorization: Bearer <token>`.

- Los códigos de estado: 200/201 éxito, 400 validación, 401 no autenticado, 403 sin permiso, 404 no encontrado, 422 datos inválidos, 500 error interno.
- El contrato OpenAPI se genera automáticamente en `/docs` (Swagger).