input () obtiene una cadena del usuario.



Próximo artículo →

## Tu calificación: 100 %

Tu calificación más reciente: 100 % • Tu calificación más alta: 100 % • Para aprobar necesitas al menos un 80 %. Guardamos tu puntaje más alto.

(i) Estás viendo una versión traducida automáticamente de esta evaluación Puedes volver a ver el contenido en su idioma original si lo prefieres. No perderás el progreso que hayas conseguido si cambias el idioma. Desestimar X Mostrar la versión en Inglés ¿Qué comando imprimirá el valor de salida de un script que acaba de ejecutarse correctamente? 1/1 punto import sys wc variables.py echo \$PATH echo \$? Correcto Gran trabajo! echo imprimirá el valor de salida (variable de signo de interrogación) de un script que acaba de ejecutarse con éxito. ¿Qué comando creará una nueva variable de entorno? 1/1 punto export input env Correcto ¡A la derecha! Este comando creará una nueva variable de entorno y le dará un valor. ¿Qué flujo de E/S estamos utilizando cuando usamos la función input para aceptar la entrada del usuario en un script de Python? 1/1 punto STDOUT STDERR STDIN SYS Correcto Impresionante! stdin es el flujo de E/S estándar para la entrada. ¿Qué significa un código de salida 0? 1/1 punto El programa finalizó con un error no especificado. El programa terminó con un ValueError. El programa terminó con un TypeError. El programa finalizó con éxito. **⊘** Correcto Buen trabajo Un valor de salida de 0 siempre indica que el programa salió sin error. ¿Qué afirmaciones son ciertas sobreinput() y raw input() en Python 2? (seleccione todo lo que corresponda) 1/1 punto input () realiza operaciones matemáticas básicas. Correcto ¡Excelente! En Python 2, input () evalúa la entrada del usuario como una expresión. raw input () realiza operaciones matemáticas básicas. raw input() obtiene una cadena del usuario. ✓ Correcto Buen trabajo! raw\_input() obtiene una cadena sin procesar del usuario.