

PROGRAMACIÓN EN CSS3

SESIÓN 05 DEL 18-07-2023

FICHA: 2671336 G2 TPS TIII NOCHE CEET

INSTRUCTOR: GERARDO MAURICIO POLANIA G

PROPIEDADES RELACIONADAS CON LISTAS: LIST-STYLE-TYPE

Las listas se utilizan para enumerar una serie de elementos, se utiliza el elemento HTML ul (Unordered List), y cada item de la lista con el elemento HTML li (List Item).

Las CSS nos permiten configurar las listas por medio de tres propiedades:

list-style-type

tipo de estilo de lista

list-style-position

posición-estilo-lista

list-style-image

imagen-estilo-lista

A **list-style-type** puede asignársele alguno de estos valores:

None

ninguna

Disc

disco

Circle

circulo

Square

cuadrado

Decimal

decimal

decimal-leading-zero Inicial

cero decimal

lower-roman

Numero romano inferior

upper-roman

Numero romano superior

lower-alpha

Alfa inferior

upper-alpha

Alfa superior

Los valores de **list-style-position**:

Inside

Dentro de

Outside

Fuera de

Los valores de **list-style-image**:

None

Ninguno

url

Enlace

- Nombre
- Dirección
- Teléfono
- Móvil
- Correo
- Sexo
- Ficha

PROGRAMA HTML: LISTASDEESTILO.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Problema</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="StyleSheet" href="listas.css" type="text/css">
</head>
<body>
<ul class="vacio">
  <h1 style="color:#ff0000;background-color:#edfcl a">
    <li>Bogota</li>
    <li>Medellin</li>
    <li>Cali</li>
    <li>Neiva</li>
    <li>Barranquilla</li>
  </h1>
</ul>
<ul class="circulorelleno">
  <li>Bogota</li>
  <li>Medellin</li>
  <li>Cali</li>
  <li>Neiva</li>
  <li>Barranquilla</li>
</ul>
<ul class="circulovacio">
  <h2 style="color:#4d1ff5;background-color:#dcb8f5;font-family:verdana">
    <li>Bogota</li>
    <li>Medellin</li>
    <li>Cali</li>
    <li>Neiva</li>
    <li>Barranquilla</li>
  </h2>
</ul>
<ul class="cuadrado">
  <li>Bogota</li>
  <li>Medellin</li>
  <li>Cali</li>
  <li>Neiva</li>
  <li>Barranquilla</li>
</ul>
<ul class="decimal">
```

```
    <li>Bogota</li>
    <li>Medellin</li>
    <li>Cali</li>
    <li>Neiva</li>
    <li>Barranquilla</li>
  </ul>
<ul class="romanominuscula">
  <li>Bogota</li>
  <li>Medellin</li>
  <li>Cali</li>
  <li>Neiva</li>
  <li>Barranquilla</li>
</ul>
<ul class="romanomayuscula">
  <li>Bogota</li>
  <li>Medellin</li>
  <li>Cali</li>
  <li>Neiva</li>
  <li>Barranquilla</li>
</ul>
<ul class="letrasminusculas">
  <li>Bogota</li>
  <li>Medellin</li>
  <li>Cali</li>
  <li>Neiva</li>
  <li>Barranquilla</li>
</ul>
<ul class="letrasmayusculas">
  <li>Bogota</li>
  <li>Medellin</li>
  <li>Cali</li>
  <li>Neiva</li>
  <li>Barranquilla</li>
</ul>
</body>
</html>
```

PROGRAMA CSS: LISTAS.CSS

```
.vacio{  
  list-style-type:none;  
}  
.circulorelleno{  
  list-style-type:disc;  
}  
.decimal{  
  list-style-type:decimal;  
}  
.romanominuscula{  
  list-style-type:lower-roman;  
}  
.romanomayuscula{  
  list-style-type:upper-roman;
```

```
}  
.circulovacio{  
  list-style-type:circle;  
}  
.cuadrado{  
  list-style-type:square;  
}  
.letrasminusculas{  
  list-style-type:lower-alpha;  
}  
.letrasmayusculas{  
  list-style-type:upper-alpha;  
}
```

PRUEBA:

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is titled 'Problema' and displays a page at the URL `localhost/trabajos/css3%2020220788/listasdeestilo.html`. The page content includes:

- A yellow rectangular box containing the names of five cities in red, bold, serif font: **Bogota**, **Medellin**, **Cali**, **Neiva**, and **Barranquilla**.
- A bulleted list below the yellow box:
 - Bogota
 - Medellin
 - Cali
 - Neiva
 - Barranquilla
- A light purple rectangular box containing the same five city names in blue, bold, sans-serif font, each preceded by an open circle: **Bogota**, **Medellin**, **Cali**, **Neiva**, and **Barranquilla**.
- A small square icon followed by the text **Bogota**.

The browser's taskbar at the bottom shows several open applications: `invite.ics`, `HISTORIAL.docx`, `Contrato-prestaci....docx`, and `Contrato-prestació....pdf`. A button labeled 'Mostrar todo' is visible on the right side of the taskbar.

EJERCICIO DE LA CLASE:

Elabore unas listas con distintos tipos de letras que contenga la siguiente información: Maquille con otras funciones la lista, si desea coloque un Titulo de NI centrado, letras en colores y tamaños distintos, con un fondo de titulo delineado etc...

<input type="checkbox"/> Nombres y apellidos	➤ IDENTIFICACIÓN
<input type="checkbox"/> Identificación	➤ SEXO
<input type="checkbox"/> Sexo	➤ FECHA DE NACIMIENTO
<input type="checkbox"/> Fecha de nacimiento	➤ FICHA
<input type="checkbox"/> Ficha	➤ CENTRO DE FORMACIÓN
<input type="checkbox"/> Centro de formación	➤ PROGRAMA
<input type="checkbox"/> Programa	

❖ NOMBRES Y APELLIDOS	○ Nombres y apellidos
❖ IDENTIFICACIÓN	○ Identificación
❖ SEXO	○ Sexo
❖ FECHA DE NACIMIENTO	○ Fecha de nacimiento
❖ FICHA	○ Ficha
❖ CENTRO DE FORMACIÓN	○ Centro de Formación
❖ PROGRAMA	

WEBLIOGRAFIA

<https://www.eniun.com/atributos-propiedades-listas-css/>

<https://uniwebsidad.com/libros/css/capitulo-9>

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS/Styling_text/Styling_lists