

<https://claude.ai/chat/7e32ad16-2f77-4f7c-b817-4c69fafafa28>

¿Se puede hacer que tree cargue desde un fichero una lista de archivos a omitir o que muestre sólo la estructura de una lista de archivos cargada desde un fichero?

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
```

```
$ cat > lista_tree_include.txt
catalogo_datasets_data_dictionary.md
jupyter_lab_20260416_145636.log
00_homogenizacion.ipynb
```

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
```

```
$ tree --fromfile lista_tree_include.txt
tree: Invalid argument '-'.
usage: tree [-adfg hilnpqrstuvxACDFNS] [-H baseHREF] [-T title] [-L level [-R]]
        [-P pattern] [-I pattern] [-o filename] [--version] [--help] [--inodes]
        [--device] [--noreport] [--nolinks] [--dirsfirst] [--charset charset]
        [--filelimit #] [<directory list>]
```

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
```

```
$
```

Tu versión de tree en Git Bash es anterior a la 1.8.0, donde se añadió --fromfile. Por eso lo rechaza como argumento inválido. Tienes dos caminos: workaround con la versión actual, o actualizar.

Workaround con tu versión actual

tree sí acepta patrones de inclusión (-P) y exclusión (-I), separados por |. Puedes generar ese patrón al vuelo desde tu fichero con paste:

Mostrar solo los archivos del fichero (incluir):

```
bash
tree -P "$(paste -sd'|' lista_tree_include.txt)" --prune
```

Excluir los archivos del fichero:

```
bash
tree -I "$(paste -sd'|' lista_tree_exclude.txt)"
```

El --prune en el caso de inclusión es clave: sin él, tree muestra todos los directorios aunque no contengan ningún match, y queda ilegible. Si tu versión tampoco tiene --prune (tampoco aparece en la ayuda que pegaste), tendrás que actualizar igualmente.

⚠ Cuidado con caracteres especiales en los nombres (espacios, paréntesis, []): -P / -I interpretan los patrones como glob, no como literales. Para tus archivos actuales (catalogo_datasets..., jupyter_lab..., 00_homogenizacion.ipynb) no hay problema.

Actualizar tree a una versión moderna

Si quieres --fromfile de verdad (que reconstruye un árbol a partir de una lista de paths, sin necesitar que existan en disco), necesitas tree ≥ 1.8.0. En tu entorno Windows + Git Bash, lo más limpio es vía winget:

```
bash
```

```
winget search tree
```

No hay un paquete oficial de tree (Steve Baker) en winget, pero sí en **scoop** y en **MSYS2**. Opciones por orden de menos fricción:

1. **Scoop** (recomendado si ya lo usas o estás dispuesto a instalarlo):

```
bash
```

```
scoop install tree
```

2. **MSYS2 / pacman**: pacman -S tree – si ya tienes MSYS2 instalado.

3. **Binario Windows oficial**: descarga desde gnuwin32.sourceforge.net/packages/tree.htm o el port más actualizado, y colócalo en algún directorio del PATH antes que el binario actual.

Comprueba qué tree está cogiendo Git Bash con which tree y tree --version antes y después.

Comparativa rápida

Necesidad	Comando
Mostrar solo X archivos del árbol real	tree -P "\$(paste -sd' ' incl.txt)" --prune
Ocultar X archivos del árbol real	tree -I "\$(paste -sd' ' excl.txt)"
Renderizar un árbol desde una lista (sin tocar disco)	tree --fromfile lista.txt (<i>requiere ≥ 1.8.0</i>)

Para tu caso (visualizar solo los 3 archivos del lista_tree_include.txt dentro de la estructura real del repo), el workaround con -P + --prune te resuelve sin instalar nada – siempre que tu versión soporte --prune. Si no, actualiza.

Hola Claude desde vscode01.jj@gmail.com

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$ which tree
/usr/bin/tree
```

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$ winget search tree
```

Nombre	Id	Versión	Coincidencia	Origen
TreeSize Free	XP9M26RSClNT88	Unknown		msstore
Bible by Olive Tree	9NRSP6BRXBZQ	Unknown		msstore
TreeSize	XPDDXV3SD1SB5K	Unknown		msstore
My Family Tree	9NBLGGH2K2XC	Unknown		msstore
Christmas Tree 3D	9WZDNCRDKG81	Unknown		msstore
TreeMap	9N7WBSL9L8S8	Unknown		msstore
GnuWin32: Tree	GnuWin32.Tree	1.5.2.2	Command: tree	winget
My Family Tree	ChronoplexSoftware.MyFamilyTree	16.1.0.0	Tag: tree	winget
GrampsAI0	Gramps.Gramps	6.0.7	Tag: tree	winget
Treecell	Japplis.Treecell	1.5	Tag: tree	winget
DevProjex	OlimoffDev.DevProjex	4.8.5.0	Tag: tree	winget
Winix TreeX	Winix.TreeX	0.1.0	Tag: tree	winget
Vovsoft Tree Notes	VovSoft.TreeNotes	2.6.0.0	Tag: Tree	winget
WizTree	AntibodySoftware.WizTree	4.31		winget
Sourcetree	Atlassian.Sourcetree	3.4.30		winget
CherryTree	Giuspen.Cherrytree	1.6.3		winget
TreeSize	JAMSoftware.TreeSize	9.7.2		winget
TreeSize Free	JAMSoftware.TreeSize.Free	4.8.1.610		winget
Tree Data Explorer	Japplis.TreeDataExplorer	1.4		winget
Visual Family Tree	Jisco.VisualFamilyTree	1.4.0		winget
LemonTree	LieberLieber.LemonTree	4.2.2		winget
LemonTree.Connect.Codebeamer	LieberLieber.LemonTree.Connect....	3.3.1		winget
LemonTree.Connect.Jama	LieberLieber.LemonTree.Connect....	3.3.3		winget
LemonTree.Connect.Polarion	LieberLieber.LemonTree.Connect....	3.1.0		winget
MyHeritage Family Tree Builder	MyHeritage.FamilyTreeBuilder	8.0.0.8640		winget
JOSM	OpenStreetMap.Josm	19555		winget
EXIFmod	PrettyOakTree.EXIFmod	1.5.1		winget
Erdtree	Solidiquis.Erdtree	3.1.2		winget
chiaki-ng	StreetPea.chiaki-ng	1.9.9		winget
Notesnook	Streetwriters.Notesnook	3.3.15		winget
Driver Fusion	Treexy.DriverFusion	13.2.0.3		winget
USB Tree	USBTree.USBTree	0.0.5		winget
USB Device Tree Viewer	UweSieber.UsbTreeView	4.7.1		winget
Worktree Manager	guoyongchang.WorktreeManager	0.20260422.55150		winget
tree-sitter-cli	tree-sitter.tree-sitter-cli	0.26.8		winget
GEDKeeper	SVZsoft.GEDKeeper	3.11.0	Tag: family-tree	winget
DNA Kit Studio	DNAGenics.DNAKitStudio	2.9	Tag: Family Tree DNA	winget
Ahnenblatt	DirkBoettcher.Ahnenblatt	4.32.0.1	Tag: familytree	winget
DirHash	IDRIX.DirHash	1.26.1	Tag: streebog	winget
EnsoAI	J3nSen.EnsoAI	0.2.39	Tag: worktree	winget
puff	marcinjahn.puff	1.1.1	Tag: worktree	winget
worktrunk	max-sixty.worktrunk	v0.44.0	Tag: worktree	winget
wt	timvw.wt	0.1.28	Tag: worktree	winget
kdiamond	KDE.KDiamond	master	Tag: match-tree	winget
Firefox - Unbranded Build - Be...	Mozilla.Firefox.Unbranded.Beta	147.0b1	Tag: treeherder	winget
Tweag.Topiary	Tweag.Topiary	0.6.1	Tag: tree-sitter	winget
Diffstastic	Wilfred.diffstastic	0.68.0	Tag: tree-sitter	winget
ast-grep	ast-grep.ast-grep	0.42.1	Tag: tree-sitter	winget
Context Builder	igorls.context-builder	0.8.3-1	Tag: tree-sitter	winget
WinDirStat	WinDirStat.WinDirStat	2.5.0	Tag: treemap	winget
Yggdrasil Network	YggdrasilNetwork.Yggdrasil	0.5.13	Tag: spanning-tree	winget
TerminalMap	psmux.TerminalMap	0.1.0	Tag: openstreetmap	winget
Space Radar Electron	zz85.SpaceRadar	5.1.0	Tag: treemap-charts	winget

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$ scoop install tree
```

```
Updating Scoop...
```

```
Updating Buckets...
```

* c781e9979a2b pulumi: Update to version 3.232.0	main	3 hours ago
* 9bc714726a2b mysql-workbench: Update to version 8.0.47	main	3 hours ago
* 0178e8a986e9 mise: Update to version 2026.4.19	main	3 hours ago
* 4fd307fda873 mage: Update to version 1.17.2	main	3 hours ago
* 640dfee6f372 fedify: Update to version 2.1.10	main	3 hours ago
* 5ee579b41e1c devtunnel: Update to version 1.0.1782+4529db1bc6	main	3 hours ago
* 2abfe509586f codex: Update to version 0.123.0	main	3 hours ago
* f682942cfcbc poetry@2.3.4: Fix hash (Closes #7888)	main	5 hours ago
* 41a3bf2966b8 tombi: Update to version 0.9.21	main	7 hours ago
* d64acc18ede1 tinygo: Update to version 0.41.1	main	7 hours ago
* 805cbe6b370b sing-box: Update to version 1.13.11	main	7 hours ago
* 6cca2165f949 signal-cli: Update to version 0.14.3	main	7 hours ago
* 5773e037c61e radius: Update to version 0.57.0	main	7 hours ago
* 437a2b7c6e79 oxipng: Update to version 10.1.1	main	7 hours ago
* 43673c1b6640 metabase: Update to version 0.60.2	main	7 hours ago
* 695c32b86e75 flow: Update to version 0.311.0	main	7 hours ago
* bdb1b9cf5dbf dolt: Update to version 1.86.4	main	7 hours ago

Descripción:

* b9092d7d675c	claude-code: Update to version 2.1.118	main	7 hours ago
* 8d0b904c60e4	zvm: Update to version 0.8.20	main	11 hours ago
* 6d422448bc61	rumdl: Update to version 0.1.80	main	11 hours ago
* 2ae60b096a86	pdfcpu: Update to version 0.12.0	main	11 hours ago
* dc134b148559	pack: Update to version 0.40.3	main	11 hours ago
* 74e75a4bbbd6	ollama: Update to version 0.21.1	main	11 hours ago
* f309521eb9d5	oci-cli: Update to version 3.80.0	main	11 hours ago
* e846d51fab20	kubelet: Update to version 1.36.0	main	11 hours ago
* d81a1689655a	kubect1: Update to version 1.36.0	main	11 hours ago
* 870905d86fde	kubeadm: Update to version 1.36.0	main	11 hours ago
* d85f5d65da60	ibmcloud-cli: Update to version 2.43.0	main	11 hours ago
* b61d583ec731	grype: Update to version 0.111.1	main	11 hours ago
* 633938e3514b	flyctl: Update to version 0.4.39	main	11 hours ago
* 7aee628c72e3	devspace: Update to version 6.3.21	main	11 hours ago
* d94dd36cb9db	chromedriver: Update to version 147.0.7727.117	main	11 hours ago
* df2643a06e07	buf: Update to version 1.68.4	main	11 hours ago
* 452b8d08a973	boost: Update to version 1.91.0	main	11 hours ago
* 3065d241eb5e	aws: Update to version 2.34.35	main	11 hours ago
* 62fa0fd0b12d	worktrunk: Update to version 0.44.0	main	15 hours ago
* 5c13925b9709	vector: Update to version 0.55.0	main	15 hours ago
* 492d41bec880	syft: Update to version 1.43.0	main	15 hours ago
* 599ef14f3ec8	rumdl: Update to version 0.1.79	main	15 hours ago
* 22b80d483bb5	quarkus-cli: Update to version 3.34.6	main	15 hours ago
* 3646b614a1e0	qemu: Update to version 11.0.0	main	15 hours ago
* b4ab5e42db8b	pocketbase: Update to version 0.37.3	main	15 hours ago
* 2f829d74e3f7	neovim: Update to version 0.12.2	main	15 hours ago
* 9e1ee9e66a3b	llmfit: Update to version 0.9.13	main	15 hours ago
* cb30067b39f2	lark-cli: Update to version 1.0.17	main	15 hours ago
* 4e73cc899852	kimi-cli: Update to version 1.38.0	main	15 hours ago
* 756da45ad8f6	goreman: Update to version 0.3.17	main	15 hours ago
* a5ab5b6346d2	deno: Update to version 2.7.13	main	15 hours ago
* ef480113f1e0	coredns: Update to version 1.14.3	main	15 hours ago
* 578b7bd200e8	aptos-cli: Add version 9.2.0 (#6759)	main	16 hours ago
* 0d9fa12f2ab6	goreman: Add version 0.3.16 (#6822)	main	17 hours ago
* 87b7239c4396	zk: Add version 0.15.2 (#6780)	main	17 hours ago
* 4be2403a8810	traefik: Update to version 3.6.14	main	19 hours ago
* a4c2a1578e69	terraform-switcher: Update to version 1.17.1	main	19 hours ago
* 8c3e6971a415	red: Update to version 22apr26	main	19 hours ago
* 16bf998b76d4	red-view: Update to version 22apr26	main	19 hours ago
* dc43064fb1e1	red-toolchain: Update to version 22apr26	main	19 hours ago
* d275409246cb	pnpm: Update to version 10.33.1	main	19 hours ago
* 8b100595e849	innounp: Update to version 2.67.8	main	19 hours ago
* 961f63398371	gh: Update to version 2.91.0	main	19 hours ago
* 50b320a68d9c	fedify: Update to version 2.1.9	main	19 hours ago
* 80aa06ff4c13	ddev: Update to version 1.25.2	main	19 hours ago
* 1fe4ec6c6659	cuda: Update to version 13.2.1	main	19 hours ago
* d9c6f4d0b10f	apm: Update to version 0.9.1	main	19 hours ago
* 6c3ac47bdbc4e	innounp@2.67.7: Fix hash (Closes #7886)	main	21 hours ago
* d88b4b6ca6d8	sing-box: Update to version 1.13.10	main	23 hours ago
* 50e9a960637b	kubefwd: Update to version 1.25.14	main	23 hours ago
* 780ecbf0fabf	karate: Update to version 2.0.4	main	23 hours ago
* df8c73643d19	fossa: Update to version 3.17.2	main	23 hours ago
* db90154f7f24	rage: Update to version 0.11.2	main	27 hours ago
* bd0dd6e5825f	ouch: Update to version 0.7.1	main	27 hours ago
* 97033b362d82	fastfetch: Update to version 2.62.0	main	27 hours ago
* a50b91fd3282	dioxus: Update to version 0.7.6	main	27 hours ago
* 360b3a57a145	worktrunk: Update to version 0.43.0	main	31 hours ago
* 7064d710e275	waketime-cli: Update to version 2.7.0	main	31 hours ago
* 9863df947f44	trufflehog: Update to version 3.95.2	main	31 hours ago
* 58b47d467ca2	slang: Update to version 2026.7	main	31 hours ago
* a0d42630d7c8	mingw-mstorsjo-llvm-msvcrt: Update to version 22.1.4-2..	main	31 hours ago
* fd26c92681f6	lemminx: Update to version 0.29.1	main	31 hours ago
* 6290a4d19aeb	lego: Update to version 4.35.1	main	31 hours ago
* 7ead632e6394	govc: Update to version 0.53.1	main	31 hours ago
* 34c15e43197e	claude-code: Update to version 2.1.117	main	31 hours ago
* 843441068210	aws: Update to version 2.34.34	main	31 hours ago
* 134804aebb6a	bitmagnet: Add version 0.10.0 (#6765)	main	35 hours ago
* 88b86ab0f818	ugrep: Update to version 7.7.0	main	35 hours ago
* f4d30d5cd7dd	ruby: Update to version 4.0.3-1	main	35 hours ago
* 5190117c3ed3	resterm: Update to version 0.30.2	main	35 hours ago
* b6b8b746ec4c	pwsh: Update to version 7.6.1	main	35 hours ago
* 92ba44db2714	ouch: Update to version 0.7.0	main	35 hours ago
* 8d0fd4a51bac	opencode: Update to version 1.14.20	main	35 hours ago
* 92bb319ed369	nova: Update to version 3.11.15	main	35 hours ago
* b7c58d331687	nomad: Update to version 2.0.0	main	35 hours ago
* 9720a1484691	mingw-mstorsjo-llvm-ucrt: Update to version 22.1.4-202..	main	35 hours ago
* 17890a929a26	lilypond: Update to version 2.26.0	main	35 hours ago
* 01b3ef4722db	lego: Update to version 4.35.0	main	35 hours ago
* 287b529e4540	jenkins: Update to version 2.561	main	35 hours ago
* 4e887115b8ec	gitea: Update to version 1.26.0	main	35 hours ago
* b5006e57bc32	git-annex: Update to version 10.20260420	main	35 hours ago
* 3fafd6be07ec	flyctl: Update to version 0.4.38	main	35 hours ago
* c4ee86a87cda	dotnet-sdk: Update to version 10.0.203	main	35 hours ago
* 692b758ebdc8	cuda: Update to version 12.8.2_572.61	main	35 hours ago
* 652080194ae7	argocd: Update to version 3.3.8	main	35 hours ago

Descripción:

* 91e052e31c7d	apm: Update to version 0.9.0	main	35 hours ago
* a3fcaa4d7caa	matlab-package-manager: Add version 2026.3 (#7885)	main	2 days ago
* c993c02b6878	(chore): Set SCOOP_BRANCH to develop in workflows	main	2 days ago
* 6f035616289c	zeebe: Update to version 8.9.1	main	2 days ago
* 2b8cca00232b	terragrunt: Update to version 1.0.2	main	2 days ago
* 445869df752c	terraform-switcher: Update to version 1.17.0	main	2 days ago
* 08460a221b04	tailwindcss: Update to version 4.2.4	main	2 days ago
* 1beb009d8193	rumdl: Update to version 0.1.78	main	2 days ago
* ace3163cc79b	resterm: Update to version 0.30.1	main	2 days ago
* db8e461b8ebe	railway: Update to version 4.40.2	main	2 days ago
* 031eae8e8f9a	ntfy: Update to version 2.22.0	main	2 days ago
* 72b9ab7b17e8	llvm-arm64: Update to version 22.1.4	main	2 days ago
* 24be9fff3641	lark-cli: Update to version 1.0.16	main	2 days ago
* f6ca22cf27e8	jruby: Update to version 10.1.0.0	main	2 days ago
* 3dda672a7b3b	imagemagick: Update to version 7.1.2-21	main	2 days ago
* 8f143096887c	imagemagick-lean: Update to version 7.1.2-21	main	2 days ago
* d5e870cb9c41	goreleaser: Update to version 2.15.4	main	2 days ago
* ee89f7f8f012	cmake: Update to version 4.3.2	main	2 days ago
* 35773048de14	tor: Update to version 0.4.9.6-15.0.10	main	2 days ago
* 286b4992bdc6	stoplight-prism: Update to version 5.15.10	main	2 days ago
* 6acc73ebffe9	red: Update to version 21apr26	main	2 days ago
* d837c4db91f4	red-view: Update to version 21apr26	main	2 days ago
* 972755b87a16	red-toolchain: Update to version 21apr26	main	2 days ago
* 8bf08c04be6f	railway: Update to version 4.40.1	main	2 days ago
* 88e438bd13bd	prek: Update to version 0.3.10	main	2 days ago
* 0b79a824fcd1	mysql-shell: Update to version 9.7.0	main	2 days ago
* e4e426b5eeab	llvm: Update to version 22.1.4	main	2 days ago
* 856fc9100a49	jfrog: Update to version 2.102.0	main	2 days ago
* 31ef2cb681e6	flux: Update to version 2.8.6	main	2 days ago
* 497elc4a8d9a	erlang: Update to version 28.4.3	main	2 days ago
* dd9d6c85dd23	aliyun: Update to version 3.3.10	main	2 days ago
* 6aed25196491	tinygo: Update to version 0.41.0	main	2 days ago
* 3fd1c18709bb	sonar-scanner: Update to version 8.1.0.6389	main	2 days ago
* ec6f6c8459dd	rumdl: Update to version 0.1.77	main	2 days ago
* 20b8c58492bf	mysql: Update to version 9.7.0	main	2 days ago
* 74bd29d9d7d9	mysql-lts: Update to version 9.7.0	main	2 days ago
* fd4982afff65	jenkins: Update to version 2.560	main	2 days ago
* 6d41c0e0cf72	aliyun: Update to version 3.3.9	main	2 days ago
* 33e6f18ba505	fabric-ai: Add version 1.4.448 (#7883)	main	2 days ago
* 38ec2abf2dc0	worktrunk: Update to version 0.42.0	main	2 days ago
* 15b67f6047b0	ov: Update to version 0.52.0	main	2 days ago
* 73d29926610c	mongodb-atlas-cli: Update to version 1.54.0	main	2 days ago
* 545d303bc6ae	flow: Update to version 0.310.0	main	2 days ago
* ef613ffb74a4	fedify: Update to version 2.1.7	main	2 days ago
* 529d63886f47	blink1-tool: Update to version 2.5.0	main	2 days ago
* b455ca204999	atmos: Update to version 1.216.0	main	2 days ago
* a67251dec61d	tailwindcss: Update to version 4.2.3	main	2 days ago
* e8d31c8b78b8	gogcli: Update to version 0.13.0	main	2 days ago
* 57bb9ff29177	claude-code: Update to version 2.1.116	main	2 days ago
* ae2db4fbf7f5	buf: Update to version 1.68.3	main	2 days ago
* 58f5af5d9adf	worktrunk: Update to version 0.41.0	main	2 days ago
* 8c4b00d7b2be	ty: Update to version 0.0.32	main	2 days ago
* 499d82bce7b1	terraform: Update to version 1.14.9	main	2 days ago
* 9eaf59f7ba6f	telegraf: Update to version 1.38.3	main	2 days ago
* 5c2817c10ad9	stackit: Update to version 0.61.0	main	2 days ago
* b1f0a4b2142d	spicetify-cli: Update to version 2.43.2	main	2 days ago
* f8fe3686f11a	rtk: Update to version 0.37.2	main	2 days ago
* 45715e494217	mingit: Update to version 2.54.0	main	2 days ago
* 39c88036480f	mingit-busybox: Update to version 2.54.0	main	2 days ago
* 193ac688530a	luaui: Update to version 0.717	main	2 days ago
* 5713a1206f01	gitlab-runner: Update to version 18.11.1	main	2 days ago
* a56f1bd1c280	git: Update to version 2.54.0	main	2 days ago
* 2dc60f3c80b3	git-with-openssh: Update to version 2.54.0	main	2 days ago
* c0a830cc2f00	gibo: Update to version 3.0.21	main	2 days ago
* 6aff316a9146	flyctl: Update to version 0.4.37	main	2 days ago
* 703dffb91f99	docker: Update to version 29.4.1	main	2 days ago
* cb214811950c	copilot-cli: Update to version 1.0.34	main	2 days ago
* 94ab6be38f84	codex: Update to version 0.122.0	main	2 days ago
* 7b3c89ceca07	cockroachdb: Update to version 26.1.3	main	2 days ago
* 0f027f86001f	circleci-cli: Update to version 0.1.35213	main	2 days ago
* c7923eb68224	bazel: Update to version 9.1.0	main	2 days ago
* 7df005989c14	aws: Update to version 2.34.33	main	2 days ago
* 30940a56fd44	aws-iam-authenticator: Update to version 0.7.13	main	2 days ago
* a7a330c7cb08	wixtoolset: Specify full path when accepting WiX OSMF ..	main	3 days ago
* 86e3a16e6ee5	wasmtime: Update to version 44.0.0	main	3 days ago
* 15405e514e45	waketime-cli: Update to version 2.6.2	main	3 days ago
* 3b0ea7fad3b9	surge: Update to version 0.8.2	main	3 days ago
* 54b5c483289f	pocketbase: Update to version 0.37.2	main	3 days ago
* 9ea5d24a72d0	pixi: Update to version 0.67.1	main	3 days ago
* 6b859de4a9b6	openshift-okd-client: Update to version 4.22.0-okd-sco..	main	3 days ago
* f19278a909fe	ngrok: Update to version 3.38.0	main	3 days ago
* 0c6390e1d8da	metabase: Update to version 0.60.1	main	3 days ago
* 0eddbf466bb9	lark-cli: Update to version 1.0.15	main	3 days ago
* e7af519712f5	kubeshark: Update to version 53.2.3	main	3 days ago
* 5ff2a5a7d4ee	kimchi-cli: Update to version 1.37.0	main	3 days ago

Descripción:

* 837e5686209b	updatecli: Update to version 0.116.3	main	3 days ago
* e2125dec5064	tenv: Update to version 4.11.1	main	3 days ago
* 91e87d5eee42	sing-box: Update to version 1.13.9	main	3 days ago
* f1a5c223322d	sentry-cli: Update to version 3.4.0	main	3 days ago
* 87cf9965f7b4	scaleway-cli: Update to version 2.55.0	main	3 days ago
* 59cffd2c12b6	goose-cli: Update to version 1.31.1	main	3 days ago
* 5be3e79bec97	stackit: Update to version 0.60.0	main	3 days ago
* a68be30c51cc	opencode: Update to version 1.14.19	main	3 days ago
* 2121434f060d	bun: Update to version 1.3.13	main	3 days ago
* 4e96df41e470	wakatime-cli: Update to version 2.5.0	main	3 days ago
* 1fd99ce9a254	sqldef: Update to version 3.11.1	main	3 days ago
* 61c7759270a7	rust-analyzer: Update to version 2026-04-20	main	3 days ago
* bc0dcfef250a	mihome: Update to version 1.19.24	main	3 days ago
* 8de4bb4c9a6b	karate: Update to version 2.0.3	main	3 days ago
* 273d2d717164	juliaup: Update to version 1.20.1	main	3 days ago
* 84fc0c90a5ba	harfbuzz: Update to version 14.2.0	main	3 days ago
* 0e5ffca4d5c2	fedify: Update to version 2.1.6	main	3 days ago
* 2e8b146dbdad	alist: Update to version 3.60.0	main	3 days ago
* f81eb7b7e3d0	worktrunk: Update to version 0.40.0	main	3 days ago
* 902b0705293a	trid: Update to version 2.47-26.04.20	main	3 days ago
* c0ff8afcdc2a	tombi: Update to version 0.9.20	main	3 days ago
* 6809594c1257	rumdl: Update to version 0.1.76	main	3 days ago
* ab22f1871367	just: Update to version 1.50.0	main	3 days ago
* 5407c5189592	garnet: Update to version 1.1.3	main	3 days ago
* b7d7066bf209	curl: Update to version 8.19.0_8	main	3 days ago
* 508cab36a76d	aws-vault: Update to version 7.10.2	main	3 days ago
* a17044d3feff	psmux: Update to version 3.3.3	main	3 days ago
* abd4df32b86e	openfang: Update to version 0.6.0	main	3 days ago
* 39be4e329167	llmfit: Update to version 0.9.11	main	3 days ago
* 3ba9b69b85a0	apm: Update to version 0.8.12	main	3 days ago
* 491b8f88a148	utils-findutils: Add version 0.8.0 (#7879)	main	4 days ago
* 8f993483cd7a	spotdl: Add version 4.4.3 (#7878)	main	4 days ago
* 942f31230a49	wakatime-cli: Update to version 2.4.0	main	4 days ago
* 1c49b27a5853	tombi: Update to version 0.9.19	main	4 days ago
* fde006970405	tflint: Update to version 0.62.0	main	4 days ago
* 5e4b5923ef58	pocketbase: Update to version 0.37.1	main	4 days ago
* d64a43f715c2	mise: Update to version 2026.4.18	main	4 days ago
* 601eb9fc84e1	millerr: Update to version 6.18.1	main	4 days ago
* 8a3a4497dcf0	cc65: Update to version 24633043845	main	4 days ago
* a8609941d5fc	swc: Update to version 1.15.30	main	4 days ago
* 9c3e6951c362	rumdl: Update to version 0.1.75	main	4 days ago
* 7ff6adeac282	rlone: Update to version 1.73.5	main	4 days ago
* fb027aba2d30	opencode: Update to version 1.14.18	main	4 days ago
* 607002e34db6	apktool: Update to version 3.0.2	main	4 days ago
* 871cb2ad3727	updatecli: Update to version 0.116.2	main	4 days ago
* d08e778b0337	pocketbase: Update to version 0.37.0	main	4 days ago
* d52536b93d6b	crystal: Update to version 1.20.0-1, fix checkver & au..	main	4 days ago
* 32853119027e	zeroclaw: Update to version 0.7.3	main	4 days ago
* 9551b078c1df	opencode: Update to version 1.14.17	main	4 days ago
* 494f9d000077	lazydocker: Update to version 0.25.2	main	4 days ago
* eff120364385	fresh: Update to version 0.2.25	main	4 days ago
* 0d8348175fc1	termshcp: Update to version 1.0.0	main	4 days ago
* 9e673e6722af	mise: Update to version 2026.4.17	main	4 days ago
* 03ce6da6471c	jsongrep: Update to version 0.9.0	main	4 days ago
* 9b669d320e9c	clink-completions: Update to version 0.6.9	main	4 days ago
* cbdfe478e2b2	rumdl: Update to version 0.1.74	main	5 days ago
* ac8bb1c361b4	rtk: Update to version 0.37.1	main	5 days ago
* 3fd19494c162	llmfit: Update to version 0.9.10	main	5 days ago
* 63edc293a27a	aws-vault: Update to version 7.10.1	main	5 days ago
* e9659ed62c69	starship: Update to version 1.25.0	main	5 days ago
* f266a114e004	nanazip: Update to version 6.0.1691.0	main	5 days ago
* d6f3150716e9	jfrog: Update to version 2.101.0	main	5 days ago
* 694e15640d82	git-quick-stats: Update to version 2.11.0	main	5 days ago
* e2e284ef9e64	azure-developer-cli: Update to version 1.24.1	main	5 days ago
* 1ae66a1193e0	mingw-mstorsjo-llvm-msvcrt: Add version 22.1.3-2026040..	main	5 days ago
* 4eec94549df3	nuclei: Update to version 3.8.0	main	5 days ago
* eeb9b9a3f175	nfpn: Update to version 2.46.3	main	5 days ago
* 4f79e2b2180b	hapi: Update to version 0.16.7	main	5 days ago
* 1527a7bf5253	dynamorio: Update to version 11.91.20560	main	5 days ago
* 2c095390e6d1	devtunnel: Update to version 1.0.1763+a066226a821	main	5 days ago
* 14efea9b0172	claude-code: Update to version 2.1.114	main	5 days ago
* bc044528de65	worktrunk: Update to version 0.39.0	main	5 days ago
* 491dfd979698	red: Update to version 18apr26	main	5 days ago
* 498755c6e509	red-view: Update to version 18apr26	main	5 days ago
* d668748e4ee8	red-toolchain: Update to version 18apr26	main	5 days ago
* 84a5415cc4a0	openshift-okd-client: Update to version 4.22.0-okd-sco..	main	5 days ago
* ac2a3b22cbf7	opencode: Update to version 1.4.11	main	5 days ago
* 96ebe4e6e26d	gk: Update to version 3.1.59	main	5 days ago
* 1ab3c07e1913	dolt: Update to version 1.86.3	main	5 days ago
* 8b563ff6449d	devtunnel: Update to version 1.0.1761+fbcf642855	main	5 days ago
* b88b65aefa5f	copilot-cli: Update to version 1.0.32	main	5 days ago
* 06a5674ba46c	buf: Update to version 1.68.2	main	5 days ago
* 1f0d54fa3683	aws-vault: Update to version 7.10.0	main	5 days ago
* 427ff6289bb3	vacuum: Update to version 0.26.1	main	5 days ago
* 842cba16706b	tea: Update to version 0.14.0	main	5 days ago

Descripción:

* 30c08bd511b0	pacparser: Update to version 1.5.1	main	5 days ago
* eef3689bda63	openshift-okd-client: Update to version 4.22.0-okd-sco..	main	5 days ago
* 05297398d22a	openfang: Update to version 0.5.10	main	5 days ago
* 05a3fe1ac9b1	opencode: Update to version 1.4.10	main	5 days ago
* f00a0da2cac3	micronaut: Update to version 4.10.12	main	5 days ago
* b1c80b81267a	eac3to: Update to version 3.61	main	5 days ago
* d529d674fab9	claude-code: Update to version 2.1.113	main	5 days ago
* f558870b40e4	aws: Update to version 2.34.32	main	5 days ago
* f6477233177f	zeebe: Update to version 8.9.0	main	6 days ago
* 105e00acbf55	trid: Update to version 2.47-26.04.17	main	6 days ago
* a1d754a2bede	railway: Update to version 4.40.0	main	6 days ago
* e41e74bceb07	opencode: Update to version 1.4.9	main	6 days ago
* 4b575b3c3c28	lark-cli: Update to version 1.0.14	main	6 days ago
* 0dea556b39fb	kimi-cli: Update to version 1.36.0	main	6 days ago
* 2436174613dc	exiftool: Update to version 13.57	main	6 days ago
* fcd6b6ab04005	resterm: Update to version 0.28.1	main	6 days ago
* b13a617825d4d	openshift-okd-client: Update to version 4.22.0-okd-sco..	main	6 days ago
* e367db11fcf8	mise: Update to version 2026.4.16	main	6 days ago
* 2540deae71d8	maven: Update to version 3.9.15	main	6 days ago
* 08025753cc71	edgedriver: Update to version 147.0.3912.72	main	6 days ago
* 57a706c64074	aliyun: Update to version 3.3.8	main	6 days ago
* 6f934c88f162	yq: Update to version 4.53.2	main	6 days ago
* da9957fda019	stoplight-prism: Update to version 5.15.9	main	6 days ago
* b16d3d1c966a	rumdl: Update to version 0.1.73	main	6 days ago
* 64ac43cc46d7	rtk: Update to version 0.37.0	main	6 days ago
* 3709ce9182b2	railway: Update to version 4.39.0	main	6 days ago
* ea89d2084545	ollama: Update to version 0.21.0	main	6 days ago
* 78f629596adc	llmfit: Update to version 0.9.9	main	6 days ago
* 870a8cc867f7	curl: Update to version 8.19.0_7	main	6 days ago
* 8708ceea545d	cloud-sql-proxy: Update to version 2.21.3	main	6 days ago
* ba8fd3872c67	winget: Update to version 1.28.240	main	6 days ago
* ffaea08a2ee4	tectonic: Update to version 0.16.9	main	6 days ago
* f7cbea63071b	swift: Update to version 6.3.1	main	6 days ago
* 3cfe38965b86	oci-cli: Update to version 3.79.0	main	6 days ago
* eee0c4949327	goose-cli: Update to version 1.31.0	main	6 days ago
* bda89060da6e	edgedriver: Update to version 147.0.3912.60	main	6 days ago
* d581f28864d8	zls: Update to version 0.16.0	main	6 days ago
* 12cf7f1dd18f	vultr: Update to version 3.10.0	main	6 days ago
* f5027e532f2c	openssl: Update to version 4.0.0	main	6 days ago
* 306ed9665bce	openssl-light: Update to version 4.0.0	main	6 days ago
* 20227f4ea91f	opencode: Update to version 1.4.7	main	6 days ago
* e01b6d0bba3e	fresh: Update to version 0.2.24	main	6 days ago
* befff148f62c5	edgedriver: Update to version 147.0.3912.72	main	6 days ago
* 1674567d6d65	copilot-cli: Update to version 1.0.31	main	6 days ago
* acb1358ee07c	chezmoi: Update to version 2.70.2	main	6 days ago
* cb8b87eaffab	atuin: Update to version 18.15.2	main	6 days ago
* 87e4ce0417d3	1password-cli: Update to version 2.34.0	main	6 days ago
* ff625916061c	wakatime-cli: Update to version 2.3.1	main	6 days ago
* 5c8f918dd143	ruff: Update to version 0.15.11	main	6 days ago
* 604076af3d3c	railway: Update to version 4.38.0	main	6 days ago
* 3c118160a36c	quarkus-cli: Update to version 3.34.5	main	6 days ago
* e2fbd4e58d9e	gh: Update to version 2.90.0	main	6 days ago
* 5d26131cecd5	flyctl: Update to version 0.4.36	main	6 days ago
* b259351e59af	copilot-cli: Update to version 1.0.30	main	6 days ago
* 3eeda2446203	claude-code: Update to version 2.1.112	main	6 days ago
* 61132b682448	aws: Update to version 2.34.31	main	6 days ago
* 78aa3d3fd427	worktrunk: Update to version 0.38.0	main	7 days ago
* 87c4636e0f0c	tombi: Update to version 0.9.18	main	7 days ago
* e88e05d39572	snapraid: Update to version 14.3	main	7 days ago
* 3bebadef8db0	rust: Update to version 1.95.0	main	7 days ago
* f4da9efe5cd4	rust-msvc: Update to version 1.95.0	main	7 days ago
* e0170262640d	rust-gnu: Update to version 1.95.0	main	7 days ago
* 229f69221c00	pulumi: Update to version 3.231.0	main	7 days ago
* fccf4ec828dc	mongodb: Update to version 8.2.7	main	7 days ago
* 3e368d813fca	mise: Update to version 2026.4.15	main	7 days ago
* 5bf3e5e306ce	lark-cli: Update to version 1.0.13	main	7 days ago
* 4df77389480b	kapacitor: Update to version 1.8.4	main	7 days ago
* b78edf63fd5a	jx: Update to version 3.16.71	main	7 days ago
* 6d06bb971671	gitlab-runner: Update to version 18.11.0	main	7 days ago
* 4f55b346faff	copilot-cli: Update to version 1.0.29	main	7 days ago
* 5e1e6862bbc7	claude-code: Update to version 2.1.111	main	7 days ago
* 1ff95a18e137	chronograf: Update to version 1.11.1	main	7 days ago
* df5a9fd60781	argocd: Update to version 3.3.7	main	7 days ago
* 53534445cd80	zeebe: Update to version 8.8.22	main	7 days ago
* 583522d0363d	terraform-provider-ibm: Update to version 2.0.2	main	7 days ago
* b72611405d56	sourcegraph-cli: Update to version 7.1.0	main	7 days ago
* 520e9cb43284	opam: Update to version 2.5.1	main	7 days ago
* f48862cc5c37	doctl: Update to version 1.155.0	main	7 days ago
* a3d2a5a0fea7	aliyun: Update to version 3.3.7	main	7 days ago
* 6fae799658e9	adguardhome: Update to version 0.107.74	main	7 days ago
* 22194db7d0c4	scala-cli: Update to version 1.13.0	main	7 days ago
* 956a013bfb3c	resterm: Update to version 0.27.2	main	7 days ago
* aed18b3ce1cc	nodejs-lts: Update to version 24.15.0	main	7 days ago
* 573b30e30fd1	mailpit: Update to version 1.29.7	main	7 days ago
* c4bd9a0da127	lefthook: Update to version 2.1.6	main	7 days ago

Descripción:

* c6eac920b748	halo: Update to version 2.24.0	main	7 days ago
* 160c4b7c419b	clink: Update to version 1.9.19	main	7 days ago
* 0bd3da76e733	carvel-vendir: Update to version 0.45.3	main	7 days ago
* dc69be07f15c	railway: Update to version 4.37.4	main	7 days ago
* 28b51302f585	dolt: Update to version 1.86.2	main	7 days ago
* b5f5e014f067	dagger: Update to version 0.20.6	main	7 days ago
* 645531282554	uv: Update to version 0.11.7	main	7 days ago
* b11aab675a8f	nu: Update to version 0.112.2	main	7 days ago
* a6db2f557a47	kubetail: Update to version 0.14.1	main	7 days ago
* 1c80c4475b47	kubelet: Update to version 1.35.4	main	7 days ago
* deac0d21c6e9	kubect1: Update to version 1.35.4	main	7 days ago
* 023d0e9c1941	kubeadm: Update to version 1.35.4	main	7 days ago
* b6a19aa1c0e1	firebase: Update to version 15.15.0	main	7 days ago
* f2fa4da7311b	copilot-cli: Update to version 1.0.28	main	7 days ago
* 14712999205d	codex: Update to version 0.121.0	main	7 days ago
* 0205c7481dac	claude-code: Update to version 2.1.110	main	7 days ago
* b9e6e9748d17	azure-developer-cli: Update to version 1.24.0	main	7 days ago
* 2c6a3007fd3b	atuin: Update to version 18.15.1	main	7 days ago
* 5b0c63738618	adb@37.0.0: Fix hash (Closes #7870)	main	7 days ago
* c54f1b5b14b8	vacuum: Update to version 0.25.9	main	7 days ago
* 2e8a94a8bf61	sleuthkit: Update to version 4.15.0	main	7 days ago
* 9e9280195f60	mise: Update to version 2026.4.14	main	7 days ago
* c804927db33e	lego: Update to version 4.34.0	main	7 days ago
* 8fd7cc8da377	jfrog: Update to version 2.100.0	main	7 days ago
* dff465180bf3	heroku-cli: Update to version 11.3.0	main	7 days ago
* 6f7c1a74556a	hasura-cli: Update to version 2.48.16	main	7 days ago
* 525c77437a3a	chromedriver: Update to version 147.0.7727.57	main	7 days ago
* 4fa7db75afe8	atuin: Update to version 18.15.0	main	7 days ago
* 1772b11d8823	yubkey-manager-cli: Update to version 5.9.1	main	8 days ago
* f5002319c9b6	ty: Update to version 0.0.31	main	8 days ago
* 73a9ac12c8fe	resticprofile: Update to version 0.33.1	main	8 days ago
* 76d08bb3c877	lark-cli: Update to version 1.0.12	main	8 days ago
* 482638e86bf0	kubetail: Update to version 0.14.0	main	8 days ago
* fffe85297a06	kimi-cli: Update to version 1.35.0	main	8 days ago
* f0f3b5a959c7	jenkins-lts: Update to version 2.555.1	main	8 days ago
* 9ec308e169af	jdtls: Update to version 1.58.0-202604151538	main	8 days ago
* b79c7aea18a4	exiftool: Update to version 13.56	main	8 days ago
* 27f00c0e84f1	docker-compose: Update to version 5.1.3	main	8 days ago
* ddafb226f77	mise: Update to version 2026.4.12	main	8 days ago
* aa39a546f572	matlab-mcp-core-server: Update to version 0.8.0	main	8 days ago
* e6aecc5a7469	dart: Update to version 3.11.5	main	8 days ago
* cb09ad385f0e	codeql: Update to version 2.25.2	main	8 days ago
* f6b511cb01bf	utils-coreutils: Run rm_shim in pre_uninstall instead..	main	8 days ago
* 39062ee1cf0c	wasmedge: Update to version 0.16.2	main	8 days ago
* 141a2e772c20	waketime-cli: Update to version 2.3.0	main	8 days ago
* 0040faf4765a	opencode: Update to version 1.4.6	main	8 days ago
* 984791827fe9	confest: Update to version 0.68.2	main	8 days ago
* 2dc4e38251ba	worktrunk: Update to version 0.37.1	main	8 days ago
* 6aeedd7257d8	waketime-cli: Update to version 2.2.8	main	8 days ago
* 6b16df9fc7b8	vfox: Update to version 1.0.10	main	8 days ago
* 7401f54d5504	opencode: Update to version 1.4.5	main	8 days ago
* 65afa9eaecf9	mongodb-atlas-cli: Update to version 1.53.3	main	8 days ago
* 852445f9da75	copilot-cli: Update to version 1.0.27	main	8 days ago
* 2d1b7edca19a	claude-code: Update to version 2.1.109	main	8 days ago
* 9011ff1d451d	waketime-cli: Update to version 2.2.7	main	8 days ago
* ac7ef8e0f3b6	trid: Update to version 2.47-26.04.14	main	8 days ago
* 524d84e42602	swc: Update to version 1.15.26	main	8 days ago
* c1bd670b607b	railway: Update to version 4.37.3	main	8 days ago
* 29b63595f06d	opencode: Update to version 1.4.4	main	8 days ago
* fe3ed2426b76	goreleaser: Update to version 2.15.3	main	8 days ago
* 66f4edbaca7a	emscripten: Update to version 5.0.6	main	8 days ago
* d37aebcc0fdb	confluent-cli: Update to version 4.58.0	main	8 days ago
* 47fa178da8fc	buf: Update to version 1.68.1	main	8 days ago
* 33ec8d88bc18	sleuthkit: Add version 4.14.0 (#7862)	main	8 days ago
* a4e0e7fff5c8	vault: Update to version 2.0.0	main	8 days ago
* 9b2491275210	surge: Update to version 0.8.1	main	8 days ago
* 20c24bbaef80	podman: Update to version 5.8.2	main	8 days ago
* fa404704fc01	nuget: Update to version 7.3.1	main	8 days ago
* 63fb8e7357a8	mingit: Update to version 2.53.0.3	main	8 days ago
* 8ce927ed7103	mingit-busybox: Update to version 2.53.0.3	main	8 days ago
* c865793e8fc9	meson: Update to version 1.11.0	main	8 days ago
* f377304309ab	git: Update to version 2.53.0.3	main	8 days ago
* c82c881f653b	git-with-openssh: Update to version 2.53.0.3	main	8 days ago
* 45513eee2200	garnet: Update to version 1.1.2	main	8 days ago
* 2c31ea727764	flyctl: Update to version 0.4.35	main	8 days ago
* a20e90898ef5	dotnet-sdk: Update to version 10.0.202	main	8 days ago
* a2ec648a6969	copilot-cli: Update to version 1.0.26	main	8 days ago
* e71a9b096be8	containerd: Update to version 2.2.3	main	8 days ago
* fcd4020edc68	claude-code: Update to version 2.1.108	main	8 days ago
* 0d6cbfcb68b4	buf: Update to version 1.68.0	main	8 days ago
* 346a3cea8857	biome: Update to version 2.4.12	main	8 days ago
* 96b8bf15595	(chore): Ignore .claude/settings.local.json	main	9 days ago
* 30a67e83b10e	spark: Update to version 4.1.1, fix checkver & autoupd..	main	9 days ago
* fecb16bbfaae	zig: Update to version 0.16.0	main	9 days ago
* 6cb0743ed74c	ty: Update to version 0.0.30	main	9 days ago

Descripción:

* b15f175231bf	terraform-provider-ibm: Update to version 2.0.1	main	9 days ago
* debdf2c7790b	rumdl: Update to version 0.1.72	main	9 days ago
* 1cb9306aca06	nats-server: Update to version 2.12.7	main	9 days ago
* 66acf4654b2f	meilisearch: Update to version 1.42.1	main	9 days ago
* a627d6a08fb1	lua-language-server: Update to version 3.18.2	main	9 days ago
* 793f288d7dd4	kimi-cli: Update to version 1.34.0	main	9 days ago
* 4fa1d4a894f7	alist: Update to version 3.59.0	main	9 days ago
* 1c426a4ddf44	zeebe: Update to version 8.7.27	main	9 days ago
* fd6d5b997275	skim: Update to version 4.6.0	main	9 days ago
* b296398e90c8	nfpdm: Update to version 2.46.1	main	9 days ago
* 72f8c1083719	megacmd: Update to version 2.5.2	main	9 days ago
* 6e357ae11742	lark-cli: Update to version 1.0.11	main	9 days ago
* fd62fedc9571	flyway: Update to version 12.4.0	main	9 days ago
* 4922ac3591fc	composer: Update to version 2.9.7	main	9 days ago
* 72865974527b	aliyun: Update to version 3.3.6	main	9 days ago
* 88223ffe1afb	worktrunk: Update to version 0.37.0	main	9 days ago
* 91ec396ccc7f	sing-box: Update to version 1.13.8	main	9 days ago
* 60b705f7effd	llmfit: Update to version 0.9.8	main	9 days ago
* 271edf66697c	kubeshark: Update to version 53.2.2	main	9 days ago
* 7463b8e2db49	jenkins: Update to version 2.559	main	9 days ago
* 889f650aeb9d	fossa: Update to version 3.17.1	main	9 days ago
* 7ab65e142a64	claude-code: Update to version 2.1.107	main	9 days ago
* 45a94d447e04	camel-k: Update to version 2.10.0	main	9 days ago
* 4641d3fd8d3c	ollama: Update to version 0.20.7	main	9 days ago
* 630b2b743cdc	cloud-nuke: Update to version 0.49.0	main	9 days ago
* 530780fd9e78	aliyun: Update to version 3.3.5	main	9 days ago
* ab590c422311	mob: Update to version 5.4.2, fix autoupdate	main	9 days ago
* bd04dd33f31c	upbound-cli: Update to version 0.47.0	main	9 days ago
* 0303158738f4	task: Update to version 3.50.0	main	9 days ago
* 5d35fd65c8d8	kiota: Update to version 1.31.1	main	9 days ago
* 9a51fc6d5441	jbang: Update to version 0.138.0	main	9 days ago
* 1d4e4641261a	cuda: Update to version 13.2.1	main	9 days ago
* b99370e235e5	claude-code: Update to version 2.1.105	main	9 days ago
* 9acf6dd50cfa	atuin: Update to version 18.14.1	main	9 days ago
* c5e0c5645fcb	wakatime-cli: Update to version 2.2.5	main	9 days ago
* 6ec7a781d445	upbound-cli: Update to version 0.46.0	main	9 days ago
* 0d1c5b141b85	rtk: Update to version 0.36.0	main	9 days ago
* 56fb011bea63	questdb: Update to version 9.3.5	main	9 days ago
* cb170fb9cb64	istioctl: Update to version 1.29.2	main	9 days ago
* 871deeb31dec	frp: Update to version 0.68.1	main	9 days ago
* 35441071e920	flyctl: Update to version 0.4.34	main	9 days ago
* f9975682569c	cuda: Update to version 13.0.3	main	9 days ago
* 0299a7ec5c77	aws: Update to version 2.34.30	main	9 days ago
* ca89b33ac672	atmos: Update to version 1.215.0	main	9 days ago
* cb7bed56661c	wakatime-cli: Update to version 2.2.4	main	10 days ago
* ea4d9d1b991e	typos: Update to version 1.45.1	main	10 days ago
* 4836af80a79e	terragrunt: Update to version 1.0.1	main	10 days ago
* 6e6c3615425c	supabase: Update to version 2.90.0	main	10 days ago
* 46c12766c212	qsv: Update to version 19.1.0	main	10 days ago
* c943c2e95388	prometheus: Update to version 3.11.2	main	10 days ago
* 9669032001b1	mold: Update to version 2.41.0	main	10 days ago
* 3332986ada87	lark-cli: Update to version 1.0.10	main	10 days ago
* 916f336e91da	kimi-cli: Update to version 1.33.0	main	10 days ago
* c2f71295f717	jx: Update to version 3.16.70	main	10 days ago
* 257c838c80c7	influxdb: Update to version 3.9.1	main	10 days ago
* 116eb9335d94	dnsproxy: Update to version 0.81.1	main	10 days ago
* 2b1d789136e7	copilot-cli: Update to version 1.0.25	main	10 days ago
* fa112032bc15	vacuum: Add version 0.25.8 (#7858)	main	10 days ago
* 91d26920ebac	yara-x: Update to version 1.15.0	main	10 days ago
* bcb72f17b531	upbound-cli: Update to version 0.47.0	main	10 days ago
* 35cc8abdcda55	sourcegraph-cli: Update to version 7.0.3	main	10 days ago
* 3880fc2ee15e	rumdl: Update to version 0.1.71	main	10 days ago
* 8c9172769c10	prek: Update to version 0.3.9	main	10 days ago
* 1032b415c8a8	mise: Update to version 2026.4.11	main	10 days ago
* 351200ce0d30	meilisearch: Update to version 1.42.0	main	10 days ago
* a10526b0a32a	llmfit: Update to version 0.9.6	main	10 days ago
* 2175612f68d5	kimi-cli: Update to version 1.32.0	main	10 days ago
* 95b2701aa6f0	halo: Update to version 2.23.3	main	10 days ago
* f31460dd049c	duckdb: Update to version 1.5.2	main	10 days ago
* e65f18633426	cuda: Update to version 13.2.1	main	10 days ago
* 7d91ba799f4f	conan: Update to version 2.27.1	main	10 days ago
* 590629d0bfc0	cargo-binstall: Update to version 1.18.1	main	10 days ago
* e0b14ade229b	rust-analyzer: Update to version 2026-04-13	main	10 days ago
* 292cd109a080	git-pkgs: Update to version 0.15.3	main	10 days ago
* 3e54bfe19e0c	openshift-okd-client: Update to version 4.22.0-okd-sco..	main	10 days ago
* 4693a75e90cf	nextdns: Update to version 1.47.2	main	10 days ago
* bb670bd54ca6	v2ray: Update to version 5.48.0	main	10 days ago
* af3e976e0686	rumdl: Update to version 0.1.70	main	10 days ago
* b5984d5a650a	ollama: Update to version 0.20.6	main	10 days ago
* c99085d7375c	updatecli: Update to version 0.116.1	main	10 days ago
* f4473d9bd612	sqruff: Update to version 0.38.0	main	10 days ago
* 1204640bc93e	radare2: Update to version 6.1.4	main	10 days ago
* fa008e60a831	navidrome: Update to version 0.61.2	main	10 days ago
* dcf8a42b3a95	lnav: Update to version 0.14.0	main	10 days ago
* 638350f3e948	gleam: Update to version 1.15.4	main	10 days ago

Descripción:

* bdb4a6f40061	tombi: Update to version 0.9.17	main	11 days ago
* 91212ed7de9f	schemacrawler: Update to version 17.10.1	main	11 days ago
* 561ae96e6454	poetry: Update to version 2.3.4	main	11 days ago
* 43d81d722ead	kubecolor: Update to version 0.6.0	main	11 days ago
* db9cfdac2ce7	imagemagick: Update to version 7.1.2-19	main	11 days ago
* 07cd9e043d62	imagemagick-lean: Update to version 7.1.2-19	main	11 days ago
* 17b8ee6ad436	cargo-binstall: Update to version 1.18.0	main	11 days ago
* d3458bbcd30f	air: Update to version 1.65.1	main	11 days ago
* ac8035e9e099	mise: Update to version 2026.4.10	main	11 days ago
* 8b32353c5aa53	iperf3: Update to version 3.21	main	11 days ago
* f419b1e431e7	go-feature-flag: Update to version 1.52.1	main	11 days ago
* e7d317959870	go-size-analyzer: Update to version 1.12.4	main	11 days ago
* 4e02f79eba3f	jid: Update to version 1.1.2	main	11 days ago
* 2cef4c19bb5e	graphviz: Update to version 14.1.5	main	11 days ago
* c8d4fa854c4c	claude-code: Update to version 2.1.104	main	11 days ago
* f10bf8ef2cad	wakatime-cli: Update to version 2.2.3	main	11 days ago
* fb52b1af24d6	tectonic: Update to version 0.16.8	main	11 days ago
* 571ae0b0a044	red: Update to version 11apr26	main	11 days ago
* cf65ec0b11de	red-view: Update to version 11apr26	main	11 days ago
* ea084599faed	red-toolchain: Update to version 11apr26	main	11 days ago
* ab0ab210c33f	nu: Update to version 0.112.1	main	11 days ago
* 3d236cfee562	mise: Update to version 2026.4.9	main	11 days ago
* 6d1eeb60e57e	llmfit: Update to version 0.9.5	main	11 days ago
* 57b9f27321c4	fresh: Update to version 0.2.23	main	11 days ago
* afae3d68f2fa	aws-vault: Update to version 7.9.15	main	11 days ago
* 1f1ddb0a6ca5	tenv: Update to version 4.10.1	main	11 days ago
* beb8f353a7a3	tectonic: Update to version 0.16.5	main	11 days ago
* bf6027c8fa2b	7zip: Refactor context-menu handling (#7476)	main	12 days ago
* d4aa0a25bab6	silverbullet: Update to version 2.6.1	main	12 days ago
* b6c99e721b9d	luau-lsp: Update to version 1.66.0	main	12 days ago
* 83331ca7ff90	lark-cli: Update to version 1.0.9	main	12 days ago
* ee5536551934	gleam: Update to version 1.15.3	main	12 days ago
* cf6a5d0c68de	ghq: Update to version 1.10.1	main	12 days ago
* 65fc44b4422d	edgedriver: Update to version 147.0.3912.60	main	12 days ago
* 2030e35567c5	dependency-check: Update to version 12.2.1	main	12 days ago
* ca2345498ef7	wixtoolset@7.0.0: Auto accept WiX OSMF EULA (#7854)	main	12 days ago
* 83aec8b2cb73	postgres-language-server: Update to version 0.24.0	main	12 days ago
* 348dcbc75f37	surge: Update to version 0.8.0	main	12 days ago
* fd66e0dc9ada	quickjs-ng: Update to version 0.14.0	main	12 days ago
* 5459c05a56bc	luau: Update to version 0.716	main	12 days ago
* f16cb7d8ce5e	crc: Update to version 2.60.1	main	12 days ago
* e44c60df17ad	llvm: Drop 32bit support	main	12 days ago
* 365d28fc13ed	xdelta@3.1.0: Use aliases instead of renaming binaries..	main	12 days ago
* 329a4761bf8f	worktrunk: Update to version 0.36.0	main	12 days ago
* 7e356c6da29e	rainfrog: Update to version 0.3.18	main	12 days ago
* 729784890273	go-containerregistry: Update to version 0.21.5	main	12 days ago
* 925e24446d73	dynamorio: Update to version 11.91.20552	main	12 days ago
* 0facfd18fd35	codex: Update to version 0.120.0	main	12 days ago
* 50d4f3432459	azure-developer-cli: Update to version 1.23.15	main	12 days ago
* ffa0490f1da0	go-size-analyzer: Update to version 1.12.3	main	12 days ago
* c4cb5eb49f15	dolt: Update to version 1.86.1	main	12 days ago
* b122615ab1c3	copilot-cli: Update to version 1.0.24	main	12 days ago
* 95503e167be8	codex: Update to version 0.119.0	main	12 days ago
* 140ab514e060	sonarqube: Update to version 26.4.0.121862	main	12 days ago
* e134e352adc7	red: Update to version 10apr26	main	12 days ago
* bb15d9ece0e5	red-view: Update to version 10apr26	main	12 days ago
* 1184e22716df	red-toolchain: Update to version 10apr26	main	12 days ago
* cc89aa83f2db	railway: Update to version 4.37.2	main	12 days ago
* a1fde41c22f9	openfang: Update to version 0.5.9	main	12 days ago
* 9091ff0f2d45	kiota: Update to version 1.31.0	main	12 days ago
* 67863a921662	go-sqlcmd: Update to version 1.10.0	main	12 days ago
* 7bbc06a154b6	go-size-analyzer: Update to version 1.12.2	main	12 days ago
* 97aa4ecbf1d4	glab: Update to version 1.92.1	main	12 days ago
* 7a03cc867465	claude-code: Update to version 2.1.101	main	12 days ago
* a9a1dc7c2ec7	certigo: Update to version 1.18.0	main	12 days ago
* a0c262d3cf06	aws: Update to version 2.34.29	main	12 days ago
* 0af9cf1ef15c	ant: Update to version 1.10.17	main	12 days ago
* 349972f8ac52	llvm: Update to version 22.1.3 (64bit only)	main	13 days ago
* 6129ac710120	rumdl: Update to version 0.1.69	main	13 days ago
* d267eed56261	lark-cli: Update to version 1.0.8	main	13 days ago
* b0905769ded7	kimi-cli: Update to version 1.31.0	main	13 days ago
* 852040fab40f	gauge: Update to version 1.6.30	main	13 days ago
* 1a70842cedb7	copilot-cli: Update to version 1.0.23	main	13 days ago
* 154e83b9f342	vals: Update to version 0.43.9	main	13 days ago
* cce68719199f	updatecli: Update to version 0.116.0	main	13 days ago
* 8b69124f64e0	sourcegraph-cli: Update to version 6.12.3	main	13 days ago
* 6fcc4ae59a95	sing-box: Update to version 1.13.7	main	13 days ago
* f4f9dad25554	resterm: Update to version 0.26.2	main	13 days ago
* a48f34385e21	railway: Update to version 4.37.1	main	13 days ago
* 4bd0ad9ec1d9	mise: Update to version 2026.4.8	main	13 days ago
* b3a4e92619bc	go-size-analyzer: Update to version 1.12.1	main	13 days ago
* f83d39bad3ab	git-quick-stats: Update to version 2.10.0	main	13 days ago
* f91f1089a4b2	fselect: Update to version 0.10.0	main	13 days ago
* a5854e8eec40	selenium: Update to version 4.43.0	main	13 days ago
* f8a97ea84de0	selenium-manager: Update to version 4.43.0	main	13 days ago

Descripción:

```
* b961ce698d12 sbt: Update to version 1.12.9          main      13 days ago
* cdd899bae6fb ollama: Update to version 0.20.5        main      13 days ago
* e4502f54d494 oh-my-posh: Update to version 29.10.0    main      13 days ago
* 0b2a1479caf9 feroxbuster: Add version 2.13.1 (#5844) main      13 days ago
* 6a229642a494 opencode: Update to version 1.4.3       main      13 days ago
* 2c342fd853eb claude-code: Update to version 2.1.100  main      13 days ago
* dac222310ca4 bun: Update to version 1.3.12            main      13 days ago
* 2490bf9cc856 snapraid: Update to version 14.2        main      13 days ago
* 758d9b99f231 metabase: Update to version 0.59.6      main      13 days ago
* a0a772920c2e deno: Update to version 2.7.12          main      13 days ago
* 361550afd014 dagger: Update to version 0.20.5        main      13 days ago
* a7dc3044c176 bazel: Update to version 9.0.2          main      13 days ago
* b7aebf7886bb aws-sam-cli: Update to version 1.158.0   main      13 days ago
* da68c041560b wasmtime: Update to version 43.0.1      main      13 days ago
* 21334255a45d vivid: Update to version 0.11.1         main      13 days ago
* 6e26edb24dd8 topgrade: Update to version 17.3.0      main      13 days ago
* 71a63477f098 selenium: Update to version 4.42.0     main      13 days ago
* 21b7448ee680 ngrok: Update to version 3.37.6         main      13 days ago
* bb98bbc6faf8 meta-package-manager: Update to version 6.3.0 main      13 days ago
* 2386a434ed5f kubeseal: Update to version 0.36.6      main      13 days ago
* e3f828c42fb3 glow: Update to version 2.1.2           main      13 days ago
* 5c87b4d75a82 glab: Update to version 1.92.0          main      13 days ago
* 5435b2a30e79 fossa: Update to version 3.17.0         main      13 days ago
* c1b528808e52 flyctl: Update to version 0.4.33        main      13 days ago
* 54cc47f97468 firebase: Update to version 15.14.0     main      13 days ago
* 470fb0f6395b diff-so-fancy: Update to version 1.4.10  main      13 days ago
* 954b1fdbcd6f copilot-cli: Update to version 1.0.22    main      13 days ago
* 1e11c41ef637 config-file-validator: Update to version 2.1.0 main      13 days ago
* 861be9af4049 coder: Update to version 2.31.9         main      13 days ago
* 1e88b594d93b clink: Update to version 1.9.18         main      13 days ago
* aad0955b4129 claude-code: Update to version 2.1.98   main      13 days ago
* e22882e4cea4 azcopy: Update to version 10.32.3       main      13 days ago
* ad71b64b4c86 aws: Update to version 2.34.28          main      13 days ago
* dc9e322da315 worktrunk: Update to version 0.35.3     main      2 weeks ago
* 586654db7baf wasmtime: Update to version 42.0.2      main      2 weeks ago
* 80ebf73e15bf trid: Update to version 2.47-26.04.09   main      2 weeks ago
* 946b41a37e15 sqlite-dll: Update to version 3.53.0    main      2 weeks ago
* fa4136d65bdd ruff: Update to version 0.15.10         main      2 weeks ago
* 2ecf4674ec51 resharper-clt: Update to version 2026.1.0.1 main      2 weeks ago
* c9c0e49ca772 pocketbase: Update to version 0.36.9    main      2 weeks ago
* 07a88ad0d798 php: Update to version 8.5.5            main      2 weeks ago
* 52ea28aca1f0 php-nts: Update to version 8.5.5        main      2 weeks ago
* 52b5e32fb1a6 openlist: Update to version 4.2.1       main      2 weeks ago
* e59c947709d2 opencode: Update to version 1.4.2       main      2 weeks ago
* 9bb425aa51bc lark-cli: Update to version 1.0.7       main      2 weeks ago
* b4b4590c5bd2 kubeseal: Update to version 0.36.4      main      2 weeks ago
* 35fc7504f45a grype: Update to version 0.111.0        main      2 weeks ago
* c391332f0289 dottrace-clt: Update to version 2026.1.0.1 main      2 weeks ago
* 5c78f9b750c2 dotmemory-clt: Update to version 2026.1.0.1 main      2 weeks ago
* e6361bdfc5f biome: Update to version 2.4.11         main      2 weeks ago
* ca156cf45eb2 azure-kubelogin: Update to version 0.2.17 main      2 weeks ago
* 47dd09435759 uv: Update to version 0.11.6            main      2 weeks ago
* e6ae4d3d18e6 selenium-manager: Update to version 4.42.0 main      2 weeks ago
* fcb59ace63cb s3deploy: Update to version 2.16.0      main      2 weeks ago
* 7d3aa9a194da mise: Update to version 2026.4.7        main      2 weeks ago
* 2bdb31aeac17 kubeseal: Update to version 0.36.3      main      2 weeks ago
* 707248fcb69 docker-compose: Update to version 5.1.2  main      2 weeks ago
* 1a507c5a3f45 allure: Update to version 2.39.0        main      2 weeks ago
```

Scoop was updated successfully!

Couldn't find manifest for 'tree'.

Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)

\$ tree --version

tree v1.5.2.2 (c) 1996 - 2009 by Steve Baker, Thomas Moore, Francesc Rocher, Kyosuke Tokoro

Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)

\$

uffff

Gracias Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Vale, diagnóstico claro:

- Tu tree es **v1.5.2.2 de 2009** (el de MSYS/Git Bash) – antediluviano. --fromfile llegó en 1.8.0.
- El GnuWin32.Tree de winget es la **misma versión vieja**, no te sirve.
- Scoop no tiene tree en su bucket por defecto (main), por eso "Couldn't find manifest".

Tres caminos, ordenados por fricción.

A) Sin instalar nada: tu versión actual sí soporta -P + --prune

--prune existe desde la 1.5.0, así que con tu 1.5.2.2 *debería* funcionar. ¿Llegaste a probar el comando que te pasé? Re-ponlo aquí por claridad:

bash

```
tree -P "$(paste -sd'|' lista_tree_include.txt)" --prune
```

Si te da error, pásame la salida exacta y vamos por scripts.

B) Emular --fromfile con un script Python (~20 líneas)

Dado que ya tienes Python 3.13 con uv y esto te lo resuelve sin instalar nada del sistema:

python

```
# tree_fromfile.py
```

```
import sys
```

```
from pathlib import Path
```

```
paths = [Path(line.strip()) for line in open(sys.argv[1]) if line.strip()]
```

```
tree = {}
```

```
for p in paths:
```

```
    node = tree
```

```
    for part in p.parts:
```

```
        node = node.setdefault(part, {})
```

```
def render(node, prefix=""):
    items = list(node.items())
```

```
    for i, (name, child) in enumerate(items):
```

```
        last = i == len(items) - 1
```

```
        connector = "└─ " if last else "├─ "
```

```
        print(f"{prefix}{connector}{name}")
```

```
        extension = " " if last else "│ "
```

```
        render(child, prefix + extension)
```

```
print(".")
```

```
render(tree)
```

Uso:

bash

```
uv run python tree_fromfile.py lista_tree_include.txt
```

Funciona con rutas planas (lo tuyo) y con rutas anidadas (subdir/file.py) sin tocar disco – exactamente lo que hace --fromfile moderno. Si quieres, lo metes en scripts/ del repo y queda como utility versionada.

C) Instalar un tree moderno

Scoop con bucket extras (lo más limpio en tu setup):

bash

```
scoop bucket add extras
```

```
scoop install tree
```

El bucket extras no viene activado por defecto; tree vive ahí, no en main. Tras instalarlo, which tree debería apuntar a ~/scoop/shims/tree.exe antes que a /usr/bin/tree – verifícalo y, si no, ajusta el PATH en tu .bashrc.

Alternativa moderna en Rust – Erdtree (que de hecho aparece en tu winget search línea 38, Solidiquis.Erdtree):

bash

```
winget install Solidiquis.Erdtree
```

Erdtree (et) tiene filtros más potentes que tree clásico, respeta .gitignore por defecto y es bastante más rápido. No tiene --fromfile literal, pero acepta listas de patrones desde argumentos y archivos via --file.

Mi recomendación

Por orden de pragmatismo para ti ahora mismo:

Si quieres...

Salir del paso ya

Algo reutilizable y versionable en el repo

Tener tree moderno bien instalado

Haz...

Probar -P "... " --prune (opción A). Si rompe → opción B.

Script Python (opción B)

scoop bucket add extras && scoop install tree (opción C)

Yo empezaría por A – son 5 segundos y posiblemente ya tienes la respuesta. Si A falla, B te resuelve en otros 30 segundos. C es para limpiar deuda técnica del entorno cuando tengas tiempo.

Hola Claude desde vscode01.jj@gmail.com

He tenido que cerrar la terminal desde el administrador de tareas de W11.

He hecho:

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~
```

```
$ scoop bucket add extras
```

```
scoop install tree
```

```
Checking repo... OK
```

```
The extras bucket was added successfully.
```

```
Couldn't find manifest for 'tree'.
```

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~
```

```
$
```

Creo que tener un tree actualizado sería muy útil.

Gracias Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Mea culpa: te di mal el dato sobre scoop. Acabo de verificar y **tree no está en ningún bucket oficial de scoop** – ni en main ni en extras. Hay incluso una issue abierta desde 2021 pidiéndolo (#4481 en ScoopInstaller/Scoop) que nunca se resolvió. Perdón por hacerte abrir el administrador de tareas para nada.

La realidad sobre tree en Windows

Lo investigué mejor y la situación es:

- **GnuWin32** sólo tiene la 1.5.2.2 (la tuya) – abandonado desde 2009.
- **Scoop / winget**: nadie empaqueta el tree clásico de Steve Baker en versión moderna. Punto.
- **Las únicas vías para tree 2.x real en Windows son MSYS2 o compilar desde fuente.** Ambas son invasivas para "solo querer --fromfile".

Tres caminos sensatos

1. eza – el "tree moderno" que la gente usa hoy

Reemplazo de ls y tree en Rust, mantenido activamente, con .gitignore integrado. **Está en winget** (lo verifiqué):

```
bash
winget install -e --id eza-community.eza
Uso típico:
bash
eza --tree                # árbol completo
eza --tree --git-ignore   # respeta .gitignore (útil en tu repo)
eza --tree -L 2           # limitar profundidad
eza --tree -I "node_modules|__pycache__" # excluir patrones
```

⚠ Aviso del propio repo de eza: en Windows los **wildcards globales sí dan problemas** (issue #621 en eza-community). Para filtrar archivos concretos por nombre, usa -I "patrón1|patrón2" como con tree clásico, no globs en argumentos posicionales. No tiene --fromfile literal.

2. MSYS2 – si insistes en tree --fromfile real

Es la única forma de tener tree 2.x funcionando en Windows. Pero es ~300 MB:

```
bash
winget install -e --id MSYS2.MSYS2
# Luego en la shell de MSYS2:
pacman -S tree
Para usarlo desde Git Bash sin meter MSYS2 entero en tu PATH, añade un alias:
bash
# en ~/.bashrc
alias tree='c:/msys64/usr/bin/tree.exe'
```

⚠ El tree de MSYS2 depende de msys-2.0.dll – no puedes copiar solo el .exe aislado, necesita encontrar la DLL en su carpeta.

3. Script Python – para tu caso específico (renderizar desde lista)

Si lo único que necesitas es lo del fichero original, el script de mi respuesta anterior te lo resuelve sin instalar nada y queda versionable en scripts/ del repo. Se ejecuta con `uv run python tree_fromfile.py lista.txt`.

Mi recomendación

Para ti, ahora mismo:

Si quieres...

Mejorar tu vida en terminal de forma general

Lo de "renderizar un árbol desde una lista" sin más complicaciones

Tener tree --fromfile clásico sí o sí

Haz...

Instala **eza** vía winget. Te resuelve el 95% de casos y lo usarás todos los días, no solo para esto.

Usa el **script Python** y olvídate.

Instala **MSYS2**. Pero es muchísima madera para una sola feature.

Yo iría con **eza** como base + el **script Python** para el caso concreto que disparó esta conversación. Son 30 segundos en total y no tocas tu Git Bash existente.

Hola Claude desde vscode01.jj@gmail.com

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$ ls -lrth
total 359K
-rw-r--r-- 1 Coder 197121 540 Apr 15 03:40 README.md
-rw-r--r-- 1 Coder 197121 558 Apr 16 15:39 pyproject.toml
-rw-r--r-- 1 Coder 197121 335K Apr 16 15:39 uv.lock
drwxr-xr-x 1 Coder 197121 0 Apr 20 13:38 data/
drwxr-xr-x 1 Coder 197121 0 Apr 21 11:26 scripts_sh/
drwxr-xr-x 1 Coder 197121 0 Apr 21 14:25 kanban/
drwxr-xr-x 1 Coder 197121 0 Apr 21 14:25 dashboard/
drwxr-xr-x 1 Coder 197121 0 Apr 22 12:33 logs/
drwxr-xr-x 1 Coder 197121 0 Apr 22 13:38 docs/
drwxr-xr-x 1 Coder 197121 0 Apr 22 13:50 notebooks/
-rw-r--r-- 1 Coder 197121 93 Apr 23 09:35 lista_tree_include.txt
```

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$ tree -P "$(paste -sd'|' lista_tree_include.txt)" --prune
tree: Invalid argument '-'.
usage: tree [-adfg hilnpqrstuvxACDFNS] [-H baseHREF] [-T title ] [-L level [-R]]
        [-P pattern] [-I pattern] [-o filename] [--version] [--help] [--inodes]
        [--device] [--noreport] [--nolinks] [--dirsfirst] [--charset charset]
        [--filelimit #] [<directory list>]
```

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$
```

¡300 MB por tree!, qué barbaridad.
Lo del script de Python es un poco chapucilla creo.
No es porque no funcionara, ¿cómo le doy trazabilidad a eso?.
Puedo usar Scripts para alias, pero tree, debería poder usarse con estándares.
Perdón por gastar más tokens por esto, pero ...
¿Tienes una solución estandard y ligera?.

Gracias Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Hago examen de conciencia primero: revisando tu ayuda de tree, veo que --prune **tampoco está** en tu 1.5.2.2 (solo tiene las opciones cortas hasta --filelimit). Así que mi Opción A también se iba a estrellar. Dos recomendaciones, dos fallos. Perdón.

Vamos a la verdad incómoda:

No existe tree 2.x como paquete estándar en Windows

Lo digo sin matices tras comprobarlo bien:

- **winget**: solo tiene GnuWin32.Tree 1.5.2.2 (la tuya, de 2009).
- **scoop**: no tiene tree. Hay una issue abierta desde 2021 (#4481) que nadie ha resuelto.
- **chocolatey**: tampoco lo tiene como paquete propio.
- **GnuWin32 / sourceforge**: congelado en 1.5.2.2.
- El tree oficial de Steve Baker (2.x) **solo se distribuye como fuente** – [su propio README](#) te remite al INSTALL "particularmente si estás instalando en una máquina no-Linux".

Traducido: en Windows solo hay dos caminos reales al tree --fromfile clásico – MSYS2/Cygwin (pesados) o **compilar desde fuente** (no estándar). Punto. Es un hecho del ecosistema, no un límite tuyo.

Solución estándar y ligera: eza

Lo que hace el resto del mundo hoy es dejar de pelearse con el tree clásico y usar **eza** (sucesor mantenido de eza). Está en winget como paquete oficial:

```
bash
```

```
winget install -e --id eza-community.eza
```

Un binario. Rust. Nada de DLLs externas, nada de MSYS2. Se actualiza con winget upgrade como todo lo demás – trazabilidad estándar, sin scripts en tu repo.

Para tu caso concreto (mostrar solo ciertos archivos del árbol real):

```
bash
```

```
# Excluir desde fichero (lo más limpio – tree-clásico con -I)
```

```
eza --tree -I "$(paste -sd'|' lista_tree_exclude.txt)"
```

```
# Respetar .gitignore automáticamente (a menudo es lo que realmente quieres)
```

```
eza --tree --git-ignore
```

```
# Limitar profundidad, mostrar ocultos, etc.
```

```
eza --tree -L 3 -a
```

El patrón "solo estos archivos" se hace invirtiendo la lista a exclusión, o con --git-ignore si lo que te sobra ya está en tu .gitignore. Para la mayoría de usos reales esto cubre el 100% de lo que --fromfile daba.

Alternativa si prefieres algo más cercano a "tree clásico pero moderno"

Erdtree también en winget (ya lo viste en tu propio winget search):

```
bash
```

```
winget install -e --id Solidiquis.Erdtree
```

El comando es et. Tiene salida idéntica a tree pero con filtros en regex y respeto nativo a .gitignore. Más nicho que eza, pero si quieres estética de tree clásico, et es tu gente.

Mi recomendación, sin más rodeos

winget install -e --id eza-community.eza y cierra la pestaña. Es estándar (package manager nativo de Windows 11), ligero (~3 MB), trazable (paquete versionado), y resuelve tu caso original sin pedirte adaptar nada en tu repo. Tu tree 1.5.2.2 lo puedes dejar donde está para compatibilidad – no interfiere.

El script Python era "chapucilla" cuando la alternativa eran 300 MB, pero cuando la alternativa son 3 MB vía winget, estamos de acuerdo: eza gana.

Lo práctico: sustitutos de --fromfile con eza

Te lo digo claro: **eza no tiene --fromfile literal**. --fromfile de tree 2.x es bastante único – reconstruye un árbol a partir de una lista de rutas *sin mirar el disco*. Eza trabaja siempre contra el filesystem real.

Dicho esto, lo que la gente realmente usa --fromfile para (mostrar un subconjunto concreto de archivos del proyecto) sí se replica bien pasando los archivos como argumentos posicionales:

```
bash
```

```
# Lista con detalles, incluyendo git status
```

```
eza -l --git $(cat lista_tree_include.txt)
```

```
# Robusto frente a nombres con espacios o caracteres raros
```

```
xargs -a lista_tree_include.txt eza -l --git
```

Si tu lista contiene **rutas anidadas** (notebooks/00_homogenizacion.ipynb, docs/catalogo_datasets_data_dictionary.md, logs/jupyter_lab_20260416_145636.log), eza reconstruye la jerarquía:

```
bash
```

```
eza --tree $(cat lista_tree_include.txt)
```

```
# o
```

```
xargs -a lista_tree_include.txt eza --tree --level=10
```

Para el patrón inverso ("árbol real, quitando esto"), usa -I como con tree clásico:

```
bash
```

```
eza --tree -I "$(paste -sd'|' lista_tree_exclude.txt)"
```

Y si lo que tienes son nombres sueltos pero quieres verlos en su contexto real dentro del repo, el combo más útil es find + grep -F -f + xargs:

```
bash
```

```
find . -type f | grep -F -f lista_tree_include.txt | xargs eza -l --git
```

Mi consejo pragmático: **cambia el formato de tu lista_tree_include.txt a rutas relativas completas**

(notebooks/00_homogenizacion.ipynb en vez de solo el nombre). Con rutas, eza --tree \$(cat ...) te da lo que querías, y la lista en sí gana trazabilidad porque cada entrada es no-ambigua.

Lo histórico: ¿qué pasó con tree?

Pregunta perspicaz, porque la respuesta **no es la que parece**.

Tree está vivo. Steve Baker lo sigue manteniendo activamente en gitlab.com/OldManProgrammer/unix-tree [GitLab](https://gitlab.com/OldManProgrammer/unix-tree).

La última versión es la 2.3.2 [Repology](https://repology.org/project/tree/versions) (2024), descargable en tarball desde GitLab [Linux From Scratch](https://gitlab.com/OldManProgrammer/unix-tree/-/archive/2.3.2/unix-tree-2.3.2.tar.gz). Su correo sigue respondiendo (steve.baker.llc@gmail.com) y hay un changelog kilométrico con aportes de docenas de contribuidores. La 2.x trae cosas nuevas interesantes: --fromfile, --gitignore, salida JSON, salida XML, --matchdirs, --info, --prune, --condense...

Entonces, ¿por qué tu Git Bash tiene la 1.5.2.2 de 2009?

Porque la 1.5.2.2 es la última versión que empaquetó **GnuWin32** en 2009. GnuWin32 en su conjunto lleva prácticamente abandonado desde entonces – no solo tree. Y Git for Windows (MSYS) heredó ese tree.exe congelado y nunca lo actualizó. Luego **nadie del ecosistema Windows nativo se ha puesto a portar tree 2.x**: no Chocolatey, no Scoop, no winget, no ezwinports. Como el código fuente es C pensado para Unix (usa opendir, readdir, stat, getpwuid, etc.), portarlo a Win32 nativo requiere parches no triviales, y simplemente nadie ha hecho ese trabajo y lo ha mantenido.

MSYS2 sí tiene tree 2.x actual, porque MSYS2 provee la capa POSIX (msys-2.0.dll) que hace que el código Unix compile tal cual. Por eso es la única vía Windows al tree moderno – y por eso pesa 300 MB, porque te trae Unix entero.

Dicho con una sola frase: **no es que tree muriera; es que su port a Windows nativo murió por falta de empaquetadores, mientras el proyecto upstream sigue perfectamente sano en Linux y macOS**. Un buen recordatorio de que en ecosistemas fragmentados la salud de una herramienta depende tanto del autor como de los intermediarios que la llevan a cada plataforma – y a veces el cuello de botella está en los segundos, no en el primero.

Hola Claude desde vscode01.jj@gmail.com

¡300 MB, porque te trae Unix entero!.

Perdóname, Claude, ¿qué ganaría además de tree con esos 300MB?.

Madre mía, si por 300 MB tengo actualizados los comandos de Git Bash ya no es sólo tree...

Soy muy nuevo en esto.

¿Merecen la pena esos 300MB?.

Discúlpame, Claude.

Gracias Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Tranquilo, la pregunta es buenísima y el reflejo de "esto no solo es tree, vamos a mirarlo mejor" es exactamente el reflejo que debería tener un desarrollador. Nada de perdón. Pero tengo que corregir una premisa importante antes de que tomes una decisión basada en algo que no es cierto:

MSYS2 no actualiza tu Git Bash

Son dos entornos **paralelos e independientes**, no uno que actualiza al otro:

- **Git Bash (MSYS)** vive en C:\Program Files\Git\, lo instaló "Git for Windows", y trae su propio /usr/bin/ con herramientas congeladas en ~2010.
- **MSYS2** vive en C:\msys64\, tiene su propio shell, su propio /usr/bin/, y su propio gestor de paquetes (pacman).

Instalar MSYS2 **no toca** el tree.exe que ejecuta tu Git Bash. Tendrías dos árboles completos de herramientas Unix en tu máquina. Si quisieras que tu Git Bash "usara" el tree de MSYS2, tendrías que añadir C:\msys64\usr\bin al PATH de Git Bash – y eso puede generar conflictos raros porque hay overlap total de nombres con tu /usr/bin/ actual (bash, ls, grep, etc., todos duplicados con versiones distintas). O sea: **300 MB para abrir una segunda shell** que usarías solo cuando necesites herramientas modernas, mientras tu Git Bash sigue tal cual.

Qué te darían realmente esos 300 MB

La base de MSYS2 incluye bash moderno, coreutils al día, y acceso a pacman – su gestor de paquetes. Desde ahí puedes instalar con un comando: tree (2.x), jq, ripgrep, fd, ffmpeg, imagemagick, clientes de bases de datos, compiladores (gcc, make), etc. Es potente.

Pero hay un detalle: **muchas de esas herramientas ya están disponibles en tus package managers actuales** (winget, scoop) como binarios nativos de Windows, sin necesidad de emular Unix. jq, ripgrep, fd, ffmpeg – todo eso lo tienes en scoop o winget en su versión nativa, que funciona perfectamente en Git Bash sin capas intermedias.

Para tu caso concreto: no, no merece la pena

Mirando tu stack actual (uv + Python + Jupyter + Git Bash + winget + scoop + eza recién instalado), lo que te falta se cubre instalando herramientas sueltas por winget/scoop según las necesites, no metiendo una distro Unix paralela. Ejemplo: si algún día echas de menos un jq más moderno, winget install jqlang.jq y listo (de hecho ya lo tienes, está en tus memorias). Si quieres grep moderno, scoop install ripgrep. Cada herramienta, un paquete, binarios nativos, 5-15 MB cada uno.

MSYS2 tendría sentido si fueras a **usarlo como tu shell principal** sustituyendo Git Bash, o si necesitaras compilar software C/C++ con toolchains Unix. Para tu trabajo de Data Analyst con Python, no es el caso.

Resumen

Situación	Recomendación
"Quiero tree --fromfile"	No merece MSYS2. Usa eza + rutas completas en tu lista, o el script Python.
"Quiero varias herramientas Unix modernas sueltas"	Instálalas una a una por winget/scoop. Más ligero y limpio.
"Quiero sustituir Git Bash por una shell Unix completa y actualizada"	Ahí sí, MSYS2 tiene sentido. Pero es un cambio arquitectural, no un parche.
Con lo que tienes ahora (eza + winget + scoop + uv + Python) vas servido para cubrir un 95% de casos sin añadir complejidad. Sigue por ahí.	

Hola Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Estoy empleando tiempo de proyecto BootCamp en intentar madurar y aprender.

Todo esto por un git push en el que quería discriminar qué subir.

Puedo hacer un git status, pero no es lo mismo.

No sé si estos escritos serán útiles, pero cabe la posibilidad de que lo puedan ser ahora con las IAs.

El tree me era muy útil, con el tree --fromfile vi el cielo abierto, podría haberte contextualizado de forma ágil y ligera.

Seguramente a eza no sirve con pasarle algo como:

c:\Users\Coder\Proyectos\P8-Data-Analyst\docs\promts\GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx

¿Puedes confirmame esto?.

Al final lo más práctico era el Script de Python.

Arggg.

Perdón.

Gracias Claude desde vscode01.jj@gmail.com

No te disculpes, y déjame parar un segundo para decirte algo antes del tecnicismo: **lo que acabas de hacer en estos mensajes – explorar tres package managers, descubrir los límites del ecosistema Windows, instalar una herramienta moderna, y volver a la solución simple con nueva perspectiva – es literalmente aprender. No es tiempo perdido, es el proceso.** Un senior habría hecho el mismo recorrido la primera vez. Tú ahora ya sabes que en Windows el tree está donde está, por qué, y qué alternativas reales existen. Eso se queda.

Tu pregunta sobre eza y rutas absolutas Windows

Confirmado: **no funciona directamente así como lo escribiste desde Git Bash.** Dos problemas:

1. **Backslashes.** En bash, \ es carácter de escape. C:\Users\Coder se interpreta como C:UsersCoder. Tendrías que escaparlas (C:\\Users\\Coder\\...) o convertirlas.
2. **Formato nativo Windows vs. MSYS.** Git Bash entiende tres formatos: rutas relativas (docs/prompts/archivo.docx), rutas Windows con forward slash (C:/Users/Coder/...), y rutas estilo MSYS (/c/Users/Coder/...). El formato C:\Users\... con backslash solo funciona en cmd/PowerShell.

Para que eza lea una lista desde fichero sin dolor, el fichero debería tener **rutas relativas al directorio desde el que invocas el comando**, así:

```
notebooks/00_homogenizacion.ipynb
docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx
logs/jupyter_lab_20260416_145636.log
```

Y luego:

```
bash
xargs -a lista_tree_include.txt eza --tree
Pero tienes razón en la reflexión que viene ahora.
```

Tenías razón: el script Python era la respuesta

El caso de uso real que acabas de explicarme es **clave** y cambia la recomendación: quieres contextualizar a una IA con los archivos exactos que van a un git push, en formato árbol legible. Para ESO, el script Python no es chapuza – es **la herramienta correcta**:

- Acepta cualquier formato de rutas (absolutas, relativas, con espacios, lo que sea).
- No depende de instalaciones externas, cero sorpresas entre máquinas.
- Lo versionas en scripts/ del repo y lo compartes con tu equipo.
- Lo puedes evolucionar: añadir colores, exportar a markdown, lo que sea.

Y hay algo más bonito: **enlaza perfectamente con Git** si lo haces leer de stdin. Así compones el pipeline completo de "qué voy a subir → árbol para contextualizar a IA":

```
python
# scripts/tree_fromfile.py
import sys
from pathlib import Path

# Lee de argv[1] si se pasa archivo, o de stdin si no
source = open(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else sys.stdin
paths = [Path(line.strip()) for line in source if line.strip()]

tree = {}
for p in paths:
    node = tree
    for part in p.parts:
        node = node.setdefault(part, {})
```

```
def render(node, prefix=""):
    items = list(node.items())
    for i, (name, child) in enumerate(items):
        last = i == len(items) - 1
        connector = "└─ " if last else "├─ "
        print(f"{prefix}{connector}{name}")
        extension = " " if last else "| "
        render(child, prefix + extension)
```

```
print(".")
render(tree)
```

Y el flujo que buscabas desde el principio queda así:

```
bash
# Árbol de lo que está staged para el próximo push
git diff --cached --name-only | uv run python scripts/tree_fromfile.py
```

```
# Árbol de lo que cambió vs. origin/main (lo que ya has pusheado hacia remoto)
git diff origin/main...HEAD --name-only | uv run python scripts/tree_fromfile.py
```

```
# Árbol de archivos modificados/sin trackear en working tree
git ls-files --modified --others --exclude-standard | uv run python scripts/tree_fromfile.py
```

El primero es seguramente lo que querías: **el árbol exacto de lo que va al push**, listo para copiar y pegar como contexto a un asistente. Sin tree --fromfile, sin MSYS2, sin instalar nada.

El cierre

El recorrido de esta conversación, si lo destilas en una lección, es algo así: *"La herramienta estándar no siempre existe para tu plataforma, y a veces veinte líneas propias son más estándar que cualquier paquete externo, porque dependen solo de Python – que sí tienes."*

Y un bonus que te va a servir más allá de este caso: **git diff --cached --name-only** es el comando que probablemente buscabas todo el tiempo como respuesta a "qué voy a subir". Combinado con tu script, tienes exactamente el flujo que querías. Bienvenido al club.

Hola Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Quiero que modifiques este código para que imprima como salida un árbol en el que aparezcan los directorios desde los que se generan las ramas.

Ejemplo:

Para las rutas:

P8-Data-Analyst/logs/catalogo_datasets_data_dictionary.md

P8-Data-Analyst/logs/jupyter_lab_20260416_145636.log

P8-Data-Analyst/notebooks/archive/00_homogenizacion.ipynb

Imprimir:

P8-Data-Analyst/

```
├── logs/
│   ├── catalogo_datasets_data_dictionary.md
│   └── jupyter_lab_20260416_145636.log
└── notebooks/
    └── archive/
        └── 00_homogenizacion.ipynb
```

Pero además debe poder encontrar los ficheros para generar las rutas.

Si le doy un fichero:

lista_tree_include.txt

con la lista

catalogo_datasets_data_dictionary.md

jupyter_lab_20260416_145636.log

00_homogenizacion.ipynb

desde el directorio:

P8-Data-Analyst/

Imprimir:

P8-Data-Analyst/

```
├── logs/
│   ├── catalogo_datasets_data_dictionary.md
│   └── jupyter_lab_20260416_145636.log
└── notebooks/
    └── archive/
        └── 00_homogenizacion.ipynb
```

Gracias Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Buena evolución del caso. Vamos a añadir las dos cosas que pides: visualizar directorios con / (incluyendo el raíz), y poder resolver nombres sueltos buscándolos en el árbol del directorio actual.

The user prompt is empty, so I cannot determine the primary language. However, based on the thinking block being in Spanish, here is my summary: Verified solution functionality and prepared delivery

The user prompt is empty, so I cannot determine the primary language. However, based on the thinking block being in Spanish, here is my summary: Verified solution functionality and prepared delivery

Funciona en los dos casos exactamente como pediste. Te muestro lo que devuelve:

Caso 1 (lista con rutas completas, ejecutado desde /tmp/):

```
P8-Data-Analyst/
├── logs/
│   ├── catalogo_datasets_data_dictionary.md
│   └── jupyter_lab_20260416_145636.log
├── notebooks/
│   └── archive/
│       └── 00_homogenizacion.ipynb
```

Caso 2 (lista con nombres sueltos, ejecutado desde P8-Data-Analyst/): salida idéntica. El script encuentra los archivos buscándolos recursivamente.

Cambios respecto a tu versión

- **Raíz real, no .:** detecta el nombre o lo deduce del prefijo común de las rutas.
- **Sufijo / en directorios:** cualquier nodo con hijos se marca como directorio.
- **Búsqueda automática para nombres sueltos:** si la entrada no existe relativa al cwd, hace rglob (saltando .git, .venv, __pycache__, .ipynb_checkpoints y otros ruidos típicos).
- **Avisos a stderr:** archivos no encontrados o ambiguos se reportan, pero no rompen la ejecución.
- **Soporta ambos modos de entrada:** archivo como argumento o stdin (git diff --cached --name-only | python tree_fromfile.py).

Detalles que conviene saber

⚠ **Ambigüedad:** si un nombre suelto aparece en varias carpetas (p.ej. dos __init__.py), el script usa el primer match y avisa por stderr. Para listas con riesgo de colisión, mejor usar rutas relativas en el fichero.

⚠ **Salida del root con prefijo común:** si todas las rutas comparten el mismo primer componente, ese se usa como raíz. Si el comportamiento que quieres es siempre "raíz = cwd.name aunque las rutas la incluyan", elimina el bloque find_common_root y deja solo la rama del else.

⚠ **Performance del search:** para repos enormes, rglob puede ser lento. Los SKIP_DIRS mitigan, pero si trabajas con millones de archivos te interesará pasar rutas explícitas.

Presented file

Presented file

Y para cerrar el ciclo que te traía aquí desde el principio – el flujo "qué voy a hacer push y cómo se lo enseño a la IA" – ahora es:

bash

git diff --cached --name-only | uv run python scripts_py/tree_fromfile.py

O si solo tienes en mente unos archivos concretos cuyas rutas no recuerdas, simplemente apunta sus nombres en lista_tree_include.txt y deja que el script los encuentre:

bash

uv run python scripts_py/tree_fromfile.py lista_tree_include.txt

Tree fromfile

py

Descargar

```
"""
```

```
Render a tree from a list of paths or bare filenames.
```

```
Reads entries (one per line) from a file argument or stdin. For each entry:
- If it exists relative to cwd (or is an absolute path that exists), it is
  used as-is.
- If it is a bare filename that does NOT exist at cwd, the script searches
  for it recursively under cwd, skipping noisy dirs (.git, .venv, etc.).
```

```
The rendered tree shows the project root as the top node (cwd name, or the
common first component of all paths if they share one). Directories carry a
trailing '/'; files do not.
```

```
Usage:
```

```
uv run python tree_fromfile.py lista.txt
git diff --cached --name-only | uv run python tree_fromfile.py
```

```
"""
```

```
import sys
from pathlib import Path
```

```
SKIP_DIRS = {
    ".git", ".venv", "venv", "env",
    "node_modules", "__pycache__", ".pytest_cache",
    ".mypy_cache", ".ruff_cache", ".ipynb_checkpoints",
}
```

```
def search_filename(name: str, search_root: Path) -> list[Path]:
    """Recursively search for files matching basename, skipping noisy dirs.
    Stops after 2 matches (enough to detect ambiguity)."""
    matches: list[Path] = []
    for p in search_root.rglob(name):
        rel_parts = p.relative_to(search_root).parts
        if any(part in SKIP_DIRS for part in rel_parts):
            continue
        matches.append(p)
        if len(matches) >= 2:
            break
    return matches
```

```
def resolve(entry: str, cwd: Path) -> Path | None:
    """Resolve a user-provided entry to a path relative to cwd."""
    p = Path(entry)

    # Absolute path
    if p.is_absolute():
        if not p.exists():
            return None
        try:
            return p.relative_to(cwd)
        except ValueError:
            return p # outside cwd; keep absolute

    # Relative path that exists from cwd
    if (cwd / p).exists():
        return p

    # Bare filename: search recursively
    if len(p.parts) == 1:
        matches = search_filename(p.name, cwd)
        if len(matches) == 1:
            return matches[0].relative_to(cwd)
        if len(matches) >= 2:
            print(
                f"# Warning: '{entry}' is ambiguous, using {matches[0].relative_to(cwd)}",
                file=sys.stderr,
            )
            return matches[0].relative_to(cwd)

    return None
```

```
def build_tree(paths: list[Path]) -> dict:
    tree: dict = {}
    for p in paths:
        node = tree
        for part in p.parts:
            node = node.setdefault(part, {})
    return tree
```

```
def render(node: dict, prefix: str = "") -> None:
    items = list(node.items())
```

```

for i, (name, child) in enumerate(items):
    last = i == len(items) - 1
    connector = "└─ " if last else "├─ "
    suffix = "/" if child else "" # has children -> directory
    print(f"{prefix}{connector}{name}{suffix}")
    extension = " " if last else "| "
    render(child, prefix + extension)

def find_common_root(paths: list[Path]) -> str | None:
    """If all paths share the same first component, return it."""
    first_parts = [p.parts[0] for p in paths if p.parts]
    if first_parts and all(fp == first_parts[0] for fp in first_parts):
        return first_parts[0]
    return None

def main() -> int:
    source = open(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else sys.stdin
    entries = [line.strip() for line in source if line.strip()]

    cwd = Path.cwd()
    resolved: list[Path] = []
    for entry in entries:
        path = resolve(entry, cwd)
        if path is None:
            print(f"# Warning: not found: {entry}", file=sys.stderr)
            continue
        resolved.append(path)

    if not resolved:
        print("# No paths to display.", file=sys.stderr)
        return 1

    # Decide root name and strip its prefix from paths if applicable.
    common = find_common_root(resolved)
    if common:
        root_name = common
        tree_paths = [Path(*p.parts[1:]) for p in resolved if len(p.parts) > 1]
    else:
        root_name = cwd.name
        tree_paths = resolved

    print(f"{root_name}/")
    render(build_tree(tree_paths))
    return 0

if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())

```

Hola Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Usaré el script para árboles a partir de listas de archivos.
Usaré tree cuando siga siendo útil.
He generado el siguiente árbol:

```

./P8-Data-Analyst
-- P8-Data-Analyst.tree.20260423123309.log
-- README.md
-- dashboard
-- data
|  |-- processed
|  |  |-- airbnb_homogenizado.csv
|  |  |-- archive
|  |  |-- airbnb_clean.csv
|  |  |-- homogenizacion_metadata.txt
|  |-- raw
|  |  |-- NY_airbnb.csv
|  |  |-- URL_Origen_data.PROYECTO_DATA_ANALYST_Análisis_y_visualización_de_datos.2026041413541M.txt
|  |  |-- london_airbnb(1).xlsx
|  |  |-- london_airbnb.csv
|  |  |-- london_airbnb.xlsx
|  |  |-- madrid_airbnb.csv
|  |  |-- madrid_airbnb.xlsx
|  |  |-- milan_airbnb.csv
|  |  |-- milan_airbnb.xlsx
|  |  |-- sydney_airbnb.csv
|  |  |-- tokyo_airbnb.csv
-- docs
|  |-- P8-Data-Analyst.pp39-44.20260414134628M.pdf
|  |-- README.20260417095448V.md
|  |-- catalogo_datasets_data_dictionary.20260422082022X.pdf
|  |-- catalogo_datasets_data_dictionary.pp28-34.output.00b_comparacion_csv_xlsx.ipynb.20260422133641X.pdf
|  |-- guion_P8_Data_Analyst_v2.20260415040400X.md
|  |-- informe_conclusiones_EDA.20260417095426V.ipynb.pp26-29.20260417094546V.pdf
|  |-- informe_conclusiones_EDA.20260417095426V.md
|  |-- prompts
|  |  |-- Anular Facturación Google Cloud.20260420130015L.docx
|  |  |-- Bootcamp-IA-P6-Proyectos-P8_Data_Analysis.kanban.20260416033213J.docx
|  |  |-- DashBoards.Google.Gemini.LookerStudio.20260423084854J.docx
|  |  |-- DashBoards.Looker.Google.Looker.LookerStudio.docx
|  |  |-- Equipo_Data_Analysis.PropuestaDeIdeaColaborativa.P8-Data-Analyst.20260418110014S.docx
|  |  |-- Equipo_Data_Analysis.PropuestaDeIdeaColaborativa.P8-Data-Analyst.20260418114452S.pdf
|  |  |-- GitPush.P8-Data-Analyst.20260417150732V.docx
|  |  |-- GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx
|  |  |-- NuevaPlantilla.TC.20260414094719M.docx
|  |  |-- P8-Data-Analyst.20260414134628M.docx
|  |  |-- README.PROYECTO_DATA_ANALYST_Análisis_y_visualización_de_datos.20260414135817M.md
|  |  |-- Rúbrica de evaluación Proyectos IA P4 - Copia de Proyecto IX_Analisis de datos (1).pdf
|  |  |-- Screenshot 2026-04-16 at 10-41-18 Backlog · P8_Data_Analysis.png
|  |  |-- Screenshot 2026-04-16 at 11-32-11 Projects · P8-Data-Analyst · GitHub.png
|  |  |-- Screenshot 2026-04-16 at 12-08-33 Projects · P8-Data-Analyst · GitHub.png
|  |  |-- Screenshot 2026-04-16 at 12-16-33 Issues · Jose-JulioRamirezSanchez-Escobar_P8-Data-Analyst ·
GitHub.png
|  |  |-- TransferenciaLaboratorio_P8-Data-Analyst_a_v01.20260421151500M.docx
|  |  |-- catalogo_datasets_data_dictionary.20260422131457X.md
|  |  |-- catalogo_datasets_data_dictionary.20260422134758X.docx
|  |  |-- especificaciones_ipynb_a_documento.raw.20260422122848X.md
|  |  |-- guion_proyecto_ix_data_analyst.20260414154816M.md
|  |  |-- ipynb.20260416142303J.docx
|  |  |-- protocolo_EDA_ampliado.20260415172045X.md
|  |  |-- protocolo_EDA_v2.20260415201022M.md
|  |  |-- protocolo_eda_ampliado_p8.20260415192935M.md
|  |  |-- rubrica_proyecto_ix_analisis_datos.20260414142007M.md
|  |  |-- ~$tPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx
|  |  |-- ~WRL1783.tmp
-- kanban
-- lista_tree_include.txt
-- logs
|  |-- Consulta.txt
|  |-- P8-Data-Analyst.logs.tree.log
|  |-- P8-Data-Analyst.tree-I.20260421125213.log
|  |-- P8-Data-Analyst.tree-I.20260421125313.log
|  |-- P8-Data-Analyst.tree-I.20260421125348.log
|  |-- P8-Data-Analyst.tree-I.20260421125638.log
|  |-- P8-Data-Analyst.tree-I.log
|  |-- ResumenObjetivos.README.PROYECTO_DATA_ANALYST_Análisis_y_visualización_de_datos.20260414135817M.txt
|  |-- catalogo_datasets_data_dictionary.md
|  |-- commit.01_eda_airbnb.ipynb.txt
|  |-- commit.P8-Data-Analyst.pp39-44.20260414134628M.pdf.txt
|  |-- commit.P8_Data_Analyst.tree.v3.txt
|  |-- commit.guion_P8_Data_Analyst_v2.md.txt
|  |-- jupyter_lab_20260416_145636.log
|  |-- jupyter_lab_20260422_123313.log
|  |-- rúbrica de evaluación proyectos ia p4 - copia de proyecto ix analisis de datos (1).txt

```

Descripción:

Fecha de creación:
20260423091900

Versión:
 20260424110300

Página 26 de 55

```

|-- uv.history.20260417092028V.log
|-- notebooks
|   |-- archive
|   |   |-- 00_homogenizacion.ipynb
|   |   |-- 00b_comparacion_csv_xlsx.ipynb
|   |   |-- 00b_comparacion_csv_xlsx.raw.20260422004350X.ipynb
|   |   |-- 01_edu.ipynb
|   |   |-- 01_edu_airbnb.ipynb
|   |-- data
|       |-- processed
|           |-- comparacion_csv_xlsx.md
|-- pyproject.toml
|-- scripts_py
|   |-- tree_fromfile.old.20260423113703J.py
|   |-- tree_fromfile.py
|   |-- tree_fromfile_cwd.old.20260423114402J.py
|   |-- tree_fromfile_stdin.old.20260423113602J.py
|   |-- tree_fromfile_stdin_cwd.old.20260423115036J.py
|-- scripts_sh
|   |-- P8_Data_Analysis.kanban_debug.20260416102006J.sh
|   |-- P8_Data_Analysis.kanban_download.20260416110535J.sh
|   |-- P8_Data_Analysis.kanban_lab_setup.20260416115138J.sh
|   |-- P8_Data_Analysis.kanban_update.20260416044353J.sh
|   |-- P8_Data_Analysis.sync_and_push.20260415114054X.sh
|   |-- push_docs_v2.sh
|   |-- setup_github_repo.sh
|-- uv.lock

```

15 directories, 89 files

Quiero hacer un push lo más completo posible a mi repo.
¿Puedes ayudarme?

Gracias Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Buena pregunta para cerrar el círculo. Pero antes te paro un segundo: "push lo más completo posible" probablemente no es lo que quieres. Lo que quieres es "push de todo lo que debería estar en el repo, sin nada que no". Mirando tu árbol veo cosas de varias categorías que conviene tratar distinto.

Lo que veo en tu árbol, clasificado

● Va al repo sin duda (es tu proyecto real):

- README.md, pyproject.toml, uv.lock
- notebooks/ (tu análisis real, aunque están en archive/ – ¿es intencionado?)
- scripts_py/tree_fromfile.py (el actual, no los .old.*)
- scripts_sh/*.sh
- docs/ (documentación principal)

● NO va al repo:

- ~\$*.docx y ~WRL*.tmp → locks de Word abierto, basura accidental
- scripts_py/*.old.20260423*.py → git ya hace versionado, no necesitas estos
- P8-Data-Analyst.tree*.log (en raíz y en logs/) → output de comandos
- lista_tree_include.txt → fichero de trabajo temporal
- data/raw/london_airbnb(1).xlsx → duplicado accidental por descarga

● Tú decides con criterio (esto es lo importante):

- data/raw/ y data/processed/: son CSVs y XLSX de 6 ciudades. **Convención fuerte en data science: los datasets no van a git.** Lo correcto es documentar en README de dónde descargarlos, o usar git-lfs, o subirlos a Google Drive/HuggingFace y enlazar. Tu repo no es un servidor de datos.
- docs/prompts/: prompts a IAs. Útiles para reproducibilidad y evaluación bootcamp, pero también pueden tener info personal. ¿Los quieres públicos?
- logs/: parece mezcla de logs reales del proyecto (jupyter_lab_*.log) y consultas personales (Consulta.txt parece de esta conversación). Probablemente no quieres ninguno en el repo.

Workflow recomendado

Paso 1: estado actual.

```
bash
```

```
ls -la .gitignore 2>/dev/null && cat .gitignore || echo "no existe .gitignore"
```

```
git status
```

```
git ls-files | head -30
```

Esto me dice qué tienes ya en el .gitignore y qué archivos están actualmente tracked. Sin esa info estoy adivinando – pásame la salida y afinamos.

Paso 2: crear/ampliar .gitignore. Un punto de partida razonable basado en tu árbol:

```
gitignore
```

```
# Office temp/lock files
```

```
~$*
```

```
*.tmp
```

```
~WRL*.tmp
```

```
# Versiones manuales (git ya versiona)
```

```
*.old.*
```

```
# Logs y outputs de comandos
```

```
logs/
```

```
*.log
```

```
*.tree*.log
```

```
# Working files
```

```
lista_tree_include.txt
```

```
# Datasets (documentar fuente en README)
```

```
data/raw/
```

```
data/processed/
```

```
# Caches Python/Jupyter/uv
```

```
__pycache__/
```

```
.ipynb_checkpoints/
```

```
.venv/
```

```
.uv-cache/
```

Paso 3: si los datasets ya estaban tracked en commits anteriores, sácalos del index sin borrarlos del disco:

```
bash
```

```
git rm --cached -r data/raw data/processed 2>/dev/null
```

Paso 4: stage selectivo (NO hagas git add.):

```
bash
```

```
git add .gitignore README.md pyproject.toml uv.lock
```

```
git add notebooks/ docs/ scripts_py/tree_fromfile.py scripts_sh/
```

Si decides incluir docs/prompts/: ya está dentro de docs/. Si no, sácalos:

```
# git reset HEAD docs/prompts/
```

Paso 5: visualiza qué va al push (cerrando el círculo de toda la conversación):

```
bash
```

```
git diff --cached --name-only | uv run python scripts_py/tree_fromfile.py
```

Si el árbol resultante te gusta, sigues. Si no, ajustas con git add / git reset HEAD.

Paso 6: commit y push. Siguiendo tu convención de mensajes en fichero:

```
bash
```

```
# escribe el mensaje primero en logs/commit.push_estado_proyecto.20260423J.txt
```

```
git commit -F logs/commit.push_estado_proyecto.20260423J.txt
```

```
git push origin main
```

Antes de ejecutar nada

Confírmame estas tres decisiones y afinamos:

Descripción:

1. **data/**: ¿la documentamos como descarga externa (recomendado) o tienes razón concreta para versionarla?
2. **docs/prompts/**: ¿al repo o fuera?
3. **notebooks/archive/**: ¿por qué tus notebooks están en archive/ y no en notebooks/ directamente? Si es por error, podemos moverlos antes del push.

Y si me pasas el output del Paso 1 (estado actual del .gitignore y git status), ajusto el resto a tu situación real en lugar de a mis suposiciones.

Hola Claude desde vscode01.jj@gmail.com

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$ ls -la .gitignore 2>/dev/null && cat .gitignore || echo "no existe .gitignore"
git status
git ls-files > logs/P8-Data-Analyst.git.ls-files.$(date +%Y%m%d%H%M%S).log
-rw-r--r-- 1 Coder 197121 323 Apr 21 14:53 .gitignore
# Python-generated files
__pycache__/
*.py[oc]
build/
dist/
wheels/
*.egg-info

# Virtual environments
.venv
credentials.json
token.json
client_secret*.json
.venv/
*.pyc
*.log
.ipynb_checkpoints/
drive_links.json
docs/tmp/
main.py

# Temporales de Office
~$*
~WRL*.tmp

# Logs locales
logs

# Temporales de Office
.obsidianOn branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   docs/catalogo_datasets_data_dictionary.20260422082022X.pdf
    new file:   docs/catalogo_datasets_data_dictionary.pp28-
34.output.00b_comparacion_csv_xlsx.ipynb.20260422133641X.pdf
    new file:   docs/promts/DashBoards.Google.Gemini.LookerStudio.20260423084854J.docx
    new file:   docs/promts/DashBoards.Looker.GoogleLooker.LookerStudio.docx
    new file:   docs/promts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx
    modified:   docs/promts/NuevaPlantilla.TC.20260414094719M.docx
    new file:   docs/promts/TransferenciaLaboratorio_P8-Data-Analyst_a_v01.20260421151500M.docx
    new file:   docs/promts/catalogo_datasets_data_dictionary.20260422131457X.md
    new file:   docs/promts/catalogo_datasets_data_dictionary.20260422134758X.docx
    new file:   docs/promts/especificaciones_ipynb_a_documento.raw.20260422122848X.md
    new file:   lista_tree_include.txt
    renamed:    notebooks/00_homogenizacion.ipynb -> notebooks/archive/00_homogenizacion.ipynb
    new file:   notebooks/archive/00b_comparacion_csv_xlsx.ipynb
    new file:   notebooks/archive/00b_comparacion_csv_xlsx.raw.20260422004350X.ipynb
    renamed:    notebooks/01_edu.ipynb -> notebooks/archive/01_edu.ipynb
    new file:   notebooks/data/processed/comparacion_csv_xlsx.md
    new file:   scripts_py/tree_fromfile.old.20260423113703J.py
    new file:   scripts_py/tree_fromfile.py
    new file:   scripts_py/tree_fromfile_cwd.old.20260423114402J.py
    new file:   scripts_py/tree_fromfile_stdin.old.20260423113602J.py
    new file:   scripts_py/tree_fromfile_stdin_cwd.old.20260423115036J.py
```

```
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   docs/promts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx
```

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$
.gitignore
.python-version
README.md
dashboard/.gitkeep
data/processed/airbnb_homogenizado.csv
data/processed/archive/airbnb_clean.csv
data/processed/homogenizacion_metadata.txt
data/raw/NY_airbnb.csv
"data/raw/URL_Origen_data.PROYECTO_DATA_ANALYST_An\303\241lisis_y_visualizaci\303\263n_de_datos.20260414143541
M.txt"
data/raw/london_airbnb(1).xlsx
data/raw/london_airbnb.csv
```

Descripción:

Fecha de creación:
20260423091900

Versión:
20260424110300

Página 30 de 55

data/raw/london_airbnb.xlsx
 data/raw/madrid_airbnb.csv
 data/raw/madrid_airbnb.xlsx
 data/raw/milan_airbnb.csv
 data/raw/milan_airbnb.xlsx
 data/raw/sydney_airbnb.csv
 data/raw/tokyo_airbnb.csv
 docs/P8-Data-Analyst.pp39-44.20260414134628M.pdf
 docs/README.20260417095448V.md
 docs/catalogo_datasets_data_dictionary.20260422082022X.pdf
 docs/catalogo_datasets_data_dictionary.pp28-34.output.00b_comparacion_csv_xlsx.ipynb.20260422133641X.pdf
 docs/guion_P8_Data_Analyst_v2.20260415040400X.md
 docs/informe_conclusiones_EDA.20260417095426V.ipynb.pp26-29.20260417094546V.pdf
 docs/informe_conclusiones_EDA.20260417095426V.md
 "docs/promts/Anular Facturaci\303\263n Google Cloud.20260420130015L.docx"
 "docs/promts/Bootcamp-IA-P6\302\267Projects\302\267P8_Data_Analysis\302\267kanban.20260416033213J.docx"
 docs/promts/DashBoards.Google.Gemini.LookerStudio.20260423084854J.docx
 docs/promts/DashBoards.Looker.GoogleLooker.LookerStudio.docx
 docs/promts/Equipo_Data_Analysis.PropuestaDeIdeaColaborativa.P8-Data-Analyst.20260418110014S.docx
 docs/promts/Equipo_Data_Analysis.PropuestaDeIdeaColaborativa.P8-Data-Analyst.20260418114452S.pdf
 docs/promts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260417150732V.docx
 docs/promts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx
 docs/promts/NuevaPlantilla.TC.20260414094719M.docx
 docs/promts/P8-Data-Analyst.20260414134628M.docx
 "docs/promts/README.PROYECTO_DATA_ANALYST_An\303\241lisis_y_visualizaci\303\263n_de_datos.20260414135817M.md"
 "docs/promts/\303\272brica de evaluaci\303\263n Proyectos IA P4 - Copia de Proyecto IX_Analisis de datos (1).pdf"
 "docs/promts/Screenshot 2026-04-16 at 10-41-18 Backlog \302\267 P8_Data_Analysis.png"
 "docs/promts/Screenshot 2026-04-16 at 11-32-11 Projects \302\267 P8-Data-Analyst \302\267 GitHub.png"
 "docs/promts/Screenshot 2026-04-16 at 12-08-33 Projects \302\267 P8-Data-Analyst \302\267 GitHub.png"
 "docs/promts/Screenshot 2026-04-16 at 12-16-33 Issues \302\267 Jose-JulioRamirezysanchez-Escobar_P8-Data-Analyst \302\267 GitHub.png"
 docs/promts/TransferenciaLaboratorio_P8-Data-Analyst_a_v01.20260421151500M.docx
 docs/promts/catalogo_datasets_data_dictionary.20260422131457X.md
 docs/promts/catalogo_datasets_data_dictionary.20260422134758X.docx
 docs/promts/especificaciones_ipynb_a_documento.raw.20260422122848X.md
 docs/promts/guion_proyecto_ix_data_analyst.20260414154816M.md
 docs/promts/ipynb.20260416142303J.docx
 docs/promts/protocolo_EDA_ampliado.20260415172045X.md
 docs/promts/protocolo_EDA_v2.20260415201022M.md
 docs/promts/protocolo_eda_ampliado_p8.20260415192935M.md
 docs/promts/rubrica_proyecto_ix_analisis_datos.20260414142007M.md
 kanban/.gitkeep
 lista_tree_include.txt
 notebooks/archive/00_homogenizacion.ipynb
 notebooks/archive/00b_comparacion_csv_xlsx.ipynb
 notebooks/archive/00b_comparacion_csv_xlsx.raw.20260422004350X.ipynb
 notebooks/archive/01_eda.ipynb
 notebooks/archive/01_eda_airbnb.ipynb
 notebooks/data/processed/comparacion_csv_xlsx.md
 pyproject.toml
 scripts_py/tree_fromfile.old.20260423113703J.py
 scripts_py/tree_fromfile.py
 scripts_py/tree_fromfile_cwd.old.20260423114402J.py
 scripts_py/tree_fromfile_stdin.old.20260423113602J.py
 scripts_py/tree_fromfile_stdin_cwd.old.20260423115036J.py
 scripts_sh/P8_Data_Analysis.kanban_debug.20260416102006J.sh
 scripts_sh/P8_Data_Analysis.kanban_download.20260416110535J.sh
 scripts_sh/P8_Data_Analysis.kanban_lab_setup.20260416115138J.sh
 scripts_sh/P8_Data_Analysis.kanban_update.20260416044353J.sh
 scripts_sh/P8_Data_Analysis.sync_and_push.20260415114054X.sh
 scripts_sh/push_docs_v2.sh
 scripts_sh/setup_github_repo.sh
 uv.lock

Gracias Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Excelente, con esto tengo el cuadro completo. Hay varias cosas que arreglar antes del push – algunas críticas. Vamos por orden.

Problemas detectados

1. Tu **.gitignore** está corrupto al final. La última línea es **.obsidian** sin salto de línea final, y por eso al hacer cat se concatenó con la salida de git status ("On branch main"). Hay que repararlo. También está duplicada la sección "Temporales de Office" y **.venv** aparece dos veces.

2. **Datasets ya versionados**. **data/raw/** y **data/processed/** están tracked desde commits anteriores (CSVs y XLSX de 6 ciudades). Convención fuerte: los datos no van a git. Ya está hecho, no podemos cambiar el pasado, pero podemos parar la sangría a partir de ahora.

3. **Cinco archivos staged que NO deberían ir al próximo commit:**

- **lista_tree_include.txt** (archivo de trabajo)
- **scripts_py/tree_fromfile.old.20260423113703J.py**
- **scripts_py/tree_fromfile_cwd.old.20260423114402J.py**
- **scripts_py/tree_fromfile_stdin.old.20260423113602J.py**
- **scripts_py/tree_fromfile_stdin_cwd.old.20260423115036J.py**

Git ya versiona; las copias **.old.*** son ruido. La lista es scratch.

4. **Conflicto de versión en un docx**. **GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx** está staged (versión A) Y modificado después (versión B). Se va a commitear la versión A, no la B. Hay que decidir.

Plan de comandos

Paso 1 – Reparar **.gitignore**

Sobreescribelo con esto (puedes copiar todo el bloque a tu editor):

```
gitignore
# === Python ===
__pycache__/
*.py[oc]
*.pyc
build/
dist/
wheels/
*.egg-info/

# === Entornos virtuales ===
.venv/
.python-version

# === Credenciales ===
credentials.json
token.json
client_secret*.json
drive_links.json

# === Jupyter ===
.ipynb_checkpoints/

# === Editores / Sistema ===
.obsidian/
.vscode/
.idea/

# === Office y temporales ===
~$*
~\WRL*.tmp
*.tmp

# === Versiones manuales (git ya versiona) ===
*.old.*

# === Logs y outputs locales ===
logs/
*.log
*.tree*.log

# === Trabajo / scratch ===
lista_tree_include.txt
docs/tmp/
main.py

# === Datos (documentar fuente en README) ===
data/
```

Paso 2 – Limpiar el staging actual

```
bash
# Quitar del staging los .old.* y la lista
git restore --staged lista_tree_include.txt
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile.old.20260423113703J.py
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile_cwd.old.20260423114402J.py
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile_stdin.old.20260423113602J.py
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile_stdin_cwd.old.20260423115036J.py
```

Paso 3 – Sacar **data/** del index (si decides hacerlo, ver pregunta abajo)

```
bash
git rm --cached -r data/
```

⚠ Esto NO borra los archivos del disco. Solo dice a git "deja de versionarlos". El historial pasado se conserva – quien clone commits viejos seguirá viendo los datos. Para borrarlos del historial harían falta operaciones invasivas (git filter-repo) que no recomiendo aquí.

Descripción:

Paso 4 – Decidir el docx modificado

bash

Si quieres incluir los cambios nuevos:

git add docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx

Si quieres mantener la versión ya staged y dejar los cambios para otro commit:

(no hacer nada, ya está como está)

Paso 5 – Añadir el .gitignore actualizado

bash

git add .gitignore

Paso 6 – Verificar el push (cerrando el círculo de toda la conversación 🔄)

bash

git diff --cached --name-only | uv run python scripts_py/tree_fromfile.py

Si el árbol resultante te gusta, sigues. Si no, ajustas con más git add / git restore --staged.

Paso 7 – Commit y push

bash

Escribe primero el mensaje en logs/

cat > logs/commit.cleanup_y_push.20260423J.txt <<'EOF'

chore: limpieza de repo y push de avances

- Repara .gitignore (línea corrupta, duplicados, reglas ampliadas)
- Saca data/ del index (los datasets no se versionan a partir de ahora)
- Añade docs (catalogo, prompts varios, transferencia laboratorio)
- Añade scripts_py/tree_fromfile.py (utilidad de visualización)
- Mueve notebooks principales a archive/
- Ignora archivos .old.* y working files

Refs: Issue #2 (Data Viz Expert)

EOF

git commit -F logs/commit.cleanup_y_push.20260423J.txt

git push origin main

Tres preguntas antes de ejecutar nada

1. **data/ (Paso 3):** ¿la sacamos del index? Recomendando SÍ – el repo dejará de hincharse y forzarás documentar la fuente de descarga en el README. Pero si tu equipo cuenta con que los datos están en el repo, di NO y omite el Paso 3.
2. **Docx con cambios (Paso 4):** ¿incluyes la versión modificada o la que ya está staged?
3. **notebooks/archive/:** veo que 00_homogenizacion.ipynb y 01_edu.ipynb están siendo *renombrados* a archive/. Eso parece intencionado, pero quería confirmarte que es raro tener notebooks "principales" del proyecto en una carpeta llamada archive. ¿Es a propósito o conviene moverlos de vuelta a notebooks/ antes del commit?

Confírmame las tres y ejecutas. Si quieres puedo darte el script entero como un solo bloque listo para pegar una vez tengamos las respuestas.

Hola Claude desde vscode01.jj@gmail.com

subir .gitignore para verificación.

Los archivos:

GitPush.P8-Data-Analyst.20260417150732V.docx

GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx

Son documentos completamente distintos, no versiones.

Los datasets son parte de los flujos, son necesarios.

Están ya subidos.

raw no tienen modificaciones.

processed, son outputs.

Estimo que algo va a archive cuando:

es necesario poder recuperarlo.

debe dejar en .. espacio para nuevos outputs.

Porfa, Claude, repite instrucciones teniendo esto en cuenta.

Gracias Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Ya lo tienes razonablemente pulido – has añadido *.old.* y *lista* que no tenías antes, y has arreglado la línea corrupta. Buen trabajo autónomo.

Verificación del .gitignore

Está bien y cubre lo esencial. Dos observaciones menores para que decidas:

1. ***lista* es bastante amplio.** Cazará lista_tree_include.txt pero también cualquier archivo que contenga "lista" en el nombre en el futuro (p.ej. lista_ciudades.csv si algún día la creas). Si prefieres algo más quirúrgico: lista_tree_*.txt. Pero si tu convención es que nada llamado lista* debe ir al repo, déjalo así – es válido.
2. **Sin línea en blanco final no pasa nada**, pero algunos editores y herramientas la esperan. Puramente estético.

No tocaría nada más. Lo subes tal cual.

Instrucciones actualizadas con tus correcciones

Elimino todo lo que no aplica (sacar data/, tratar los dos docx como versiones del mismo) y dejo solo lo que queda por hacer.

Paso 1 – Limpiar el staging

Los .old.* y lista_tree_include.txt ya están staged, así que aunque los pongas en .gitignore se van a commitear igualmente. Hay que sacarlos del index explícitamente:

```
bash
git restore --staged lista_tree_include.txt
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile.old.20260423113703J.py
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile_cwd.old.20260423114402J.py
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile_stdin.old.20260423113602J.py
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile_stdin_cwd.old.20260423115036J.py
```

Paso 2 – Decidir el docx con doble estado

Sobre GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx: tu git status mostraba que ese archivo está a la vez como new file (staged) y como modified (not staged). Esto no tiene que ver con el otro .V.docx (ese es un documento distinto, como bien aclaraste). Es el **mismo archivo J** en dos estados:

- Versión A: la que está en staging ahora, lista para commit
 - Versión B: la que has modificado en disco después de hacer git add
- ¿Qué versión quieres subir?
- **Versión B (la más reciente del disco):** git add docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx
 - **Versión A (la que ya está staged):** no hagas nada, se commitea tal cual.

Paso 3 – Añadir el .gitignore corregido

```
bash
git add .gitignore
```

Paso 4 – Verificar el push (cierre de la conversación 🗨️)

```
bash
git diff --cached --name-only | uv run python scripts_py/tree_fromfile.py
```

Paso 5 – Commit y push

Sugerencia de mensaje ajustada a tu situación real (datasets se quedan, archive/ es convención intencional, dos docx son documentos distintos):

```
bash
cat > logs/commit.push_avances.20260423J.txt <<'EOF'
chore: push de avances del proyecto P8-Data-Analyst
```

- Amplía .gitignore (repara línea corrupta, añade *.old.* y *lista*)
- Añade catalogo de datasets (PDFs + fuentes .md/.docx)
- Añade nuevos prompts (DashBoards, TransferenciaLaboratorio, GitPush sesión J)
- Añade outputs de homogenización y comparación CSV/XLSX
- Mueve 00_homogenizacion.ipynb y 01_edat.ipynb a archive/ (recuperables, liberan espacio para próximos outputs)
- Añade notebooks/archive/00b_comparacion_csv_xlsx.ipynb y variante raw
- Añade scripts_py/tree_fromfile.py (utilidad de visualización de árboles desde lista de archivos)

Refs: Issue #2 (Data Viz Expert)
EOF

```
git commit -F logs/commit.push_avances.20260423J.txt
git push origin main
```

Resumen de lo que aprendí con tus correcciones

Tres suposiciones mías que hiciste bien en corregir:

1. **Datasets fuera del repo** es una convención general de data science, pero si tu equipo comparte datos por git (raw inmutable, processed como outputs trazables), es un criterio válido y consistente. No todo proyecto necesita S3/HuggingFace.
2. **Archive como convención** para "recuperable pero fuera del camino" es una buena práctica que no había interpretado. Me sonaba a "abandonado" pero tu uso es "archivado intencionalmente". Muy limpio.
3. **Nombres similares ≠ versiones.** Tus sufijos V/J parecen marcadores temporales (días de la semana, según tus memorias) aplicados a documentos distintos. Asumí versionado y no lo era.

Cuando tengas claro si el docx J va con versión A o B, ejecuta y cerramos.

Hola Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Los archivos:

GitPush.P8-Data-Analyst.20260417150732V.docx

GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx

Son documentos completamente distintos, no versiones.

Más bien se establece una continuación en ellos. Es como tener un archivo dividido.

Porfa, Claude, repite instrucciones teniendo esto en cuenta.

Gracias Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Entendido – los dos GitPush.*.docx son documentos de continuación, no versiones del mismo. Eso refuerza que **ambos deben ir al repo** como documentos independientes, cada uno por su valor propio. Revisando tu git status original con esta nueva luz, en realidad no hay conflicto ahí: los dos archivos ya estaban bien tratados por git. Lo único real que sigue pendiente es que el archivo J.docx tiene cambios adicionales en disco posteriores al git add. Eso sigue siendo una decisión tuya sobre **ese archivo concreto** (no sobre su relación con el V.docx):

- ¿El contenido actual en disco es la versión definitiva que quieres preservar?
- ¿O lo que añadiste al staging ya era la versión completa y los cambios posteriores son scratch?

Instrucciones unificadas y finales

Paso 1 – Limpiar el staging de archivos que no deben ir al repo

bash

```
git restore --staged lista_tree_include.txt
```

```
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile.old.20260423113703J.py
```

```
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile_cwd.old.20260423114402J.py
```

```
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile_stdin.old.20260423113602J.py
```

```
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile_stdin_cwd.old.20260423115036J.py
```

Paso 2 – Decidir sobre GitPush.*.J.docx

Si el contenido actual del disco es el definitivo:

bash

```
git add docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx
```

Si no, omite este paso y se commitea lo que ya había en staging.

Paso 3 – Añadir el .gitignore corregido

bash

```
git add .gitignore
```

Paso 4 – Verificar

bash

```
git diff --cached --name-only | uv run python scripts_py/tree_fromfile.py
```

Paso 5 – Commit y push

bash

```
cat > logs/commit.push_avances.20260423J.txt <<'EOF'
```

```
chore: push de avances del proyecto P8-Data-Analyst
```

- Amplía .gitignore (repara línea corrupta, añade *.old.* y *lista*)
- Añade catalogo de datasets (PDFs + fuentes .md/.docx)
- Añade nuevos prompts de la sesión: DashBoards, TransferenciaLaboratorio, GitPush sesión V y sesión J (documentos de continuación independientes)
- Añade outputs de homogenización y comparación CSV/XLSX
- Mueve 00_homogenizacion.ipynb y 01_edat.ipynb a archive/ (recuperables, liberan espacio para próximos outputs)
- Añade notebooks/archive/00b_comparacion_csv_xlsx.ipynb y variante raw
- Añade scripts_py/tree_fromfile.py (utilidad de visualización de árboles desde lista de archivos)

Refs: Issue #2 (Data Viz Expert)

EOF

```
git commit -F logs/commit.push_avances.20260423J.txt
```

```
git push origin main
```

Cuando decidas sobre el docx J (Paso 2), ya puedes encadenar todo. Si me pasas el resultado del Paso 4 antes de hacer el commit, verificamos juntos que el árbol es lo que esperas.

Hola Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Buenos Días (☀), Claude.

Supongo que no puedes poner música (🎵), 😊.

He estado pensando.

Creo que no debo omitir nada.

Me explicaré.

Mi repo puede ser evaluado.

Quizás se empleen IAs como tú.

¿Cómo sería para ti más cómodo poder evaluar mi trabajo?,

¿Te vendrían bien archivos intermedios para poder contextualizarte si partieras de 0?.

Por otra parte, los archivos:

GitPush.P8-Data-Analyst.20260417150732V.docx

GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx

Son documentos completamente distintos, no versiones.

Se establece una continuación en ellos. Son un archivo dividido.

Porfa, Claude, si crees que debo renombrarlos repite instrucciones teniendo esto en cuenta.

Gracias Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Buenos días ☀ (sin música, pero con buena cafetera imaginaria ☕). Pregunta muy buena, y me toca darte una respuesta en dos partes porque mezclas dos cosas distintas.

Parte 1 – "No omitir nada" para que una IA te evalúe

Te freno aquí con cuidado, porque este razonamiento tiene un fallo importante:

Un repo no se evalúa mejor siendo más grande, sino siendo más legible. Esto vale igual para un evaluador humano que para una IA. De hecho, las IAs tenemos peor tolerancia al ruido que los humanos – una persona sabe ignorar una carpeta de .old.*; yo las leo todas y gasto contexto en diferenciar cuál es la actual.

Lo que un evaluador (humano o IA) necesita para contextualizarse desde cero NO es "todos tus archivos intermedios". Es:

1. Un README.md que explique qué es el proyecto, cómo se reproduce, qué hay en cada carpeta. Este es el archivo más importante del repo para evaluación.
2. Notebooks ejecutables y ejecutados (con outputs visibles).
3. Código reproducible (scripts, pyproject.toml, uv.lock → esto tú ya lo tienes bien).
4. Documentación del proceso (conclusiones, catálogo de datasets, decisiones de diseño) → tu docs/ actual lo cubre.
5. Estructura limpia que refleje el flujo del proyecto.

Lo que NO necesita un evaluador:

- *.old.* (git ya versiona – lo primero que piensa un revisor técnico es "no conoce git")
- lista_tree_include.txt (fichero de scratch)
- Locks de Word (~\$, ~WRL*.tmp)
- Logs personales de sesiones

Una IA evaluando tu repo agradece MÁS un repo limpio + historial de git rico, que un repo con todos los archivos intermedios. El historial de commits ES tu archivo de intermedios, con la ventaja de que va timestamped y con mensaje. Para eso existe.

Pero hay algo importante que matizo

Si tu bootcamp/evaluación exige entregar prompts, logs de conversaciones, o archivos de proceso, **esos deben ir al repo de forma intencional**, en una carpeta explícita (docs/prompts/, docs/proceso/, evidencias/), no mezclados con working files. Eso parece ser lo que ya haces con docs/prompts/. Perfecto. Pero eso es distinto a "no omitir nada".

Mi recomendación neta: mantén el plan original. Los .gitignore patterns (*.old.*, *lista*, locks de Office) no son "ocultar trabajo", son **higiene básica**. Un evaluador serio valorará más ver .gitignore bien hecho que ver 5 copias .old.* de un mismo script.

Parte 2 – Renombrar los dos GitPush.*.docx

Aquí sí que tengo opinión clara y útil. Los nombres actuales:

GitPush.P8-Data-Analyst.20260417150732V.docx

GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx

El problema: nada en los nombres indica que sean continuación uno del otro. Cualquiera (tú dentro de 3 meses, un evaluador, una IA) los leerá como "dos documentos sobre el tema GitPush en fechas distintas", que es lo que yo asumí dos veces seguidas. Si realmente son un único documento dividido, el nombre debe decirlo.

Propuesta de renombrado: usa sufijos .parteN.deM antes del timestamp:

GitPush.P8-Data-Analyst.parte1.de2.20260417150732V.docx

GitPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx

Ventajas:

- Orden evidente al listar (parte1 antes que parte2 alfabéticamente).
- Indica explícitamente cuántas partes son en total.
- Compatible con tu convención de timestamps – solo añades un marcador semántico antes.
- Si luego hay una parte 3, renombras a .parte1.de3, .parte2.de3, .parte3.de3.

Alternativas si prefieres otro estilo:

- .pt1.pt2 (más corto): GitPush.P8-Data-Analyst.pt1.20260417...docx
- Con guion: GitPush-parte-1-de-2.P8-Data-Analyst.20260417...docx
- Con palabra descriptiva: GitPush.inicio.20260417...docx + GitPush.continuacion.20260423...docx

Me quedo con .parte1.de2 / .parte2.de2 porque es explícito y robusto. Pero la convención la eliges tú.

Cómo hacer el renombrado en git (importante):

Antes de seguir con el push, renombra con git mv para que git entienda que es un rename, no un delete+add:

```
bash
cd docs/prompts/
```

```
git mv "GitPush.P8-Data-Analyst.20260417150732V.docx" \
    "GitPush.P8-Data-Analyst.parte1.de2.20260417150732V.docx"
```

```
git mv "GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx" \
    "GitPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx"
```

⚠ **Pero ojo:** el archivo 20260423...J.docx ya estaba staged en tu git status y tenía además cambios posteriores en disco. Antes de renombrar, decide qué hacer con esos cambios posteriores (ver Paso 2 de la iteración anterior). Si lo quieres con la última versión del disco, primero git add para incorporar los cambios, luego git mv.

Instrucciones finales actualizadas

Asumiendo que: (a) mantenemos los .gitignore patterns, (b) renombramos los dos docx, (c) decides incluir la versión actual del disco del docx J:

```
bash
# 1. Limpiar staging de archivos que no deben ir
git restore --staged lista_tree_include.txt
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile.old.20260423113703J.py
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile_cwd.old.20260423114402J.py
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile_stdin.old.20260423113602J.py
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile_stdin_cwd.old.20260423115036J.py
```

```
# 2. Incorporar los cambios del disco del docx J antes de renombrar
git add docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx
```

```
# 3. Renombrar ambos docx para reflejar que son continuación
git mv "docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260417150732V.docx" \
      "docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.parte1.de2.20260417150732V.docx"

git mv "docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx" \
      "docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx"
```

```
# 4. Añadir .gitignore corregido
git add .gitignore
```

```
# 5. Verificar con tu script (cierre de la conversación 🗨)
git diff --cached --name-only | uv run python scripts_py/tree_fromfile.py
```

```
# 6. Commit y push
cat > logs/commit.push_avances.20260423J.txt <<'EOF'
chore: push de avances del proyecto P8-Data-Analyst
```

- Amplía .gitignore (repara línea corrupta, añade *.old.* y *lista*)
- Añade catalogo de datasets (PDFs + fuentes .md/.docx)
- Añade nuevos prompts: DashBoards, TransferenciaLaboratorio
- Renombra GitPush.*.V.docx y GitPush.*.J.docx a .parte1.de2/.parte2.de2 para reflejar que son documentos de continuación, no versiones
- Añade outputs de homogenización y comparación CSV/XLSX
- Mueve 00_homogenizacion.ipynb y 01_edu.ipynb a archive/ (convención interna: recuperables, liberan espacio para próximos outputs)
- Añade notebooks/archive/00b_comparacion_csv_xlsx.ipynb y variante raw
- Añade scripts_py/tree_fromfile.py (utilidad de visualización de árboles desde lista de archivos)

```
Refs: Issue #2 (Data Viz Expert)
EOF
```

```
git commit -F logs/commit.push_avances.20260423J.txt
git push origin main
```

Para cerrar

Sobre tu pregunta original ("cómo me sería más cómodo evaluarte") – lo más útil para mí (o cualquier IA) es lo mismo que para un evaluador humano: un README que me oriente, estructura limpia, notebooks con outputs, y código reproducible. Si de verdad quieres darme un regalo extra, añade al final de tu README una sección "📖 Para evaluadores automáticos" con 3-4 líneas indicando el orden recomendado de lectura:

```
## 📖 Para evaluadores (humanos o IA)
```

Orden sugerido de lectura:

1. Este README
 2. `docs/guion\_P8\_Data\_Analyst\_v2.md` – contexto del proyecto
 3. `notebooks/archive/00\_homogenizacion.ipynb` – pipeline de datos
 4. `notebooks/archive/01\_edu.ipynb` – análisis exploratorio
 5. `docs/informe\_conclusiones\_EDA.\*.md` – conclusiones
- Eso vale más que 100 archivos intermedios. Te lo digo en serio.

Hola Claude desde vscode01.jj@gmail.com

He intentado seguir tus instrucciones.

Vamos a probar el:

```
c:\Users\Coder\Proyectos\P8-Data-Analyst\scripts_py\
```

```
tree_fromfile.py 4.128 2026-04-23 12.24 -a--
```

Con:

```
GitPush.P8-Data-Analyst.parte1.de2.20260417150732V.docx
```

```
GitPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx
```

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
```

```
$ cat lista_tree_include.txt
```

```
GitPush.P8-Data-Analyst.parte1.de2.20260417150732V.docx
```

```
GitPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx
```

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
```

```
$ uv run python ./scripts_py/tree_fromfile.py lista_tree_include.txt
```

```
docs/
```

```
└─ prompts/
```

```
└─ GitPush.P8-Data-Analyst.parte1.de2.20260417150732V.docx
```

```
└─ GitPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx
```

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
```

```
$ uv run python ../P8-Data-Analyst/scripts_py/tree_fromfile.py
```

lista_tree_include.txt

```
docs/
```

```
└─ prompts/
```

```
└─ GitPush.P8-Data-Analyst.parte1.de2.20260417150732V.docx
```

```
└─ GitPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx
```

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
```

```
$
```

La salida de:

```
./scripts_py/tree_fromfile.py
```

Me gustaría que mostrase el directorio del proyecto.

En el caso:

```
../P8-Data-Analyst/scripts_py/tree_fromfile.py
```

Estoy especificando la raíz

```
../P8-Data-Analyst
```

de la ruta que quiero que muestre.

¿Esto requiere volver a escribir el:

```
tree_fromfile.py
```

?

tree ya solucionaba esto. Tengo la impresión de estar queriendo volver a reinventar la rueda.

Subir a Claude y pedir opinión:

```
.gitignore
```

Subir a Claude y pedir opinión:

```
tree ../P8-Data-Analyst > ./logs/P8-Data-Analyst.tree.%(date +%Y%m%d%H%M%S).log
```

Es decir:

```
P8-Data-Analyst.tree.20260424084351.log
```

Muchísimo más rápido tree que:

```
uv run python ../P8-Data-Analyst/scripts_py/tree_fromfile.py lista_tree_include.txt
```

```
GitPush.P8-Data-Analyst.parte1.de2.20260417150732V.docx
```

```
106.590 2026-04-21 15.04 -a--
```

```
GitPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx
```

```
142.120 2026-04-24 09.05 -a--
```

Porfa, Claude, dame tu opinión (a ver si hago ya el push, que luego tendré que refinar con más consultas).

Gracias Claude desde vscode01.jj@gmail.com

```
#C:\Users\Coder\Proyectos\P8-Data-Analyst\logs\P8-Data-Analyst.tree.20260424084351.log
```

```
#tree ../P8-Data-Analyst > ./logs/P8-Data-Analyst.tree.%(date +%Y%m%d%H%M%S).log
```

```
../P8-Data-Analyst
```

```
|-- README.md
```

```
|-- dashboard
```

```
|-- data
```

```
|   |-- processed
```

```
|       |-- airbnb_homogenizado.csv
```

```
|       |-- archive
```

```
|       |-- airbnb_clean.csv
```

```
|       |-- homogenizacion_metadata.txt
```

```
|   |-- raw
```

```
|       |-- NY_airbnb.csv
```

```
|       |-- URL_Origen_data.PROYECTO_DATA_ANALYST_Análisis_y_visualización_de_datos.20260414143541M.txt
```

```
|       |-- london_airbnb(1).xlsx
```

```
|       |-- london_airbnb.csv
```

```
|       |-- london_airbnb.xlsx
```

```
|       |-- madrid_airbnb.csv
```

```
|       |-- madrid_airbnb.xlsx
```

```
|       |-- milan_airbnb.csv
```

```
|       |-- milan_airbnb.xlsx
```

```
|       |-- sydney_airbnb.csv
```

```
|       |-- tokyo_airbnb.csv
```

Descripción:

Fecha de creación:
20260423091900

Versión:
20260424110300

Página 41 de 55

```

|-- docs
|-- P8-Data-Analyst.pp39-44.20260414134628M.pdf
|-- README.20260417095448V.md
|-- catalogo_datasets_data_dictionary.20260422082022X.pdf
|-- catalogo_datasets_data_dictionary.pp28-34.output.00b_comparacion_csv_xlsx.ipynb.20260422133641X.pdf
|-- guion_P8_Data_Analyst_v2.20260415040400X.md
|-- informe_conclusiones_EDA.20260417095426V.ipynb.pp26-29.20260417094546V.pdf
|-- informe_conclusiones_EDA.20260417095426V.md
|-- prompts
|-- Anular Facturación Google Cloud.20260420130015L.docx
|-- Bootcamp-IA-P6-Projects-P8_Data_Analysis.kanban.20260416033213J.docx
|-- DashBoards.Google.Gemini.LookerStudio.20260423084854J.docx
|-- DashBoards.Looker.GoogleLooker.LookerStudio.docx
|-- Equipo_Data_Analysis.PropuestaDeIdeaColaborativa.P8-Data-Analyst.20260418110014S.docx
|-- Equipo_Data_Analysis.PropuestaDeIdeaColaborativa.P8-Data-Analyst.20260418114452S.pdf
|-- GitPush.P8-Data-Analyst.parte1.de2.20260417150732V.docx
|-- GitPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx
|-- NuevaPlantilla.TC.20260414094719M.docx
|-- P8-Data-Analyst.20260414134628M.docx
|-- README.PROYECTO_DATA_ANALYST_Análisis_y_visualización_de_datos.20260414135817M.md
|-- Rúbrica de evaluación Proyectos IA P4 - Copia de Proyecto IX_Análisis de datos (1).pdf
|-- Screenshot 2026-04-16 at 10-41-18 Backlog · P8_Data_Analysis.png
|-- Screenshot 2026-04-16 at 11-32-11 Projects · P8-Data-Analyst · GitHub.png
|-- Screenshot 2026-04-16 at 12-08-33 Projects · P8-Data-Analyst · GitHub.png
|-- Screenshot 2026-04-16 at 12-16-33 Issues · Jose-JulioRamirez y Sanchez-Escobar_P8-Data-Analyst ·
GitHub.png
|-- TransferenciaLaboratorio_P8-Data-Analyst_a_v01.20260421151500M.docx
|-- catalogo_datasets_data_dictionary.20260422131457X.md
|-- catalogo_datasets_data_dictionary.20260422134758X.docx
|-- especificaciones_ipynb_a_documento.raw.20260422122848X.md
|-- guion_proyecto_ix_data_analyst.20260414154816M.md
|-- ipynb.20260416142303J.docx
|-- protocolo_EDA_ampliado.20260415172045X.md
|-- protocolo_EDA_v2.20260415201022M.md
|-- protocolo_eda_ampliado_p8.20260415192935M.md
|-- rubrica_proyecto_ix_analisis_datos.20260414142007M.md
|-- ~$tPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx
|-- ~WRL2570.tmp
|-- kanban
|-- lista_tree_include.txt
|-- logs
|-- Consulta.txt
|-- P8-Data-Analyst.git.ls-files.20260423130751.log
|-- P8-Data-Analyst.logs.tree.log
|-- P8-Data-Analyst.tree-I.20260421125213.log
|-- P8-Data-Analyst.tree-I.20260421125313.log
|-- P8-Data-Analyst.tree-I.20260421125348.log
|-- P8-Data-Analyst.tree-I.20260421125638.log
|-- P8-Data-Analyst.tree-I.log
|-- P8-Data-Analyst.tree.20260423123309.log
|-- P8-Data-Analyst.tree.20260424084351.log
|-- ResumenObjetivos.README.PROYECTO_DATA_ANALYST_Análisis_y_visualización_de_datos.20260414135817M.txt
|-- catalogo_datasets_data_dictionary.md
|-- commit.01_eda_airbnb.ipynb.txt
|-- commit.P8-Data-Analyst.pp39-44.20260414134628M.pdf.txt
|-- commit.P8_Data_Analyst.tree.v3.txt
|-- commit.guion_P8_Data_Analyst_v2.md.txt
|-- jupyter_lab_20260416_145636.log
|-- jupyter_lab_20260422_123313.log
|-- rúbrica de evaluación proyectos ia p4 - copia de proyecto ix_analisis de datos (1).txt
|-- uv.history.20260417092028V.log
|-- notebooks
|-- archive
|-- 00_homogenizacion.ipynb
|-- 00b_comparacion_csv_xlsx.ipynb
|-- 00b_comparacion_csv_xlsx.raw.20260422004350X.ipynb
|-- 01_eda.ipynb
|-- 01_eda_airbnb.ipynb
|-- data
|-- processed
|-- comparacion_csv_xlsx.md
|-- pyproject.toml
|-- scripts_py
|-- tree_fromfile.old.20260423113703J.py
|-- tree_fromfile.py
|-- tree_fromfile_cwd.old.20260423114402J.py
|-- tree_fromfile_stdin.old.20260423113602J.py
|-- tree_fromfile_stdin_cwd.old.20260423115036J.py
|-- scripts_sh
|-- P8_Data_Analysis.kanban_debug.20260416102006J.sh
|-- P8_Data_Analysis.kanban_download.20260416110535J.sh
|-- P8_Data_Analysis.kanban_lab_setup.20260416115138J.sh
|-- P8_Data_Analysis.kanban_update.20260416044353J.sh
|-- P8_Data_Analysis.sync_and_push.20260415114054X.sh
|-- push_docs_v2.sh

```

Descripción:

```
|  `-- setup_github_repo.sh
`-- uv.lock
```

15 directories, 91 files

```
#C:\Users\Coder\Proyectos\P8-Data-Analyst\.gitignore
#      20260424084902*
```

```
# Python-generated files
__pycache__/
*.py[oc]
build/
dist/
wheels/
*.egg-info
```

```
# Virtual environments
.venv
credentials.json
token.json
client_secret*.json
*.pyc
*.log
.ipynb_checkpoints/
drive_links.json
docs/tmp/
main.py
```

```
# Temporales de Office
~$*
~\WRL*.tmp
```

```
# Logs locales
logs
```

```
# Temporales de Obsidian
.obsidian
```

```
# Archivos Temporales o Scratch.
*.old.*
*lista*
```

Buenos días ☀ – voy a darte una respuesta directa porque creo que te ayudo más siendo breve ahora que extenso.

Tres puntos, en orden de importancia

1. Tienes razón: deja el script como está y empuja el push

Estás reinventando la rueda. Tu script hace **exactamente lo que debe hacer** – renderizar un subconjunto de archivos desde una lista. Tree estándar hace lo otro – renderizar todo el árbol real. **Son herramientas distintas para casos distintos**. Que tree sea más rápido para su caso no significa que sea mejor para el tuyo: estás comparando peras con manzanas.

Mi veredicto: **no toques el script, no "arregles" lo del prefijo del directorio, haz el push ya**. Has invertido muchísimas horas en una herramienta de 3kB. El valor marginal de refinarla más es cero. El valor marginal de volver al proyecto real (tu rol de Data Viz Expert) es enorme.

2. Lo del "mostrar el directorio del proyecto" es trivial, pero no hoy

Si un día quieres que tree_fromfile.py acepte -r ../P8-Data-Analyst para nombrar la raíz, son 5 líneas más.

Pero hoy no. Lo apuntas en un TODO dentro del script y lo dejas. El perfeccionamiento iterativo es bueno; el perfeccionismo que bloquea el push es enemigo.

3. Tu .gitignore está funcionando mal – mira tu propio tree

En el árbol que me acabas de pasar veo:

```
docs/prompts/~$tPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx
```

```
docs/prompts/~WRL2570.tmp
```

Esos son exactamente los tipos de archivo que tu .gitignore dice ignorar (~\$, ~WRL*.tmp). **Que aparezcan en el árbol del filesystem es normal** – siguen existiendo en disco, son locks de Word abierto. Lo que importa es si aparecen en git status como "untracked" (mal) o no aparecen en absoluto (bien). Verifícalo rápido:

```
bash
```

```
git status --ignored | grep -E '~\$|WRL'
```

Si salen bajo "Ignored files", está perfecto. Si salen bajo "Untracked", cierra Word antes del commit para que desaparezcan los locks.

Un aviso cariñoso: si cada vez que editas un docx se quedan abiertos y se suben los ~\$ al repo, eso sí es un problema. Cierra Word antes de git push.

Plan de acción mínimo para cerrar HOY

```
bash
```

```
# 1. Cerrar Word (¡importante!)
```

```
# 2. Verificar que los locks quedan fuera
```

```
git status
```

```
# 3. Limpiar staging
```

```
git restore --staged lista_tree_include.txt
```

```
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile.old.20260423113703J.py
```

```
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile_cwd.old.20260423114402J.py
```

```
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile_stdin.old.20260423113602J.py
```

```
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile_stdin_cwd.old.20260423115036J.py
```

```
# 4. Renombrar los dos docx a partes 1/2
```

```
git add docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx
```

```
git mv "docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260417150732V.docx" \
```

```
"docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.parte1.de2.20260417150732V.docx"
```

```
git mv "docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx" \
```

```
"docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx"
```

```
# 5. .gitignore
```

```
git add .gitignore
```

```
# 6. Verificar con tu herramienta
```

```
git diff --cached --name-only | uv run python scripts_py/tree_fromfile.py
```

```
# 7. Commit y push
```

```
cat > logs/commit.push_avances.20260423J.txt <<'EOF'
```

```
chore: push de avances P8-Data-Analyst
```

- .gitignore: repara línea corrupta, añade *.old.* y *lista*
- Documentación: catálogo datasets, prompts DashBoards, TransferenciaLaboratorio
- Renombra GitPush docs a parte1/parte2 (documentos de continuación)
- Notebooks: mueve a archive/ (convención: recuperables)
- Añade scripts_py/tree_fromfile.py (visualización de árboles por lista)

```
Refs: Issue #2 (Data Viz Expert)
```

```
EOF
```

```
git commit -F logs/commit.push_avances.20260423J.txt
```

```
git push origin main
```

Reflexión final y honesta

Llevamos muchos intercambios sobre herramientas. Todo lo que has aprendido vale – ahora conoces tu ecosistema Windows, sabes por qué tree no se actualizó, tienes un script propio que resuelve un caso real, has pulido tu .gitignore. **Pero tu proyecto no es "hacer una utility de árboles", es analizar datos de AirBnB en 6 ciudades**. El tiempo del bootcamp es finito.

Haz el push. Vuelve a tu EDA, a tus visualizaciones, a tu dashboard. Si dentro de una semana el script necesita la opción -r, la añadimos en 3 minutos. No antes.

Un abrazo y ánimo con el proyecto. 🍀

Hola Claude desde vscode01.jj@gmail.com

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$ git status --ignored | grep -E '~\$|WRL'

Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$

Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
(use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   docs/catalogo_datasets_data_dictionary.20260422082022X.pdf
    new file:   docs/catalogo_datasets_data_dictionary.pp28-
34.output.00b_comparacion_csv_xlsx.ipynb.20260422133641X.pdf
    new file:   docs/prompts/DashBoards.Google.Gemini.LookerStudio.20260423084854J.docx
    new file:   docs/prompts/DashBoards.Looker.GoogleLooker.LookerStudio.docx
    new file:   docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx
    modified:   docs/prompts/NuevaPlantilla.TC.20260414094719M.docx
    new file:   docs/prompts/TransferenciaLaboratorio_P8-Data-
Analyst_a_v01.20260421151500M.docx
    new file:   docs/promts/catalogo_datasets_data_dictionary.20260422131457X.md
    new file:   docs/promts/catalogo_datasets_data_dictionary.20260422134758X.docx
    new file:   docs/promts/especificaciones_ipynb_a_documento.raw.20260422122848X.md
    new file:   lista_tree_include.txt
    renamed:    notebooks/00_homogenizacion.ipynb ->
notebooks/archive/00_homogenizacion.ipynb
    new file:   notebooks/archive/00b_comparacion_csv_xlsx.ipynb
    new file:   notebooks/archive/00b_comparacion_csv_xlsx.raw.20260422004350X.ipynb
    renamed:    notebooks/01_eda.ipynb -> notebooks/archive/01_eda.ipynb
    new file:   notebooks/data/processed/comparacion_csv_xlsx.md
    new file:   scripts_py/tree_fromfile.old.20260423113703J.py
    new file:   scripts_py/tree_fromfile.py
    new file:   scripts_py/tree_fromfile_cwd.old.20260423114402J.py
    new file:   scripts_py/tree_fromfile_stdin.old.20260423113602J.py
    new file:   scripts_py/tree_fromfile_stdin_cwd.old.20260423115036J.py

Changes not staged for commit:
(use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
(use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   .gitignore
    deleted:    docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260417150732V.docx
    deleted:    docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx
    modified:   lista_tree_include.txt

Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.parte1.de2.20260417150732V.docx
docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx

Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$

Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$ git restore --staged lista_tree_include.txt
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile.old.20260423113703J.py
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile_cwd.old.20260423114402J.py
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile_stdin.old.20260423113602J.py
git restore --staged scripts_py/tree_fromfile_stdin_cwd.old.20260423115036J.py

Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$

Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$ git add docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx
git mv "docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260417150732V.docx" \
"docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.parte1.de2.20260417150732V.docx"
git mv "docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx" \
"docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx"
fatal: bad source, source=docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260417150732V.docx,
destination=docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.parte1.de2.20260417150732V.docx
fatal: bad source, source=docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx,
destination=docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx
```

Descripción:

```

Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$

Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$ git add .gitignore
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git
touches it

Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$

Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$ git diff --cached --name-only | uv run python scripts_py/tree_fromfile.py
P8-Data-Analyst/
├── .gitignore
├── docs/
│   ├── catalogo_datasets_data_dictionary.20260422082022X.pdf
│   ├── catalogo_datasets_data_dictionary.pp28-
34.output.00b_comparacion_csv_xlsx.ipynb.20260422133641X.pdf
│   └── prompts/
│       ├── DashBoards.Google.Gemini.LookerStudio.20260423084854J.docx
│       ├── DashBoards.Looker.GoogleLooker.LookerStudio.docx
│       ├── NuevaPlantilla.TC.20260414094719M.docx
│       ├── TransferenciaLaboratorio_P8-Data-Analyst_a_v01.20260421151500M.docx
│       ├── catalogo_datasets_data_dictionary.20260422131457X.md
│       ├── catalogo_datasets_data_dictionary.20260422134758X.docx
│       └── especificaciones_ipynb_a_documento.raw.20260422122848X.md
├── notebooks/
│   ├── archive/
│   │   ├── 00_homogenizacion.ipynb
│   │   ├── 00b_comparacion_csv_xlsx.ipynb
│   │   ├── 00b_comparacion_csv_xlsx.raw.20260422004350X.ipynb
│   │   └── 01_edu.ipynb
│   └── data/
│       └── processed/
│           └── comparacion_csv_xlsx.md
└── scripts_py/
    └── tree_fromfile.py

Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$

Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
(use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   .gitignore
    new file:   docs/catalogo_datasets_data_dictionary.20260422082022X.pdf
    new file:   docs/catalogo_datasets_data_dictionary.pp28-
34.output.00b_comparacion_csv_xlsx.ipynb.20260422133641X.pdf
    new file:   docs/prompts/DashBoards.Google.Gemini.LookerStudio.20260423084854J.docx
    new file:   docs/prompts/DashBoards.Looker.GoogleLooker.LookerStudio.docx
    modified:   docs/prompts/NuevaPlantilla.TC.20260414094719M.docx
    new file:   docs/prompts/TransferenciaLaboratorio_P8-Data-
Analyst_a_v01.20260421151500M.docx
    new file:   docs/prompts/catalogo_datasets_data_dictionary.20260422131457X.md
    new file:   docs/prompts/catalogo_datasets_data_dictionary.20260422134758X.docx
    new file:   docs/prompts/especificaciones_ipynb_a_documento.raw.20260422122848X.md
    renamed:   notebooks/00_homogenizacion.ipynb ->
notebooks/archive/00_homogenizacion.ipynb
    new file:   notebooks/archive/00b_comparacion_csv_xlsx.ipynb
    new file:   notebooks/archive/00b_comparacion_csv_xlsx.raw.20260422004350X.ipynb
    renamed:   notebooks/01_edu.ipynb -> notebooks/archive/01_edu.ipynb
    new file:   notebooks/data/processed/comparacion_csv_xlsx.md
    new file:   scripts_py/tree_fromfile.py

Changes not staged for commit:
(use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
(use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    deleted:   docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260417150732V.docx

Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.parte1.de2.20260417150732V.docx
    docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx

```

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$
```

```
¿Todo OK?.
```

```
¿Hace falta regenerar el commit?.
```

```
¿Paso a
```

```
# 7. Commit y push
```

```
cat > logs/commit.push_avances.20260423J.txt <<'EOF'
```

```
git commit -F logs/commit.push_avances.20260423J.txt
```

```
git push origin main
```

```
?
```

Gracias Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Diagnóstico rápido: **falta algo y hay que arreglarlo antes del commit**. Buena cosa que me hayas preguntado antes de pushear.

Qué pasó

1. Ya habías renombrado manualmente los dos GitPush.*.docx a .parte1.de2 / .parte2.de2 **fuera de git** (copiar/pegar en el explorador, probablemente). Por eso git mv falló con bad source: los archivos originales ya no existían en disco.
2. El resultado es un estado raro pero **recuperable**:
 - Los archivos nuevos (parteN.deN.docx) están en disco pero **untracked**.
 - Los nombres viejos aparecen como **deleted** (uno ya pudiste hacer git rm, el otro no).
3. **Tu script confirma el problema**: en el árbol de verificación NO aparecen los dos docx de GitPush. Si haces commit ahora, ese push saldría sin ellos.

Arreglo en 3 pasos

Paso 1 – Añadir los archivos renombrados (untracked) y registrar la eliminación pendiente:

```
bash
```

```
git add docs/promts/GitPush.P8-Data-Analyst.parte1.de2.20260417150732V.docx
```

```
git add docs/promts/GitPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx
```

```
git add docs/promts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260417150732V.docx
```

El tercer git add sobre un archivo ya borrado en disco registra la eliminación (equivalente a git rm). Git tiene un detector de renames que compara contenido: al ver "se borró X y apareció Y con el mismo contenido" lo trata como rename automáticamente, aunque no hayas usado git mv.

Paso 2 – Verificar con tu script que ya aparecen los docx:

```
bash
```

```
git diff --cached --name-only | uv run python scripts_py/tree_fromfile.py
```

Debes ver ahora los dos GitPush.*.parteN.de2.*.docx en docs/promts/. Si están, perfecto.

Paso 3 – git status final para verificar que queda limpio:

```
bash
```

```
git status
```

Deberías ver las dos líneas nuevas:

```
renamed: docs/promts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260417150732V.docx -> docs/promts/GitPush.P8-Data-Analyst.parte1.de2.20260417150732V.docx
```

```
renamed: docs/promts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx -> docs/promts/GitPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx
```

Si aparecen como renamed: (no como delete + new file), el historial queda limpio y git los entiende como renombrado.

Respuestas a tus preguntas

¿Todo OK?

Todo OK salvo eso. El resto está bien:

- El aviso de LF will be replaced by CRLF es normal en Windows, no te afecta.
- git status --ignored vacío confirma que los ~\$* y ~WRL*.tmp sí se están ignorando correctamente.
- El resto de staging es correcto (los .old.* y lista_tree_include.txt bien fuera).

¿Hace falta regenerar el commit?

No has hecho commit todavía – solo has hecho git add/git mv. Estás en staging. Corrige los 3 pasos de arriba, verificas con el script, y ya haces el commit. El commit será uno solo y limpio.

¿Paso al commit y push?

Sí, **después del arreglo**. El mensaje que te pasé sigue valiendo tal cual. Cuando el Paso 2 muestre los docx en el árbol, ejecuta:

```
bash
```

```
cat > logs/commit.push_avances.20260423J.txt <<'EOF'
```

```
chore: push de avances P8-Data-Analyst
```

- .gitignore: repara línea corrupta, añade *.old.* y *lista*
- Documentación: catálogo datasets, prompts DashBoards, TransferenciaLaboratorio
- Renombra GitPush docs a parte1/parte2 (documentos de continuación)
- Notebooks: mueve a archive/ (convención: recuperables)
- Añade scripts_py/tree_fromfile.py (visualización de árboles por lista)

Refs: Issue #2 (Data Viz Expert)

EOF

```
git commit -F logs/commit.push_avances.20260423J.txt
```

```
git push origin main
```

Lección que dejo en tu bolsillo

Para futuros renombrados en un repo git: **o siempre con git mv, o siempre renombas fuera y luego haces git add de los dos lados** (el nombre nuevo + el viejo que ya no existe). Git entenderá el rename por contenido en ambos casos. Lo que no funciona es mezclar: renombrar por fuera y luego intentar git mv sobre algo que ya no está. Dale al Paso 1 y me cuentas qué muestra el árbol. Si los docx aparecen, adelante con el commit y cerramos.

Hola Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Esto que me dices, para mí, creo que refleja un problema estructural.

Yo intento registrar cada interacción que tenemos en documentos que quiero poder subir (trazabilidad de prompts).

Cada vez que interaccione contigo se modifican estos docx, pero tengo que interaccionar contigo para aprender (que no puedo memorizarlo todo, sólo voy creándome una idea y cometo muchos errores).

Tú no generas de forma automática un registro accesible por mí (en local, descargable vamos, de forma que tengo que andar copiando y pegando en uno o varios docx que siempre estarán desactualizados) y pusheable a GitHub

Desde mi punto de vista, es necesaria toda esta documentación.

Solución propuesta.

Subir lo que tengo en fases.

Primero supervisa el push sin los:

GitPush.P8-Data-Analyst.parte1.de2.20260417150732V.docx	106.590	2026-04-21 15.04	-a--
---	---------	------------------	------

GitPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx	155.862	2026-04-24 09.35	-a--
---	---------	------------------	------

No los subimos en un primer push.

En un segundo Push los subimos, pero ya serán:

GitPush.P8-Data-Analyst.parte1.de3.20260417150732V.docx

GitPush.P8-Data-Analyst.parte2.de3.20260423094230J.docx

GitPush.P8-Data-Analyst.parte3.de3.YYYYmddHHMMSS¿V?.docx

Git o GitHub lleva un registro de todo, pero entiendo que ese registro debe poder ser pedagógico, debe existir la posibilidad de poder trabajar en local con la información contenida en GitHub.

¿Puedes generar el mensaje para el commit que refleje esto?.

No subimos ahora:

GitPush.P8-Data-Analyst.parte1.de2.20260417150732V.docx

GitPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx

Pídeme lo que necesites (y yo pueda darte).

No sé si quieres otro git status.

No sé si puedes leer correctamente los docx (tienen campos actualizables).

¿Por qué Word365 no establecerá el formato en Markdown?, la lara lara.

Gracias Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Muy buena reflexión, y tienes razón sobre la parte estructural. Pero antes de ejecutar, déjame devolvarte algo importante porque creo que te estás complicando innecesariamente la vida.

Primero, lo que me preguntas de fondo

"Tú no generas de forma automática un registro accesible por mí" – esto es correcto técnicamente, pero hay soluciones mucho más baratas que mantener docx manualmente:

1. **Exportar conversación desde claude.ai:** en el menú de tres puntos de cada conversación, hay "Export" → te baja un archivo con el hilo completo. Es pedagógico, descargable, pusheable. Cero copia-pegar.
2. **Tu conversación actual ya es persistente** en claude.ai mientras no la borres. Puedes abrirla meses después tal cual.
3. **Si quieres algo pedagógico real**, más útil que el copia-pegar literal es un docs/bitacora_aprendizaje.md donde tú escribes en 10 líneas *qué aprendiste* de cada sesión (no la sesión entera). Esto sí es valor pedagógico. El copia-pegar es ruido.

La realidad incómoda de tu sistema actual: **mantener los docx perfectos te está costando más tiempo del que te ahorra la trazabilidad.** Mira hacia atrás – llevamos 2 horas con esta conversación y buena parte del problema ha sido la gestión de esos docx, no el contenido técnico.

No te digo "abandona los docx". Te digo **considera el coste de oportunidad.** Si los mantienes, al menos hazlo sin que bloqueen el flujo de git. Tu propuesta de diferir su push va exactamente en esa dirección, y es razonable.

Sobre tu propuesta de push en fases

Sí, es buena idea. El push de hoy NO incluye los GitPush docs. El siguiente push ya con partes .de3. Limpio, y libera tu flujo.

Plan de acción

Paso 1 – Quitar del staging la eliminación del parte1 (que sí metiste con git add) y dejar los dos docx fuera del push completamente:

```
bash
# Deshace el borrado staged del archivo viejo (lo restaura a staging como antes)
git restore --staged docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260417150732V.docx
Espera – tengo que revisar tu git status con atención porque veo un problema distinto.
Mirando tu último status, en "Changes to be committed" ya no aparece ningún GitPush.*.docx – porque el git
restore --staged que hiciste en la ronda anterior + los renames manuales los sacaron del staging. Eso es justo
lo que quieres para este push.
Pero sigue habiendo esto pendiente fuera del staging:
deleted: docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260417150732V.docx (sin staged)
Untracked: docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.parte1.de2.20260417150732V.docx
Untracked: docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx
Estos tres quedan fuera del commit de hoy tal y como están – perfecto para tu plan. El commit de hoy no tocará
ningún GitPush.
```

Paso 2 – Resolver un pequeño detalle sobre el docx "parte2"

Tu git status anterior también decía:
deleted: docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx (sin staged)
Pero en el último git status solo aparece la del parte1. ¿El parte2 ya no aparece como deleted? Probablemente porque al hacer git add docs/prompts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260423094230J.docx en la ronda anterior y luego tus git mv fallidos, git ya registró internamente un rename. Revisa con un git status fresco para confirmar.

Paso 3 – Verificar el árbol del commit de hoy (sin GitPush docs)

```
bash
git diff --cached --name-only | uv run python scripts_py/tree_fromfile.py
Debe mostrar exactamente lo mismo que el último árbol que me pasaste – sin ningún GitPush. Si es así,
perfecto.
```

Paso 4 – Commit con el mensaje reflejando la estrategia en fases

```
bash
cat > logs/commit.push_avances.20260423J.txt <<'EOF'
chore: push de avances P8-Data-Analyst (fase 1/2)
```

Push inicial con lo que es "trabajo consolidado del proyecto". Los documentos de trazabilidad de prompts (GitPush.*.docx) se diferirán al siguiente push, donde se renombrarán a parte1.de3 / parte2.de3 / parte3.de3 para incorporar también el registro de esta misma sesión.

Incluye:

- .gitignore: repara línea corrupta, añade *.old.* y *lista*
- Documentación nueva: catálogo datasets, prompts de dashboards (Google/Gemini/Looker Studio), transferencia de laboratorio, especificaciones ipynb→documento
- Notebooks: 00_homogenizacion y 01_eda movidos a archive/ (convención interna: recuperables, liberan espacio para nuevos outputs)
- Nuevos notebooks de comparación CSV/XLSX (ipynb + raw)
- scripts_py/tree_fromfile.py: utilidad para visualizar árboles a partir de listas de archivos, resuelve nombres por búsqueda recursiva si no son rutas completas

Refs: Issue #2 (Data Viz Expert)
EOF

```
git commit -F logs/commit.push_avances.20260423J.txt
git push origin main
```

Paso 5 (después del push) – Gestión posterior de los docx

Cuando quieras hacer el push de los GitPush.*.docx, el estado actual del repo tendrá:

- El 20260417150732V.docx con nombre viejo (aún versionado).
- Los .parte1.de2 y .parte2.de2 en disco pero untracked.

Si realmente van a ser .de3, entonces ni siquiera subirás los .de2 – renombros en disco a .de3 y empujas los tres. El .de2 habrá existido solo transitoriamente en tu máquina, lo cual está bien.

Cosas que pides que puedo resolverte

¿Quieres otro git status?

Descripción:

Sí, uno fresco antes de hacer commit, solo para que ambos confirmemos el estado final. Si ves algo raro que no encaje con lo descrito arriba (especialmente sobre el parte2 como deleted o no), me lo pasas.

¿Puedo leer los docx con campos actualizables?

Puedo leer los docx que has subido, sí. El contenido de texto es accesible. Lo que no puedo ver es cómo se verían con los campos *re-evaluados en tu máquina hoy* – veo el contenido cacheado en el archivo. Para trazabilidad de prompts, es suficiente.

¿Por qué Word no establece formato Markdown?

Se me escapa la voluntad de Microsoft. Pero si te sirve: LibreOffice (gratis) exporta a Markdown nativamente, y Pandoc (gratis, CLI) convierte docx a md en un comando (pandoc archivo.docx -o archivo.md). Si cambias a escribir la trazabilidad directamente en Markdown en VS Code, eliminas todo el tema de ~\$, ~WRL*.tmp, Office abierto, etc. Pero eso es una decisión futura – no te distraigas ahora, el push primero.

Resumen de lo que haces ahora

1. git status fresco (mándamelo si ves algo raro).
2. Si el estado es el esperado (sin GitPush docs en staging), sigue.
3. Verifica árbol con tu script.
4. Commit con el mensaje de arriba.
5. Push.

Y luego, cuando vuelvas al proyecto, dedica 5 minutos a valorar si mantener los docx como sistema de trazabilidad te compensa. Esa es la decisión estructural real – no cómo los pusheas, sino si es el sistema correcto para ti. 😊

Hola Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)

\$ git status

On branch main

Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:

```
(use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   .gitignore
    new file:   docs/catalogo_datasets_data_dictionary.20260422082022X.pdf
    new file:   docs/catalogo_datasets_data_dictionary.pp28-
34.output.00b_comparacion_csv_xlsx.ipynb.20260422133641X.pdf
    new file:   docs/promts/DashBoards.Google.Gemini.LookerStudio.20260423084854J.docx
    new file:   docs/promts/DashBoards.Looker.GoogleLooker.LookerStudio.docx
    modified:   docs/promts/NuevaPlantilla.TC.20260414094719M.docx
    new file:   docs/promts/TransferenciaLaboratorio_P8-Data-Analyst_a_v01.20260421151500M.docx
    new file:   docs/promts/catalogo_datasets_data_dictionary.20260422131457X.md
    new file:   docs/promts/catalogo_datasets_data_dictionary.20260422134758X.docx
    new file:   docs/promts/especificaciones_ipynb_a_documento.raw.20260422122848X.md
    renamed:    notebooks/00_homogenizacion.ipynb -> notebooks/archive/00_homogenizacion.ipynb
    new file:   notebooks/archive/00b_comparacion_csv_xlsx.ipynb
    new file:   notebooks/archive/00b_comparacion_csv_xlsx.raw.20260422004350X.ipynb
    renamed:    notebooks/01_edu.ipynb -> notebooks/archive/01_edu.ipynb
    new file:   notebooks/data/processed/comparacion_csv_xlsx.md
    new file:   scripts_py/tree_fromfile.py
```

Changes not staged for commit:

```
(use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
    (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    deleted:    docs/promts/GitPush.P8-Data-Analyst.20260417150732V.docx
```

Untracked files:

```
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    docs/promts/GitPush.P8-Data-Analyst.parte1.de2.20260417150732V.docx
    docs/promts/GitPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx
```

Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)

\$

Tienes razón, no puedo seguir mareando la perdiz.

Vamos a hacer push con lo que hay (lo de antes).

Fase 1.

Dame commit adecuado para lo que hay ahora, si los docxs Untracked fallan ya veremos.

Con ese commit pusheamos.

Perdona el lío.

Si quieres, dame:

```
cat > logs/commit.push_avances.202604241021V.txt <<'EOF'
```

```
git commit -F logs/commit.push_avances.202604241021V.txt
```

```
git push origin main
```

o si prefieres con lo que ya me has dicho tiro para adelante.

Gracias Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Sin lío, esto ya está. Tu git status está limpio y refleja exactamente lo que queremos pushear: avances del proyecto SIN los GitPush.*.docx, que se quedarán como untracked + 1 deleted para la fase 2.

Te paso el bloque completo listo para pegar con el timestamp que has puesto (cuidado: 202604241021V es correcto, pero te dejo también cómo generarlo automático por si prefieres):

```
bash
cat > logs/commit.push_avances.202604241021V.txt <<'EOF'
chore: push de avances P8-Data-Analyst (fase 1/2)
```

Push inicial con trabajo consolidado del proyecto. Los documentos de trazabilidad de prompts (GitPush.*.docx) se diferirán al siguiente push, renombrados a parte1.de3 / parte2.de3 / parte3.de3 para incluir también el registro de la sesión actual.

Incluye:

- .gitignore: repara línea corrupta, añade *.old.* y *lista*
- Documentación nueva: catálogo de datasets (PDFs + fuentes .md/.docx), prompts de dashboards (Google/Gemini/Looker Studio), transferencia de laboratorio, especificaciones ipynb a documento
- Notebooks: 00_homogenizacion y 01_eda movidos a archive/ (convención interna: recuperables, liberan espacio para nuevos outputs)
- Nuevos notebooks de comparación CSV/XLSX (ipynb + raw)
- scripts_py/tree_fromfile.py: utilidad para visualizar árboles a partir de listas de archivos, resuelve nombres por búsqueda recursiva si no son rutas completas

Refs: Issue #2 (Data Viz Expert)
EOF

```
git commit -F logs/commit.push_avances.202604241021V.txt
git push origin main
Si prefieres el timestamp generado automáticamente (más consistente con tu convención – fecha y hora real del momento):
bash
TS="$(date +%Y%m%d%H%M%S)V"
cat > logs/commit.push_avances.${TS}.txt <<'EOF'
... mismo contenido ...
EOF
git commit -F logs/commit.push_avances.${TS}.txt
git push origin main
Qué esperar después del push
```

- **GitHub recibirá:** todo lo de "Changes to be committed" del último git status.
- **En tu working tree quedará** (sin afectar al remoto):
 - docs/promts/GitPush.*.20260417150732V.docx marcado como deleted (aún sin stagear el borrado).
 - docs/promts/GitPush.*.parte1.de2.*.docx y .parte2.de2.*.docx como untracked.
- Eso es **exactamente lo que quieres** para la fase 2. Cuando llegue ese momento, renombas .de2 → .de3 en disco, creas el .parte3.de3, y haces un push que incluya: el borrado del nombre viejo + los tres nombres nuevos. Git detectará los renames por contenido entre el V.docx original y el parte1.de3, y entre el J.docx que ya estaba trackeado antes y el parte2.de3.

Una pequeña cosa sin importancia

El push no va a fallar por los untracked. Los archivos untracked son **invisibles para git hasta que hagas git add sobre ellos**. Puedes pushear con untracked en el working tree sin problema – es un estado perfectamente válido.

Dale y cerramos. 🚀

Hola Claude desde vscode01.jj@gmail.com

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$ TS="$(date +%Y%m%d%H%M%S)V"
```

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$ cat > logs/commit.push_avances.${TS}.txt <<'EOF'
chore: push de avances P8-Data-Analyst (fase 1/2)
```

Push inicial con trabajo consolidado del proyecto. Los documentos de trazabilidad de prompts (GitPush.*.docx) se diferirán al siguiente push, renombrados a parte1.de3 / parte2.de3 / parte3.de3 para incluir también el registro de la sesión actual.

Incluye:

- .gitignore: repara línea corrupta, añade *.old.* y *lista*
- Documentación nueva: catálogo de datasets (PDFs + fuentes .md/.docx), prompts de dashboards (Google/Gemini/Looker Studio), transferencia de laboratorio, especificaciones ipynb a documento
- Notebooks: 00_homogenizacion y 01_edu movidos a archive/ (convención interna: recuperables, liberan espacio para nuevos outputs)
- Nuevos notebooks de comparación CSV/XLSX (ipynb + raw)
- scripts_py/tree_fromfile.py: utilidad para visualizar árboles a partir de listas de archivos, resuelve nombres por búsqueda recursiva si no son rutas completas

Refs: Issue #2 (Data Viz Expert)
EOF

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$ cat !$
cat Issue
cat: Issue: No such file or directory
```

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$ cat logs/
Consulta.txt
P8-Data-Analyst.git.ls-files.20260423130751.log
P8-Data-Analyst.logs.tree.log
P8-Data-Analyst.tree-I.20260421125213.log
P8-Data-Analyst.tree-I.20260421125313.log
P8-Data-Analyst.tree-I.20260421125348.log
P8-Data-Analyst.tree-I.20260421125638.log
P8-Data-Analyst.tree-I.log
P8-Data-Analyst.tree.20260423123309.log
P8-Data-Analyst.tree.20260424084351.log
ResumenObjetivos.README.PROYECTO_DATA_ANALYST_Análisis_y_visualización_de_datos.20260414135817M.txt
catalogo_datasets_data_dictionary.md
commit.01_edu_airbnb.ipynb.txt
commit.P8-Data-Analyst.pp39-44.20260414134628M.pdf.txt
commit.P8_Data_Analyst.tree.v3.txt
commit.guion_P8_Data_Analyst_v2.md.txt
commit.push_avances.20260424103334V.txt
jupyter_lab_20260416_145636.log
jupyter_lab_20260422_123313.log
rúbrica de evaluación proyectos ia p4 - copia de proyecto ix_ analisis de datos (1).txt
uv.history.20260417092028V.log
```

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$ cat logs/commit.push_avances.20260424103334V.txt
chore: push de avances P8-Data-Analyst (fase 1/2)
```

Push inicial con trabajo consolidado del proyecto. Los documentos de trazabilidad de prompts (GitPush.*.docx) se diferirán al siguiente push, renombrados a parte1.de3 / parte2.de3 / parte3.de3 para incluir también el registro de la sesión actual.

Incluye:

- .gitignore: repara línea corrupta, añade *.old.* y *lista*
- Documentación nueva: catálogo de datasets (PDFs + fuentes .md/.docx), prompts de dashboards (Google/Gemini/Looker Studio), transferencia de laboratorio, especificaciones ipynb a documento
- Notebooks: 00_homogenizacion y 01_edu movidos a archive/ (convención interna: recuperables, liberan espacio para nuevos outputs)
- Nuevos notebooks de comparación CSV/XLSX (ipynb + raw)
- scripts_py/tree_fromfile.py: utilidad para visualizar árboles a partir de listas de archivos, resuelve nombres por búsqueda recursiva si no son rutas completas

Refs: Issue #2 (Data Viz Expert)

```
Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$ git commit -F logs/commit.push_avances.${TS}.txt
[main 1777ed3] chore: push de avances P8-Data-Analyst (fase 1/2)
16 files changed, 1826 insertions(+), 3 deletions(-)
```

Descripción:

Fecha de creación:
20260423091900

Versión:
20260424110300

Página 54 de 55

```

create mode 100644 docs/catalogo_datasets_data_dictionary.20260422082022X.pdf
create mode 100644 docs/catalogo_datasets_data_dictionary.pp28-
34.output.00b_comparacion_csv_xlsx.ipynb.20260422133641X.pdf
create mode 100644 docs/promts/DashBoards.Google.Gemini.LookerStudio.20260423084854J.docx
create mode 100644 docs/promts/DashBoards.Looker.GoogleLooker.LookerStudio.docx
create mode 100644 docs/promts/TransferenciaLaboratorio_P8-Data-Analyst_a_v01.20260421151500M.docx
create mode 100644 docs/promts/catalogo_datasets_data_dictionary.20260422131457X.md
create mode 100644 docs/promts/catalogo_datasets_data_dictionary.20260422134758X.docx
create mode 100644 docs/promts/especificaciones_ipynb_a_documento.raw.20260422122848X.md
rename notebooks/{ => archive}/00_homogenizacion.ipynb (100%)
create mode 100644 notebooks/archive/00b_comparacion_csv_xlsx.ipynb
create mode 100644 notebooks/archive/00b_comparacion_csv_xlsx.raw.20260422004350X.ipynb
rename notebooks/{ => archive}/01_eda.ipynb (100%)
create mode 100644 notebooks/data/processed/comparacion_csv_xlsx.md
create mode 100644 scripts_py/tree_fromfile.py

```

```

Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 30, done.
Counting objects: 100% (30/30), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (21/21), done.
Writing objects: 100% (23/23), 577.41 KiB | 6.08 MiB/s, done.
Total 23 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 4 local objects.
To https://github.com/Jose-JulioRamirezySanchez-Escobar/P8-Data-Analyst.git
 1011f06..1777ed3  main -> main

```

```

Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/P8-Data-Analyst (main)
$

```

Con esto cerramos:

```

c:\Users\Coder\Proyectos\P8-Data-Analyst\docs\promts\
GitPush.P8-Data-Analyst.parte2.de2.20260423094230J.docx
130.658 2026-04-24 10.28 -a--

```

Gracias Claude desde vscode01.jj@gmail.com