```
-- Conectamos como administradores con conn sys as sysdba
2
     conn sys as sysdba
3
     -- Creamos un usario llamado c##dpto y le concedemos los permisos.
4
     create user c##dpto identified by dpto default tablespace users;
5
     grant connect, resource, DBA to c##dpto;
6
     CONNECT c##dpto/dpto;
7
8
     CREATE TABLE CENTRO (
9
           codcentro number (2) not null,
           direccion varchar2(30) not null,
10
11
           localidad varchar2(20) not null);
     insert into centro values (01, 'Rambla Nova', 'Tarragona');
12
     insert into centro values (02,'Alcala','Madrid');
insert into centro values (03,'Sierpes','Sevilla');
13
14
15
     alter table centro add constraints pk codcentro primary key (codcentro);
16
     CREATE TABLE DPTO (
17
          coddpto number(2) not null,
18
          denominacion varchar2(20) not null,
19
          codcentro number (2) not null,
20
          coddptodepende number (2),
21
          codemplejefe number(3) not null,
22
          tipo char(1) not null
23
          presupuesto number(8,2) not null);
24
     insert into dpto values (01, 'DIRECCIÓN', 01, NULL, 01, 'P', 1000000);
     insert into dpto values (02, 'ADMINISTRACION', 01, 01, 03, 'F', 50000);
25
     insert into dpto values (03,'RECURSOS HUMANOS',01,01,05,'P',30000);
26
27
     insert into dpto values (05,'CENTRAL COMERCIAL',01,01,07,'P',100000);
     insert into dpto values (06,'COMERCIAL CENTRO',02,05,02,'F',5000);
28
29
     insert into dpto values (07,'COMERCIAL SUR',03,05,04,'F',40000);
30
     create table empleado(
31
        codemple number(3) not null,
32
        apel varchar2(20) not null,
33
        ape2 varchar2(20) not null,
34
        nombre varchar2(15) not null,
35
        direction varchar2(25) not null,
36
        localidad varchar(25) not null,
37
        telef varchar(9),
38
        coddpto number(2) not null,
39
        codcate number(2) not null,
40
        fechaingreso date not null,
41
        salario number(6,2) not null,
42
        comision number(6,2)
43
     );
44
     insert into empleado values (01, 'LOPEZ', 'GARCIA', 'ANA', 'C/ ANAS', 'MADRID', 666666666,
     01,01,'01/02/2000',3000,NULL);
45
     insert into empleado values (02, 'FERNANDEZ', 'MORON', 'JUAN', 'C/FUENTE', 'TARRAGONA',
     7777777,01,02,'01/02/2002',<mark>2000,NULL</mark>);
     insert into empleado values (03, 'CORTES', 'LOPEZ', 'ANGEL', 'C/CIFUENTES', 'BARACALDO',
46
     888888,02,01,'01/03/2003',2000,NULL);
47
     insert into empleado values (04,'SANCHEZ','LUZ','FABIOLA','C/CARDON','SEVILLA',
     99999999,03,02,'21/05/2001',2500,NULL);
     insert into empleado values (05, 'RAJOY', 'AZNAR', 'PAZ', 'C/MAR', 'JAEN', 88888888, 03, 01,
48
     '23/02/2000',2000,130);
     insert into empleado values (06, 'ZAPATERO', 'GALLARDON', 'ANGUSTIAS', 'C/SUR', 'MADRID',
49
     78787878,05,03,'01/02/2000',2000,NULL);
50
     insert into empleado values (07, 'FLOR', 'LUZ', 'BLANCA', 'C/TECLA', 'SEVILLA', 7777777, 06,
     01,'01/02/2000',3000,130);
     insert into empleado values (08, 'ROS', 'SANTON', 'ALFONSO', 'C/ LUZ', 'MADRID', 888888, 07,
51
     03,'01/02/2003',2000,NULL);
52
     insert into empleado values (09,'LOPEZ','ITURRIALDE','GANDI','C/OASIS','TARRAGONA',
     777777,05,01,'01/02/1998',1500,210);
53
     insert into empleado values (10, 'JAZMIN', 'EXPOSITO', 'MARIA', 'C/MANDRAGORA', 'MADRID',
     888888,05,03,'01/03/2001',1000,200);
54
55
     alter table dpto add constraints pk_coddpto primary key (coddpto);
56
     alter table dpto add constraints fk codcentro foreign key(codcentro) references
     centro(codcentro);
57
     alter table dpto add constraints fk coddptodepende foreign key (coddptodepende)
     references dpto(coddpto);
58
     alter table dpto add constraints chk_tipo check(tipo in('P','F'));
59
     alter table empleado add constraints pk_codemple primary key(codemple);
61
     alter table dpto add constraints fk_codemplejefe foreign key (codemplejefe)
```

```
references empleado(codemple);
62
63
      alter table empleado add constraints fk coddpto foreign key(coddpto) references dpto(
      coddpto);
64
65
     create table categoria(
66
         codcate number(2) not null,
67
         denom varchar2(20) not null,
68
         julio number(6,2) not null,
69
         diciembre number(6,2) not null
70
      );
     insert into categoria values (1,'ALTOS DIRECTIVOS',6000,5000);
insert into categoria values (2,'DIRECTIVOS',3000,2000);
insert into categoria values (3,'ADMINISTRATIVOS',2000,1500);
71
73
74
75
      alter table categoria add constraints pk codcate primary key(codcate);
76
      alter table empleado add constraints fk codcate foreign key (codcate) references
      categoria(codcate);
77
```

78