

xBeacon_Tag 广播 格式说明 v1.03

广播数据包格式:

Raw data:

```
0x0201061AFF4C000215FDA50693A4
E24FB1AFCFC6EB0764782500010002
BB15162915640CF627100143D30512
0000010001000201080978426561636
F6E
```

Details:

LEN.	TYPE	VALUE
2	0x01	0x06
26	0xFF	0x4C000215FDA50693A4E24FB1AFCFC6EB0764782500010002BB
21	0x16	0x2915640CF627100143D305120000010001000201
8	0x09	0x78426561636F6E

如上图 Beacon 的广播数据包格式，广播数据中的各部分内容说明：

A: FDA50693A4E24FB1AFC6EB07647825

Beacon 的 UUID，16 字节长度的十六进制数据

B: 0x0001

Beacon 的 Major 值，2 字节长度的十六进制数据

C: 0x0002

Beacon 的 Minor 值，2 字节长度的十六进制数据

D: 0xBB

Beacon 的 RSSI 校准值，1 字节长度十六进制数据

E: 0x64

Beacon 的电压百分比参考值

F: 0x0CF6

Beacon 的电池电压值, 单位(mV)

G: 0x2710

Beacon 的 BLE 广播间隔, 单位 (ms)

H: 0X01

Beacon 的 BLE 发射功率

I: 0x43

Beacon 的烧录固件版本

J: 0xD30512000001

Beacon 的 BLE 广播 MAC 地址, 6 字节长度

K: 0x0001

Beacon 的 Major 值, 2 字节长度的十六进制数据

L: 0x0002

Beacon 的 Minor 值, 2 字节长度的十六进制数据

M: 0x01

标签脱落标志, 0x01=脱落, 0x00=未脱落

N: 0x78426561636F6E

Beacon 的广播名字, 6 字节长度