

UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA

FACULTAD DE INGENIERÍAS

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TEMA:

MODELADO EXPERIMENTAL DE LAS FASES PREFILL Y DECODE DE QWEN3-8B EN NVIDIA A100 MEDIANTE VLLM

Trabajo de Titulación modalidad Trabajo de Integración Curricular

Autor

José Andrés Ureta Granda

Tutor

Andrès Xavier Rubio Proaño

QUITO – ECUADOR

2026

AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL AUTOR PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Yo, José Andrés Ureta Granda, declaro ser autor del Trabajo de Titulación con el nombre "Modelado experimental de las fases prefill y decode de Qwen3-8B en NVIDIA A100 mediante vLLM", como requisito para optar al grado de Ingeniero en Tecnologías de la Información y autorizo al Sistema de Bibliotecas de la Universidad Tecnológica Indoamérica para que, con fines netamente académicos, divulgue esta obra a través del Repositorio Digital Institucional (RDI-UTI).

Los usuarios del RDI-UTI podrán consultar el contenido de este trabajo en las redes de información del país y del exterior, con las cuales la Universidad tenga convenios. La Universidad Tecnológica Indoamérica no se hace responsable por el plagio o copia del contenido parcial o total de este trabajo.

Del mismo modo, acepto que los Derechos de Autor, Morales y Patrimoniales sobre esta obra serán compartidos entre mi persona y la Universidad Tecnológica Indoamérica, y que no tramitaré la publicación de este trabajo en ningún otro medio sin autorización expresa de la misma. En caso de que exista el potencial de generación de beneficios económicos o patentes, producto de este trabajo, acepto que se deberán firmar convenios específicos adicionales donde se acuerden los términos de adjudicación de dichos beneficios.

Para constancia de esta autorización, en Quito, Ecuador, a los xx días del mes de xx de 2026, firmo conforme:

Autor: José Andrés Ureta Granda

Firma:

Número de Cédula: 1751545185
Dirección: Pichincha, Quito, Belisario Quevedo, La Gasca
Correo Electrónico: andredks334@gmail.com
Teléfono: 0939116995

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación "MODELADO EXPERIMENTAL DE LAS FASES PREFILL Y DECODE DE QWEN3-8B EN NVIDIA A100 MEDIANTE VLLM", presentado por José Andrés Ureta Granda, para optar por el Título de Ingeniero en Tecnologías de la Información.

CERTIFICO

Que dicho Trabajo de Titulación ha sido revisado en todas sus partes y considero que reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del Tribunal revisor que se designe.

Quito, Ecuador, xx de xx de 2026

Andrès Xavier Rubio Proaño

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo, José Andrés Ureta Granda, declaro que los contenidos y los resultados obtenidos en el presente Trabajo de Titulación "Modelado experimental de las fases prefill y decode de Qwen3-8B en NVIDIA A100 mediante vLLM", como requerimiento previo para la obtención del Título de Ingeniero en Tecnologías de la Información, son absolutamente originales, auténticos y personales y de exclusiva responsabilidad legal y académica del autor.

Quito, Ecuador, xx de xx de 2026

José Andrés Ureta Granda
(Número de cédula)

APROBACIÓN DE LECTORES

El Trabajo de Titulación ha sido revisado, aprobado y autorizada su impresión y empastado sobre el tema "MODELADO EXPERIMENTAL DE LAS FASES PREFILL Y DECODE DE QWEN3-8B EN NVIDIA A100 MEDIANTE VLLM", presentado por José Andrés Ureta Granda, previo a la obtención del Título de Ingeniero en Tecnologías de la Información, y reúne los requisitos de fondo y forma para su sustentación.

Quito, Ecuador, xx de xx de 2026

Nombres Apellidos
LECTOR

Nombres Apellidos
LECTORA

DEDICATORIA

(Obligatoria)
La dedicatoria va en la parte inferior derecha de la página.

AGRADECIMIENTO

(Obligatorio)
El agradecimiento va en la parte inferior derecha de la página.

Índice de Contenidos

CAPÍTULO I: Introducción **16**

1.1 Antecedentes 16

1.1.1 Contexto 16

1.1.2 Estado del arte 17

1.2 Planteamiento del problema 18

1.3 Formulación del problema 19

1.4 Objetivos 20

1.4.1 Objetivo general 20

1.4.2 Objetivos específicos 20

1.5 Justificación 20

1.6 Alcance y delimitaciones 21

1.6.1 Alcance 21

1.6.2 Delimitaciones 22

1.7 Fundamentación teórica 23

CAPÍTULO II: Metodología **24**

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual 24

2.2 Área de Estudio 24

2.3 Metodología de Desarrollo o Implementación 25

2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 25

2.5 Requerimientos del Proyecto 25

2.5.1 Requerimientos Funcionales 25

2.5.2 Requerimientos No Funcionales 25

2.6 Diseño de la Solución 25

2.7 Justificación Técnica 25

2.7.1 Ejemplo de Imagen 1 26

2.7.2 Ejemplo de Ecuación 1 26

CAPÍTULO III: Implementación, Pruebas y Resultados **27**

3.1 Descripción de la Solución 27

3.2 Proceso de Implementación 27
3.3 Pruebas y Validación 27
3.4 Resultados 27
3.4.1 Ejemplo de Figura 2 27
3.4.2 Ejemplo de Tabla 2 28
3.4.3 Ejemplo de Imagen 2 28
3.4.4 Ejemplo de Ecuación 2 28
3.4.5 Ejemplos de Referencias Cruzadas 29
3.5 Cronograma y Presupuesto 29

CAPÍTULO IV: Conclusiones y Recomendaciones **30**
4.1 Conclusiones 30
4.2 Recomendaciones 30
4.3 Trabajos Futuros 30

REFERENCIAS **31**

GLOSARIO **34**

ANEXO A: Título del Anexo A **35**

Índice de Tablas

1 Comparación de los trabajos revisados en el estado del arte. 18

2 Área de estudio. 24

3 Ejemplo de tabla comparativa antes y después de la implementación. 28

Índice de Figuras

1 Ejemplo de figura para presentar resultados o arquitectura implementada. 28

Índice de Imágenes

1 Ejemplo de imagen para documentación visual de infraestructura o evidencias. 26

2 Ejemplo de imagen para evidenciar interfaz, panel o consola de operación. 29

Índice de Ecuaciones

1 Cálculo de disponibilidad del servicio 26
2 Cálculo porcentual de mejora obtenida 29

Índice de Anexos

Anexo A: Título del Anexo A 35

UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA

FACULTAD DE INGENIERÍAS

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TEMA: MODELADO EXPERIMENTAL DE LAS FASES PREFILL Y DECODE DE QWEN3-8B EN NVIDIA A100 MEDIANTE VLLM

AUTOR(A): José Andrés Ureta Granda

TUTOR(A): Andrès Xavier Rubio Proaño

RESUMEN EJECUTIVO

[Redacte el resumen del Trabajo de Integración Curricular en un solo párrafo, con un máximo de 300 palabras. Exponga de manera clara el problema, el objetivo general, la metodología empleada, los principales resultados obtenidos y las conclusiones.]

DESCRIPTORES: *[Incluya de 3 a 4 palabras clave representativas, ordenadas alfabéticamente y separadas por comas.]*

UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA

FACULTY OF ENGINEERING

BACHELOR'S DEGREE IN INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEERING

TOPIC: EXPERIMENTAL MODELING OF THE PREFILL AND DECODE PHASES OF QWEN3-8B ON NVIDIA A100 USING VLLM

AUTHOR: José Andrés Ureta Granda

ADVISOR: Andrès Xavier Rubio Proaño

ABSTRACT

[Write the English version of the executive summary in a single paragraph, with a maximum of 300 words. Clearly present the problem, general objective, methodology, main results, and conclusions.]

KEYWORDS: *[Include 3 to 4 representative keywords in alphabetical order, separated by commas.]*

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

1.1.1 Contexto

Los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés) se han incorporado a asistentes conversacionales, sistemas de consulta documental y flujos de procesamiento automático de texto. La mayoría de estos modelos se basa en la arquitectura Transformer [1]. Una vez entrenado, cada modelo se ejecuta en modo de inferencia ante cada solicitud recibida. El costo de servirlo se acumula, por tanto, durante toda su vida operativa.

La inferencia de un LLM se desarrolla en dos fases con comportamientos distintos. La fase prefill procesa el texto de entrada de la solicitud, o prompt, y produce el primer token de salida. La fase decode genera los tokens restantes de uno en uno, de forma autorregresiva. Durante ambas fases, el modelo conserva en la memoria de la unidad de procesamiento gráfico (GPU) las claves y los valores de atención de los tokens previos; esta estructura se denomina KV cache.

La distinción entre prefill y decode ocupa un lugar central en los trabajos revisados en la Sección 1.1.2. Cada fase somete a la GPU a exigencias diferentes. La configuración de inferencia elegida determina el reparto de recursos entre ambas fases y condiciona la experiencia de los usuarios.

El presente trabajo de fin de grado (TFG) se enmarca en el proyecto LLM-CoDesign. Este proyecto caracteriza la inferencia de modelos de lenguaje considerando conjuntamente el modelo, la carga de trabajo, el hardware y el software. Su alcance general comprende múltiples modelos, GPU, motores y métricas durante cinco años. El TFG reduce ese alcance a un caso experimental controlado y constituye el primer caso de estudio del proyecto.

El caso seleccionado combina el modelo Qwen3-8B, perteneciente a la familia Qwen3 [2], con una GPU NVIDIA A100 y el motor de inferencia vLLM. La A100 se comercializa en variantes de 40 GB y 80 GB de memoria [3].

1.1.2 Estado del arte

La literatura sobre inferencia de LLM se concentra en mecanismos de sistema orientados a aprovechar mejor la GPU. Las líneas principales abarcan la planificación de solicitudes, la gestión de memoria, los kernels de atención, el tratamiento diferenciado de las fases y la cuantización. Esta sección revisa seis trabajos representativos de esas líneas y los relaciona con el presente TFG.

Yu et al. [4] proponen Orca, un motor de inferencia que planifica la ejecución a nivel de iteración en lugar de a nivel de solicitud. Con esta estrategia, el sistema incorpora solicitudes nuevas al lote y retira las finalizadas en cada paso de generación. Orca reserva el espacio del KV cache de cada solicitud en bloques contiguos dimensionados de antemano; esta reserva desperdicia una parte de la memoria disponible [5].

Kwon et al. [5] presentan PagedAttention, un mecanismo que gestiona el KV cache en bloques de tamaño fijo, de forma análoga a la memoria virtual paginada de un sistema operativo. La gestión paginada reduce la fragmentación de la memoria y permite compartir bloques entre solicitudes. Sobre este mecanismo, los autores construyen vLLM, un motor de inferencia que combina la gestión paginada con la planificación a nivel de iteración, conocida como batching continuo. vLLM es el motor de inferencia empleado en este trabajo.

Dao et al. [6] desarrollan FlashAttention, un algoritmo de atención exacta que reduce los accesos a la memoria de alto ancho de banda de la GPU mediante el procesamiento por bloques. Su aporte pone de relieve el peso del movimiento de datos entre niveles de memoria en el costo de la atención. Esta perspectiva resulta pertinente para interpretar los cuellos de botella de cada fase.

Agrawal et al. [7] estudian el compromiso entre throughput y latencia en la inferencia de LLM; el throughput se entiende aquí como el número de tokens procesados por segundo. Los autores observan que la incorporación del prefill de solicitudes nuevas a un lote interrumpe la generación de las solicitudes en decode. Los autores proponen Sarathi-Serve como respuesta; este motor de inferencia divide el prefill en fragmentos (chunked prefill) y los planifica sin detener la generación en curso. La coexistencia de ambas fases en un mismo lote condiciona la manera de medirlas por separado.

Zhong et al. [8] proponen DistServe, un motor de inferencia que asigna prefill y decode a GPU distintas para eliminar la interferencia entre fases. Su análisis caracteriza prefill como una fase limitada por el cómputo y decode como una fase limitada por el ancho de banda de memoria. Los autores evalúan cada fase con una métrica propia: el TTFT (*time to first token*), tiempo hasta el primer token, asociado

a prefill; y el TPOT (*time per output token*), tiempo por token de salida, asociado a decode.

Lin et al. [9] proponen AWQ, un método de cuantización de solo pesos a baja precisión. El método protege los pesos más relevantes a partir de la distribución de las activaciones. La representación de los pesos con 4 bits (AWQ INT4) reduce la memoria ocupada por el modelo frente al formato de coma flotante de 16 bits BF16. Este TFG compara ambas representaciones numéricas.

La Tabla 1 resume el aporte, la limitación principal y la relación de cada trabajo con el presente TFG. Los seis trabajos proponen o evalúan mecanismos de sistema; ninguno caracteriza la combinación de Qwen3-8B, A100 y vLLM. Todos ellos son anteriores a la publicación de la familia Qwen3 [2].

Tabla 1: Comparación de los trabajos revisados en el estado del arte.

Trabajo	**Aporte principal**	**Limitación principal**	**Relación con el TFG**
Orca [4]	Planificación a nivel de iteración	Reserva contigua del KV cache	Origen del batching continuo de vLLM
vLLM [5]	Gestión paginada del KV cache	No separa el análisis por fases	Motor de inferencia del TFG
FlashAttention [6]	Atención exacta con menos accesos a memoria	Optimiza un kernel aislado	Interpretación de cuellos de botella
Sarathi-Serve [7]	Chunked prefill sin detener decode	Mezcla ambas fases en un mismo lote	Condiciona la medición por fases
DistServe [8]	Separación de prefill y decode en GPU distintas	Requiere varias GPU	Define TTFT y TPOT por fase
AWQ [9]	Cuantización de pesos a 4 bits	Posible degradación de calidad	Representación AWQ INT4 evaluada

Elaborado por: José Andrés Ureta Granda
Fuente: Elaboración propia

1.2 Planteamiento del problema

La selección de una configuración de inferencia suele basarse en métricas agregadas, como los tokens por segundo, sin distinguir el comportamiento de las fases prefill y decode. Una métrica agregada resume en una sola cifra dos procesos con exigencias distintas sobre la GPU [8]. El resultado es una visión incompleta del sistema.

Esta práctica impide explicar varios fenómenos relevantes para el despliegue. No permite justificar por qué una configuración mejora el throughput y empeora la

latencia interactiva. La práctica deja sin aclarar en qué casos la cuantización permite aumentar la concurrencia, entendida como el número de solicitudes simultáneas. Deja sin explicar, además, la influencia de la longitud de entrada, es decir, el número de tokens del prompt, sobre el TTFT; y la del crecimiento del KV cache sobre la latencia durante decode.

La consecuencia práctica es la dificultad para elegir una configuración adecuada según el uso previsto. Un servicio de chat interactivo, una consulta documental basada en recuperación (RAG) y un procesamiento por lotes imponen prioridades diferentes. Una configuración apropiada para un escenario puede resultar inadecuada para otro.

Qwen3-8B puede ejecutarse sin dificultad en una A100. Esta posibilidad no garantiza la existencia de una configuración universalmente óptima. El rendimiento depende de la carga de trabajo, del nivel de concurrencia y de la representación numérica del modelo; para esta combinación concreta no se dispone de una caracterización experimental que separe ambas fases.

1.3 Formulación del problema

El problema se formula mediante la siguiente pregunta principal: ¿cómo influyen la cuantización, la longitud de contexto y la concurrencia en el comportamiento de las fases prefill y decode de Qwen3-8B, ejecutado mediante vLLM sobre una GPU NVIDIA A100, en términos de rendimiento, memoria, energía y calidad?

La longitud de contexto se controla mediante la longitud de entrada y la longitud de salida, definida como el número de tokens generados por solicitud. De la pregunta principal se derivan las siguientes preguntas específicas:

1. ¿Cómo cambia el TTFT cuando aumenta la longitud de entrada?
2. ¿Cómo cambia el TPOT cuando aumenta la concurrencia?
3. ¿Cómo influye la longitud de salida en la latencia y en la energía?
4. ¿Cuánta memoria ocupan las representaciones numéricas BF16 y AWQ INT4?
5. ¿En qué condiciones la cuantización mejora la capacidad del sistema?
6. ¿Qué configuraciones producen saturación o errores por falta de memoria?
7. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella de cada fase?
8. ¿Con qué error estima un modelo predictivo básico el TTFT y el TPOT a partir de las variables experimentales?

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Caracterizar y modelar experimentalmente el comportamiento de las fases prefill y decode de Qwen3-8B sobre una GPU NVIDIA A100, evaluando el efecto de la cuantización, la longitud de contexto y la concurrencia sobre el rendimiento, la memoria, la energía y la calidad.

1.4.2 Objetivos específicos

OE1. Implementar un entorno reproducible para ejecutar Qwen3-8B mediante vLLM sobre una A100.

OE2. Diseñar un benchmark parametrizable para generar cargas con diferentes longitudes de entrada, salida y niveles de concurrencia.

OE3. Medir TTFT, TPOT, throughput, memoria GPU, utilización y consumo energético.

OE4. Analizar separadamente las fases prefill y decode e identificar sus principales cuellos de botella.

OE5. Construir un modelo predictivo básico para estimar TTFT y TPOT.

Para OE5, la ficha institucional establece como meta referencial un error porcentual absoluto medio (MAPE) inferior al 15–20 % en las métricas principales. Esta meta es ajustable después de los experimentos piloto. No constituye, por tanto, un compromiso cerrado sobre la precisión del modelo predictivo.

1.5 Justificación

Desde el punto de vista técnico, el análisis separado de prefill y decode aporta una explicación de los compromisos entre latencia, throughput y memoria. Las métricas agregadas registran estos compromisos sin explicarlos. Williams et al. [10] proponen el modelo roofline, que relaciona el rendimiento alcanzable con los límites de cómputo y de ancho de banda de memoria del procesador. Este marco ofrece una referencia para situar cada fase respecto a los límites de la A100 y sustenta el análisis de cuellos de botella de OE4.

Desde el punto de vista operativo, el trabajo orienta la elección de configuraciones para tres escenarios de uso. El chat interactivo prioriza un TTFT y un TPOT bajos.

La consulta documental requiere un equilibrio entre longitud de entrada, latencia y memoria; el procesamiento por lotes prioriza el throughput y la eficiencia energética.

La utilidad del trabajo se materializa en el prototipo Qwen-A100 Profiler. Esta herramienta automatiza la ejecución de los experimentos, recolecta las métricas, almacena los resultados de forma estructurada y estima el TTFT y el TPOT mediante el modelo predictivo de OE5. El conjunto de datos experimental y los procedimientos de reproducción completan los entregables reutilizables.

El beneficiario directo es el proyecto LLM-CoDesign, que obtiene su primer caso de estudio y una metodología de caracterización aplicable a otras combinaciones de modelo, hardware y software. Los beneficiarios indirectos son los equipos técnicos que despliegan LLM en infraestructura propia y necesitan criterios cuantitativos para configurar el servicio.

El trabajo es factible en el plano técnico. Qwen3-8B cabe en la memoria de una única A100, y las herramientas necesarias (vLLM, NVML, DCGM y las bibliotecas de análisis de datos) son de libre acceso. El trabajo no requiere entrenar el modelo, desarrollar kernels de GPU ni modificar internamente vLLM. En el plano operativo, el plan de trabajo comprende doce semanas con una dedicación de 15 a 20 horas semanales; la factibilidad depende de disponer de acceso controlado a la GPU durante las campañas de medición.

1.6 Alcance y delimitaciones

1.6.1 Alcance

La unidad de análisis es la configuración experimental $C = (M, W, H, S)$. En ella, M es el modelo Qwen3-8B; W, las características de la carga de trabajo; H, una GPU NVIDIA A100; y S, vLLM con sus parámetros de configuración. La variante exacta de la A100, de 40 GB u 80 GB, se documenta como parte del entorno experimental, porque su capacidad de memoria condiciona los niveles máximos de contexto y concurrencia alcanzables.

Las variables experimentales y sus niveles son los siguientes:

- Representación numérica: BF16 y AWQ INT4 (2 niveles).
- Longitud de entrada: 128, 512, 2048 y 8192 tokens (4 niveles).
- Longitud de salida: 64 y 256 tokens (2 niveles).
- Concurrencia: 1, 4, 8 y 16 solicitudes simultáneas (4 niveles).

La combinación de los niveles produce $2 \times 4 \times 2 \times 4 = 64$ configuraciones. Con cinco repeticiones por configuración, la campaña comprende alrededor de 320 ejecuciones medidas. Las configuraciones se agrupan además en tres tipos de carga de trabajo: chat corto, consulta documental y contexto largo.

Las métricas registradas son el TTFT, el TPOT, el throughput, la latencia total de la solicitud, la memoria máxima utilizada, la utilización de la GPU, la potencia media y la energía estimada por token. La energía se presenta como una estimación basada en la telemetría interna de la GPU, obtenida mediante NVML y DCGM. No constituye una medición eléctrica calibrada externamente.

El alcance incluye una comparación limitada de calidad entre BF16 y AWQ INT4 para identificar posibles degradaciones asociadas a la cuantización. Incluye también el prototipo Qwen-A100 Profiler en su versión de producto mínimo viable, con una recomendación básica de configuraciones para los tres escenarios de uso.

1.6.2 Delimitaciones

El trabajo excluye de forma explícita los siguientes elementos:

- Entrenamiento completo o fine-tuning del modelo.
- Comparación con otras familias de LLM.
- Evaluación de múltiples GPU y ejecución multi-GPU.
- Paralelismo tensorial o de pipeline.
- Comparación entre varios motores de inferencia.
- Modelos Mixture-of-Experts o multimodales.
- Speculative decoding.
- Longitudes de entrada superiores a 8192 tokens en la campaña principal.
- Predicción del comportamiento en otro hardware.
- Simulación de sistemas distribuidos.
- Desarrollo completo del asesor multiobjetivo de LLM-CoDesign.

Las conclusiones del trabajo serán válidas únicamente para la combinación de Qwen3-8B, NVIDIA A100 y vLLM. No se formularán afirmaciones de superioridad general sobre otras plataformas o modelos.

1.7 Fundamentación teórica

[Desarrollar los fundamentos teóricos, conceptos, modelos y tecnologías que sustentan el proyecto. Debe estar relacionado directamente con la solución propuesta y su implementación, aplicable a software, hardware o infraestructura.]

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual

[Analizar el estado inicial del sistema, proceso o infraestructura antes de la implementación del proyecto. Describir cómo funciona actualmente y las principales limitaciones técnicas.]

2.2 Área de Estudio

Tabla 2: Área de estudio.

Dominio:	*[Indique el dominio académico o científico del proyecto.]*
Línea de investigación:	Diseño, desarrollo e integración de sistemas basados en arquitecturas web, móviles y sistemas embebidos
Sublínea de investigación:	Optimización del rendimiento.
Campo:	Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
Área:	*[Defina el área técnica específica del proyecto.]*
Aspectos:	*[Describa los procesos, tecnologías o problemas que serán analizados.]*
Objeto de estudio:	*[Indique la organización, sistema, proceso o infraestructura objeto del estudio.]*
Periodo de estudio:	*[Indique las fechas o el intervalo de tiempo que comprende el estudio.]*

2.3 Metodología de Desarrollo o Implementación

[Describir y justificar la metodología empleada según la naturaleza del proyecto, indicando las fases y actividades a ejecutar. Por ejemplo, metodologías ágiles o tradicionales para software, o modelos de diseño, implementación o despliegue para hardware o infraestructura.]

2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

[Describir las técnicas utilizadas para obtener información durante el diagnóstico y la validación del proyecto, tales como entrevistas, encuestas u observación directa.]

2.5 Requerimientos del Proyecto

2.5.1 Requerimientos Funcionales

[Enumerar y describir los requerimientos funcionales que la solución debe cumplir.]

2.5.2 Requerimientos No Funcionales

[Describir requerimientos relacionados con seguridad, rendimiento, disponibilidad, escalabilidad u otros aplicables.]

2.6 Diseño de la Solución

[Describir el diseño técnico de la solución propuesta. Puede incluir arquitectura del sistema o infraestructura, diagramas lógicos y físicos, modelos de datos, componentes o configuraciones técnicas.]

2.7 Justificación Técnica

[Argumentar técnicamente la selección de tecnologías, herramientas, plataformas, equipos o servicios utilizados en el proyecto.]

Ejemplo de cita metodológica: la justificación de decisiones técnicas puede apoyarse en literatura de diseño e implementación de sistemas como [**?**], [**?**].

2.7.1 Ejemplo de Imagen 1

Ejemplo de referencia en el cuerpo del texto: la Imagen 1 puede usarse para documentar evidencia técnica del entorno, componentes o interfaz.



Imagen 1: Ejemplo de imagen para documentación visual de infraestructura o evidencias.

Elaborado por: Estudiante
Fuente: Captura referencial del proyecto

2.7.2 Ejemplo de Ecuación 1

Otro ejemplo de referencia: la Ecuación 1 muestra un cálculo típico para validación de disponibilidad del servicio.

$$Disponibilidad\ (\%) = \frac{T_{operativo}}{T_{total}} \times 100 \tag{1}$$

CAPÍTULO III

IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y RESULTADOS

3.1 Descripción de la Solución

[Presentar detalladamente la solución implementada, indicando los componentes desarrollados, configurados o integrados.]

3.2 Proceso de Implementación

[Describir paso a paso la ejecución técnica del proyecto, incluyendo desarrollo o configuración, integración de componentes y despliegue en un entorno real o controlado.]

3.3 Pruebas y Validación

[Describir las pruebas realizadas para validar el funcionamiento de la solución, tales como pruebas funcionales, integrales, de seguridad, rendimiento o conectividad, según aplique.]

3.4 Resultados

[Presentar los resultados obtenidos durante la validación, comparando la situación inicial con la posterior a la implementación. Incluir métricas, indicadores o evidencias.]

3.4.1 Ejemplo de Figura 2

Como ejemplo de mención con referencia: en la Figura 1 se observa una salida visual que puede emplearse para documentar arquitectura o resultados.
Elaborado por: Estudiante
Fuente: Elaboración propia



Figura 1: Ejemplo de figura para presentar resultados o arquitectura implementada.

3.4.2 Ejemplo de Tabla 2

Como ejemplo de mención con referencia: la Tabla 3 muestra una comparación antes/después para análisis cuantitativo.

Tabla 3: Ejemplo de tabla comparativa antes y después de la implementación.

Métrica	Antes	Después
Tiempo de respuesta (ms)	850	320
Disponibilidad (%)	96.2	99.3
Tasa de error (%)	4.8	1.2

Elaborado por: Estudiante
Fuente: Resultados de pruebas funcionales

3.4.3 Ejemplo de Imagen 2

Como ejemplo de referencia narrativa: la Imagen 2 permite incorporar evidencias de interfaz o panel operativo.
Elaborado por: Estudiante
Fuente: Evidencia del entorno de prueba

3.4.4 Ejemplo de Ecuación 2

Ejemplo de referencia a ecuación: la Ecuación 2 calcula el porcentaje de mejora de una métrica respecto al valor inicial.



Imagen 2: Ejemplo de imagen para evidenciar interfaz, panel o consola de operación.

$$Mejora\ (\%) = \frac{Valor_{antes} - Valor_{despues}}{Valor_{antes}} \times 100 \tag{2}$$

3.4.5 Ejemplos de Referencias Cruzadas

Ejemplo 1 de referencia cruzada entre capítulos: el análisis base se desarrolla en el Capítulo I, mientras que el enfoque metodológico se detalla en el Capítulo II.

Ejemplo 2 de referencia cruzada entre elementos: para relacionar diseño y validación se puede enlazar el apartado *Diseño de la Solución* (Capítulo II) con la Tabla 3, la Imagen 1 y la Ecuación 1.

3.5 Cronograma y Presupuesto

[Presentar la planificación de las fases de ejecución del proyecto y el detalle de los costos asociados a hardware, licencias, servicios u otros recursos.]

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

[Redactar conclusiones basadas en los resultados obtenidos y en el cumplimiento de los objetivos planteados.]

4.2 Recomendaciones

[Proponer mejoras, optimizaciones o ampliaciones del proyecto, fundamentadas en el análisis realizado.]

4.3 Trabajos Futuros

[Plantear líneas de desarrollo o investigación que puedan derivarse del proyecto implementado.]

[Incluya todas las referencias bibliográficas utilizadas en el documento. Deben estar citadas según normas IEEE y gestionadas mediante un gestor bibliográfico como Mendeley o Zotero.]

BIBLIOGRAFÍA

[1] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention is all you need," in *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*. Curran Associates, Inc., 2017, arXiv:1706.03762.

[2] Qwen Team, "Qwen3 technical report," 2025. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2505.09388

[3] NVIDIA Corporation, "NVIDIA A100 tensor core GPU datasheet," https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/Data-Center/a100/pdf/nvidia-a100-datasheet-us-nvidia-1758950-r4-web.pdf, 2021, consultado el 16 de octubre de 2026.

[4] G.-I. Yu, J. S. Jeong, G.-W. Kim, S. Kim, and B.-G. Chun, "Orca: A distributed serving system for Transformer-Based generative models," in *16th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 22)*. Carlsbad, CA: USENIX Association, 2022, pp. 521–538. [Online]. Available: https://www.usenix.org/conference/osdi22/presentation/yu

[5] W. Kwon, Z. Li, S. Zhuang, Y. Sheng, L. Zheng, C. H. Yu, J. E. Gonzalez, H. Zhang, and I. Stoica, "Efficient memory management for large language model serving with PagedAttention," in *Proceedings of the 29th Symposium on Operating Systems Principles (SOSP '23)*. Koblenz, Germany: ACM, 2023, arXiv:2309.06180.

[6] T. Dao, D. Y. Fu, S. Ermon, A. Rudra, and C. Ré, "FlashAttention: Fast and memory-efficient exact attention with IO-Awareness," in *Advances in Neural Information Processing Systems 35 (NeurIPS 2022)*, 2022, arXiv:2205.14135.

[7] A. Agrawal, N. Kedia, A. Panwar, J. Mohan, N. Kwatra, B. S. Gulavani, A. Tumanov, and R. Ramjee, "Taming Throughput-Latency tradeoff in LLM inference with Sarathi-Serve," in *18th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 24)*.

Santa Clara, CA: USENIX Association, 2024. [Online]. Available: https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/agrawal

[8] Y. Zhong, S. Liu, J. Chen, J. Hu, Y. Zhu, X. Liu, X. Jin, and H. Zhang, "DistServe: Disaggregating prefill and decoding for goodput-optimized large language model serving," in *18th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 24)*. Santa Clara, CA: USENIX Association, 2024. [Online]. Available: https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/zhong-yinmin

[9] J. Lin, J. Tang, H. Tang, S. Yang, W.-M. Chen, W.-C. Wang, G. Xiao, X. Dang, C. Gan, and S. Han, "AWQ: Activation-aware weight quantization for on-device LLM compression and acceleration," in *Proceedings of Machine Learning and Systems 6 (MLSys 2024)*, Santa Clara, CA, 2024, best Paper Award. arXiv:2306.00978.

[10] S. Williams, A. Waterman, and D. Patterson, "Roofline: An insightful visual performance model for multicore architectures," *Communications of the ACM*, vol. 52, no. 4, pp. 65–76, 2009.

GLOSARIO

[Defina los términos técnicos relevantes utilizados en el documento.]

Término o sigla 1 *[Definición técnica breve y clara.]*

Término o sigla 2 *[Definición técnica breve y clara.]*

ANEXO A

TÍTULO DEL ANEXO A

[Incluya una descripción breve del contenido del anexo. Ejemplo: documentación técnica, diagramas, configuraciones, evidencias o instrumentos aplicados.]

- *[Documentación técnica.]*
- *[Manuales de usuario y administración.]*
- *[Evidencias de pruebas.]*
- *[Autorizaciones y validaciones de la entidad receptora.]*
- *[Repositorio de versionamiento (enlace).]*
- *[Formatos de entrevistas y encuestas aplicadas.]*