

UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA

FACULTAD DE INGENIERÍAS

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TEMA:

MODELADO EXPERIMENTAL DE LAS FASES PREFILL Y DECODE DE QWEN3-8B EN NVIDIA A100 MEDIANTE VLLM

Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Ingeniero en Tecnologías de la Información

Autor

José Andrés Ureta Granda

Tutor

Andrés Xavier Rubio Proaño

QUITO – ECUADOR

2026

AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL AUTOR PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Yo, José Andrés Ureta Granda, declaro ser autor del Trabajo de Titulación con el nombre "Modelado experimental de las fases prefill y decode de Qwen3-8B en NVIDIA A100 mediante vLLM", como requisito para optar al grado de Ingeniero en Tecnologías de la Información y autorizo al Sistema de Bibliotecas de la Universidad Tecnológica Indoamérica para que, con fines netamente académicos, divulgue esta obra a través del Repositorio Digital Institucional (RDI-UTI).

Los usuarios del RDI-UTI podrán consultar el contenido de este trabajo en las redes de información del país y del exterior, con las cuales la Universidad tenga convenios. La Universidad Tecnológica Indoamérica no se hace responsable por el plagio o copia del contenido parcial o total de este trabajo.

Del mismo modo, acepto que los Derechos de Autor, Morales y Patrimoniales sobre esta obra serán compartidos entre mi persona y la Universidad Tecnológica Indoamérica, y que no tramitaré la publicación de este trabajo en ningún otro medio sin autorización expresa de la misma. En caso de que exista el potencial de generación de beneficios económicos o patentes, producto de este trabajo, acepto que se deberán firmar convenios específicos adicionales donde se acuerden los términos de adjudicación de dichos beneficios.

Para constancia de esta autorización, en Quito, Ecuador, a los xx días del mes de xx de 2026, firmo conforme:

Autor: José Andrés Ureta Granda

Firma:

Número de Cédula: 1751545185
Dirección: Pichincha, Quito, Belisario Quevedo, La Gasca
Correo Electrónico: andredks334@gmail.com
Teléfono: 0939116995

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación "MODELADO EXPERIMENTAL DE LAS FASES PREFILL Y DECODE DE QWEN3-8B EN NVIDIA A100 MEDIANTE VLLM", presentado por José Andrés Ureta Granda, para optar por el Título de Ingeniero en Tecnologías de la Información.

CERTIFICO

Que dicho Trabajo de Titulación ha sido revisado en todas sus partes y considero que reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del Tribunal revisor que se designe.

Quito, Ecuador, xx de xx de 2026

Andrés Xavier Rubio Proaño

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo, José Andrés Ureta Granda, declaro que los contenidos y los resultados obtenidos en el presente Trabajo de Titulación "Modelado experimental de las fases prefill y decode de Qwen3-8B en NVIDIA A100 mediante vLLM", como requerimiento previo para la obtención del Título de Ingeniero en Tecnologías de la Información, son absolutamente originales, auténticos y personales y de exclusiva responsabilidad legal y académica del autor.

Quito, Ecuador, xx de xx de 2026

José Andrés Ureta Granda
(Número de cédula)

APROBACIÓN DE LECTORES

El Trabajo de Titulación ha sido revisado, aprobado y autorizada su impresión y empastado sobre el tema "MODELADO EXPERIMENTAL DE LAS FASES PREFILL Y DECODE DE QWEN3-8B EN NVIDIA A100 MEDIANTE VLLM", presentado por José Andrés Ureta Granda, previo a la obtención del Título de Ingeniero en Tecnologías de la Información, y reúne los requisitos de fondo y forma para su sustentación.

Quito, Ecuador, xx de xx de 2026

Nombres Apellidos
LECTOR

Nombres Apellidos
LECTORA

DEDICATORIA

(Obligatoria)
La dedicatoria va en la parte inferior derecha de la página.

AGRADECIMIENTO

(Obligatorio)
El agradecimiento va en la parte inferior derecha de la página.

Índice de Contenidos

CAPÍTULO I: Introducción **16**

1.1 Contextualización 17
1.2 Estado del Arte 18
1.3 Planteamiento del Problema 20
1.4 Justificación 21
1.5 Objetivos 22
1.5.1 Objetivo General 22
1.5.2 Objetivos Específicos 22
1.6 Alcance del Proyecto 24
1.6.1 Elementos incluidos 24
1.6.2 Elementos excluidos 25
1.7 Fundamentación Teórica 26

CAPÍTULO II: Metodología **27**

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual 27
2.2 Área de Estudio 29
2.3 Metodología de Desarrollo o Implementación 29
2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 32
2.4.1 Triangulación de la separación prefill/decode 33
2.4.2 Telemetría, energía y control de la contención 34
2.5 Requerimientos del Proyecto 35
2.5.1 Requerimientos Funcionales 35
2.5.2 Requerimientos No Funcionales 35
2.6 Diseño de la Solución 35
2.6.1 Entorno de software congelado 37
2.6.2 Parche de compatibilidad glibc 37
2.7 Justificación Técnica 39
2.7.1 Versiones y backend de atención 39
2.7.2 Techos teóricos y presupuesto de memoria 40

CAPÍTULO III: Implementación, Pruebas y Resultados **43**
3.1 Descripción de la Solución 43
3.2 Proceso de Implementación 43
3.3 Pruebas y Validación 43
3.4 Resultados 43
3.4.1 Ejemplo de Figura 2 43
3.4.2 Ejemplo de Tabla 2 44
3.4.3 Ejemplo de Imagen 2 44
3.4.4 Ejemplo de Ecuación 2 44
3.4.5 Ejemplos de Referencias Cruzadas 45
3.5 Cronograma y Presupuesto 45

CAPÍTULO IV: Conclusiones y Recomendaciones **46**
4.1 Conclusiones 46
4.2 Recomendaciones 46
4.3 Trabajos Futuros 46

REFERENCIAS **47**

GLOSARIO **50**

ANEXO A: Título del Anexo A **51**

Índice de Tablas

1 Comparación de los trabajos revisados en el estado del arte. 19

2 Características de la plataforma experimental. 27
3 Límites de las particiones de Slurm disponibles para el usuario. . . . 28
4 Versión del driver NVIDIA observada en los nodos durante la preparación. 29
5 Área de estudio. 30
6 Fases de ejecución de `bench_pd.sh`. 31
7 Divergencias entre la matriz de la ficha y el barrido piloto implementado. 32
8 Requerimientos funcionales del banco de pruebas. 36
9 Requerimientos no funcionales del banco de pruebas. 36
10 Entorno de software congelado. 37
11 Bibliotecas del entorno con dependencias de glibc 2.32 o superior. . 38
12 Alternativas evaluadas para resolver la incompatibilidad con glibc 2.31. 40

13 Ejemplo de tabla comparativa antes y después de la implementación. 44

Índice de Figuras

1 Ejemplo de figura para presentar resultados o arquitectura implementada. 44

Índice de Imágenes

1 Ejemplo de imagen para evidenciar interfaz, panel o consola de operación. 45

Índice de Ecuaciones

1 Latencia de prefill por diferencia de latencias 33
2 Throughput de prefill sin servidor 33
3 TPOT por diferencia de latencias 33
4 Energía estimada a partir de la telemetría 34
5 Energía estimada por token generado 34
6 Volumen de los pesos de Qwen3-8B en BF16 40
7 Techo teórico del decode con lote 1 41
8 Techo teórico del prefill 41
9 KV cache por token de Qwen3-8B 41
10 KV cache de la configuración más exigente 41
11 Presupuesto de memoria de la configuración más exigente 42
12 Cálculo porcentual de mejora obtenida 45

Índice de Anexos

Anexo A: Título del Anexo A 51

UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA

FACULTAD DE INGENIERÍAS

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TEMA: MODELADO EXPERIMENTAL DE LAS FASES PREFILL Y DECODE DE QWEN3-8B EN NVIDIA A100 MEDIANTE VLLM

AUTOR(A): José Andrés Ureta Granda

TUTOR(A): Andrés Xavier Rubio Proaño

RESUMEN EJECUTIVO

[Redacte el resumen del Trabajo de Integración Curricular en un solo párrafo, con un máximo de 300 palabras. Exponga de manera clara el problema, el objetivo general, la metodología empleada, los principales resultados obtenidos y las conclusiones.]

DESCRIPTORES: *[Incluya de 3 a 4 palabras clave representativas, ordenadas alfabéticamente y separadas por comas.]*

UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA

FACULTY OF ENGINEERING

BACHELOR'S DEGREE IN INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEERING

TOPIC: EXPERIMENTAL MODELING OF THE PREFILL AND DECODE PHASES OF QWEN3-8B ON NVIDIA A100 USING VLLM

AUTHOR: José Andrés Ureta Granda

ADVISOR: Andrés Xavier Rubio Proaño

ABSTRACT

[Write the English version of the executive summary in a single paragraph, with a maximum of 300 words. Clearly present the problem, general objective, methodology, main results, and conclusions.]

KEYWORDS: *[Include 3 to 4 representative keywords in alphabetical order, separated by commas.]*

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La puesta en servicio de un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés) obliga a elegir una configuración de inferencia, y esa elección suele apoyarse en métricas agregadas como los tokens por segundo. Estas métricas resumen en una sola cifra dos fases de ejecución, prefill y decode, que someten a la unidad de procesamiento gráfico (GPU) a exigencias distintas [1]. Una cifra agregada registra, por tanto, el resultado de una configuración sin revelar en qué fase se gana o se pierde rendimiento.

El caso de Qwen3-8B [2] sobre una GPU NVIDIA A100 [3], servido mediante el motor de inferencia vLLM [4], vuelve concreta esta limitación. La ficha institucional del trabajo constata que el modelo puede ejecutarse sin dificultad en una A100 y que, aun así, ninguna configuración resulta óptima para todas las cargas de trabajo. Si la configuración adecuada depende de la carga, elegirla exige conocer cómo responde cada fase a los factores que la definen.

De esta tensión surge la pregunta central del capítulo, que la Sección 1.3 formula de forma explícita: cómo influyen la cuantización, la longitud de contexto y la concurrencia en el comportamiento de las fases prefill y decode de Qwen3-8B, ejecutado mediante vLLM sobre una GPU NVIDIA A100, en términos de rendimiento, memoria, energía y calidad. En esta pregunta, la concurrencia designa el número de solicitudes simultáneas. La longitud de contexto comprende la longitud de entrada, o número de tokens del texto de entrada, y la longitud de salida, o número de tokens generados por solicitud.

El recorrido del capítulo sigue el orden en que se construye esa pregunta y su respuesta. La Sección 1.1 sitúa el trabajo en su contexto técnico e institucional, y la Sección 1.2 revisa la literatura para localizar el vacío que deja abierto. La Sección 1.3 expone las consecuencias de ese vacío para el despliegue y las convierte en la pregunta principal. La Sección 1.4 justifica por qué la pregunta merece respuesta, la Sección 1.5 la descompone en una cadena de objetivos en la que cada uno habilita al siguiente y la Sección 1.6 fija el dominio en que esa respuesta será válida. La Sección 1.7 cierra el capítulo con los fundamentos teóricos que el resto de la memoria requiere.

1.1 Contextualización

Los LLM se han incorporado a asistentes conversacionales, sistemas de consulta documental y flujos de procesamiento automático de texto. Estos modelos se construyen, en su mayoría, sobre la arquitectura Transformer [5]. Una vez entrenado, cada modelo se ejecuta en modo de inferencia ante cada solicitud recibida, de modo que el costo de servirlo se acumula durante toda su vida operativa. La eficiencia de la inferencia condiciona, en consecuencia, la viabilidad de cualquier despliegue.

La inferencia de un LLM se desarrolla en las dos fases ya mencionadas, prefill y decode [1]. La fase prefill procesa el texto de entrada de la solicitud, o prompt, y produce el primer token de salida; la fase decode genera los tokens restantes de uno en uno, de forma autorregresiva. Durante ambas fases, el modelo conserva en la memoria de la GPU las claves y los valores de atención de los tokens previos, estructura que se denomina KV cache. Su funcionamiento se desarrolla en la Sección 1.7; aquí basta señalar que la memoria que ocupa crece con la longitud de contexto y con el número de solicitudes atendidas [4].

Cada fase somete a la GPU a exigencias diferentes, y la configuración de inferencia determina cómo se reparten los recursos entre ambas [1], [6]. En este trabajo, la configuración de inferencia designa la combinación de representación numérica del modelo y parámetros del motor de inferencia con que se atiende una carga de trabajo. De ese reparto dependen dos magnitudes que interesan a quien despliega el servicio: la latencia percibida por los usuarios y el throughput, entendido como el número de tokens procesados por segundo. Una configuración que favorece una de ellas puede perjudicar la otra [6]; de ahí que la distinción entre fases ocupe un lugar central en los trabajos revisados en la Sección 1.2.

El presente trabajo de fin de grado (TFG) se enmarca en el proyecto LLM-CoDesign, que caracteriza la inferencia de modelos de lenguaje considerando conjuntamente el modelo, la carga de trabajo, el hardware y el software. Según la ficha institucional del TFG, el proyecto abarca múltiples modelos, GPU, motores de inferencia y métricas durante cinco años. Un alcance de esa amplitud necesita un primer caso controlado sobre el cual validar la metodología antes de extenderla. Este TFG reduce el alcance del proyecto a ese caso y constituye su primer caso de estudio.

El caso seleccionado combina el modelo Qwen3-8B, perteneciente a la familia Qwen3 [2], con una GPU NVIDIA A100 y el motor de inferencia vLLM [4]. La A100 se comercializa en variantes de 40 GB y 80 GB de memoria [3]. Fijado el caso, queda por establecer qué sabe ya la literatura sobre la inferencia de LLM en una GPU y qué deja sin resolver para esta combinación.

1.2 Estado del Arte

La distinción entre prefill y decode, presentada en la sección anterior, atraviesa la literatura sobre inferencia de LLM. Esa literatura se concentra en mecanismos de sistema orientados a aprovechar mejor la GPU: la planificación de solicitudes, la gestión de memoria, los kernels de atención, el tratamiento diferenciado de las fases y la cuantización. Esta sección revisa seis trabajos representativos de esas líneas y señala, en cada caso, qué aportan a la pregunta central y qué dejan abierto.

Yu et al. [7] proponen Orca, un motor de inferencia que planifica la ejecución a nivel de iteración en lugar de a nivel de solicitud. Con esta estrategia, el sistema incorpora solicitudes nuevas al lote y retira las finalizadas en cada paso de generación. Orca reserva, sin embargo, el espacio del KV cache de cada solicitud en bloques contiguos dimensionados de antemano, y esa reserva desperdicia una parte de la memoria disponible [4]. La planificación por iteración mejora así el aprovechamiento del cómputo, mientras deja abierto el de la memoria.

Kwon et al. [4] abordan ese problema con PagedAttention, un mecanismo que gestiona el KV cache en bloques de tamaño fijo, de forma análoga a la memoria virtual paginada de un sistema operativo. La gestión paginada reduce la fragmentación de la memoria y permite compartir bloques entre solicitudes. Sobre este mecanismo, los autores construyen vLLM, que combina la gestión paginada con la planificación a nivel de iteración, conocida como batching continuo. vLLM es el motor de inferencia empleado en este trabajo; su evaluación original, sin embargo, no separa el comportamiento de prefill y decode.

Dao et al. [8] desarrollan FlashAttention, un algoritmo de atención exacta que reduce los accesos a la memoria de alto ancho de banda de la GPU mediante el procesamiento por bloques. El trabajo pone de relieve el peso del movimiento de datos entre niveles de memoria en el costo de la atención. Esta perspectiva resulta pertinente para el presente TFG, porque el límite que impone la memoria frente al que impone el cómputo es precisamente lo que distingue a una fase de la otra [1].

Agrawal et al. [6] estudian el compromiso entre throughput y latencia y observan que la incorporación del prefill de solicitudes nuevas a un lote interrumpe la generación de las solicitudes que se encuentran en decode. Como respuesta, proponen Sarathi-Serve, un motor de inferencia que divide el prefill en fragmentos (chunked prefill) y los planifica sin detener la generación en curso. La coexistencia de ambas fases en un mismo lote tiene una consecuencia directa para este trabajo: condiciona la manera de medirlas por separado.

Zhong et al. [1] llevan la separación más lejos con DistServe, un motor de inferencia que asigna prefill y decode a GPU distintas para eliminar la interferencia

entre fases. Su análisis caracteriza prefill como una fase limitada por el cómputo y decode como una fase limitada por el ancho de banda de memoria. Los autores evalúan cada fase con una métrica propia: el TTFT (*time to first token*), tiempo hasta el primer token, asociado a prefill; y el TPOT (*time per output token*), tiempo por token de salida, asociado a decode. Este trabajo adopta ambas métricas, aunque su caso de una sola GPU no admite la separación física que DistServe propone.

Lin et al. [9] proponen AWQ, un método de cuantización de solo pesos a baja precisión que protege los pesos más relevantes a partir de la distribución de las activaciones. La representación de los pesos con 4 bits (AWQ INT4) reduce la memoria ocupada por el modelo frente al formato de coma flotante de 16 bits BF16. La memoria que libera la cuantización queda disponible para el KV cache, de modo que la representación numérica puede alterar el comportamiento de ambas fases. Por esa razón, este TFG compara las dos representaciones numéricas.

La Tabla 1 resume el aporte, la limitación principal y la relación de cada trabajo con el presente TFG. Los seis trabajos proponen o evalúan mecanismos de sistema, y ninguno caracteriza la combinación de Qwen3-8B, A100 y vLLM. Todos ellos son, además, anteriores a la publicación de la familia Qwen3 [2].

Tabla 1: Comparación de los trabajos revisados en el estado del arte.

Trabajo	**Aporte principal**	**Limitación principal**	**Relación con el TFG**
Orca [7]	Planificación a nivel de iteración	Reserva contigua del KV cache	Origen del batching continuo de vLLM
vLLM [4]	Gestión paginada del KV cache	No separa el análisis por fases	Motor de inferencia del TFG
FlashAttention [8]	Atención exacta con menos accesos a memoria	Optimiza un kernel aislado	Interpretación de cuellos de botella
Sarathi-Serve [6]	Chunked prefill sin detener decode	Mezcla ambas fases en un mismo lote	Condiciona la medición por fases
DistServe [1]	Separación de prefill y decode en GPU distintas	Requiere varias GPU	Define TTFT y TPOT por fase
AWQ [9]	Cuantización de pesos a 4 bits	Posible degradación de calidad	Representación AWQ INT4 evaluada

Elaborado por: José Andrés Ureta Granda
Fuente: Elaboración propia

La literatura revisada explica, por tanto, por qué prefill y decode se comportan de forma distinta, pero no ofrece una caracterización experimental de ambas fases para el caso seleccionado. La Sección 1.3 examina las consecuencias de ese vacío para quien debe configurar el servicio.

1.3 Planteamiento del Problema

El vacío identificado en el estado del arte tiene un efecto práctico. La ficha institucional del trabajo constata que la selección de una configuración de inferencia suele basarse en métricas agregadas, como los tokens por segundo, sin distinguir el comportamiento de las fases prefill y decode. Una métrica agregada resume en una sola cifra dos procesos con exigencias distintas sobre la GPU [1]. El resultado es una visión incompleta del sistema, que registra los compromisos entre fases sin explicarlos.

Esa visión incompleta deja sin explicar varios fenómenos relevantes para el despliegue. No permite justificar por qué una configuración mejora el throughput y empeora la latencia interactiva, ni en qué casos la cuantización permite aumentar la concurrencia. Tampoco aclara cómo influye la longitud de entrada sobre el TTFT, ni cómo afecta el crecimiento del KV cache a la latencia durante decode. Cada uno de estos fenómenos se origina en una fase concreta; por ello, ninguna cifra agregada alcanza a explicarlo.

La consecuencia práctica es la dificultad para elegir una configuración adecuada según el uso previsto. Según la ficha institucional, un servicio de chat interactivo, una consulta documental basada en recuperación (RAG, por sus siglas en inglés) y un procesamiento por lotes imponen prioridades diferentes. Una configuración apropiada para un escenario puede resultar, por tanto, inadecuada para otro.

El caso de Qwen3-8B en una A100 ilustra la situación. La ficha institucional constata que el modelo puede ejecutarse sin dificultad en esa GPU, pero esta posibilidad no garantiza la existencia de una configuración universalmente óptima: el rendimiento depende de la carga de trabajo, de la concurrencia y de la representación numérica del modelo. Para esta combinación concreta no se dispone, además, de una caracterización experimental que separe ambas fases, como muestra la Tabla 1. Ese vacío, trasladado al despliegue, constituye el problema del trabajo.

El problema descrito se formula mediante la siguiente pregunta principal: ¿cómo influyen la cuantización, la longitud de contexto y la concurrencia en el comportamiento de las fases prefill y decode de Qwen3-8B, ejecutado mediante vLLM sobre una GPU NVIDIA A100, en términos de rendimiento, memoria, energía y calidad?

La pregunta principal se descompone en preguntas específicas que la vuelven medible. Las dos primeras atañen a cada fase por separado: cómo cambia el TTFT cuando aumenta la longitud de entrada y cómo cambia el TPOT cuando aumenta la concurrencia. La tercera examina cómo influye la longitud de salida en la latencia y en la energía.

Otras tres preguntas se ocupan de la memoria y de la capacidad del sistema:

cuánta memoria ocupan las representaciones numéricas BF16 y AWQ INT4, en qué condiciones la cuantización mejora la capacidad del sistema y qué configuraciones producen saturación o errores por falta de memoria. Las dos últimas cierran el recorrido: cuáles son los principales cuellos de botella de cada fase y con qué error estima un modelo predictivo básico el TTFT y el TPOT a partir de las variables experimentales delimitadas en la Sección 1.6.1.

Responder a estas preguntas exige una secuencia de productos: un entorno en el que ejecutar el modelo, una carga controlada, un conjunto de mediciones, un análisis por fases y un modelo predictivo. Antes de que la Sección 1.5 organice esos productos como una cadena de objetivos, la Sección 1.4 expone por qué la pregunta merece respuesta.

1.4 Justificación

La pregunta se justifica, en primer lugar, desde el punto de vista técnico. El análisis separado de prefill y decode permite explicar los compromisos entre latencia, throughput y memoria que las métricas agregadas solo registran. Williams et al. [10] proponen el modelo roofline, que relaciona el rendimiento alcanzable con los límites de cómputo y de ancho de banda de memoria del procesador. Este marco ofrece una referencia para situar cada fase respecto a los límites de la A100 y sustenta el análisis de cuellos de botella que persigue el objetivo específico OE4 (Sección 1.5.2).

Desde el punto de vista operativo, el trabajo orienta la elección de configuraciones para los tres escenarios de uso presentados en la Sección 1.3. Según la ficha institucional, el chat interactivo prioriza un TTFT y un TPOT bajos; la consulta documental requiere un equilibrio entre longitud de entrada, latencia y memoria; y el procesamiento por lotes prioriza el throughput y la eficiencia energética. Una caracterización por fases permite relacionar cada una de esas prioridades con la fase que la gobierna.

La utilidad del trabajo se materializa en el prototipo Qwen-A100 Profiler, que la ficha institucional define como su producto tecnológico. Esta herramienta automatiza la ejecución de los experimentos, recolecta las métricas, almacena los resultados de forma estructurada y estima el TTFT y el TPOT mediante el modelo predictivo que persigue el objetivo específico OE5. El conjunto de datos experimental y los procedimientos de reproducción completan los entregables reutilizables, de modo que el estudio puede repetirse sin reconstruir la metodología.

Esos entregables definen a los beneficiarios del trabajo. El beneficiario directo es el proyecto LLM-CoDesign, que obtiene su primer caso de estudio y una me-

todología de caracterización aplicable a otras combinaciones de modelo, hardware y software. Los beneficiarios indirectos son los equipos técnicos que despliegan LLM en infraestructura propia y necesitan criterios cuantitativos para configurar el servicio.

La justificación exige, por último, que el trabajo sea factible. En el plano técnico, Qwen3-8B cabe en la memoria de una única A100, y las herramientas necesarias (vLLM, las herramientas de telemetría NVML y DCGM, y las bibliotecas de análisis de datos) son de libre acceso. El trabajo no requiere entrenar el modelo, desarrollar kernels de GPU ni modificar internamente vLLM. En el plano operativo, el plan de trabajo comprende doce semanas con una dedicación de 15 a 20 horas semanales, y la factibilidad depende de disponer de acceso controlado a la GPU durante las campañas de medición. Justificada la pregunta, la Sección 1.5 la traslada a una cadena de objetivos.

1.5 Objetivos

Las preguntas formuladas en la Sección 1.3 se responden mediante un objetivo general y cinco objetivos específicos. Sus enunciados reproducen literalmente los de la ficha institucional aprobada.

1.5.1 Objetivo General

Caracterizar y modelar experimentalmente el comportamiento de las fases prefill y decode de Qwen3-8B sobre una GPU NVIDIA A100, evaluando el efecto de la cuantización, la longitud de contexto y la concurrencia sobre el rendimiento, la memoria, la energía y la calidad.

El objetivo general traslada la pregunta principal a una acción verificable. Retoma los mismos tres factores y las mismas cuatro dimensiones que la pregunta nombra, y distingue dos tareas: caracterizar el comportamiento de cada fase y modelarlo.

1.5.2 Objetivos Específicos

OE1. Implementar un entorno reproducible para ejecutar Qwen3-8B mediante vLLM sobre una A100.

OE2. Diseñar un benchmark parametrizable para generar cargas con diferentes longitudes de entrada, salida y niveles de concurrencia.

OE3. Medir TTFT, TPOT, throughput, memoria GPU, utilización y consumo energético.

OE4. Analizar separadamente las fases prefill y decode e identificar sus principales cuellos de botella.

OE5. Construir un modelo predictivo básico para estimar TTFT y TPOT.

Los cinco objetivos específicos se leen como una cadena y no como una lista. Los párrafos siguientes explican, para cada uno, qué vacío cierra, por qué condiciona al objetivo que le sigue y qué aporta al objetivo general.

OE1 cierra la ausencia de un entorno controlado en el que medir. La ficha institucional exige congelar y documentar las versiones de CUDA, del controlador de NVIDIA, de PyTorch y de vLLM, de modo que los experimentos puedan reconstruirse. Sin esa condición, ninguna diferencia observada entre configuraciones podría atribuirse a los factores estudiados en lugar de a cambios del entorno. Por esa razón, OE1 es condición necesaria de OE2: un benchmark solo produce cargas comparables si se ejecuta siempre sobre el mismo entorno. Al objetivo general, OE1 le aporta la reproducibilidad de la caracterización.

OE2 cierra la distancia entre la pregunta y los datos. Las preguntas específicas varían la longitud de entrada, la longitud de salida y la concurrencia, y ningún entorno genera por sí solo cargas con esos niveles controlados. El benchmark parametrizable produce esas cargas de forma sistemática sobre el entorno de OE1. Es condición necesaria de OE3, porque una métrica solo puede atribuirse a un factor si la carga que la produjo está controlada. Al objetivo general, OE2 le aporta la variación sistemática de la longitud de contexto y de la concurrencia, mientras que la cuantización se introduce al ejecutar el modelo en sus dos representaciones numéricas.

OE3 cierra la ausencia de mediciones para esta combinación, señalada en la Tabla 1. El TTFT y el TPOT reflejan cada fase por separado; el throughput, la memoria GPU, la utilización y el consumo energético cubren las dimensiones de rendimiento, memoria y energía del objetivo general. Es condición necesaria de OE4, porque el análisis por fases requiere datos medidos bajo las cargas controladas de OE2. El consumo energético se obtiene como estimación a partir de la telemetría interna de la GPU, según precisa la Sección 1.6.1.

OE4 cierra el vacío central del planteamiento: la explicación de los compromisos que las métricas agregadas registran sin explicar. Separar prefill y decode permite atribuir cada efecto observado a la fase que lo produce y localizar en cuál de ellas aparece cada cuello de botella. Es condición necesaria de OE5, porque el modelo predictivo estima el TTFT y el TPOT por separado, y cada estimación exige conocer qué variables gobiernan la fase correspondiente. Con OE4 se completa la parte de caracterización del objetivo general.

OE5 cierra el paso de la descripción a la anticipación. Un modelo predictivo básico estima el TTFT y el TPOT de una configuración a partir de las variables experimentales, sin necesidad de ejecutarla, dentro de los niveles estudiados. Como último eslabón, OE5 no habilita otro objetivo específico; alimenta, en cambio, la estimación que realiza el prototipo Qwen-A100 Profiler descrito en la Sección 1.4. Con él se completa la parte de modelado del objetivo general.

Para OE5, la ficha institucional establece como meta referencial un error porcentual absoluto medio (MAPE) inferior al 15–20 % en las métricas principales. Esta meta es ajustable después de los experimentos piloto. No constituye, por tanto, un compromiso cerrado sobre la precisión del modelo predictivo.

Leídos en conjunto, los cinco objetivos forman una cadena: el entorno de OE1 sostiene el benchmark de OE2, cuyas cargas producen las mediciones de OE3, que alimentan el análisis por fases de OE4 y, a través de él, el modelo predictivo de OE5. La dimensión de calidad que el objetivo general incluye se aborda mediante la comparación limitada entre BF16 y AWQ INT4 que precisa la Sección 1.6.1. Queda por precisar hasta dónde llega la respuesta, cometido de la Sección 1.6.

1.6 Alcance del Proyecto

La respuesta a la pregunta central vale únicamente dentro de un dominio experimental definido. La Sección 1.6.1 precisa ese dominio y la Sección 1.6.2 enumera lo que queda fuera de él.

1.6.1 Elementos incluidos

La unidad de análisis es la configuración experimental $C = (M, W, H, S)$. En ella, M es el modelo Qwen3-8B; W, las características de la carga de trabajo; H, una GPU NVIDIA A100; y S, vLLM con sus parámetros de configuración. La variante exacta de la A100, de 40 GB u 80 GB, se documenta como parte del entorno experimental, porque su capacidad de memoria condiciona los niveles máximos de longitud de contexto y concurrencia alcanzables.

Sobre esa unidad se varían cuatro factores, que constituyen las variables experimentales. La cuantización se evalúa a través de la representación numérica, con dos niveles: BF16 y AWQ INT4. La longitud de entrada toma cuatro niveles, de 128, 512, 2048 y 8192 tokens; la longitud de salida, dos niveles, de 64 y 256 tokens; y la concurrencia, cuatro niveles, de 1, 4, 8 y 16 solicitudes simultáneas. La combinación de los niveles produce $2 \times 4 \times 2 \times 4 = 64$ configuraciones, y con cinco repeticiones por configuración la campaña comprende alrededor de 320 ejecuciones medidas.

Las configuraciones se agrupan además en tres tipos de carga de trabajo: chat corto, consulta documental y contexto largo.

Las métricas registradas son el TTFT, el TPOT, el throughput, la latencia total de la solicitud, la memoria máxima utilizada, la utilización de la GPU, la potencia media y la energía estimada por token. La energía se presenta como una estimación basada en la telemetría interna de la GPU, obtenida mediante NVML y DCGM. No constituye una medición eléctrica calibrada externamente, salvedad que la ficha institucional exige hacer explícita.

El alcance incluye una comparación limitada de calidad entre BF16 y AWQ INT4 para identificar posibles degradaciones asociadas a la cuantización. Incluye también el prototipo Qwen-A100 Profiler en su versión de producto mínimo viable, con una recomendación básica de configuraciones para los tres escenarios de uso. Definido lo que el trabajo abarca, la Sección 1.6.2 fija lo que excluye.

1.6.2 Elementos excluidos

Las exclusiones siguientes acotan el trabajo a un caso controlado e impiden que sus conclusiones se extiendan más allá de lo medido:

- Entrenamiento completo o fine-tuning del modelo.
- Comparación con otras familias de LLM.
- Evaluación de múltiples GPU y ejecución multi-GPU.
- Paralelismo tensorial o de pipeline.
- Comparación entre varios motores de inferencia.
- Modelos Mixture-of-Experts o multimodales.
- Speculative decoding.
- Longitudes de entrada superiores a 8192 tokens en la campaña principal.
- Predicción del comportamiento en otro hardware.
- Simulación de sistemas distribuidos.
- Desarrollo completo del asesor multiobjetivo de LLM-CoDesign.

Las conclusiones del trabajo serán válidas únicamente para la combinación de Qwen3-8B, NVIDIA A100 y vLLM. No se formularán afirmaciones de superioridad

general sobre otras plataformas o modelos. Delimitado así el dominio de la respuesta, la Sección 1.7 expone los fundamentos teóricos que los capítulos siguientes requieren.

1.7 Fundamentación Teórica

[Desarrollar los fundamentos teóricos, conceptos, modelos y tecnologías que sustentan el proyecto. Debe estar relacionado directamente con la solución propuesta y su implementación, aplicable a software, hardware o infraestructura.]

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual

El método de este trabajo no se diseñó en abstracto, sino sobre una infraestructura concreta cuyas características imponen condiciones a la medición. Por esa razón, el capítulo parte de un diagnóstico de la plataforma disponible antes de describir el diseño experimental. Las limitaciones identificadas aquí reaparecen en las secciones siguientes como el porqué de buena parte de las decisiones metodológicas.

La plataforma experimental es el clúster de computación de alto rendimiento de CEDIA (`hpc.cedia.edu.ec`), gestionado con el planificador de trabajos Slurm. Se eligió esta plataforma porque es la que ofrece acceso a la GPU NVIDIA A100 que fija el caso de estudio, y no por preferencia frente a otras infraestructuras. La Tabla 2 resume sus características. Los datos de rendimiento de la GPU proceden de la hoja de especificaciones del fabricante [3].

Tabla 2: Características de la plataforma experimental.

Elemento	**Valor**
Clúster	HPC CEDIA, planificador Slurm
Nodos de cómputo GPU	`compute-0-1` y `compute-0-2`, con 8 NVIDIA A100-SXM4-40GB cada uno
Nodo interactivo	`compute-0-0`, con 1 A100-40GB, 6 particiones MIG `a100_2g.10gb` y 2 particiones MIG `a100_1g.5gb`
CPU por nodo	256 núcleos
RAM por nodo	≈960 GB (nodos GPU); ≈1 TB (nodo interactivo)
Memoria de la GPU	40 960 MiB
Límite de potencia de la GPU	400 W
Ancho de banda HBM2	1555 GB/s
Rendimiento BF16 con Tensor Cores	312 TFLOPS (denso)
Sistema operativo	Ubuntu 20.04.6, glibc 2.31
Almacenamiento de trabajo	NFS compartido (`$HOME`)

Elaborado por: José Andrés Ureta Granda
Fuente: Inspección de los nodos del clúster HPC CEDIA; hoja de especificaciones de la A100 [3]

La variante de la GPU es la A100-SXM4 de 40 GB, dato que la ficha institucional exige documentar porque la capacidad de memoria condiciona los niveles máximos de longitud de contexto y concurrencia. El sistema operativo de los nodos es Ubuntu 20.04.6, mientras que la ficha sugiere Ubuntu 22.04 o equivalente. La diferencia no es una elección del trabajo, sino una condición del clúster que no puede modificarse. Su consecuencia más importante es la versión de glibc, la 2.31, que origina el problema de compatibilidad tratado en la Sección 2.6.2.

El nodo interactivo ofrece particiones MIG (*Multi-Instance GPU*), que dividen una A100 en instancias aisladas de menor capacidad. Estas particiones quedan excluidas de la campaña de medición por dos razones. La primera es que su memoria resulta insuficiente para alojar Qwen3-8B. La segunda es que NVML no expone la potencia por instancia MIG, lo que impediría atribuir el consumo energético que exige el tercer objetivo específico.

La exclusión de MIG obliga, además, a una precaución de identificación. En un trabajo asignado a una partición MIG, `nvidia-smi` muestra la A100 de 40 GB que la contiene y no la instancia efectiva. Por ello, el dispositivo real se identifica con `nvidia-smi -L`, `torch.cuda.get_device_name()` o `torch.cuda.mem_get_info()`, y no con la salida general de `nvidia-smi`.

El planificador impone los límites recogidos en la Tabla 3. A ellos se suman dos restricciones de la calidad de servicio (QoS) `normal` asignada al usuario: solo se admite un trabajo en ejecución simultánea y no es posible reservar un nodo completo. La partición por defecto es `interactive`, que solo ofrece particiones MIG. En consecuencia, omitir la partición en la solicitud conduce a un recurso inservible para este experimento.

Tabla 3: Límites de las particiones de Slurm disponibles para el usuario.

Partición	**Tiempo máx.**	**GPU máx.**	**CPU máx.**	**RAM máx.**
`interactive` (por defecto)	1 día	—	—	—
`gpu`	2 días	2	160	128 G
`gpu-max`	1 día	4	128	256 G
`gpu-dev`	4 días	1	16	—

Elaborado por: José Andrés Ureta Granda
Fuente: Configuración de Slurm del clúster HPC CEDIA

Dos limitaciones adicionales afectan directamente a la validez de las mediciones de latencia. La primera es que los nodos son compartidos con otros usuarios y su carga de CPU varía durante la ejecución, como se detalla en la Sección 2.4.2. La

segunda es que el driver de la GPU cambió durante la semana de preparación, según muestra la Tabla 4. Este cambio indica que el clúster actualiza los drivers sin aviso previo, de modo que dos mediciones separadas por días pueden no ser comparables.

Tabla 4: Versión del driver NVIDIA observada en los nodos durante la preparación.

Fecha	Nodo	Driver
20 de octubre	`compute-0-1`	535.161.08
22 de octubre	`compute-0-2`	575.51.03
24 de octubre	`compute-0-1` y `compute-0-2`	575.51.03

Elaborado por: José Andrés Ureta Granda
Fuente: Registros `entorno.txt` de los trabajos ejecutados

El diagnóstico deja establecidas, por tanto, las condiciones de partida: una A100 de 40 GB sin reserva exclusiva del nodo, un sistema operativo con glibc 2.31, un driver que puede cambiar entre ejecuciones y un único trabajo simultáneo. Antes de describir cómo se diseñó el experimento sobre esas condiciones, la Sección 2.2 delimita el área de estudio.

2.2 Área de Estudio

La Tabla 5 sitúa el trabajo en su dominio académico y precisa el objeto de estudio. Su contenido se deriva de la ficha institucional aprobada.

Con el objeto de estudio delimitado, la Sección 2.3 describe el método con que se caracteriza.

2.3 Metodología de Desarrollo o Implementación

El trabajo sigue un método experimental cuantitativo organizado en las tres fases que establece la ficha institucional: preparación del entorno, benchmark controlado e instrumentación. Se adoptó esa estructura porque la ficha es el documento normativo del trabajo y porque separa con claridad lo que debe congelarse, lo que se varía y lo que se mide. La preparación del entorno se desarrolla en la Sección 2.6. Esta sección describe cómo se organiza la medición y cómo las restricciones del clúster condicionaron su diseño.

Las restricciones de Slurm determinaron tres decisiones de diseño. La primera es la ejecución secuencial de las configuraciones: con un único trabajo simultáneo, no es posible paralelizarlas entre GPU. La segunda es la elección de la partición `gpu-dev` en lugar de `gpu`. El 24 de octubre, `sbatch --test-only` estimaba en `gpu` un inicio para el 31 de octubre pese a haber GPU libres, mientras que en `gpu-dev`

Tabla 5: Área de estudio.

Dominio:	Sistemas de inferencia de modelos de lenguaje de gran tamaño sobre infraestructura de computación de alto rendimiento
Línea de investigación:	Diseño, desarrollo e integración de sistemas basados en arquitecturas web, móviles y sistemas embebidos
Sublínea de investigación:	Optimización del rendimiento.
Campo:	Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
Área:	Caracterización y modelado del rendimiento de la inferencia de LLM en GPU
Aspectos:	Comportamiento de las fases prefill y decode; TTFT, TPOT, throughput, memoria, utilización y energía estimada; efecto de la cuantización, la longitud de contexto y la concurrencia
Objeto de estudio:	Modelo Qwen3-8B servido con vLLM sobre una GPU NVIDIA A100-SXM4-40GB del clúster HPC CEDIA
Periodo de estudio:	*[Indique las fechas o el intervalo de tiempo que comprende el estudio.]*

la estimación era inmediata; `gpu-dev` ofrece, además, 4 días de tiempo máximo de ejecución frente a 2.

La tercera decisión es la reutilización del motor de inferencia. Arrancar vLLM tiene un costo fijo de decenas de segundos, que superó los 80 s en el peor caso observado, con el entorno virtual alojado en NFS. Reiniciar el motor para cada configuración multiplicaría ese costo por el número de configuraciones dentro de un único trabajo con tiempo limitado. Por ello, la fase en línea levanta el servidor una sola vez y recorre todas las configuraciones contra él.

La medición se automatiza con el script `bench_pd.sh`, que organiza cada trabajo en las cinco fases de la Tabla 6. Se automatizó todo el recorrido en un único script porque cada trabajo de Slurm debe ser autosuficiente: el investigador no interviene entre fases, y cualquier paso manual introduciría variaciones no registradas. Cada fase deja sus salidas en un directorio propio del trabajo, `resultados/`*jobid*`/`, de modo que toda medición queda asociada al identificador del trabajo que la produjo.

Tabla 6: Fases de ejecución de `bench_pd.sh`.

Fase	Contenido	Salidas
0	Registro del nodo, la GPU, las versiones y la carga; arranque del monitor de telemetría	`entorno.txt`, `gpu_monitor.csv`
1	Prueba de humo con el modelo objetivo	`smoke.txt`, `smoke.err`
2	Barrido sin servidor (`vllm bench latency`)	`lat_in*_out*_bs*.json`
3	Barrido en línea (`vllm serve` y `vllm bench serve`)	`serve_in*_out*_c*.json`, `metrics_servidor.txt`
4	Agregación y tablas	`RESUMEN.md`

Elaborado por: José Andrés Ureta Granda
Fuente: Elaboración propia a partir de `bench_pd.sh`

El orden de las fases responde a un criterio de economía del tiempo de GPU. La fase 0 registra el entorno antes de medir, porque el driver y la carga del nodo pueden cambiar entre trabajos. La fase 1 verifica que el modelo carga y genera texto antes de comprometer el resto del tiempo asignado, de modo que un fallo del entorno se detecta antes de invertir horas de GPU en un barrido inválido. Las fases 2 y 3 aportan dos perspectivas complementarias de la misma medición, que la Sección 2.4 explica.

El barrido implementado tiene carácter de barrido piloto y no reproduce todavía la matriz de la ficha. La ficha prevé este paso en la mitigación de su riesgo R6: ejecutar un piloto que cronometre cada configuración y renegociar la matriz con el tutor a partir de ese dato. La Tabla 7 declara todas las divergencias entre ambas matrices.

El piloto explora un espacio más amplio en longitud de entrada y concurrencia para calibrar la matriz definitiva, que se acordará por escrito con el tutor antes de la campaña.

Tabla 7: Divergencias entre la matriz de la ficha y el barrido piloto implementado.

Variable	**Ficha aprobada**	**Barrido piloto (`bench_pd.sh`)**
Variante numérica	BF16 y AWQ INT4	Solo BF16
Longitud de entrada	128, 512, 2048 y 8192	128, 512, 1024, 2048 y 4096
Longitud de salida	64 y 256	1 y 129 (sin servidor); 128 y 256 (en línea)
Concurrencia	1, 4, 8 y 16	1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64
Repeticiones	5	10 iteraciones (sin servidor)

Elaborado por: José Andrés Ureta Granda
Fuente: Ficha institucional ITI-TFG-B26-0017 y `bench_pd.sh`

Dos de esas divergencias son huecos que el piloto debe cerrar antes de fijar la matriz. El primero es el escenario de 8192 tokens, que no se mide. Es la configuración límite en memoria, según el cálculo de la Sección 2.7.2, y por tanto la que decide si la matriz de la ficha es ejecutable en una A100 de 40 GB; puede exigir, además, desactivar los grafos CUDA con `--enforce-eager`. El segundo hueco es la variante AWQ INT4 [9], que constituye la mitad de la comparación exigida por el objetivo general y cuyo riesgo asociado, la disponibilidad y fiabilidad de un checkpoint cuantizado, sigue abierto.

Quedan otras dos decisiones pendientes que la memoria declara en lugar de omitir. La ficha prevé aleatorizar el orden de las configuraciones para reducir el efecto de la temperatura, la caché y el estado previo del sistema, y el material del piloto no documenta esa aleatorización; la campaña definitiva deberá incorporarla. Por otra parte, el riesgo R4 de la ficha advierte que el chunked prefill puede mezclar ambas fases en un mismo lote [6], y la decisión de desactivarlo o documentarlo sigue abierta. Con la organización de la medición descrita, la Sección 2.4 precisa qué se mide y con qué instrumentos.

2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

La técnica central del trabajo es la medición instrumentada de la inferencia. Las métricas por fase son el TTFT (*time to first token*), que caracteriza el prefill, y el TPOT (*time per output token*), que caracteriza el decode. Ninguna de las dos se observa directamente en un único instrumento sin supuestos, y por esa razón se triangulan con tres métodos independientes. Si los tres métodos convergen, la

medición es robusta; si divergen, la magnitud de la discrepancia acota el error de cada uno y constituye un hallazgo que merece discusión.

2.4.1 Triangulación de la separación prefill/decode

El primer método obtiene las fases por diferencia de latencias en el modo sin servidor, con `vllm bench latency`. Con una longitud de salida de un token, el tiempo medido corresponde esencialmente al prefill; con 129 tokens, se añaden 128 pasos de decode. Se eligió la salida de 129 tokens para que la diferencia contenga exactamente 128 pasos de decode. Las Ecuaciones 1 a 3 formalizan el procedimiento, donde $T(n)$ es la latencia medida con n tokens de salida, L_{in} la longitud de entrada y B el tamaño de lote.

$$T_{prefill} \approx T(1) \tag{1}$$

$$X_{prefill} = \frac{L_{in} \times B}{T(1)} \tag{2}$$

$$\text{TPOT} = \frac{T(129) - T(1)}{128} \tag{3}$$

La ventaja de este método es que aísla las fases sin instrumentación interna del motor. Su limitación es que $T(1)$ no es prefill puro: incluye una pequeña fracción de decode y el sobrecoste de arranque de la iteración. Por ello, la Ecuación 1 es una aproximación y su error debe contrastarse con los otros dos métodos.

El segundo método recoge las métricas de cliente en el modo en línea, con `vllm bench serve` contra un servidor `vllm serve`. La herramienta reporta el TTFT, el TPOT y el ITL (*inter-token latency*, latencia entre tokens consecutivos) con los percentiles 50, 90 y 99. Se ejecuta con la opción `--ignore-eos` para que cada solicitud genere la longitud de salida pedida aunque el modelo emita antes el token de fin de secuencia; sin ella, solicitudes de la misma configuración tendrían longitudes distintas y su TPOT no sería comparable. Este método ofrece la perspectiva del usuario, y su limitación es que el TTFT incluye el tiempo de espera en cola del servidor, además del prefill.

El tercer método lee las métricas internas del servidor en el endpoint `/metrics` de vLLM. Los histogramas `request_prefill_time_seconds` y `request_decode_time_seconds` separan las fases según la contabilidad interna del motor. Es la medi-

da más directa y por eso sirve de referencia para validar los dos métodos anteriores. Su limitación es que depende de cómo el motor define el inicio y el fin de cada fase, definición que no es observable desde fuera y que puede variar entre versiones de vLLM.

2.4.2 Telemetría, energía y control de la contención

La telemetría de la GPU se registra con un monitor de `nvidia-smi` que muestrea cada 2 s durante toda la ejecución y escribe `gpu_monitor.csv`. Se recurrió a `nvidia-smi` porque está disponible en los nodos y expone la memoria, la utilización, la temperatura y la potencia que exige el tercer objetivo específico. La ficha prevé DCGM para la campaña principal y Nsight Systems solo en un subconjunto representativo, por el volumen de datos y el sobrecoste del perfilado.

La energía se calculará a partir de esa telemetría con las Ecuaciones 4 y 5, definidas en la ficha. En ellas, P_i es la potencia de la muestra i, Δt el periodo de muestreo, E_{idle} la energía consumida en reposo durante el mismo intervalo y N_{tokens} el número de tokens generados. La energía así obtenida es una estimación basada en la telemetría interna de la GPU y no una medición eléctrica calibrada externamente. La ventana de integración y la medición de E_{idle} en cada campaña quedan por fijar en el protocolo de energía.

$$E = \sum_{i=1}^{n} P_i \, \Delta t \tag{4}$$

$$E_{token} = \frac{E_{ejecucion} - E_{idle}}{N_{tokens}} \tag{5}$$

La contención del nodo es una variable de confusión, porque el TTFT y el TPOT dependen de que la CPU alimente a la GPU sin demora. Su magnitud quedó documentada durante la preparación: el 22 de octubre a las 19:34, `compute-0-2` registraba un load average de 317,33, 337,72 y 214,73 en las ventanas de 1, 5 y 15 minutos, sobre 256 núcleos. Esa carga equivale a una sobresuscripción de 1,24 veces en la ventana de un minuto y de 1,32 veces en la de cinco, frente a 0,84 veces quince minutos antes. La carga se duplicó, por tanto, mientras el trabajo estaba en ejecución, y nada garantiza que no vuelva a ocurrir.

Como el usuario no puede reservar un nodo completo, la contención no puede eliminarse y se controla de tres formas. La primera es registrar `/proc/loadavg` al inicio de cada trabajo en `entorno.txt`, para que la carga quede asociada a cada

medición. La segunda es el monitor de `nvidia-smi` descrito, que permite detectar intervalos de baja utilización atribuibles a la CPU. La tercera es ejecutar repeticiones suficientes para estimar la varianza y detectar ejecuciones contaminadas, en lugar de confiar en una medición única.

El cambio de driver de la Tabla 4 se controla con el mismo principio de registro. Cada ejecución guarda la versión del driver vigente en el momento de medir en `entorno.txt`. La campaña definitiva deberá completarse dentro de una ventana sin actualizaciones del driver o, si eso no es posible, reportar el driver como covariable en el análisis. Definidos los instrumentos y sus controles, la Sección 2.5 fija los requerimientos que debe cumplir el banco de pruebas que los integra.

2.5 Requerimientos del Proyecto

Los requerimientos del banco de pruebas se derivan de los objetivos específicos y de las condiciones identificadas en el diagnóstico. Se formularon como requerimientos verificables porque el banco es un instrumento de medición, y un instrumento sin especificación no puede validarse. Las Tablas 8 y 9 los recogen junto con la razón de cada uno.

2.5.1 Requerimientos Funcionales

Elaborado por: José Andrés Ureta Granda
Fuente: Especificación del proyecto (`SPEC.md`, §11.1)

2.5.2 Requerimientos No Funcionales

Elaborado por: José Andrés Ureta Granda
Fuente: Especificación del proyecto (`SPEC.md`, §11.2)

El requerimiento RNF1 es el que más condiciona el diseño, porque obliga a congelar un entorno que el clúster no ofrece listo para usar. La Sección 2.6 describe cómo se construyó ese entorno.

2.6 Diseño de la Solución

El diseño de la solución comprende dos elementos: el entorno de software congelado sobre el que se ejecutan todas las mediciones y el parche que hace posible ese entorno en los nodos del clúster. Ambos responden al requerimiento RNF1, porque una medición solo es reproducible si lo es el entorno que la produce.

Tabla 8: Requerimientos funcionales del banco de pruebas.

ID	Requerimiento	Razón
RF1	Desplegar vLLM con una configuración parametrizada en YAML y verificar su salud mediante `/health`	Evita medir contra un servidor que aún no está listo
RF2	Generar prompts sintéticos de longitud exacta en tokens con el tokenizador de Qwen3	La longitud de entrada es una variable experimental y debe controlarse en tokens, no en caracteres
RF3	Ejecutar la carga en modo sin servidor (lote fijo) y en modo en línea (llegadas Poisson, cliente asíncrono con streaming)	Sostiene los métodos 1 y 2 de la triangulación
RF4	Registrar los tiempos por petición y por token con marcas de tiempo de alta resolución en el cliente	Permite calcular TTFT, TPOT e ITL desde la perspectiva del usuario
RF5	Muestrear en paralelo la telemetría de la GPU y las métricas Prometheus de vLLM	Sostiene el método 3, la estimación de energía y el control de la contención
RF6	Persistir cada corrida con sus metadatos: versiones, hardware, configuración, semilla y marca de tiempo	Hace comparables mediciones separadas por días o por cambios de driver
RF7	Ajustar los modelos y generar automáticamente las tablas y figuras para LaTeX	Elimina la transcripción manual de resultados a la memoria

Tabla 9: Requerimientos no funcionales del banco de pruebas.

ID	Requerimiento	Razón
RNF1 Reproducibilidad	Versiones fijadas, semillas fijas, contenedor o lockfile y scripts idempotentes	El primer objetivo específico exige un entorno reproducible
RNF2 Aislamiento	GPU dedicada sin otros procesos durante las mediciones, verificada con `nvidia-smi`	Otro proceso en la GPU contaminaría latencia y energía; la contención de CPU, que no puede aislarse, se controla según la Sección 2.4.2
RNF3 Precisión de medición	Reloj monotónico (`time.perf_counter_ns`), warm-up descartado y repeticiones suficientes	Un reloj ajustable o una primera ejecución en frío sesgarían el TTFT
RNF4 Trazabilidad	Cada figura o tabla de la memoria referencia el identificador de la corrida de origen	Permite auditar cualquier cifra hasta su dato crudo
RNF5 Costo	La campaña completa cabe en el presupuesto de horas de GPU	Con un único trabajo simultáneo, el tiempo de GPU es el recurso escaso

2.6.1 Entorno de software congelado

La Tabla 10 recoge los componentes del entorno y sus versiones exactas. Se congelaron la revisión del modelo y el commit de la rueda de vLLM, y no solo sus números de versión, porque un mismo número de versión puede corresponder a binarios o pesos distintos. Las dependencias completas quedan en el archivo `req-congelado.txt`, que acompaña al repositorio. El entorno se construyó como un entorno Python versionado, una de las tres vías de reconstrucción que admite la ficha junto con Docker y Apptainer.

Tabla 10: Entorno de software congelado.

Componente	**Versión**
Python	3.11 (módulo `python/3.11`, miniconda)
PyTorch	2.11.0+cu129
CUDA runtime	12.9
vLLM	0.20.0+cu129
Procedencia de la rueda	`wheels.vllm.ai`, commit `88d34c6409e9fb3c7b8ca0c04756f061d2099eb1`
Backend de atención	FlashAttention 2
Modelo	`Qwen/Qwen3-8B`, revisión `b968826d9c46dd6066d109eabc6255188de91218`
Caché de modelos	`HF_HOME=~/tfg-jose-ureta/hf-cache`
Dependencias completas	`req-congelado.txt`

Elaborado por: José Andrés Ureta Granda
Fuente: Entorno instalado en el clúster HPC CEDIA

La razón de cada versión, en particular la de vLLM 0.20.0 y la del backend FlashAttention 2, se expone en la Sección 2.7. Antes es necesario resolver un problema que impedía cargar esa versión de vLLM en los nodos.

2.6.2 Parche de compatibilidad glibc

La rueda `vllm-0.20.0+cu129` se distribuye con la etiqueta `manylinux_2_31`, que declara compatibilidad con glibc 2.31. Sin embargo, dos de sus extensiones nativas, `_C.abi3.so` y `_moe_C.abi3.so`, enlazan cuatro símbolos con la versión `GLIBC_2.34`: `dlopen`, `dlclose`, `dlsym` y `pthread_once`. En los nodos, con glibc 2.31, el resultado es un `ImportError` al cargar vLLM. La etiqueta de la rueda es, por tanto, incorrecta.

El diagnóstico consistió en inspeccionar con `objdump -T` todas las bibliotecas compartidas del entorno virtual. Solo cuatro declaran dependencias de glibc 2.32 o superior, y la Tabla 11 indica cuáles se cargan efectivamente en el clúster. Las dos que no se cargan quedan fuera del problema: una implementa FlashAttention 3, que

solo existe para Hopper, y la otra está compilada para Python 3.12. El parche debe actuar, en consecuencia, solo sobre las dos extensiones del núcleo de vLLM.

Tabla 11: Bibliotecas del entorno con dependencias de glibc 2.32 o superior.

Biblioteca	**¿Se carga en el clúster?**
`vllm/_C.abi3.so`	Sí: núcleo de vLLM
`vllm/_moe_C.abi3.so`	Sí
`vllm/vllm_flash_attn/_vllm_fa3_C.abi3.so`	No: FlashAttention 3 es exclusiva de Hopper
`vllm/third_party/deep_gemm/_C.cpython-312-*.so`	No: compilada para Python 3.12

Elaborado por: José Andrés Ureta Granda
Fuente: Inspección con `objdump -T` del entorno virtual

Los cuatro símbolos no corresponden a funcionalidad ausente en glibc 2.31. En glibc 2.34 las bibliotecas `libdl` y `libpthread` se consolidaron dentro de `libc`; en glibc 2.31 esos mismos símbolos existen, pero residen en `libdl.so.2` y `libpthread.so.0`. La incompatibilidad es, por tanto, un artefacto de haber compilado la rueda en un sistema más moderno, y basta con indicar al cargador dinámico dónde encontrar los símbolos.

La solución se implementó en el script `parche_glibc.sh`, que aplica tres operaciones. Primero, elimina la versión de los cuatro símbolos con `patchelf --clear-symbol-version` y añade `libdl.so.2` y `libpthread.so.0` como dependencias explícitas con `--add-needed`. Segundo, marca como `VER_FLG_WEAK` la entrada `GLIBC_2.34` de la sección `.gnu.version_r` mediante `parche_glibc_weak.py`, porque el paso anterior no basta: el cargador sigue rechazando la biblioteca mientras esa entrada exista sin la bandera. Tercero, verifica que `import vllm._C` e `import vllm._moe_C` funcionen.

El script es idempotente y conserva los binarios originales como `*.so.orig`, de modo que aplicarlo varias veces no altera el resultado y el cambio es reversible. Debe reaplicarse tras cada reinstalación del entorno virtual, y por eso `bench_pd.sh` lo invoca automáticamente si detecta que vLLM no se importa. Así, ningún trabajo de medición depende de que el parche se haya aplicado a mano.

El parche no altera el comportamiento numérico de vLLM. Solo reubica dónde busca el cargador dinámico cuatro símbolos de carga de bibliotecas y sincronización; no modifica kernels, precisión numérica ni planificación de solicitudes. Aun así, constituye una modificación del binario distribuido, y el entorno resultante no es bit a bit idéntico al que se obtendría con `pip install vllm==0.20.0` en un sistema con glibc 2.34 o superior. Por esa razón, los scripts del parche acompañan

al repositorio, para que cualquier persona pueda reproducir exactamente el mismo entorno. Las alternativas que se evaluaron antes de optar por el parche se discuten en la Sección 2.7.

2.7 Justificación Técnica

La justificación técnica parte de las tecnologías que fija el caso de estudio: el motor de inferencia vLLM, que gestiona el KV cache mediante PagedAttention y planifica la ejecución a nivel de iteración [4]; el modelo Qwen3-8B [2]; y la GPU NVIDIA A100 [3]. Esas tecnologías vienen dadas por la ficha. Esta sección justifica, en cambio, las decisiones que el trabajo sí tomó dentro de ellas: las versiones, el backend de atención, la vía de compatibilidad y la factibilidad de la matriz en memoria.

2.7.1 Versiones y backend de atención

La versión 0.20.0 de vLLM no se eligió por preferencia, sino por una restricción del entorno. Las versiones posteriores distribuyen su stack compilado contra CUDA 13, que requiere un driver 580 o superior, y el clúster operaba con el driver 535 en el momento de la instalación. La compatibilidad entre versiones menores de CUDA permite ejecutar runtimes 12.x sobre drivers 525 o superiores, pero no cruza de la versión mayor 12 a la 13. La versión 0.20.0 con CUDA runtime 12.9 es, por tanto, la más reciente ejecutable con aquel driver.

La actualización posterior del driver a 575.51.03, recogida en la Tabla 4, no invalida esta decisión. Ese driver sigue por debajo de 580, de modo que CUDA 13 tampoco sería ejecutable con él. Mantener la versión congelada preserva, además, la comparabilidad con las ejecuciones ya realizadas.

vLLM selecciona FlashAttention 2 como backend de atención porque FlashAttention 3 solo está implementada para la arquitectura Hopper, y la A100 pertenece a la arquitectura Ampere. FlashAttention reduce los accesos a la memoria de alto ancho de banda de la GPU durante el cálculo de la atención [8]. Se trata de una limitación de la plataforma y no de una decisión del experimento. Se declara porque afecta al rendimiento absoluto de la fase de prefill, que es la más intensiva en la atención.

Para resolver la incompatibilidad con glibc se evaluaron tres alternativas antes de optar por el parche, recogidas en la Tabla 12. El contenedor oficial queda como plan B porque resuelve el problema sin modificar binarios, pero su tamaño lo hace costoso en el almacenamiento compartido. La compilación desde el código fuente

se descartó por su costo en tiempo, y la regresión a una versión anterior, porque no resolvía el problema.

Tabla 12: Alternativas evaluadas para resolver la incompatibilidad con glibc 2.31.

Alternativa	**Motivo del descarte**
Contenedor oficial `vllm/vllm-openai` con enroot/pyxis o Apptainer	Imagen superior a 10 GB sobre NFS compartido; queda como plan B
Compilar vLLM desde el código fuente en el nodo	Varias horas de compilación por cada reinstalación
Fijar una versión anterior de vLLM	No resuelve el problema: la etiqueta incorrecta aparece en varias versiones

Elaborado por: José Andrés Ureta Granda
Fuente: Elaboración propia

Fijadas las versiones, queda por justificar que la plataforma puede alojar la matriz experimental y qué rendimiento cabe esperar de ella como máximo. La Sección 2.7.2 lo establece mediante cálculos analíticos.

2.7.2 Techos teóricos y presupuesto de memoria

Los techos teóricos sirven de referencia contra la cual se contrastarán las mediciones. Se calculan con el modelo roofline, que acota el rendimiento de un cálculo por el menor de dos límites: el cómputo máximo del procesador y el ancho de banda de la memoria [10]. Sin esta referencia, una cifra de throughput es un número suelto; con ella, indica qué fracción del límite físico alcanza cada fase.

El punto de partida es el tamaño de los pesos. Qwen3-8B tiene aproximadamente $N = 8{,}2 \cdot 10^9$ parámetros [2], y en BF16 cada parámetro ocupa 2 bytes. La Ecuación 6 obtiene el volumen de los pesos, que equivale a 15,3 GiB.

$$M_{pesos} = N \times 2\ \text{B} = 8{,}2 \cdot 10^9 \times 2\ \text{B} \approx 16{,}4\ \text{GB} \tag{6}$$

En el decode con lote 1, cada token generado exige leer todos los pesos desde la memoria HBM2 de la GPU, y el cómputo por byte leído es bajo. La fase queda entonces limitada por el ancho de banda de memoria, y su techo se obtiene con la Ecuación 7. El cálculo ignora la lectura del KV cache, que con lote 1 es pequeña frente a los pesos, de modo que el techo real es algo inferior.

$$X^{max}_{decode} \approx \frac{BW_{HBM}}{M_{pesos}} = \frac{1555\ \text{GB/s}}{16{,}4\ \text{GB}} \approx 95\ \text{tok/s} \tag{7}$$

En el prefill, en cambio, todos los tokens del prompt se procesan en paralelo y los pesos leídos se reutilizan para cada uno de ellos. La fase queda limitada por el cómputo, a razón de aproximadamente dos operaciones de coma flotante por parámetro y token, una multiplicación y una suma. La Ecuación 8 da su techo con el rendimiento BF16 denso de la A100.

$$X_{prefill}^{max} \approx \frac{P_{BF16}}{2N} = \frac{312 \cdot 10^{12}\ \text{FLOP/s}}{2 \times 8{,}2 \cdot 10^{9}\ \text{FLOP/tok}} \approx 19\,000\ \text{tok/s} \tag{8}$$

Los dos techos difieren en dos órdenes de magnitud, y esa diferencia es la expresión cuantitativa del argumento central del trabajo: prefill y decode son fases con cuellos de botella distintos. Contrastar las mediciones contra estos techos es lo que permitirá identificar el cuello de botella dominante de cada fase, como exige el cuarto objetivo específico.

El presupuesto de memoria determina si la configuración más exigente de la matriz cabe en la GPU. Los parámetros de arquitectura se tomaron del archivo `config.json` de la revisión del modelo efectivamente descargada, y no de la documentación, porque es esa revisión la que se ejecuta. El modelo tiene 36 capas y 8 cabezas KV de dimensión 128, gracias a la atención de consultas agrupadas (GQA) [11]. La Ecuación 9 calcula el KV cache por token, donde el factor 2 inicial corresponde a las claves y los valores, y los 2 bytes finales, a la representación BF16.

$$m_{KV} = 2{\times}n_{capas}{\times}n_{KV}{\times}d_h{\times}b = 2{\times}36{\times}8{\times}128{\times}2\,\text{B} = 147\,456\,\text{B} = 144{,}0\,\text{KiB} \tag{9}$$

La configuración más exigente de la ficha combina 8192 tokens con 16 secuencias concurrentes. La Ecuación 10 multiplica el KV cache por token por ese volumen, y la Ecuación 11 le suma los pesos. El total, 33,3 GiB, queda dentro de los aproximadamente 36 GiB utilizables de la A100 de 40 GB, pero con un margen estrecho.

$$M_{KV} = 8192 \times 16 \times 147\,456\ \text{B} \approx 18{,}0\ \text{GiB} \tag{10}$$

$$M_{total} = M_{pesos} + M_{KV} \approx 15{,}3\ \text{GiB} + 18{,}0\ \text{GiB} = 33{,}3\ \text{GiB} \tag{11}$$

El cálculo indica que la matriz de la ficha es factible en principio, pero no lo garantiza: el margen restante debe alojar también las activaciones y los grafos CUDA. Por esa razón, el escenario de 8192 tokens con concurrencia 16 en BF16 se identificó en la Sección 2.3 como el hueco prioritario del piloto. Con el método, los instrumentos, el entorno y las cotas analíticas establecidos, el Capítulo III describe la implementación del banco de pruebas y la ejecución de la campaña.

CAPÍTULO III

IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y RESULTADOS

3.1 Descripción de la Solución

[Presentar detalladamente la solución implementada, indicando los componentes desarrollados, configurados o integrados.]

3.2 Proceso de Implementación

[Describir paso a paso la ejecución técnica del proyecto, incluyendo desarrollo o configuración, integración de componentes y despliegue en un entorno real o controlado.]

3.3 Pruebas y Validación

[Describir las pruebas realizadas para validar el funcionamiento de la solución, tales como pruebas funcionales, integrales, de seguridad, rendimiento o conectividad, según aplique.]

3.4 Resultados

[Presentar los resultados obtenidos durante la validación, comparando la situación inicial con la posterior a la implementación. Incluir métricas, indicadores o evidencias.]

3.4.1 Ejemplo de Figura 2

Como ejemplo de mención con referencia: en la Figura 1 se observa una salida visual que puede emplearse para documentar arquitectura o resultados.
Elaborado por: Estudiante
Fuente: Elaboración propia



Figura 1: Ejemplo de figura para presentar resultados o arquitectura implementada.

3.4.2 Ejemplo de Tabla 2

Como ejemplo de mención con referencia: la Tabla 13 muestra una comparación antes/después para análisis cuantitativo.

Tabla 13: Ejemplo de tabla comparativa antes y después de la implementación.

Métrica	Antes	Después
Tiempo de respuesta (ms)	850	320
Disponibilidad (%)	96.2	99.3
Tasa de error (%)	4.8	1.2

Elaborado por: Estudiante
Fuente: Resultados de pruebas funcionales

3.4.3 Ejemplo de Imagen 2

Como ejemplo de referencia narrativa: la Imagen 1 permite incorporar evidencias de interfaz o panel operativo.
Elaborado por: Estudiante
Fuente: Evidencia del entorno de prueba

3.4.4 Ejemplo de Ecuación 2

Ejemplo de referencia a ecuación: la Ecuación 12 calcula el porcentaje de mejora de una métrica respecto al valor inicial.



Imagen 1: Ejemplo de imagen para evidenciar interfaz, panel o consola de operación.

$$Mejora\ (\%) = \frac{Valor_{antes} - Valor_{despues}}{Valor_{antes}} \times 100 \tag{12}$$

3.4.5 Ejemplos de Referencias Cruzadas

Ejemplo 1 de referencia cruzada entre capítulos: el análisis base se desarrolla en el Capítulo I, mientras que el enfoque metodológico se detalla en el Capítulo II.

Ejemplo 2 de referencia cruzada entre elementos: para relacionar diseño y validación se puede enlazar el apartado *Diseño de la Solución* (Capítulo II) con la Tabla 13, la Imagen **??** y la Ecuación **??**.

3.5 Cronograma y Presupuesto

[Presentar la planificación de las fases de ejecución del proyecto y el detalle de los costos asociados a hardware, licencias, servicios u otros recursos.]

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

[Redactar conclusiones basadas en los resultados obtenidos y en el cumplimiento de los objetivos planteados.]

4.2 Recomendaciones

[Proponer mejoras, optimizaciones o ampliaciones del proyecto, fundamentadas en el análisis realizado.]

4.3 Trabajos Futuros

[Plantear líneas de desarrollo o investigación que puedan derivarse del proyecto implementado.]

[Incluya todas las referencias bibliográficas utilizadas en el documento. Deben estar citadas según normas IEEE y gestionadas mediante un gestor bibliográfico como Mendeley o Zotero.]

BIBLIOGRAFÍA

[1] Y. Zhong, S. Liu, J. Chen, J. Hu, Y. Zhu, X. Liu, X. Jin, and H. Zhang, "DistServe: Disaggregating prefill and decoding for goodput-optimized large language model serving," in *18th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 24)*. Santa Clara, CA: USENIX Association, 2024. [Online]. Available: https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/zhong-yinmin

[2] Qwen Team, "Qwen3 technical report," 2025. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2505.09388

[3] NVIDIA Corporation, "NVIDIA A100 tensor core GPU datasheet," https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/Data-Center/a100/pdf/nvidia-a100-datasheet-us-nvidia-1758950-r4-web.pdf, 2021, consultado el 16 de octubre de 2026.

[4] W. Kwon, Z. Li, S. Zhuang, Y. Sheng, L. Zheng, C. H. Yu, J. E. Gonzalez, H. Zhang, and I. Stoica, "Efficient memory management for large language model serving with PagedAttention," in *Proceedings of the 29th Symposium on Operating Systems Principles (SOSP '23)*. Koblenz, Germany: ACM, 2023, arXiv:2309.06180.

[5] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention is all you need," in *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*. Curran Associates, Inc., 2017, arXiv:1706.03762.

[6] A. Agrawal, N. Kedia, A. Panwar, J. Mohan, N. Kwatra, B. S. Gulavani, A. Tumanov, and R. Ramjee, "Taming Throughput-Latency tradeoff in LLM inference with Sarathi-Serve," in *18th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 24)*. Santa Clara, CA: USENIX Association, 2024. [Online]. Available: https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/agrawal

[7] G.-I. Yu, J. S. Jeong, G.-W. Kim, S. Kim, and B.-G. Chun, "Orca: A distributed serving system for Transformer-Based generative models," in *16th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 22)*. Carlsbad, CA: USENIX Association, 2022, pp. 521–538. [Online]. Available: https://www.usenix.org/conference/osdi22/presentation/yu

[8] T. Dao, D. Y. Fu, S. Ermon, A. Rudra, and C. Ré, "FlashAttention: Fast and memory-efficient exact attention with IO-Awareness," in *Advances in Neural Information Processing Systems 35 (NeurIPS 2022)*, 2022, arXiv:2205.14135.

[9] J. Lin, J. Tang, H. Tang, S. Yang, W.-M. Chen, W.-C. Wang, G. Xiao, X. Dang, C. Gan, and S. Han, "AWQ: Activation-aware weight quantization for on-device LLM compression and acceleration," in *Proceedings of Machine Learning and Systems 6 (MLSys 2024)*, Santa Clara, CA, 2024, best Paper Award. arXiv:2306.00978.

[10] S. Williams, A. Waterman, and D. Patterson, "Roofline: An insightful visual performance model for multicore architectures," *Communications of the ACM*, vol. 52, no. 4, pp. 65–76, 2009.

[11] J. Ainslie, J. Lee-Thorp, M. de Jong, Y. Zemlyanskiy, F. Lebrón, and S. Sanghai, "GQA: Training generalized multi-query transformer models from multi-head checkpoints," in *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*. Singapore: Association for Computational Linguistics, 2023, pp. 4895–4901. [Online]. Available: https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.298/

GLOSARIO

[Defina los términos técnicos relevantes utilizados en el documento.]

Término o sigla 1 *[Definición técnica breve y clara.]*

Término o sigla 2 *[Definición técnica breve y clara.]*

ANEXO A

TÍTULO DEL ANEXO A

[Incluya una descripción breve del contenido del anexo. Ejemplo: documentación técnica, diagramas, configuraciones, evidencias o instrumentos aplicados.]

- *[Documentación técnica.]*
- *[Manuales de usuario y administración.]*
- *[Evidencias de pruebas.]*
- *[Autorizaciones y validaciones de la entidad receptora.]*
- *[Repositorio de versionamiento (enlace).]*
- *[Formatos de entrevistas y encuestas aplicadas.]*