

Mamposteria y Muros de Block

buildsmart.replit.app | Guía de Construcción Mexico

RESUMEN:

Domina las técnicas de construcción con block de concreto: mezclas, tendeles, plomeo y refuerzo vertical.

Tipos de Block

El block de concreto estandar mide 20x20x40 cm y soporta cargas de compresion. Para muros exteriores usa block macizo; para interiores el block hueco es suficiente y mas economico.

Mezcla de Mortero

- Proporción: 1 parte cemento : 3 partes arena (en volumen)
- Espesor de junta: 1.0 a 1.5 cm uniformes
- Trabajabilidad: La mezcla debe permanecer trabajable 2 horas

Proceso de Construcción

Traza la planta con hilos y niveles antes de colocar el primer tendel. Coloca el block en hiladas trabadas (juntas verticales descalzadas 20 cm). Plomea cada 3 hiladas con nivel de burbuja. El refuerzo vertical (varilla # 3) debe ir en cada celda de las esquinas y a cada 1.2 m en muros largos.

Impermeabilización

El block de concreto es poroso. Aplica dos manos de impermeabilizante cristalizante en muros de sótano o en contacto con el suelo. En muros exteriores, el aplanado con mortero o el recubrimiento con pintura elastomérica es suficiente.

Calcula el presupuesto de tu proyecto

Usa la calculadora gratuita en buildsmart.replit.app >> Calculadora

NOTA: Los precios son de referencia y pueden variar según región, proveedor y temporada. Siempre solicita cotizaciones locales antes de iniciar cualquier obra.