

Como Calcular Cuanto Cemento Necesito para una Losa

buildsmart.replit.app | Guía de Construcción Mexico

RESUMEN:

Formula paso a paso para calcular bolsas de cemento, arena y grava para cualquier losa en Mexico. Con ejemplos reales.

La Formula Basica

Para una losa de concreto $f_c=150$ kg/cm² (uso residencial), la proporcion estandar en volumen es 1:2:3 (1 parte cemento : 2 partes arena : 3 partes grava). Por cada m³ de concreto necesitas aproximadamente:

- Cemento: 7 bolsas de 50 kg
- Arena: 0.56 m³ (~840 kg)
- Grava: 0.84 m³ (~1,260 kg)
- Agua: 175-200 litros

Ejemplo Practico

Quieres colar una losa de 6m x 5m x 12 cm de espesor: Volumen = $6 \times 5 \times 0.12 = 3.6$ m³ de concreto. Cemento = $3.6 \times 7 = 25.2$ bolsas, compra 28 bolsas (10% extra). Arena = $3.6 \times 0.56 = 2.0$ m³. Grava = $3.6 \times 0.84 = 3.0$ m³.

Espesores Recomendados en Mexico

- Losa de techo residencial: 10-12 cm
- Losa de piso en planta baja: 8-10 cm
- Losa de entrepisos (con trabes): 12-15 cm

Recomendacion Final

Anade siempre un 10% de material extra por merma, derrames y ajustes. Para losas de mas de 25 m², considera contratar concreto premezclado: la calidad es mas uniforme y el precio final suele ser competitivo.

Calcula el presupuesto de tu proyecto

Usa la calculadora gratuita en buildsmart.replit.app >> Calculadora

NOTA: Los precios son de referencia y pueden variar segun region, proveedor y temporada. Siempre solicita cotizaciones locales antes de iniciar cualquier obra.
