

Mamposteria y Muros de Block

Muros plomados y resistentes desde la primera hilada

8

PAGINAS

3

TABLAS

1

CHECKLISTS

PDF

FORMATO

LO QUE INCLUYE ESTA GUIA:

- Tipos de block de concreto y sus propiedades
 - Proceso de construccion: trazo, plomeo y refuerzo
 - Checklist profesional
-

Build Smart Los precios son de referencia y pueden variar segun region, proveedor y temporada. Siempre solicita cotizaciones locales antes de iniciar cualquier proyecto.

Tabla de Contenido

1	Tipos de block de concreto y sus propiedades	3
2	Proceso de construcción: trazo, plomeo y refuerzo	4
3	Checklist profesional	5

COMO USAR ESTA GUIA

Lee cada sección en orden la primera vez. Para consultas rápidas, usa la tabla de contenido para ir directo al dato que necesitas. Al final encontraras un checklist accionable para tu proyecto.

1

Tipos de block de concreto y sus propiedades

- **Block estandar 20x20x40 cm:** el mas comun, carga maxima 40 ton/m2.
- **Block solido 10x20x40 cm:** para muros delgados de separacion interior.
- **Block de 15 cm:** alternativa economica para muros de carga bajos.
- **Piloblock (con celda central):** permite el paso de instalaciones sin picar.

TABLA 1. TIPOS DE BLOCK DE CONCRETO Y SUS PROPIEDADES

Tipo de block	Medidas (cm)	Resistencia f'c	Peso (kg/pza)	Usos
Estandar huecos	20x20x40	60-100 kg/cm2	15-18	Muros exteriores e interiores
Solido	10x20x40	80-120 kg/cm2	18-22	Muros de baja altura, jardineras
Macizo 15 cm	15x20x40	70-110 kg/cm2	16-20	Muros de carga economicos
Piloblock	20x20x40	60-90 kg/cm2	13-16	Paso de instalaciones hidraulicas

2

Proceso de construccion: trazo, plomeo y refuerzo

- Traza los muros con hilo y plomada antes de colocar la primera hilada.
- Coloca la primera hilada en "seco" para verificar la distribucion.
- **Mortero de junta:** 1 cemento : 3 arena, espesor 1.0-1.5 cm uniforme.
- **Trabado de hiladas:** las juntas verticales deben desplazarse 20 cm entre hiladas.
- **Plomeo:** verifica con nivel de burbuja cada 3 hiladas.
- **Refuerzo vertical:** varilla #3 en esquinas y cada 1.2 m en muros largos.

Marca cada punto antes de avanzar a la siguiente etapa de tu proyecto.

- ☐ Verificar resistencia del block (pedir certificado del fabricante)
- ☐ Comprobar que el mortero tenga la consistencia correcta (no muy liquido)
- ☐ Colocar primera hilada en seco antes de pegar
- ☐ Plomar cada 3 hiladas como maximo
- ☐ Colocar varilla de refuerzo vertical en todas las esquinas
- ☐ Vaciar las celdas con refuerzo con concreto fluido (lechada)
- ☐ Impermeabilizar muros exteriores con dos manos de elastomerico

Calcula el presupuesto de tu proyecto

Usa la calculadora gratuita de BuildSmart para obtener un presupuesto detallado con materiales, cantidades y precios actualizados para Mexico.

buildsmart.replit.app >> Calculadora

Otras guías disponibles en BuildSmart:

- [Cuanto cuesta construir una casa en Mexico en 2025](#)
- [Precio de materiales de construccion Mexico 2025](#)
- [Cuanto cuesta remodelar un bano completo en Mexico](#)
- [Presupuesto para cocina pequena en Mexico](#)
- [Impermeabilizacion de azotea: tipos y costos por m2](#)
- [Instalacion electrica residencial: precios y normativa NOM](#)

Los precios y datos incluidos en esta guía son de referencia para Mexico 2025. Pueden variar según región, proveedor, condiciones de mercado y tipo de proyecto. BuildSmart recomienda siempre obtener cotizaciones locales antes de iniciar cualquier obra. Esta guía es de uso personal y no puede redistribuirse sin autorización.