

## Etiquetas Semánticas

Etiqueta	Atributos	Descripción de la Etiqueta
<b>&lt;header&gt;</b>	id, class, style	Define un encabezado para un documento o una sección.
<b>&lt;nav&gt;</b>	id, class, style	Se utiliza para definir un conjunto de enlaces de navegación.
<b>&lt;article&gt;</b>	id, class, style	Define contenido independiente y de autosuficiencia, como un artículo.
<b>&lt;section&gt;</b>	id, class, style	Se utiliza para definir una sección en un documento.
<b>&lt;aside&gt;</b>	id, class, style	Define contenido adicional que está relacionado indirectamente con el contenido principal.
<b>&lt;footer&gt;</b>	id, class, style	Se utiliza para definir un pie de página para un documento o una sección.
<b>&lt;main&gt;</b>	id, class, style	Define el contenido principal de un documento.
<b>&lt;figure&gt;</b>	id, class, style	Se utiliza para contener elementos ilustrativos, como imágenes, diagramas, fotos, listas de códigos, etc.
<b>&lt;figcaption&gt;</b>	id, class, style	Se utiliza para definir un pie de foto o una leyenda para el elemento <figure>.
<b>&lt;mark&gt;</b>	id, class, style	Resalta texto relevante
<b>&lt;time&gt;</b>	datetime	Se utiliza para definir una fecha o una hora.
<b>&lt;address&gt;</b>	id, class, style	Se utiliza para definir la información de contacto del autor o del propietario de un documento o artículo.
<b>&lt;details&gt;</b>	open	Se utiliza para crear un widget de divulgación que los usuarios pueden abrir y cerrar.
<b>&lt;summary&gt;</b>	id, class, style	Proporciona un encabezado visible para el elemento <details>.
<b>&lt;data&gt;</b>	value	Se utiliza para asociar un valor con un contenido legible por humanos.

## Etiquetas Multimedia

Etiqueta	Atributos	Descripción de la Etiqueta
<b>&lt;img&gt;</b>	src, alt, width, height, class, style	Se utiliza para incorporar una imagen en la página web.
<b>&lt;audio&gt;</b>	src, controls, autoplay, loop, muted	Se utiliza para incorporar un archivo de audio en la página web.
<b>&lt;video&gt;</b>	src, controls, autoplay, loop, muted, width, height	Se utiliza para incorporar un archivo de video en la página web.
<b>&lt;source&gt;</b>	src, type	Se utiliza para especificar múltiples fuentes para los elementos <audio> y <video>.
<b>&lt;track&gt;</b>	src, kind, srclang, label, default	Se utiliza para especificar archivos de texto temporizados para medios como subtítulos.
<b>&lt;map&gt;</b>	name	Se utiliza para definir un mapa de imagen.
<b>&lt;area&gt;</b>	shape, coords, href, alt	Se utiliza dentro de un elemento <map> para definir áreas clicables.
<b>&lt;canvas&gt;</b>	id, width, height	Se utiliza para dibujar gráficos a través de scripting (generalmente JavaScript).
<b>&lt;svg&gt;</b>	id, width, height, viewBox, xmlns	Se utiliza para definir gráficos vectoriales en línea.

## Etiquetas de Cabecera

Etiqueta	Atributos	Descripción de la Etiqueta
<b>&lt;h1&gt;</b>	id, class, style	Se utiliza para definir el encabezado más importante del documento.
<b>&lt;h2&gt;</b>	id, class, style	Se utiliza para definir un segundo nivel de encabezado en el documento.
<b>&lt;h3&gt;</b>	id, class, style	Se utiliza para definir un tercer nivel de encabezado en el documento.
<b>&lt;h4&gt;</b>	id, class, style	Se utiliza para definir un cuarto nivel de encabezado en el documento.
<b>&lt;h5&gt;</b>	id, class, style	Se utiliza para definir un quinto nivel de encabezado en el documento.
<b>&lt;h6&gt;</b>	id, class, style	Se utiliza para definir el encabezado de nivel más bajo en el documento.

## Etiquetas de Formularios

Etiqueta	Atributos	Descripción de la Etiqueta
<b>&lt;form&gt;</b>	action, method, enctype, target	Se utiliza para crear un formulario interactivo para la entrada de datos del usuario.
<b>&lt;input&gt;</b>	type, name, value, placeholder, required, readonly, disabled, maxlength	Se utiliza para crear un control interactivo en un formulario que permite al usuario introducir datos.
<b>&lt;textarea&gt;</b>	name, rows, cols, placeholder, required	Se utiliza para crear un área de texto en la que el usuario puede introducir varias líneas de texto.
<b>&lt;button&gt;</b>	type, name, value, disabled	Se utiliza para crear un botón que se puede hacer clic en un formulario.
<b>&lt;select&gt;</b>	name, multiple, size, required	Se utiliza para crear una lista desplegable.
<b>&lt;option&gt;</b>	value, selected	Se utiliza para definir una opción en una lista desplegable.
<b>&lt;label&gt;</b>	for	Se utiliza para definir una etiqueta para un elemento <input>.
<b>&lt;fieldset&gt;</b>	id, class, style	Se utiliza para agrupar elementos relacionados en un formulario.
<b>&lt;legend&gt;</b>	id, class, style	Se utiliza para definir una leyenda para un elemento <fieldset>.
<b>&lt;datalist&gt;</b>	id	Se utiliza para especificar una lista de opciones predefinidas para un control de entrada.
<b>&lt;output&gt;</b>	for, form, name	Se utiliza para representar el resultado de un cálculo o una acción del usuario.
<b>&lt;progress&gt;</b>	value, max	Se utiliza para representar el progreso de una tarea en curso.
<b>&lt;meter&gt;</b>	value, min, max	Se utiliza para representar un valor escalar dentro de un rango conocido.

## Etiquetas de Scripting

Etiqueta	Atributos	Descripción de la Etiqueta
<b>&lt;script&gt;</b>	src, type, async, defer	<b>Se utiliza para definir un script (normalmente JavaScript) que se ejecuta en la página web.</b>
<b>&lt;noscript&gt;</b>	id, class, style	<b>Se utiliza para definir un contenido alternativo para los usuarios que tienen deshabilitados los scripts en su navegador.</b>
<b>&lt;template&gt;</b>	id	<b>Se utiliza para mantener contenido HTML que no se renderiza al cargar la página pero que luego puede ser instanciado usando JavaScript.</b>
<b>&lt;slot&gt;</b>	name	<b>Se utiliza como un espacio reservado dentro de un componente web que se puede llenar con marcado de contenido.</b>