



[<- Volver](#)

1. Crear estos archivos en la maquina anfitriona

```
mkdir -p sites/lfts.isw811.xyz/public  
touch sites/lfts.isw811.xyz/public/index.php  
echo "<h1>Hola</h1>" > sites/lfts.isw811.xyz/public/index.php
```

2. Modificar el Vagrantfile

```
config.vm.synced_folder "sites/", "/home/vagrant/sites", owner: "www-  
data", group: "www-data"
```

3. Reiniciar la maquina virtual

```
vagrant halt  
  
vagrant up
```

4. Crear este archivo en la maquina anfitriona

```
touch lfts.isw811.xyz.conf
```

5. Pegar esto dentro

```
<VirtualHost *:80>  
ServerAdmin webmaster@lfts.isw811.xyz  
ServerName lfts.isw811.xyz
```

```
# Indexes + Directory Root.
DirectoryIndex index.php
DocumentRoot /home/vagrant/sites/lfts.isw811.xyz/public

<Directory /home/vagrant/sites/lfts.isw811.xyz/public>
    DirectoryIndex index.php
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/lfts.isw811.xyz.error.log

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/lfts.isw811.xyz.access.log combined
</VirtualHost>
```

6. En la maquina virtual

```
sudo nano /etc/hosts
Cambiar bullseye a webserver
CTRL+O, ENTER, CTRL+X

sudo cp vagrant/lfts.isw811.xyz.conf /etc/apache2/sites-available/
sudo a2enmod vhost_alias rewrite ssl

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
ServerName 127.0.0.2
CTRL+O, ENTER, CTRL+X

sudo apache2ctl -t
sudo a2ensite vagrant/lfts.isw811.xyz.conf
sudo systemctl reload apache2.service
```

7. Para sobrescribir el archivo de VHOST, estando en la carpeta /vagrant de la máquina virtual:

```
sudo cp lfts.isw811.xyz.conf /etc/apache2/sites-
available/lfts.isw811.xyz.conf
```