

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 231419/2025

Data: 16/06/2025

Cliente	VALE S.A.	IE	090024161.53-25
CNPJ	33.592.510/0008-20	Telefone	3916-3453
Contato			
E-mail	nfe@vale.com		
Endereço	FAZ CORREGO DO FEIJAO, S/N	Bairro	ETC ALBERTO FLORES
Cidade	BRUMADINHO	UF	MG
CEP	35460000		

Prezado Cliente,

Agradecemos o interesse em adquirir produtos em nossa empresa. Abaixo apresentamos a Proposta Comercial conforme solicitado.

Item	Código	Produto	Qtde	Unitário	Total
01	DES10101036	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO BASICO LIFE 400 FUTURA CMOS DRAKE	1,00	7.895,0000	7.895,00

Descrição do Produto

DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO LIFE 400 FUTURA - CMOS DRAKE

MARCA: CMOS DRAKE

MODELO: LIFE 400 FUTURA

REGISTRO ANVISA: 80058130008

Equipamento portátil, compacto, leve, microprocessado, com alça para transporte, adaptável a qualquer paciente, de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada em conformidade com a Guideline 2015, possibilidades de atualização futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas. Suporte básico de vida com identificação visual através de orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíaca a ser aplicada no tórax do paciente.

Auto-teste: Realiza auto teste ao ser ligado periodicamente. Informa o percentual da carga da bateria, quando detectada que a bateria está com percentual baixo os alarmes serão iniciados emitindo um sinal sonoro e visual, a frequência do auto teste aumenta à medida que a bateria vai perdendo carga.

Alimentação: 110/220 volts

Anula carga: Descarga interna após 30 segundos se não houver sido acionado o botão luminoso de tratamento.

Bateria: De Lithium - polímero recarregável de longa duração û Pack de baterias que possibilita tanto a utilização de baterias recarregáveis quanto baterias descartáveis com aviso sonoro da bateria que está sendo utilizada.

Capacidade da bateria descartável: Capacidade para 250 choques, 12 horas de monitoramento, 5 anos em stand-by.

Carga infantil: 1ª desfibrilação 2 J/Kg, desfibrilações subseqüentes: 2 a 4J/Kg û com limite de 50 Joules û uso infantil de 01 a 08 anos de idade.

Comandos: Comandos de voz, texto, sinais visuais. Dispõe de comando de voz e texto apresentados em display, que instrui o socorrista/profissional durante a seqüência da RCP.



PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 231419/2025

Suporte básico / avançado de vida com identificação visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a sequência da R.C.P. Realiza auto teste periodicamente. Programação pré e pós-choque, indicando a energia real armazenada a ser entregue. Com metrônomo interno que auxiliar o usuário no ritmo da RCP, com sinal sonoro indicando o momento correto para a massagem cardíaca a 100 compressões torácicas por minuto.

Conexão das pás: As pás ficam conectadas ao equipamento e enquanto esta não é conectada o DEA informa por comando de voz e texto, indicando a necessidade de conectá-las.

Conectores: Conector das pás de choque (eletrodos) na parte frontal do equipamento.

Deteções: Detecta automaticamente arritmias malignas, TV E FV, que necessitam de desfibrilação automática.

Dados visualizados no display: Visualiza a curva, o número de choques, cronômetro, indicador do nível de bateria, BPM, as mensagens de texto.

Display de cristal líquido colorido: 4,6" aprox. û Colorido

ECG: Sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS, apresentando a curva do ECG no display do equipamento.

Frequência cardíaca: 10-300 BPM com apresentação numérica no display.

Gravação de som: OPCIONAL gravação de som ambiente.

Gabinete: Em polímero de alto impacto û totalmente isolado.

Grau de proteção: IP 56 û Proteção contra entrada de sólidos e líquidos.

Impedância: Medidas da impedância para ajuste da fase 1 e 2 da onda bifásica (20-200Ohms), ajustando o tempo de duração, o nível de corrente elétrica do choque, aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao paciente não permitindo disparo com pás abertas ou em curto-circuito.

Idioma: Português

Inmetro: Certificado no INMETRO NBR IEC 60.601-1, 60.601-2-27, 60.601-1-2, 60.601.2-4

Joules: 200, 270 ou 360 joules.

Softwares: Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão.

Software Fênix: através deste software é possível visualizar todos os eventos ocorridos durante a toda utilização do equipamento. Através do Cartão de memória ou do cabo USB será possível a transferência dos dados para o software Fênix que permitirá uma análise detalhada dos eventos gravados durante a utilização do DEA. Permite visualização de todos os dados armazenados.

Exibição das curvas, eventos, informações gerais, impressão de dados, alteração de idioma,

Visualização de eventos ocorridos, data e hora, descrição da ocorrência.

Modo de desfibrilação: 150-200-200 joules.

Modos de desfibrilação opcionais: 90-130-150 joules/ 150-150-150 joules/150-150-200 Joules/ 150-200-360 Joules.

Pás descartáveis: Pás descartáveis adulto/infantil.

Peso: Peso aproximado de 1,9 kg.

Saída para Uso em ambulância: O equipamento funciona conectado diretamente a bateria da ambulância 12 VDC via entrada VDC no próprio DEA, para que na ausência da bateria interna ele continua em pleno funcionamento.

Tempo de carga: Menor que 5 segundos para 150 joules.

Tipo de onda: Bifásica Exponencial Truncada.

Softwares: Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão.

Temperatura ambiente: 0°C a 50°C

Umidade relativa do ar: 10% a 95% - sem condensação

Classificação: CF

Grau de proteção: IP 56 û Proteção contra entrada de sólidos e líquidos.

Acessórios: 01 Cabo de força, 01 bateria de lítio recarregável, 01 jogo de pás descartável adulto, 01 manual do usuário e certificado de garantia.

Certificado NBR IEC 60.601-1, NBR IEC 60.601-2-27, NBR IEC 60.601-1-2, NBR IEC 60.601-2-4 emitido pelo INMETRO. CE û Comunidade Européia CE 0120. ISSO 9001:2000 SGS. ISSO 13485:2003 SGS.

Material Disponível para envio Imediato

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade



CNPJ: 01.505.499/0001-51

IE: 0621994280092

AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES, 800, COQUEIROS

BELO HORIZONTE/MG – CEP: 30881202

Fone: (31) 3074-3820

E-mail: renato@dormed.com.br

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 231419/2025

Total Bruto dos Produtos :	R\$	7.895,00
Desconto (-) :	R\$	0,00
Total Liquido dos Produtos :	R\$	7.895,00
Frete :	R\$	100,00
Outras Despesas :	R\$	0,00
Total Geral da Proposta :	R\$	7.995,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O total geral da proposta deverá ser pago, 28 DIAS conforme estipulado abaixo:
Valores a cobrar após Confirmação do Pedido.

Parcela	Valor
01	7.995,00

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Validade da Proposta:	17/06/2025
Frete:	Incluso
Assistência Técnica:	Prestada diretamente pelo Fabricante.
Garantia:	12 meses para equipamentos 3 meses para acessórios, contra defeitos de fabricação.
Instalação / Treinamento:	Não incluso

OBSERVAÇÃO:

Condição de pagamento e entrega mediante análise de estoque e crédito para faturamento.
Condições válidas para a Proposta Comercial em questão, toda e qualquer mudança deve ser informada para revisão da proposta.
A mercadoria deve ser aberta e conferida no Ato da Entrega. Não aceitaremos reclamações posteriores ao recebimento, após a assinatura da minuta de entrega e/ou canhoto da Nota Fiscal.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco:	BANCO ITAU
Nº Banco:	341
Agência:	1382
Conta Corrente:	11454-2
Favorecido:	DORMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ Favorecido:	01.505.499/0001-51

DADOS PARA FATURAMENTO:

Cliente:	VALE S.A.	IE:	090024161.53-25
CNPJ:	33.592.510/0008-20	E-mail:	nfe@vale.com
Telefone:	3916-3453		
Endereço:	FAZ CORREGO DO FEIJAO, S/N		
Bairro:	ETC ALBERTO FLORES	Cidade:	BRUMADINHO
UF:	MG	CEP:	35460000

ENDEREÇO PARA ENTREGA:

Endereço:	RODOVIA MG 040 S/N	Cidade:	BRUMADINHO
Bairro:	SANTA CRUZ	CEP:	35460000
UF:	MG		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

DEVIDO A ALTA DEMANDA ATUAL, ANTES DE FECHAR O PEDIDO, GENTILEZA VERIFICAR DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE, SUJEITO A LISTA DE ESPERA

Na expectativa de sua aprovação, nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas e/ou solicitações.

Att.
RENATO
GERENTE COMERCIAL
(31) 3074-3820