

1.-) Se declaran valores enteros en una lista, por ejemplo [10, 22, 30, 45, 32, 200, 11, 4, 70]. Visualizar, cuantos múltiplos de 10 hay en la lista. En el ejemplo serían 4 (10, 30, 200 y 70).

2.-) Se declaran valores enteros en una lista [10, 22, 30, 45, 32, 200, 11, 4, 70] y dos valores enteros: numero1 y numero2.

a) Cuántos valores de la lista están contenidos entre los valores numero1 y numero2, inclusive ambos. Por ejemplo: si los dos números son: 40 y 100, habrían dos valores.

b) Visualizar los valores (el 45 y el 70).

3.-) Se declara una lista con valores numéricos. Por cada valor, visualizar su cuadrado. Para obtener el cuadrado, declarar una función (con su return correspondiente).

Si lista es [2,3,4,8,5], los valores visualizados serán: 4, 9,16,64,25.

4.-) En una lista se guardan los login o nombres de usuarios (los que se quieran). En otra lista se guardan las correspondientes claves. Se pide:

a) Dado un login y clave de un usuario por teclado, visualizar SI o NO está registrado, es decir, si su login está en la lista primera y su clave está en la lista segunda.

Por ejemplo: lista_login = ["manu", "loli", "root", "usuario1"]

lista_claves = ["1234", "loli200", "4256", "usuario1"]

Si los datos del usuario son: login —> "root" y clave —> "4256", se visualiza el mensaje: "el usuario SI está correctamente registrado".

5.-) Se declara una lista con valores numéricos. Visualizar las posiciones donde haya algún número negativo junto al valor correspondiente.

Por ejemplo: lista = [10, -22, 30, 45, -32, 200, -11, 4, -70].

En este caso se visualiza:

posición 1, valor -22

posición 4, valor -32

posición 6, valor -11

posición 8, valor -70

6.-) En una lista se guardan los sueldos de los empleados. Visualizar cuantos ganan más de 2000 euros.

7.-) Se declaran dos listas con valores numéricos. Se pide visualizar los valores repetidos en ambas listas en la misma posición. Por ejemplo en:

lista1 = (3, 6, 7, 8, 9, 33)

lista2 = (3, 4, 7, 3, 9, 33)

La respuesta es 3, 7, 9 y 33.

8.-) Se declara una lista con valores numéricos.

- a) Visualizar la media de los valores positivos
- b) Visualizar la media de los valores negativos.

9.-) Se declara una lista con valores numéricos.

- a) Visualizar la media de los valores situados en posiciones pares.
- b) Visualizar la media de los valores situados en posiciones impares.

10.-) Se declara una lista con valores numéricos.

- a) Visualizar los valores de la lista superiores a la media global.