Comandos y resultados

Medidos el 3 de octubre de 2026 en este Mac, dentro de `/Users/jose/Documents/the-power/3-rag`. El servidor de la demo ya estaba en marcha cuando se cronometraron las peticiones HTTP. No son tiempos de un aula llena.

Antes de la demo

Comando	Código	Tiempo	Qué salió
`bun run preflight`	0	0,14 s	`APP_MODE efectivo: demo`. Sin RAG `offline-demo`. RAG y CRAG `offline-fixture`. `verificado remotamente: no`. Bun 1.4.2. Node del sistema v24.16.0.
`bun run preflight -- --capability sin-rag`	0	0,09 s	Añade `capacidad pedida: sin-rag`. Sigue en demo.
`bun run preflight -- --capability rag`	0	0,09 s	`capacidad pedida: rag`.
`bun run preflight -- --capability crag`	0	0,09 s	`capacidad pedida: crag`.
`bun run activate`	0	0,05 s	Plan. `comando plan: simulación, sin red`.
`bun run activate -- plan`	0	0,04 s	El mismo plan, sin red.
`bun run ingest-plan`	0	0,03 s	Imprime el plan de activación. No embebe ni crea recursos.

`bun run dev` anunció `http://localhost:5173/`. No se usó `--host`.

Salud

`GET http://localhost:5173/api/health` respondió 200 en 0,033 s.

Campos útiles: `phase crag`, `execution demo`, corpus `c3a59a406888b`, contenido `cc037ef0bb1f7`, perfil `p9e8e8e03627e`, familia `fixture`, embedding `fixture-token-hash-v1`, 128 dimensiones, `remoteRevision` null, cobertura de ejercicios `partial`, remoto `not-verified`.

El banner de la interfaz traduce eso a: perfil demo (fixture), temario completo, calendarios completos, ejercicios parcial, remoto no verificado.

Preguntas de la demo

Todas `POST /api/chat`, HTTP 200. El cuerpo lleva `mode`, `audience` y `messages` con `parts: [{ type: "text", text }]`. En CRAG con guion se añade `demoScenario`.

Caso	Tiempo	Texto que hay que reconocer
Sin RAG, pregunta de LangGraph	0,196 s	`Demostración local sin modelo.` Origen `offline-demo`. Uso y coste no medidos.
RAG básico, misma pregunta, General	0,011 s	Empieza por `Respuesta de la canalización local de prueba.` Cita `c3a59a406888b:s05-langgraph:00` y, en esta pasada, también `c3a59a406888b:s14-agentes:00`.
RAG, beca de 1991, General	0,004 s	`No hay contexto utilizable en el corpus seleccionado.`
RAG, «¿Cuándo es la clase de RAG?», General	0,004 s	Pide elegir L/X o M/J.
RAG, «¿Cuándo es la clase de RAG S10?», M/J	0,003 s	Cita `c3a59a406888b:calendario-mj:10` y `2026-10-22`. No apareció `2026-10-26`.
CRAG `sufficient-s5`	0,009 s	Cita S5. Prefijo `Respuesta de prueba del grafo CRAG.`
CRAG `partial-s5-s6`	0,008 s	Cita S5 y S6.
CRAG `irrelevant-then-s6`	0,007 s	Cita S6.
CRAG `missing-info`	0,006 s	Rechazo. Búsquedas 3, reformulaciones 2, generación 0.
CRAG `clarify-cohort`	0,004 s	Pide cohorte. Búsquedas 0.
CRAG `evaluator-error`	0,004 s	`El evaluador devolvió una salida que no se puede usar. No se reintenta.`
CRAG libre, modelos abiertos, General	0,004 s	Cita `c3a59a406888b:s07-modelos-abiertos:00`. Sigue siendo canalización de prueba.

El rechazo CRAG de la beca trajo `origin` `offline-fixture`, `completion` `refused`, `usage` null y `cost` null. El escenario era `missing-info` y `fixture` true.

Comandos que no se lanzaron

No se ejecutó `activate --execute`, ni `status --read`, ni la sonda, ni la ingesta, ni `test`, ni `test:entrypoint`. Esos últimos ya constan en `docs/phase-7-verification.md` y el código no cambió en este paquete.