

1. CONFIGURACION DE LA RASPBERRY

Este documento va a explicar los pasos a seguir para configurar la raspberry, para poder trabajar de una manera comoda y facil.

1. El primer paso se formatea la SD en fat 32.
2. Se descarga **NOOBS** desde internet (la version de 2GB) y se descomprime en la raiz de la SD
3. Se introduce la SD en la raspberry, se conecta la raspberry a la red electrica, a un montior y a un raton y se inicia.
4. Se instala el sistema operativo Raspbian. Tardara mas o menos media hora
5. Una vez se muestre el escritorio **Raspbian** se apaga la raspberry
6. Vamos otra vez al ordenador y en la SD en el directorio /boot, añadimos un fichero vacio sin extension que se llame **“ssh”** (esto es para activar ssh en el arranque automaticamente)
7. En el directorio /boot creamos un fichero **“wpa_supplicant.conf”** con el siguiente texto:

```
1 ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
2 update_config=1
3 country=ES
4
5 network={
6     ssid="nombre-de-tu-wifi"
7     psk="password-de-tu-wifi"
8     key_mgmt=WPA-PSK
9 }
```

8. Asi la raspberry se conectara al wifi automaticamente al arrancar, y podremos configurarla por ssh. Es recomendable que en ssid y psk pongamos una red creada con el movil para asi poder usarla en todos los sitios de trabajo.
9. Nos conectamos por ssh usando **“ssh pi@raspberrypi.local”** y como contraseña **“raspberry”**

2. Activacion del bluetooth para el SERVER

1. Ejecutar los comandos:
sudo apt-get update
sudo apt-get install bluetooth
sudo apt-get install bluez
sudo apt-get install python-bluez
sudo apt-get install bluez-utils

2. Procederemos a emparejar el ESP-32 (o móvil para pruebas)

```
sudo bluetoothctl
[bluetooth]# power on
[bluetooth]# agent on
[bluetooth]# discoverable on
[bluetooth]# pairable on
[bluetooth]# scan on
[bluetooth]# pair <MAC_BLUETOOTH_DEL_ESP32>
[bluetooth]# paired-devices ← Comprobamos que esta emparejado
```

3. Establecemos el canal (puerto)

```
sudo sdptool add --channel=22 SP
sudo sdptool browse local
```

- En caso que obtengas este error: *Failed to connect to SDP server on FF:FF:FF:00:00:00:No such file or directory*

```
sudo nano/lib/systemd/system/bluetooth.service
```

- Añade **--compat** a esta línea:

```
ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd --compat
```

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart bluetooth
```

```
sudo chmod 777 /var/run/sdp
```

```
sudo sdptool add --channel=22 SP
```

3. Configurar script para el arranque

Al arrancar la RASPBERRY se pone en modo emparejable y descubrible (esto lo hace el script **arrancarServidor.sh**), esto es que desde el móvil por ejemplo te saldrá para vincular (en ajustes) una vez vinculada por ejemplo con el Bluetooth terminal podemos mandarle mensajes, en un futuro en vez de usar el terminal usaremos la app android. **En cambio la ESP32 la tendremos que vincular desde la RASPBERRY**, antes de que puedan comunicar. Para ello haremos estos pasos en la RASPBERRY:

```
sudo bluetoothctl
[bluetooth]# power on
[bluetooth]# agent on
[bluetooth]# discoverable on
[bluetooth]# pairable on
[bluetooth]# scan on
[bluetooth]# pair <MAC_BLUETOOTH_DEL_ESP32>
```

Ahora se va a poner en la Raspberry que se ejecute automaticamente al arrancar el script (arrancarServidor.sh) el cual pone el modo discover, activa puerto 22 y arranca el servidor, si queremos parar el servidor CTRL-C (por ssh matamos el proceso con ps, y kill), si no pasandole al servidor por "BluetoothTerminal" el string ("killServer") se para tambien.