

Cómo lanzar el experimento Dilemas

Los comandos se pegan en **PowerShell**, uno por uno, y se presiona Enter. <CARPETA> es la carpeta del proyecto en ese computador.

1 · Solo la primera vez: instalar

```
cd "<CARPETA>\Dilemas_SEA2"
py -3.13 -m venv venv
.\venv\Scripts\python -m pip install otree==5.11.5
$env:PATH = "$PWD\venv\Scripts;$env:PATH"
otree resetdb
```

Cuando pregunte, escribir **y**.

⚠ "otree resetdb" borra los datos. Solo se usa al instalar, nunca después de una actividad.

2 · Cada vez: prender el experimento

1. Conectar el Wi-Fi del computador al router **dlink_DWR-932C_313C**.
2. Prender:

```
cd "<CARPETA>\Dilemas_SEA2"
$env:PATH = "$PWD\venv\Scripts;$env:PATH"
otree prodserver 8000
```

Está listo cuando dice "timeoutworker is listening...". ⚠ No cerrar esa ventana.

3. En otra ventana escribir **ipconfig**. En "Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi" anotar la **Dirección IPv4**: es la IP del computador.

- ✓ Dirección IPv4 (computador): **192.168.0.23** → esta va en el enlace
- ✗ Puerta de enlace (router): 192.168.0.1 → esta NO

Se cambia solo lo que va entre **http://** y **:8000**. Puede cambiar de un día a otro: revisarla siempre.

`http://localhost:8000/room/dilemas` → `http://192.168.0.23:8000/room/dilemas`

3 · Abrir el espacio: elegir una forma

Por sala **RECOMENDADA**

1. Abrir **localhost:8000/rooms** → **Dilemas**.
2. Elegir **debate_conflict**, poner el número de estudiantes y **Create**.
3. Enlace (siempre el mismo):
http://IP:8000/room/dilemas

El estudiante escribe su puesto: pc1, pc2...

Por sesión

1. Abrir **localhost:8000/sessions** → **Create new session**.
2. Elegir **debate_conflict**, poner el número de estudiantes y **Create**.
3. En **Links** copiar el **Session-wide link** y cambiar **localhost** por la IP:
http://IP:8000/join/xxxxxx

El enlace cambia en cada sesión.

⚠ El número de estudiantes siempre múltiplo de 4 (4, 8, 12...). No abrir el enlace para probar: ocupa un puesto.

4 · Durante y al terminar

- **Estudiantes**: conectarse al Wi-Fi del router, apagar los datos móviles y abrir el enlace con **http://** al inicio.
- **Seguir el avance**: pestaña **Monitor** de la sesión. "Por favor espere" es normal.
- **Al terminar**: pestaña **Data** → descargar el Excel y guardarlo aparte. Apagar con **Ctrl + C**.

Si algo falla

- **Se queda cargando**: el computador no está en el Wi-Fi del router (paso 2.1).
- **No abre en el teléfono**: apagar datos móviles y escribir **http://**.
- **"Session is full"**: crear una sesión nueva con más cupos.
- **Error en "Instrucciones generales"**: la sesión no es múltiplo de 4.

Para probar sin estudiantes: en el paso 2 usar **otree devserver 0.0.0.0:8000** y abrir **localhost:8000/demo** → debate_conflict (los datos de prueba se borran al cerrar).