

Nombre:

Fecha:

NOTA:

Examen 1a Avaluació - UD2-UD3 - RA3-RA5

NOTA	
RA3	RA5

1. Quina serà l'eixida per pantalla d'aquest codi?

```
def suma(a, b):  
    return a + b  
  
resultat = suma(4, 5)  
print("El resultat és:", resultat)
```

- a) El resultat és: 9
- b) El resultat és: 45
- c) El resultat és: None
- d) El resultat és: 4

2. Què farà el següent codi si s'executa?

```
def salutacio(nom="Usuari"):  
    return f"Hola, {nom}!"  
  
print(salutacio())  
print(salutacio("Joan"))
```

- a) Hola, Usuari! Hola, Joan!
- b) Usuari Joan
- c) Hola, None! Hola, Joan!
- d) Error

3. Què farà el següent codi?

```
llista = [10, 20, 30, 40]  
llista[2] = 35  
print(llista)
```

- a) [10, 20, 30, 40]
- b) [10, 20, 35, 40]
- c) [35, 20, 30, 40]
- d) [10, 20, 40, 35]

<https://portal.edu.gva.es/iesjaumeeljust/>

4. Què farà aquest codi?

```
llista = ["pa", "formatge", "tomàquet"]  
llista.append("pernil")  
del llista[1]  
print(llista)
```

- a) ['pa', 'tomàquet', 'pernil']
- b) ['pa', 'formatge', 'tomàquet', 'pernil']
- c) ['formatge', 'tomàquet', 'pernil']
- d) ['pa', 'pernil', 'tomàquet']

5. Quina serà l'eixida del següent codi?

```
x = 5  
y = 2  
z = x ** y  
print(z)
```

- a) 7
- b) 25
- c) 10
- d) 2

6. Quina instrucció s'utilitza per eixir d'un bucle while abans que la condició siga falsa?

- a) continue
- b) pass
- c) break
- d) exit

7. Quina afirmació és certa sobre les assercions en Python?

- a) Les assercions llançaran errors sempre que una condició falli.
- b) Les assercions es poden desactivar en mode de producció per millorar el rendiment.
- c) Les assercions es poden utilitzar per capturar excepcions específiques.
- d) Les assercions no es poden utilitzar per verificar condicions internes al codi.

8. Quina serà l'eixida del següent codi?

```
x = 5
y = 10
if x < y:
    z = x * 2
else:
    z = y / 2
print(z)
```

- a) 10
- b) 2.0
- c) 5
- d) 20

9. Quina és la funció principal d'un bloc try/except en Python?

- a) Depurar errors lògics
- b) Manipular el flux de control
- c) Capturar i manejar assercions
- d) Cap és certa

10. Què fa l'excepció ValueError en Python?

- a) Es produeix quan intentem accedir a una llista amb un índex que no existeix.
- b) Es produeix quan intentem convertir una cadena no numèrica a un enter.
- c) Es produeix quan intentem dividir un nombre per zero.
- d) Es produeix quan intentem capturar una asserció que no té valor.

11. Com es pot evitar que un codi es "bote" una iteració de bucle quan s'ha complert una condició?

- a) Usant pass
- b) Usant break
- c) Usant continue
- d) Usant exit

12. Què fa el mètode `input()` a Python?

- a) Demana dades a l'usuari i retorna un valor enter.
- b) Demana dades a l'usuari i retorna un valor com a cadena de text.
- c) Llegeix el contingut d'un fitxer.
- d) S'utilitza per imprimir resultats per pantalla.

13. Quina és l'eixida del següent codi?

```
for i in range(3, 8):  
    print(i)
```

- a) 3 4 5 6 7 8
- b) 3 4 5 6 7
- c) 1 2 3 4 5
- d) Cap és correcta

14. Quina afirmació és correcta sobre les excepcions?

- a) Les excepcions es poden capturar només dins de bucles.
- b) Quan una excepció es llança, l'execució del programa es deté immediatament si no es captura.
- c) Les excepcions són útils per controlar les condicions de l'usuari.
- d) Les excepcions es poden capturar amb `assert`.

15. Com es pot eixir d'un bucle `while`?

- a) Amb `break`
- b) Amb `continue`
- c) Amb `pass`
- d) Amb `exit`

16. Quina serà l'eixida d'aquest codi?

```
x = 0  
assert x == 0, "El valor ha de ser positiu"
```

- a) El valor ha de ser positiu
- b) No surt cap error
- c) `AssertionError`: El valor ha de ser positiu
- d) `ValueError`: El valor ha de ser positiu

17. En quina situació s'utilitza el mètode `finally` dins de l'estructura `try/except`?

- a) Per capturar excepcions
- b) Per garantir que el codi que conté s'executi sempre
- c) Per definir l'error que es llançarà
- d) Per executar quan finalitza el codi

18. Quina eixida per pantalla produeix este codi `if/elif/else`?

```
x=2
y=1

if(x==2):
    print("Hola X")

if(y==1):
    print("Hola Y")

elif(x==2):
    print("Hola de nou X")

else:
    print("Adéu")
```

- a) Hola X / Hola Y
- b) Hola X / Hola Y / Hola de nou Y
- c) Hola X / Adéu
- d) Cap és correcta

19. Quina serà l'eixida del següent codi?

```
for i in range(3, 6):
    print(i)
```

- a) 3 4 5 6
- b) 0 1 2 3 4 5
- c) 3 4 5
- d) 3 4

20. Com canvien les variables durant les iteracions 2 i 3 d'aquest codi? Completa la taula de traça.

```
suma = 0
for i in range(1, 6):
    if i % 2 == 0:
        suma += i
    else:
        suma -= 1
print("Resultat final:", suma)
```

Iteració (i)	Condicció $i \% 2 == 0$	Valor de suma	Valor de i
2			
3			

21. Quina serà l'eixida d'aquest codi?

```
num = 5
print("El número és: " + num)
```

- a) El número és: 5
- b) El número és: Error
- c) TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
- d) El número és: num

22. Què fa el següent codi?

```
with open('fitxer_A.txt', 'r') as fitxer_A:
    contingut = fitxer_A.read()
```

```
with open('fitxer_B.txt', 'w') as fitxer_B:
    fitxer_B.write(contingut)
```

- a) El codi llegeix el fitxer B i afegeix el contingut a un altre fitxer.
- b) El codi llegeix el contingut d'el fitxer A i el copia a un nou fitxer.
- c) El codi crea un fitxer de text amb el contingut llegit del fitxer B.
- d) El codi copia el fitxer font al destí mantenint l'estructura original.

23. Quin error es produeix si intentem obrir un fitxer en mode de lectura ('r') que no existeix?

- a) FileNotFoundError
- b) PermissionError
- c) ValueError
- d) Cap és correcta

24. Quina diferència hi ha entre obrir un fitxer amb mode 'x' i amb mode 'w'?

- a) El mode 'w' llança un error si el fitxer ja existeix, mentre que el mode 'x' el sobreescriu.
- b) El mode 'w' crea un fitxer nou si no existeix, mentre que el mode 'x' llança un error si el fitxer ja existeix.
- c) El mode 'x' crea un fitxer nou i l'obre per escriptura, mentre que el mode 'w' només el llegeix.
- d) No hi ha cap diferència entre els dos modes, són exactament iguals.

25. Què fa el següent codi quan intenta llegir un fitxer que no existeix?

```
try:
    with open('document_no_existent.txt', 'r') as fitxer:
        contingut = fitxer.read()
except PermissionError:
    print("El fitxer no existeix.")
else:
    print("Fitxer llegit correctament.")
finally:
    print("Operació de fitxer acabada.")
```

- a) El codi llançarà un error específic i imprimirà el missatge "S'ha produït un error."
- b) El codi captura qualsevol error general i imprimeix "S'ha produït un error."
- c) El codi intentaria llegir el fitxer correctament i imprimira "Fitxer llegit correctament."
- d) El codi imprimiria només "Operació de fitxer acabada."

Preguntes RA3: 0 - 20

Preguntes RA5: 21 - 25

Taula de Respostes (SOLS S'AVALUARAN LES RESPOSTES PRESENTS EN ESTA TAULA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25

<https://portal.edu.gva.es/iesjaumeeljust/>