

Nombre:

Fecha:

NOTA:

Examen Recuperació - RA3-RA5

NOTA	
RA3	RA5

Preguntes RA3

1. Quina serà l'eixida per pantalla d'aquest codi?

```
def suma(a, b):  
    return a + b  
resultat = suma("4", "5")  
print("El resultat és:", resultat)
```

- a) El resultat és: 9
- b) El resultat és: None
- c) TypeError
- d) Cap és correcta

2. Què farà el següent codi si s'executa?

```
def salutacio(nom="Usuari"):  
    return f"Hola, {nom}!"  
  
print(salutacio(hola))  
print(salutacio("Joan"))
```

- a) Hola, Usuari! / Hola, Joan!
- b) Hola hola / Hola Joan
- c) Hola, None! Hola, Joan!
- d) NameError: name 'hola' is not defined

3. Què farà el següent codi?

```
llista = [10, 20, 30, 40]  
llista[4] = 35  
print(llista)
```

- a) [10, 20, 30, 35]
- b) [10, 20, 35, 40]
- c) [35, 20, 30, 40]
- d) Cap és correcta

<https://portal.edu.gva.es/iesjaumeeljust/>

4. Quin error presenta el següent codi?

```
x = 10
if x > 5:
print("És major que 5")
```

- a) Error de sintaxi en la condició if
- b) Error d'indentació
- c) Error en la funció print
- d) El codi és correcte i s'executa sense errors

5. Quina serà l'eixida del següent codi?

```
x = 5
y = 3
z = x % y
print(z)
```

- a) 7
- b) 25
- c) 15
- d) 2

6. Un bucle while acaba quan...

- a) Es compleix la condició del bucle
- b) No es compleix la condició del bucle
- c) Quan usem exit
- d) a) i c) són correctes

7. Quina afirmació és certa sobre les assercions en Python?

- a) Les assercions llançaran excepcions sempre que una condició siga certa.
- b) Les assercions no llancen excepcions
- c) Les assercions es poden utilitzar per llançar excepcions, les capturem o no.
- d) Les assercions es poden utilitzar per capturar excepcions.

8. Quina serà l'eixida del següent codi?

```
x = 5
y = 10
if x < y:
    z = x * 2
if z >= 10:
    z = y / 2
print(z)
```

- a) 10
- b) 2.0
- c) 5
- d) 20

9. Quina és la funció principal d'un bloc try/except en Python?

- a) Depurar errors lògics
- b) Manipular el flux de control
- c) Llançar excepcions
- d) Cap és certa

10. Què fa l'excepció IndexError en Python?

- a) Es produeix quan accedim a la posició 0 de range(1,4)
- b) Es produeix quan utilitzem un tipus de dada incorrecte com a índex.
- c) Es produeix quan intentem accedir a un element fora dels límits d'una seqüència.
- d) a) i c) són correctes

11. Quina instrucció permet saltar a la següent iteració d'un bucle quan es compleix una condició, sense eixir del bucle?

- a) Usant pass
- b) Usant break
- c) Usant continue
- d) Usant exit

12. Què fa el mètode `input()` a Python?

- a) No mostra cap missatge per pantalla, llig una entrada de l'usuari i la converteix automàticament en un valor numèric.
- b) Mostra el missatge per pantalla que se li passe, llig una entrada de l'usuari i la retorna sempre com una cadena.
- c) Mostra el missatge per pantalla que se li passe i llig dades des d'una font externa definida pel sistema.
- d) Mostra el missatge per pantalla que se li passe.

13. Quina és l'eixida del següent codi?

```
for i in range(2, 3):  
    print(i)
```

- a) 2 3
- b) 3
- c) 2
- d) Cap és correcta

14. Quina afirmació és incorrecta sobre les excepcions?

- a) Les excepcions es poden llançar amb `assert`.
- b) Quan una excepció es llança, l'execució del programa es deté sempre.
- c) Les excepcions són útils per controlar errors de lectura de fitxers.
- d) Les excepcions es poden capturar encapsulant el codi en un `try/except`.

15. Com es pot eixir d'un bucle `for`?

- a) Amb `break`
- b) Amb `continue`
- c) Amb `pass`
- d) Amb `exit`

16. Quina serà l'eixida d'aquest codi?

```
x = 0
for i in range(2,5):
    x+=i
assert x < 10, "El valor ha de ser menor de 10"
```

- a) El valor ha de ser menor de 10
- b) ValueError: El valor ha de ser menor de 15
- c) AssertionError: El valor ha de ser menor de 10
- d) No produeix cap eixida

17. En quina situació s'utilitza el bloc `else` dins de l'estructura `try/except`?

- a) Per capturar excepcions no controlades previament
- b) Per garantir que el codi que conté s'executi sempre
- c) Per executar si no hi han excepcions
- d) Per executar quan finalitza el codi

18. Quina eixida per pantalla produeix este codi `if/elif/else`?

```
x = 2
y = 1

if(x != 2):
    y-=1

else:
    y+=1

if(y == 2):
    y+=1

elif(x == 2):
    y+=2

else:
    print("Adéu")

if(x-y == 1):
    print("Eixida espectacular")
else:
    print(str(x)+ " " + str(y))
```

- a) Eixida espectacular
- b) 24
- c) 23
- d) Adeu
31

19. Quina serà l'eixida del següent codi?

```
for i in range(6, 3):  
    print(i)
```

- a) 3 4 5 6
- b) 6 5 4 3
- c) 6 5 4
- d) Cap és correcta

20. Que val la variable suma al finalitzar la tercera iteració del bucle?

```
suma = 0  
for i in range(6):  
    if i == 2:  
        continue  
    if i % 2 == 1:  
        suma += i % 2  
    else:  
        suma -= 1  
print("Resultat final:", suma)
```

- a) -1
- b) 0
- c) 1
- d) 2

Preguntes RA5

21. Que passaria si el fitxer `fitxer_A.txt` no existeix quan executem el següent codi?

```
with open('fitxer_A.txt', 'r') as fitxer_A:  
    contingut = fitxer_A.read()
```

- a) El codi capturaria el `FileNotFoundError` i continuaria.
- b) El codi llançaria un error immediatament i es detindria.
- c) El codi llegiria un fitxer buit.
- d) El codi crearia automàticament el fitxer si no existia.

22. Què passa si intentem obrir un fitxer que no existeix en mode "x"?

- a) Python llança un `FileNotFoundError`.
- b) Python crea el fitxer correctament.
- c) Python llança un `PermissionError`.
- d) Python obri el fitxer en mode només lectura.

23. Com capturariéu una excepció d'entrada/eixida i treball amb fitxers que no siga una excepció coneguda com a `ValueError` o `TypeError`?

- a) Utilitzant un `try/except` per capturar `IOError`.
- b) Utilitzant `assert` dins de la secció `try`.
- c) Capturant qualsevol excepció genèrica amb `except Exception`.
- d) Creant una excepció personalitzada amb `raise`.

24. Quin tipus d'excepció es llançarà si intentem escriure en un fitxer en mode de només lectura?

```
with open("exemple.txt", "r") as f:  
    f.write("Hola món")
```

- a) `FileNotFoundError`
- b) `PermissionError`
- c) `ValueError`
- d) `TypeError`

25. Quina funció del mòdul `j` son s'utilitza per llegir dades d'un fitxer JSON?

- a) `json.read()`
- b) `json.start()`
- c) `json.load()`
- d) `json.open()`

26. Quin mètode llegeix tot el contingut d'un fitxer d'una sola vegada?

- a) `readline()`
- b) `readlines()`
- c) `readAll()`
- d) `read()`

27. Què passa si obrim un fitxer en mode `'w'` i el fitxer ja existeix?

- a) Python llança un error
- b) El contingut s'afegeix al final
- c) El contingut es sobrescriu
- d) El fitxer no es modifica

28. Què passarà quan s'executa aquest programa si l'usuari introdueix "hola" com a edat?

```
nom = input("Nom: ")  
edat = input("Edat: ")
```

```
print(f"Hola {nom}, l'any que ve tindràs {edat + '1'} anys.")
```

- a) Mostra: Hola , l'any que ve tindràs hola1 anys.
- b) Mostra un `ValueError` perquè no es pot convertir "hola" a enter
- c) Mostra només el nom i ignora l'edat
- d) Mostra un `TypeError` perquè no es poden sumar edat i 1

29. Què passarà si el fitxer “dades.txt” no existeix quan s’executa aquest codi?

```
try:
    with open("dades.txt", "r") as f:
        contingut = f.read()
        print("Contingut:", contingut.upper())
except FileNotFoundError:
    print("Fitxer no trobat!")
```

- a) Es crearà automàticament el fitxer i mostrarà un contingut buit
- b) Es mostrarà el missatge: Fitxer no trobat!
- c) Es produirà un PermissionError
- d) Mostrarà un error de sintaxi

30. Què farà aquest codi si el fitxer “noms.txt” existeix i conté les línies:

Joan
Maria
Pepe

```
try:
    with open("noms.txt", "r") as f:
        for linia in f:
            print(linia.upper())
except Exception as e:
    print("Error:", e)
```

- a) Mostra cada nom en majúscules.
- b) Mostra cada nom en la primera lletra en majúscula.
- c) Llença un ValueError perquè no podem fer upper() a la linia.
- d) No mostra res perquè cal utilitzar readlines().

Preguntes RA3: 0 - 20

Preguntes RA5: 21 - 30

Taula de Respostes (SOLS S'AVALUARAN LES RESPOSTES PRESENTS EN ESTA TAULA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

<https://portal.edu.gva.es/iesjaumeeljust/>