CALIBRACIÓN DE CÁMARA


Trabajo Nro 1
Alejandra C. Callo Aguilar
Jose H. Jaita Aguilar


Resumen

- Detección del padrón
- Binarizar y findContours con Otsu
- Transformación de espacio
- Detección del centro del anillo
- Resultados y Mejoras

Binarizar y findcontours con Otzu


- El metodo otzu encuentra la varianza entre valores disperson (blanco 255 y negro 0)
- En nuestro caso vario desde 32 hasta 178.






ROI

 La region de interes se actualiza en cada frame, dependiendo de la ultima detección del padron.








Transformación de espacio

 Cambiamos de espacio, de modo que al detectar el orden sea mucho mas fácil.


La transformacion es llamada dos veces.








Tracking



Detección del centro del anillo

- Regresar a la imagen original, y extraer solo la región en donde está en anillo.
- Calcular el centro de masa de los dos contorno y usar el promedio



```
[1206.02, 656.321] [1205.97, 655.897]
2
[1084.8, 621.017] [1084.88, 620.831]
2
[967.232, 587.129] [967.041, 586.782]
2
[852.644, 553.738] [852.473, 553.547]
2
[1232.72, 541.848] [1232.76, 541.443]
2
[741.03, 520.803] [741.055, 520.456]
```


- Se uso dos camaras : PS3 y lifecam
- 20 imágenes por frame.
- 3 padrones: chessboard, circle, rings

RMS

Camera	Chessboard	Circle	Ring 0.227625	
LifeCam	0.254622	0.233688		
PS3	0.345601	0.261889	0.185876	


- Se calcula la matriz de la camara, la cual contiene las distancias focal y los centros opticos, ademas se calcula los 5 coeficientes de distorción.
- El padron de anillo da el mejor resultado de rms para la calibración.

```
rms: 0.254622
Camera Matrix:
[652.1405354042361, 0, 320;
0, 652.1405354042361, 240;
0, 0, 1]
Dist Coeffs:
[-0.02091168150659021;
0.9379747057378891;
0;
0;
```






Antes y despues usando la camara PS3















Imagen a la derecha con calibración, imagen original a la izquierda. PS3 - rings








LIFECAM RINGS





RMS

Camera	Chessboard	Circle	Rings
LifeCam	0.370638	0.2177	0.148326
PS3	0.349146	0.125189	0.204986

Distancia focal (fx fy)

Camera	Chessboard	Circle	Rings
LifeCam	570.6 573.1	616.9 618.4	592,2 594.7
PS3	869.9 867.0	924.7 929.4	831.5 833.1

Centros

S	(CX	cy)	
ti o	<u> </u>	Coo	.ff	

	Р	S3				
. (1	. 4	ĿΟ	4	0	I-O\	

Camera

LifeCam

Distortion Coeffs = (k1 k2 p1 p2 k3)

Camera	Chessboard	Circle	Rings
LifeCam	0.02086369081658167	0.03516728064650094	-0.0710979402240891
	-0.1299971885829539	0.1295410459855558	0.729340703690755
	0.00115638259079395	-0.0051737688957505	0.0051595262349940
	0.00254437777731369	0.01455189376527968	-0.0019585090599969
	0.09641381183127756	-0.3164481357139774	-2.273025218326369
PS3	-0.3263188639086633	-0.37010307138634450	-0.3871039388318425
	-0.2708403386810941	.5230441519666785	0.639585047530688
	-0.0091328598249548	0.00062073862838877	-0.0008722373515382
	0.00146528943549403	-0.0037219406150214	-0.0028879110164752
	1.836965640003434	-1.62500540148747	-2.143526199720469

Chessboard

332.4 229.3

306.4 275.1

Circle

349.9 211.9

323.2 325.3

Rings


339.5

359.1


232.6

259.9


Camera	RMS	Fx	Fy	Cx	Су	
LifeCam (chessboard)	0.370638	570.6	573.1	332.4	229.3	
LifeCam (circle)	0.2177	616.9	618.4	349.9	211.9	
LifeCam (Ring)	0.148326	592,2	594.7	339.5	232.6	
PS3 (chessboard)	0.349146	869.9	867.0	306.4	275.1	
PS3 (circle)	0.125189	924.7	929.4	323.2	325.3	
PS3 (Ring)	0.204986	831.5	833.1	359.1	259.9	







frontal parallel



	Cal. Inicial	Cal. intermedia	Cal. final
fx	697.254	700.27	703.62
fy	700.508	703.82	707.38
СХ	325.26	327.64	329.25
су	245.92	244.5	243.59
rms	0.24241	0.146886	0.148358

Colinearidad

	Sin refinamiento	Con refinamiento
prueba 1	0.0552636	0.0722118
prueba 2	0.061666	0.089307
prueba 3	0.0455403	0.0551342

	RMS	сх	су	fx	fy	colinearidad
chessboard	0.365575	315.964	262.3825	835.5134	834.2809	0.201169
PS3	0.3008	311.465	254.1079	862.1704	861.9566	0.200996
chessboard	0.273077	333.28	226.82	616.72	617.14	0.189816
LifeCam	0.338737	322.68	224.84	587.788	585.4207	0.203616
ring	0.204013	327.4766	245.4116	835.2978	841.22079	0.111414
PS3	0.16205	322.6281	248.3768	802.5028	808.0497	0.129744
ring	0.214894	346.0884	231.6856	649.1335	652.9549	0.09879
LifeCam	0.152757	346.7182	238.5005	580.3936	583.5451	0.0801274

Conclusiones y mejoras

- El padron del anillo da los mejores resultados, debido a que si hay una rotacion o cambio de proyeccion tanto la elipse como el circulo aun mantienen el mismo centro.
- El metodo de otsu para la segmentación da buenos resultados
- Mientras mas preciso sean los puntos de control, mejor sera la calibración.

- Mejorar el calculo de los puntos de control mediante un refinamiento, propuesto en A. Datta.
- → Mejorar la deteccion de anillos lanzando varios hilos con diferentes threshold.