API Solicitud de alta de productos

Servicio web de Business Central para crear solicitudes de alta desde el PDM · Extensión Zummo 1.0.0.1018 · octubre 2026

Qué hace

Permite que el PDM (o cualquier otra aplicación) cree en Business Central una **solicitud de alta de producto**, la misma que se crea a mano en *Solicitud Alta de productos*, y opcionalmente la **lance** al departamento de planificación.

Al recibir el Nº de producto, BC busca su plano en el PDM y **rellena los campos que no se hayan enviado**: descripción, traducciones, motivo, material, peso y "sustituye a". Lo que se envía en la llamada siempre prevalece.

Conexión

Dato	Valor
Servicio	`SolicitudAltaProductos` (página 17483 "ZM PL Items Temporary API", publicada en Servicios web)
OData V4 (recomendado)	`http://<servidor>:<puerto OData>/<instancia>/ODataV4/Company('ZUMMO')/SolicitudAltaProductos` Desarrollo: `http://localhost:7048/BC140/ODataV4/Company('ZUMMO')/SolicitudAltaProductos`
SOAP	`http://<servidor>:<puerto SOAP>/<instancia>/WS/ZUMMO/Page/SolicitudAltaProductos`
Autenticación	Windows (NTLM/Negotiate) con un usuario de BC. Ese usuario necesita el conjunto de permisos **ZUMMO** y, para lanzar, tener asociado un empleado.
Formato	JSON UTF-8. Fechas `aaaa-mm-dd`, decimales con punto, booleanos `true/false`.

> El servidor, puerto e instancia de producción se indicarán al pasar a producción. El nombre del servicio y los campos son los mismos.

Operaciones

Operación	Uso
POST .../SolicitudAltaProductos	Crea una solicitud. BC asigna el número (`SOL26xxxx`) y lo devuelve en `No`.
GET .../SolicitudAltaProductos('SOL260138')	Lee una solicitud. También se puede filtrar: `?$filter=Item_No eq '260525B'`.
PATCH .../SolicitudAltaProductos('SOL260138')	Modifica una solicitud. Cabecera `If-Match` con el `@odata.etag` leído (o `*`). Sirve, por ejemplo, para lanzarla después con `{"Lanzado": true}`.

> La API solo muestra solicitudes en estado vacío o **Solicitado**. Cuando planificación la pasa a revisión de departamentos ya no se ve ni se puede modificar desde la API.

Qué hace BC al crear la solicitud

1. Asigna el número de solicitud, la fecha de registro (si no se envía), el usuario (`User_ID`) y el empleado del usuario de la llamada.
2. Aplica las validaciones del **tipo de solicitud** (por defecto *New*): en un alta nueva el producto **no debe existir**; en un cambio, carga los datos del producto existente.
3. Busca el **plano del PDM**: por `PDM_Document_ID` si se envía; si no, por `Item_No` (código exacto, o el código `-X` del PDM para variantes de color: `250502B-18` → `250502B-X`). Informa `PDM_Status` .
4. Si encuentra el plano, **rellena los campos vacíos** con los datos de su última versión (aprobada o no):
   - `Description` , `TranslateENG` , `TranslateFRA` y `Reason` (texto "Modificación" del PDM);
   - `Material` , `Net_Weight` y `Gross_Weight` de la pieza (SLDPRT) del mismo código; el PDM da la masa en gramos y se guarda en kg;
   - `Replaces_Item_No` (solo en altas nuevas): el código aprobado anterior del mismo plano, si existe como producto (260525B → 260525A; con colores, 250510B-18 → 250510A-18).
5. Guarda los datos enviados, que **prevalecen** sobre los del PDM.
6. Si `Lanzado = true` , la lanza (ver más abajo).

Campos

Nombre JSON tal como aparece en OData. **E** = se puede enviar; **L** = solo lectura (enviarlo da error "*Control '...' is read-only*").

Campo JSON	Tipo	E/L	Descripción y valores
`No`	Texto 20	L	Nº de solicitud, lo asigna BC. Clave para GET/PATCH.
`State_Creation`	Opción	L	Estado: `" "` (borrador, sin lanzar) · `Requested` (solicitado / lanzado).
`Type`	Opción	L	Tipo de producto, lo calcula `Clasification_Type` : `Inventory` · `Service` · `Non-Inventory` .
`Request_Type`	Opción	E	Tipo de solicitud. **Por defecto** `New` . Valores: `New` (alta; el producto no debe existir) · `Change` (cambio de un producto existente) · `Blocked` · `Unlocking` · `Delete` .
`Item_No`	Texto 20	E	**Código del producto** (el CodigodeProducto del PDM, con la letra de revisión: `260525B` ; con color: `250502B-18`).
`PDM_Document_ID`	Entero	E	ID del documento en el PDM (DocumentID del plano). Opcional pero **recomendado**: si se envía, prevalece sobre la búsqueda por código. Si no existe en el PDM: error *"Document ... does not exist in the PDM"*.

`PDM_Status`	Opción	L	Estado del plano: `" "` (sin plano) · `Pending Approval` · `Approved` · `In Modification`.
`Description`	Texto 100	E	Descripción. Si no se envía, la del PDM.
`Base_Unit_of_Measure`	Texto 10	E	Unidad de medida base (debe existir en BC, p. ej. `UDS`).
`Clasification_Type`	Opción	E	Clasificación; rellena `Type`: `Raw Material/Item` (materia prima / productos → Inventory) · `Service` (servicio → Service) · `Item Out of stock` (sin stock → Non-Inventory).
`Sujeto_a_Control_de_Calidad`	Booleano	E	Sujeto a control de calidad.
`Control_Certificado_proveedor`	Booleano	E	Requiere certificado del proveedor.
`User_ID`	Texto 50	L	Usuario de BC que hace la llamada.
`Codigo_Empleado`	Texto 50	E	Nº de empleado solicitante (debe existir). Si no se envía, el del usuario de la llamada.
`Department`	Texto 50	E	Departamento (tabla de departamentos de altas: `PLANIFICACION`, `COMPRAS` …).
`Product_manager`	Texto 50	E	Responsable (texto libre).
`Activity`	Texto 20	E	Actividad de I+D (p. ej. `AC0367`, `PM-25-005`).
`Posting_Date`	Fecha	E	Fecha de la solicitud. Por defecto, la fecha de trabajo de BC.
`Prototype`	Texto 20	E	Código de prototipo.
`Tipo_de_Cambio`	Opción	E	Cambio en listas de materiales: `" "` · `Sustituir a` · `Añadir a` · `Eliminar de`.
`Replaces_Item_No`	Texto 20	E	Producto al que sustituye (debe existir). Si no se envía, en altas nuevas se propone desde el histórico del plano.
`Tipo_aprovisionamiento`	Opción	E	`" "` · `Inmediato` · `Agotar stock` · `Cantidad exacta`.
`Replenishment_System`	Opción	E	Sistema de reposición: `Purchase` (compra, por defecto) · `Prod. Order` (fabricación) · `Assembly` (ensamblado).
`Reason`	Texto	E	**Motivo** de la solicitud (sin límite, admite saltos de línea `\n`). Obligatorio para lanzar. Si no se envía, el texto "Modificación" del PDM.
`Blocked`	Booleano	E	Producto bloqueado.
`Reason_Blocked`	Texto 100	E	Motivo del bloqueo.
`Purch_Family`	Texto 20	E	Familia de compra (p. ej. `01`). **Obligatorio para lanzar.**

`Purch_Category`	Texto 20	E	Categoría de compra de esa familia (p. ej. `01.001`). **Obligatorio para lanzar.**
`Purch_SubCategory`	Texto 20	E	Subcategoría de esa categoría (p. ej. `01.001.0004`). **Obligatorio para lanzar.**
`Alto / Ancho / Largo`	Decimal	E	Dimensiones.
`Net_Weight / Gross_Weight`	Decimal	E	Peso neto y bruto en **kg**. Si no se envían, la masa de la pieza del PDM convertida a kg.
`Material`	Texto 100	E	Material. Si no se envía, el de la pieza del PDM.
`Fixed_Assets`	Texto 20	E	Activo fijo (molde / utillaje) relacionado; debe existir y estar marcado como molde/utillaje.
`TranslateENG / TranslateFRA`	Texto 100	E	Descripción en inglés / francés. Si no se envían, las del PDM.
`Packaging`	Booleano	E	Es material de embalaje.
`Lanzado`	Booleano	E	`true`: lanza la solicitud tras crearla (o en un PATCH posterior). Ver siguiente apartado.

> Los campos de opción se envían con el **texto exacto** de la tabla (mayúsculas y espacios incluidos). Otro valor devuelve "'…' *is not an option. The existing options are: …*".

Lanzar la solicitud (`Lanzado`)

Con `"Lanzado": true` BC hace lo mismo que la acción **Solicitud Alta/Actualización** de la ficha: comprueba los datos, envía el email al departamento de planificación (`altas@zummo.es`) y deja la solicitud en estado **Solicitado**. Desde la API no se piden las confirmaciones que salen en pantalla.

Para lanzar hace falta:

- `Reason` informado (enviado o tomado del PDM);
- `Request_Type` distinto de vacío (por defecto *New*);
- `Purch_Family`, `Purch_Category` y `Purch_SubCategory` (campos obligatorios configurados para el solicitante).

Si falta algo, la llamada devuelve el error y **no se crea nada** (todo o nada). Para crear primero y lanzar después, hacer el POST sin `Lanzado` y luego un PATCH con `{"Lanzado": true}`.

Si el plano del PDM no está aprobado, en pantalla se avisa al lanzar; desde la API **no se bloquea**: el estado queda en `PDM_Status` y la solicitud se relacionará sola con el plano cuando se apruebe.

Ejemplos

Alta mínima (el resto lo rellena el PDM)

```
POST http://localhost:7048/BC140/ODataV4/Company('ZUMMO')/SolicitudAltaProductos
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{ "Item_No": "2102023B-18", "PDM_Document_ID": 66516, "Base_Unit_of_Measure": "UDS" }
```

Alta completa y lanzada

```
{
  "Request_Type": "New",
  "Item_No": "260525B",
  "PDM_Document_ID": 29937,
  "Description": "EMPUJADOR CALIBRE 7-8",
  "Base_Unit_of_Measure": "UDS",
  "Clasification_Type": "Raw Material/Item",
  "Codigo_Empleado": "184",
  "Activity": "AC0367",
  "Replaces_Item_No": "260525A",
  "Tipo_aprovisionamiento": "Agotar stock",
  "Replenishment_System": "Purchase",
  "Reason": "Se modifica el alojamiento y topes para el Pasador",
  "Purch_Family": "01", "Purch_Category": "01.001", "Purch_SubCategory": "01.001.0004",
  "TranslateENG": "PUSHER 7-8",
  "Lanzado": true
}
```

Respuesta (201 Created, extracto)

```
{ "@odata.etag": "W/\"JzQ0O0...\"", "No": "SOL260138", "State_Creation": "Requested",
  "Type": "Inventory", "Request_Type": "New", "Item_No": "260525B",
  "PDM_Document_ID": 29937, "PDM_Status": "Approved", "Description": "EMPUJADOR CALIBRE 7-8",
  "Net_Weight": 0.76441, "Gross_Weight": 0.76441, "Material": "ET-0054", ... }
```

Lanzar una solicitud ya creada

```
PATCH .../SolicitudAltaProductos('SOL260138')
If-Match: *
Content-Type: application/json

{ "Lanzado": true }
```

Errores habituales

Mensaje (el servicio responde en inglés)	Causa
Product … already exists …	Alta nueva (`New`) de un código que ya existe. Usar otro código o `Change` .
Control '…' is read-only	Se ha enviado un campo de solo lectura (State_Creation, Type, User_ID, PDM_Status, No).
'…' is not an option. The existing options are: …	Valor de opción mal escrito.
The field … contains a value (…) that cannot be found in the related table	Código inexistente en BC (empleado, unidad, familia de compra, producto sustituido…).
Document … does not exist in the PDM	`PDM_Document_ID` que no existe (o está borrado) en el PDM.
You must select a value in Request Type	Lanzado con `Request_Type` vacío.
Reason must have a value … / Purch. Family must have a value …	Lanzado sin motivo o sin familia / categoría / subcategoría de compra.