PRÁCTICA 12: REPINTAR FORMULARIO con FUNCIONES

1. Construir una página llamada **formulario.html**, que contenga un formulario con los tipos de controles más habituales:

Campo	Tipo	Semántica	Lógica de de negocio
nombre	Texto	Una cadena de texto	No puede estar vacío
clave	Contraseña	Una cadena de texto	6 ≤ longitud ≤ 12
genero	Botón de radio	Valores M o F	Se debe seleccionar un género
fechaNacimiento	Texto	Una fecha en formato dd/mm/aa	Obligatorio. Debe ser mayor de 18 años
país	Select múltiple	Una cadena de se texto	Obligatorio
acepto	Caja de verificación	Se envía el valor OK	Obligatorio
comentarios	Área de texto	Texto	Sin restricción
foto	Archivo	Debe tener una extensión de imagen, es decir, jpg, png o gif Tamaño archivo ≤ 5MB	Sin restricción

Los parámetros se enviarán a una página PHP, ***recibeParametros.php***, que recibirá los parámetros, haciendo un eco de sus valores después de comprobar que cumplen la semántica y la lógica de negocio.

2. Partiendo del formulario.html construido anteriormente, construye una página PHP, ***recibeYrepinta.php***, que:
   a) En la primera ejecución, muestre un formulario vacío con los mismos campos del formulario.html.
   b) Al rellenar los campos, se enviarán los valores a la misma página que comprobará la semántica y la lógica de negocio y:
      I. Si es correcto, volverá a "pintar" el formulario vacío y hará un eco de los parámetros recibidos a continuación del formulario

II. Si es incorrecto, mostrará un mensaje de aviso con el texto en rojo al lado del campo erróneo después de volver a pintar el formulario con los campos rellenos como se enviaron.

3. Codificar una función, generaBotonesRadio(), que "pinte", es decir, que genere el código HTML asociado a un control de botones de radio en el formulario repintado.

   Los parámetros de entrada que recibirá la función son:

   - Nombre del control: atributo ***name***
   - Lista de valores de los botones de radio: atributos ***value***
   - Lista de etiquetas de los botones de radio: texto que aparecerá asociado a cada botón de radio
   - Valor seleccionado: atributo ***value*** del botón seleccionado

La salida que generará la función será una cadena de texto con el código HTML de los botones de radio.

Ejemplo. Se quiere generar la siguiente salida:

<label>**Mujer**</label><input type="radio" name="sexo" value="M" />
<label>**Hombre**</label><input type="radio" name="sexo" value="H" />

La llamada a la función será:

```
$arrayBotonesRadio = array('Mujer' => 'M', 'Hombre' =>'H');

generaBotonesRadio ('sexo', $arrayBotonesRadio, $_POST['sexo'])
```

Igualmente, crea la función **generaCajasVerificacion(),** que genere el código HTML de una serie elementos checkbox independientes. Cada elemento tendrá un nombre, un valor y una etiqueta (<label>) asociados.

Crea una función, **generaSelectSimple(),** que genere el código HTML de un elemento select, que tendrá un nombre, varias posibles opciones (con sus valores y texto) y podrá tener un valor por defecto.

Crea una función, ***generaSelectMultiple****()*, que genere el código HTML de un elemento select múltiple, que tendrá un nombre, varias posibles opciones (con sus valores y texto) y podrá tener varios valores por defecto.