Al entrar al panel de control, vemos como hay un botón de new scan, pulsamos ahí y metemos la dirección ip a escanear, en mi caso localhost.



A la izquierda, veremos cómo sale que ya tenemos un escaneo activo.



Si pinchamos, se nos despliega un listado de escaneos, en este caso pinchamos en el que proceda.



Una vez dentro, vemos toda la información que nos proporciona



Host	Auth	Vulnerabilities	%
127.0.0.1	N/A	2	99%

Scan Details

Policy:	Basic Network Scan
Status:	Running
Severity Base:	CVSS v3.0
Scanner:	Local Scanner
Start:	Today at 10:26 AM

Vulnerabilities



Una vez se complete al 100% el escaneo, ya podemos entrar donde sale la barra y vemos toda la información recopilada:

Vulnerabilities 23

Filter | Search Vulnerabilities | 23 Vulnerabilities

Sev	CVSS	VPR	EPSS	Name	Family	Count
MEDIUM	5.3			SMB Signing not required	Misc.	1
MIXED	...	...	...	SSL (Multiple Issues)	General	6
INFO	...	...	...	SMB (Multiple Issues)	Windows	5
INFO	...	...	...	TLS (Multiple Issues)	General	4
INFO	...	...	...	HTTP (Multiple Issues)	Web Servers	2
INFO	...	...	...	TLS (Multiple Issues)	Service detection	2
INFO				Netstat Portscanner (SSH)	Port scanners	36
INFO				DCE Services Enumeration	Windows	9
INFO				Service Detection	Service detection	3
INFO				Remote Services Not Using Post-Quantum Ciphers	General	2
INFO				Common Platform Enumeration (CPE)	General	1
INFO				Device Type	General	1
INFO				Host Fully Qualified Domain Name (FQDN) Resolution	General	1
INFO				Microsoft Windows NTLMSSP Authentication Request Remote Network Name Disclosure	Windows	1
INFO				Nessus Scan Information	Settings	1

Como vemos, nos indica el nivel de criticidad por colores. Podemos entrar una a una en las diferentes vulnerabilidades y ver más información.

Vulnerabilities 23

MEDIUM SMB Signing not required

Description

Signing is not required on the remote SMB server. An unauthenticated, remote attacker can exploit this to conduct man-in-the-middle attacks against the SMB server.

Solution

Enforce message signing in the host's configuration. On Windows, this is found in the policy setting 'Microsoft network server: Digitally sign communications (always)'. On Samba, the setting is called 'server signing'. See the 'see also' links for further details.

See Also

http://www.nessus.org/u?df39b8b3
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731957.aspx
http://www.nessus.org/u?74b80723
https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/smb.conf.5.html
http://www.nessus.org/u?a3cac4ea

Output

```
No output recorded.
```

To see debug logs, please visit individual host

Port	Hosts
445 / tcp / cifs	127.0.0.1

Plugin Details

Severity:	Medium
ID:	57608
Version:	1.20
Type:	remote
Family:	Misc.
Published:	January 19, 2012
Modified:	October 5, 2022

Risk Information

Risk Factor: Medium

CVSS v3.0 Base Score: 5.3

CVSS v3.0 Vector:
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N

CVSS v3.0 Temporal Vector:
CVSS:3.0/E:U/RL:O/RC:C

CVSS v3.0 Temporal Score: 4.6

CVSS v2.0 Base Score: 5.0

CVSS v2.0 Temporal Score: 3.7

CVSS v2.0 Vector:
CVSS2#AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N

CVSS v2.0 Temporal Vector:
CVSS2#E:U/RL:OF/RC:C

Vulnerability Information

Exploit Available: true

Exploit Ease: Exploits are available

Vulnerability Pub Date: January 17, 2012

En este caso nos indica que el servidor SMB (servicio que permite a computadoras en una red compartir archivos, impresoras, puertos serie y comunicaciones entre

procesos (IPC)) es vulnerable, y puede ser atacado mediante la técnica man-in-the-middle, la cual ya hemos explotado en alguna máquina de laboratorio.

Por último, decir que podemos hacer nuestros propios script personalizados con python e integrarlos con nessus mediante el uso de las API keys que nos proporciona nessus (en el panel de administrador, mi cuenta, API, generar), aquí vemos un ejemplo:

```
import requests
import urllib3

# Desactivar advertencias de certificados (Nessus usa certificados locales)
urllib3.disable_warnings(urllib3.exceptions.InsecureRequestWarning)

# CONFIGURACIÓN
ACCESS_KEY = '[redacted]'
SECRET_KEY = '[redacted]'
NESSUS_URL = "https://localhost:8834"

headers = {
    "X-ApiKeys": f"accessKey={ACCESS_KEY}; secretKey={SECRET_KEY}",
    "Content-Type": "application/json"
}

try:
    # Intentamos listar los escaneos creados
    response = requests.get(f"{NESSUS_URL}/scans", headers=headers, verify=False)

    if response.status_code == 200:
        data = response.json()
        scans = data.get('scans')

        if scans:
            print(f"✅ Conexión exitosa. Se han encontrado {len(scans)} escaneos en el historial.")
            for s in scans:
                print(f"- Nombre: {s['name']} | Estado: {s['status']}")
        else:
            print("✅ Conexión exitosa, pero no tienes escaneos creados todavía.")

    else:
        print(f"❌ Error de conexión: {response.status_code}")
        # Imprimimos la respuesta para ver si Nessus nos da más pistas
        print(f"Detalle del servidor: {response.text}")

except Exception as e:
    print(f"⚠ Hubo un problema: {e}")
```

```
Administrador: Símbolo del sistema
C:\Users\joses\Desktop>python nessus.py
✅ Conexión exitosa. Se han encontrado 2 escaneos en el historial.
- Nombre: My Basic Network Scan | Estado: completed
- Nombre: My Host Discovery Scan | Estado: canceled
```