

6. **Funciones.** Queremos crear una función llamada **insert** que nos genere una sentencia insert into en sql.
- Para ello la función recibirá dos parámetros:
 - El nombre de la tabla
 - Un array asociativo que contendrá los nombres y valores de los campos de la tabla.
 - La sentencia resultante tendrá la siguiente forma:
 - INSERT INTO nombre_tabla (nombres campos separados por comas) VALUES (valores campos separados por comas con el carácter ':' delante)
 - De momento no haremos nada con los valores de los campos.
 - Ayuda: utiliza las funciones sprintf, implode y array_keys.
7. **Funciones.** A partir del ejercicio anterior, crea la función insert2 que reciba los mismos parámetros más un parámetro booleano para indicar si queremos generar la query con los nombres de los campos o no.
- El parámetro tendrá el valor true por defecto.
 - Si su valor es true generará la query igual que en el ejercicio anterior, pero si es false la generará así:
 - INSERT INTO nombre_tabla VALUES (valores campos separados por comas con el carácter ':' delante)
8. **Funciones.** Repite el ejercicio anterior con los siguientes cambios:
- La cadena resultante se pasará por referencia.
 - Pasaremos la cadena de la siguiente forma:
 - INSERT INTO tabla (campos) VALUES (valores)
 - Dentro de la función sustituiremos lo siguiente:
 - El texto tabla por el nombre de la tabla.
 - El texto campos por los nombres de los campos separados por comas
 - El texto valores por los nombres de los campos separados por comas y el carácter ':' delante.
9. **Funciones, tipificación estricta.** Modifica el ejercicio anterior para forzar a las funciones que utilicen tipos de datos en los parámetros pasados.
10. **Funciones anónimas.** Queremos crear una función anónima que muestre el resultado de una operación con dos operandos:
- Se mostrará por pantalla el primer operando, el símbolo de la operación, el segundo operando, el símbolo = y el resultado de la operación
 - La operación podría ser: suma, resta, multiplicación, etc.
 - Ejemplo de salida: 5 + 3 = 8
 - La idea es que la función reciba como parámetro un closure que se encargue de realizar la operación, de forma que podamos llamar distintas veces a la misma función cambiando el closure para distintas operaciones.