Ejercicios 8.1: Adaptación de la plantilla 1

1. Vamos a modificar la plantilla que instalamos en la práctica del ejercicio 6 que se copió en la carpeta dwes.local dentro de proyectos.

   Recordamos que una vez activo el servidor Apache, podemos ver cómo queda la plantilla accediendo desde un navegador en http://dwes.local/ y nos debe aparecer la web de esa plantilla.

2. Abre el proyecto en VSCode a partir de la carpeta dwes.local

3. Crear los directorios: config, public, src y templates y movemos los archivos y carpetas de la plantilla a las nuevas ubicaciones creadas de la forma:

   - En public mover los archivos y carpetas de la plantilla que contengan librerías o archivos de apoyo como css, bootstrap, js, imágenes, tipografías, etc.
     En mi plantilla, se debe mover las carpetas Bootstrap, css, Documentation, Font-awesome, images y js.

   - Mover a templates los archivos .html de la plantilla.

   - Abrir el archivo index.html y modificar las rutas de acceso a las librerías, por ejemplo, donde pone

     ```
     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" />
     ```

     Poner:

     ```
     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/public/css/style.css" />
     ```

     Es decir, añadir **/public/** delante de la ruta.

4. Renombrar los archivos .html de templates a .php

5. El directorio raíz del proyecto quedará vacío de archivos y directorios excepto los 4 directorios creados en el punto 3 y .gitignore. Creamos un nuevo archivo index.php con el siguiente contenido para poder abrir el proyecto:

   ```
   <?php
   header("Location: templates/index.php");
   exit();
   ```

6. Probamos a entrar a la página, aunque no aparecerán las imágenes ni se puede navegar entre páginas porque se han variado las rutas, ya se arreglará este problema después.

7. Ahora vamos a crear dentro de templates un directorio llamado views y movemos a ese directorio todos los archivos .php

8. Cambiar los nombres de los archivos de views a .view.php (por ejemplo, about.php lo llamamos about.view.php)

9. En templates, crear de nuevo los archivos anteriores, pero solamente con extensión .php (sin .view.php). Añadir a esos archivos un require_once llamando al archivo correspondiente de la view (ejemplo require_once __DIR__ . '/views/about.view.php')

   NOTA: La diferencia entre **require** y **require_once** es que en el segundo caso, si ya se ha cargado el archivo, no se vuelve a cargar, evitando así posibles errores al intentar crear dos veces algún elemento.
   NOTA: En los archivos php, es mejor dejar abierta la etiqueta <?php cuando se realizan requires, ya que podría darse el caso de que cuando se llama (o incrusta) a una página y ésta cierra la etiqueta, también quedaría cerrada la etiqueta en la página que la ha llamado y no se ejecutaría el código php.

10. Crea dentro de templates los siguientes archivos navegacion.part.php, inicio.part.php y fin.part.php
    En este apartado, lo que pretendemos es que todas las partes comunes de html que se repiten en diferentes páginas, estén en un solo archivo para después incrustarlo en todos los documentos y que solamente haya que modificar ese archivo para todo el sitio web:
    - A partir del archivo index.view.php mover:
      - El menú de navegación que en esta plantilla está en la etiqueta <nav class="site-nav"> en las líneas 27 a 57, se debe mover al archivo menu_navegacion.part.php
        En su lugar, ponemos el código:

        ```
        <?php
         require_once __DIR__ . '/navegacion.part.php';
        ?>
        ```

        En el resto de páginas, about.view.php, contact.view.php, etc de debe hacer una sustitución similar para que cualquier modificación del menú, estará centralizada y servirá para todo el sitio web.

        Probar que se entra en todas las páginas desde el menú de navegación (y no nos preocupamos que siempre esté marcada la opción 'Home')

      - Las primeras líneas que se repiten en todas las páginas html: Esto será lo que hay antes del menú de navegación como el encabezado del documento, bloque <head>, y el comienzo del bloque <body>
        Todas estas líneas moverlas a inicio.part.php y añadimos el require_once a este archivo.añadimos el require a este archivo.

        NOTA: Hay que tener cuidado que el código extraído sea igual en todas estas páginas o lógicamente tendremos problemas cuando se visualice el sitio web.

    - Para el final del documento, hay que fijarse qué parte se repite en todas las páginas y como antes (secciones Footer y carga de scripts, se debe mover el código al archivo fin.part.php y sustituirlo por su require_once.

- Repetir el paso anterior con los archivos about.view.php, elements.view.php, contact.view.php y services.view.php.

NOTA sobre referencias relativas y require: Cuando se realiza un require, se incrusta el código del documento llamado al documento donde se ha realizado el require, así que las referencias deben considerarse desde el archivo donde se realiza el require, no donde esté guardado en archivo llamado.