1.- Creación de la carpeta física del tablespace

PostgreSQL necesita una carpeta vacía, con ruta absoluta y que pertenezca al usuario postgres. Se creó la carpeta dentro del sistema de archivos del contenedor con el usuario root del contenedor y después se le asignó como dueño al usuario postgres, que es con el que corre el servidor.

```
podman exec -u root postgres mkdir -p /var/lib/postgresql/ts_ventas
podman exec -u root postgres chown postgres:postgres /var/lib/postgresql/ts_ventas
```

```
[eduardo@Laptop-AID596 slade]$ podman exec -u root postgres mkdir -p /var/lib/postgresql/ts_ventas
podman exec -u root postgres chown postgres:postgres /var/lib/postgresql/ts_ventas
```

Esta carpeta existe solo dentro del contenedor. Como Podman trabaja en modo rootless, el usuario root del contenedor equivale al usuario normal del equipo, y el usuario postgres corresponde a un identificador sin privilegios en el sistema anfitrión.

2.- Conexion a PostgreSQL con psql

Se abrió la consola psql dentro del contenedor, conectándose con el usuario postgres a la base de datos escuela.

```
podman exec -it postgres psql -U postgres -d escuela
```

```
[eduardo@Laptop-AID596 slade]$ podman exec -it postgres psql -U postgres -d escuela
psql (17.11 (Debian 17.11-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.
```

3.- Creación de el tablespace

Se creó el tablespace ventas, indicando la carpeta física donde PostgreSQL guardará sus archivos.

```
CREATE TABLESPACE ventas LOCATION '/var/lib/postgresql/ts_ventas';
```

```
escuela=# CREATE TABLESPACE ventas LOCATION '/var/lib/postgresql/ts_ventas';
CREATE TABLESPACE
```

4.- Creación de una tabla dentro del tablespace e inserción de datos

Se creó la tabla pedidos con la cláusula TABLESPACE ventas, para que se almacene en el nuevo tablespace en lugar de pg_default. Después se insertaron dos registros de prueba.

```
CREATE TABLE pedidos (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    cliente VARCHAR(50),
    total NUMERIC(10,2)
) TABLESPACE ventas;

INSERT INTO pedidos (cliente, total) VALUES ('Luis', 1500.00), ('Ana', 820.50);
```

```
escuela=# CREATE TABLE pedidos (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    cliente VARCHAR(50),
    total NUMERIC(10,2)
) TABLESPACE ventas;

INSERT INTO pedidos (cliente, total) VALUES ('Luis', 1500.00), ('Ana', 820.50);
CREATE TABLE
INSERT 0 2
```

5.- Verificacion de los tablespaces existentes

Con el comando \db se listaron los tablespaces. Además de los dos que PostgreSQL crea por defecto (pg_default y pg_global), aparece ventas con su ubicación física.

```
escuela=# \db
                List of tablespaces
    Name    |  Owner   |           Location
------------+----------+------------------------------
 pg_default | postgres |
 pg_global  | postgres |
 ventas     | postgres | /var/lib/postgresql/ts_ventas
(3 rows)
```

6.- Verificación de qué en tablespace está la tabla

Se consultó la vista del catálogo pg_tables para confirmar que la tabla pedidos quedó almacenada en el tablespace ventas.

```
SELECT tablename, tablespace FROM pg_tables WHERE schemaname = 'public';
```

```
escuela=# SELECT tablename, tablespace FROM pg_tables WHERE schemaname = 'public';
 tablename | tablespace
-----------+------------
 pedidos   | ventas
(1 row)
```