



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Carrera:

Ing. en Sistemas Computacionales

Asignatura:

Administración de base de datos

Clave:

6J3

Grupo: A

Alumno:

Lopez Gonzalez Danna Nefertary

Número de control:

24020035

Práctica:

Creación de usuarios y asignación de roles dentro de Neo4j
Desktop 2

Fecha de entrega: 7 de Octubre

Datos principales:

- Instalado Neo4J Desktop 2
- Creación de una instancia local
- Coneccion de esa instancia local hacia la base de datos que creamos

Proceso:

- Crearemos un primer usuario sin roles

```
1 CREATE USER Alumno01
2 SET PASSWORD "AlumnoItver1"
3 CHANGE NOT REQUIRED;
```

1 system update Completed after 862 ms

neo4j\$ SHOW USERS

Table Raw

	user	roles	password	suspend	home
1	"Alumno01"	["reader", "PUBLIC"]	FALSE	FALSE	null
2	"neo4j"	["admin", "PUBLIC"]	FALSE	FALSE	null

Started streaming 2 records after 112 ms and completed after 113 ms.

- Le asignamos roles bajos. Primer caso: *reader* (Permite solo consultar datos sin modificar)

```
neo4j$ GRANT ROLE reader TO
      Alumno01;
```

1 system update Completed after 547 ms

neo4j\$ SHOW ROLES WITH USERS

Table Raw

	role	member
1	"PUBLIC"	"neo4j"
2	"PUBLIC"	"Alumno01"
3	"admin"	"neo4j"
4	"architect"	null
5	"editor"	null
6	"publisher"	null
7	"reader"	"Alumno01"

- Para comprobar que el usuario creado (Alumno01) tenga los roles que le asignamos, creamos dos tablas Maestros y Alumnos, con sus respectivos datos.

```
neo4j$ CREATE (:Alumno { Nombre: "Alfonso", Semestre: 8 });
Created 1 node, set 2 properties, added 1 label
Completed after 17 ms

neo4j$ CREATE (:Alumno { Nombre: "Laura", Semestre: 4 });
Created 1 node, set 2 properties, added 1 label
Completed after 114 ms

neo4j$ CREATE (:Maestros { nombre: "Alicia Gonzalez", Grupo: "4H2B", Materia: "Taller de
Created 1 node, set 3 properties, added 1 label
Completed after 66 ms
```

- Ahora desconectamos la instancia y entramos con la credenciales de Alumno01

Connect to Base Neo4j

Connection URL
neo4j://127.0.0.1:7687

Database credentials

Protocol

neo4j://

Connection URL

127.0.0.1:7687

Database user

Alumno01

Password

.....

Connect

- Una vez dentro como *Alumno01* comprobamos nuestro rol asignado

Instance: Base Neo4j Database: neo4j USER: Alumno01

Database information

Nodes (4)

Alumno Maestros

Relationships (0)

Property keys

Grupo Materia nombre

Nombre Semestre

```
neo4j$ MATCH (n) RETURN n;
```

Graph Table Raw

Results overview

Nodes (4)

* (4) Alumno (2) Maestros (2)

Started streaming 4 records after 96 ms and completed after 100 ms.

- Comprobamos con otro rol no asignado, en este caso crear una nueva tabla. Pero claramente nos marca un error al no tener permisos para este Rol.

