# **Practica**

#### Conjuntos primeros

Conjuntos printeros
P(FUNCION) → { function }
P(PARAMETROS) → { ( }
P(PARAMLIST) → { var}
P(VARIABLE) →{ az }
$P(NOMBRE) \rightarrow \{az\}$
P(RESTOL) → { az, € }
$P(LETRA) \rightarrow \{az\}$
P(TIPO) → { integer, real, boolean, string }
P(LIST) → { ;, € }

#### Conjuntos siguientes

$S(FUNCION) \rightarrow \{ \$ \}$
$S(PARAMETROS) \rightarrow \{ \$, function \}$
$S(PARAMLIST) \rightarrow \{ \} $
$S(VARIABLE) \rightarrow \{;, \}$
S(NOMBRE )→ { : }
$S(RESTOL) \rightarrow \{:, (\}$
$S(LETRA) \rightarrow \{az, :\}$
$S(TIPO) \rightarrow \{              \}$
$S(LIST) \rightarrow \{  \$,  )  \}$

### Tabla análisis sintactico

	function	(	)	var	:	az	integer	real	boolean	string	;	\$
FUNCTION	1											
PARAMETROS		2										
PARAMLIST				3								
VARIABLE						4						
NOMBRE						5						
RETOL		7			7	6						
LETRA						8						
TIPO							9	10	11	12		
LIST			14								13	

## Link del codigo

 ${\bf Github:} \ \underline{https://github.} \ \underline{com/JosePablo24/PracticaMetodoPredictivo}$ 

Drive :

 $\label{lem:https://drive.google.com/file/d/1y809kysWEygHOCLS2A3_lzv7KYNirj6\_/view?usp=sharing$