Examen Mercadolibre

Magneto quiere reclutar la mayor cantidad de mutantes para poder luchar contra los X-Mens.



Te ha contratado a ti para que desarrolles un proyecto que detecte si un humano es mutante basándose en su secuencia de ADN.

Para eso te ha pedido crear un programa con un método o función con la siguiente firma:

boolean isMutant(String[] dna);

En donde recibirás como parámetro un array de Strings que representan cada fila de una tabla de (NxN) con la secuencia del ADN. Las letras de los Strings solo pueden ser: (A,T,C,G), las cuales representa cada base nitrogenada del ADN.

Α	Т	G	С	G	Α
С	А	G	Т	G	С
Т	Т	А	Т	Т	Т
Α	G	А	С	G	G
G	С	G	Т	С	Α
Т	С	Α	С	Т	G

A	Т	G	С	G	А
С	A	G	Т	G	С
Т	Т	A	Т	G	Т
А	G	Α	Α	G	G
С	С	С	С	Т	А
Т	С	А	С	Т	G

No-Mutante Mutante

Sabrás si un humano es mutante, si encuentras **más de una secuencia de cuatro letras iguales**, de forma oblicua, horizontal o vertical.

Ejemplo (Caso mutante):

String[] dna = {"ATGCGA", "CAGTGC", "TTATGT", "AGAAGG", "CCCCTA", "TCACTG"};

En este caso el llamado a la función isMutant(dna) devuelve "true".

Desarrolla el algoritmo de la manera más eficiente posible.

Desafíos:

Nivel 1:

Programa (en cualquier lenguaje de programación) que cumpla con el método pedido por Magneto.

Nivel 2:

Crear una API REST, hostear esa API en un cloud computing libre (Google App Engine, Amazon AWS, etc), crear el servicio "/mutant/" en donde se pueda detectar si un humano es mutante enviando la secuencia de ADN mediante un HTTP POST con un Json el cual tenga el siguiente formato:

```
POST \rightarrow /mutant/ { "dna":["ATGCGA","CAGTGC","TTATGT","AGAAGG","CCCCTA","TCACTG"] }
```

En caso de verificar un mutante, debería devolver un HTTP 200-OK, en caso contrario un 403-Forbidden

Nivel 3:

Anexar una base de datos, la cual guarde los ADN's verificados con la API. Solo 1 registro por ADN.

Exponer un servicio extra "/stats" que devuelva un Json con las estadísticas de las verificaciones de ADN: {"count_mutant_dna":40, "count_human_dna":100: "ratio":0.4}

Tener en cuenta que la API puede recibir fluctuaciones agresivas de tráfico (Entre 100 y 1 millón de peticiones por segundo).


Test-Automáticos, Code coverage > 80%, Diagrama de Secuencia / Arquitectura del sistema.

Entregar:


- Código Fuente (Para Nivel 2 y 3: En repositorio github).
- Instrucciones de cómo ejecutar el programa o la API. (Para Nivel 2 y 3: En README de github).
- URL de la API (Nivel 2 y 3).
- Formato PDF para documentos (Nivel 3).

INTERACTUANDO CON LA API:


Ingreso erróneo de datos - Matriz no cuadrada (n x m)




Ingreso erróneo de datos - Letra que no representa el ADN



Ingreso de matriz simple (HUMANO)



Ingreso de matriz MUTANTE



Resultados finales.

