

Propriedades CSS

CSS · Guia rápido para consultar durante as aulas e os projetos

1 Cor e texto

```
color: teal;
```

Cor da letra. Aceita nome (`red`) ou hex (`#16a89c`)

```
background-color: #123f63;
```

Cor de fundo (pinta conteúdo e padding, não a margin)

```
font-family: Arial, sans-serif;
```

Fonte. Sempre ponha uma reserva no final

```
font-size: 18px;
```

Tamanho da letra (16px é o normal)

```
font-weight: 700;
```

Grossura: 400 normal, 700 negrito

```
text-align: center;
```

Alinha o texto na caixa: left, center, right

```
line-height: 1.6;
```

Altura da linha, sem unidade. Dá respiro ao texto

```
text-decoration: none;
```

Tira (`none`) ou põe (`underline`) o sublinhado

2 A caixa

```
width: 200px;
```

Largura do conteúdo (ou da caixa toda com `border-box`)

```
max-width: 420px;
```

Largura máxima: encolhe em telas pequenas, nunca passa disso

```
padding: 10px 20px;
```

Espaço por dentro. 1, 2 ou 4 valores

```
border: 2px solid navy;
```

Borda: tamanho, tipo e cor, nesta ordem

```
border-radius: 12px;
```

Cantos arredondados. `50%` numa caixa quadrada vira círculo

```
margin: 0 auto;
```

Espaço por fora. `0 auto` centraliza um bloco com largura

```
box-sizing: border-box;
```

O `width` passa a valer a caixa inteira. Use em `* { }`

1, 2 ou 4 valores (padding e margin): `10px` = 4 lados · `10px 20px` = cima/baixo e esquerda/direita · `10px 20px 30px 40px` = cima, direita, baixo, esquerda (sentido do relógio).

Propriedades CSS

Aparência, posição e seletores

3 Aparência e efeitos

```
box-shadow: 0 6px 16px rgba(0,0,0,
```

Sombra: X, Y, desfoque e cor. Use um gerador de sombras

```
background-image: url("img.png");
```

Imagem de fundo (o caminho vale a partir do arquivo .css)

```
background-size: cover;
```

`cover` cobre tudo · `contain` mostra inteira

```
background-repeat: no-repeat;
```

Impede a imagem de se repetir em ladrilho

```
cursor: pointer;
```

Muda o mouse (`pointer` = mãozinha)

```
transition: 0.3s;
```

Mudança suave. Vai na regra normal, não no `:hover`

```
transform: scale(1.1);
```

Move (`translate`), gira (`rotate`) ou aumenta (`scale`)

4 Posição

```
position: relative;
```

O elemento se move a partir do seu lugar. Sem afetar os vizinhos

```
position: absolute;
```

Sai do fluxo e vai para qualquer lugar do pai com `relative`

```
top / left / right / bottom
```

Distância a partir de cada lado. Só funcionam com `position`

Receita: `position: relative` no pai e `position: absolute` no filho. Sem `position` no pai, o filho usa a página inteira como referência.

5 Seletores

```
p { }
```

Tag: todos os elementos daquele tipo

```
.aviso { }
```

Classe: quem tem `class="aviso"` (HTML sem ponto)

```
#vip { }
```

Id: o único com `id="vip"`

```
h1, h2 { }
```

Vírgula = este **e** aquele

```
nav a { }
```

Espaço = "dentro de", em qualquer nível

```
.menu > li { }
```

Filho direto: só um nível abaixo

```
.botao:hover { }
```

Pseudo-classe: enquanto o mouse está em cima

```
li:first-child { }
```

Pelo lugar na lista: `:first-child` , `:last-child`

Quando duas regras brigam: vence a de maior **força** (id 100 · classe 10 · tag 1). Com a mesma força, vence a **última** do arquivo. Prefira seletores simples, como uma classe só.

Propriedades CSS

Display e Flexbox

6 Display

```
display: block;
```

Ocupa a linha inteira. Aceita largura e altura (`div` , `p`)

```
display: inline;
```

Fica na linha do texto. Ignora largura e altura (`span` , `a`)

```
display: inline-block;
```

Fica na linha, mas aceita largura e altura

7 Flexbox · no container (o pai)

```
display: flex;
```

Liga o flexbox: os filhos viram itens

```
flex-direction: column;
```

`row` (padrão, em linha) ou `column` (em coluna)

```
justify-content: space-between;
```

Distribui no **eixo principal**: `flex-start`, `center`, `flex-end`, `space-between`, `space-around`, `space-evenly`

```
align-items: center;
```

Alinha no **eixo transversal**: `stretch`, `flex-start`, `center`, `flex-end`

```
gap: 10px;
```

Espaço fixo entre os itens

```
flex-wrap: wrap;
```

Quebra de linha quando os itens não cabem

Macete: `justify` = eixo principal · `align` = o outro eixo. Em `flex-direction: column` os eixos trocam: o principal vira vertical.

8 Flexbox · nos itens (os filhos)

```
flex: 1;
```

O item cresce e divide o espaço livre com os irmãos

```
flex-grow: 2;
```

Quanto cresce: 2 ocupa o dobro de 1

```
align-self: flex-end;
```

Alinhamento só deste item, ignorando o `align-items` do pai

9 Receitas prontas

```
display: flex; justify-content: center; align-items: center;
```

Centralizar no meio da caixa

```
display: flex; justify-content: space-between;
```

Menu: logo de um lado, links do outro

```
display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;
```

Galeria de cards que quebra de linha