

1 dentro del atributo de calidad Security, que significan las siglas de CIA

- Confidencialidad
- Integridad
- Disponibilidad

2 dentro del atributo de calidad Security y dentro del escenario mencione el artefacto

- Servicios, datos producidos o consumidos por el sistema en modo en línea o fuera de línea

3 dentro del atributo de calidad Security y dentro del escenario mencione 2 medida de la respuesta

- Data o servicios con privilegios
- Registrar los accesos o modificaciones

4 dentro del atributo de calidad Security como se llama la táctica que dice “es la comparación de tráfico de la red, patrón de solicitudes u otra forma para detectar un ataque”

- Detect intrusion

5 dentro del atributo de calidad Testability, mencione 3 ejemplos de virtualizar de la táctica 1.5 sandboxing

- Stubs
- Mocks
- Dependency Injection

6 dentro del atributo de calidad Testability, mencione la táctica que ... “se inserta código en ciertas áreas y valida ciertas variables para indicar donde el programa está fallando, el resultado aumenta la observabilidad, básicamente es agregar verificaciones adicionales”

- Executable assertions

7 mencione las categorías de tácticas del atributo de calidad Testability,

- Control and Observe System State
- Limit complexity

8 dentro del atributo de calidad Usability, mencione 3 medidas de respuesta (dentro del escenario)

- Numero de errores
- Numero de tareas completadas
- Tiempo en conocer el sistema

9 mencione las categorías de tácticas del atributo de calidad Usability,

- Support User Initiative
- Support System Initiative

10 mencione 2 áreas que comprende el atributo de calidad Usability,

- Learning system features
- Using a system efficiently