

DELIMITER \$\$

```
CREATE PROCEDURE buscar_recetas_por_alergeno(
  IN p_nombre_alergeno VARCHAR(100)
)
BEGIN
  -- Validar que se ha introducido un alérgeno
  IF p_nombre_alergeno IS NULL OR TRIM(p_nombre_alergeno) = "" THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'El nombre del alérgeno no puede estar vacío.';
  END IF;

  -- Verificar que el alérgeno existe en el catálogo
  IF NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM alergenos
    WHERE nombre LIKE CONCAT('%', p_nombre_alergeno, '%')
  ) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'El alérgeno indicado no existe en el catálogo.';
  END IF;

  -- Devolver las recetas que contienen ese alérgeno
  SELECT DISTINCT
    r.id_receta,
    r.nombre AS receta,
    r.dificultad,
    r.raciones,
    r.tiempo_preparacion AS prep_min,
    r.tiempo_coccion AS coccion_min,
    c.nombre AS categoria,
    CONCAT(e.nombre, ' ', e.apellidos) AS creador,
    GROUP_CONCAT(
      DISTINCT i.nombre ORDER BY i.nombre
      SEPARATOR ', '
    ) AS ingredientes_con_alergeno,
    a.nombre AS alergeno
  FROM recetas r
  JOIN recetas_ingredientes ri ON r.id_receta = ri.id_receta
  JOIN ingredientes i ON ri.id_ingredient = i.id_ingredient
  JOIN ingredientes_alergenos ia ON i.id_ingredient = ia.id_ingredient
  JOIN alergenos a ON ia.id_alergeno = a.id_alergeno
  JOIN categorias_receta c ON r.id_categoria = c.id_categoria
  JOIN empleados e ON r.id_creador = e.id_empleado
  WHERE a.nombre LIKE CONCAT('%', p_nombre_alergeno, '%')
  GROUP BY
    r.id_receta, r.nombre, r.dificultad, r.raciones,
```

```
    r.tiempo_preparacion, r.tiempo_coccion,  
    c.nombre, e.nombre, e.apellidos, a.nombre  
ORDER BY a.nombre, r.nombre;
```

```
END $$
```

```
DELIMITER ;
```

Usaremos un Call para buscar por el alergenó y saber si la persona lo puede consumir o no =

```
-- Buscar recetas con Lácteos  
CALL buscar_recetas_por_alergeno('Lácteos');
```