



Incident report analysis

Summary	A empresa enfrentou um evento de segurança que resultou na interrupção repentina de todos os serviços de rede por duas horas. A equipe de segurança cibernética descobriu que a falha foi causada por um ataque de Negação de Serviço (DoS) baseado em uma enxurrada (<i>flood</i>) de pacotes ICMP de entrada, que explorou um firewall não configurado. A equipe de resposta a incidentes conteve a ameaça bloqueando a entrada desses pacotes e desativando temporariamente todos os serviços de rede não críticos, garantindo que os serviços críticos pudessem ser restaurados e estabilizados.
Identify	Um ou mais agentes mal-intencionados alvejaram a rede da organização com um ataque DoS do tipo <i>ICMP flood</i>. Toda a rede interna foi impactada, impedindo o tráfego legítimo de acessar os recursos da empresa. A auditoria identificou que a principal vulnerabilidade explorada foi uma falha na configuração do firewall. Todos os recursos críticos de rede precisaram ser identificados, protegidos e restaurados para um estado de funcionamento normal.
Protect	Para proteger a infraestrutura contra eventos futuros, a equipe de segurança cibernética implementou uma nova regra no firewall para limitar rigorosamente a taxa de entrada de pacotes ICMP. Além disso, foi implementado um sistema de Prevenção e Detecção de Intrusões (IDS/IPS) para analisar e filtrar automaticamente o tráfego ICMP com base em características suspeitas e assinaturas de ataques conhecidos.
Detect	A equipe de segurança configurou a verificação do endereço IP de origem diretamente no firewall para checar a existência de endereços IP falsificados (<i>spoofing</i>) nos pacotes ICMP recebidos. Adicionalmente, foi implementado um

	software de monitoramento de rede dedicado, garantindo a visibilidade contínua do tráfego para detectar padrões anormais ou picos incomuns em tempo real.
Respond	Em caso de eventos de segurança futuros, a equipe de resposta a incidentes isolará imediatamente os sistemas afetados para evitar maiores interrupções na rede. A equipe analisará ativamente os logs de rede e de firewall em busca de atividades suspeitas e anormais para entender a extensão do ataque. Além das medidas técnicas, foi estabelecido um protocolo onde a equipe reportará formalmente todos os incidentes de inatividade à alta administração e acionará as autoridades legais competentes, conforme exigido pelas leis locais.
Recover	Embora um ataque DoS geralmente não resulte em perda de dados sensíveis ou PII/SPII, a prioridade da recuperação é restaurar a disponibilidade plena. O processo de recuperação estabelecido exige que, inicialmente, os ataques externos de <i>ICMP flood</i> sejam bloqueados no firewall. Em seguida, os serviços de rede não críticos devem ser interrompidos para reduzir o congestionamento do tráfego interno. Primeiramente, os serviços críticos de negócios serão restaurados. Por fim, assim que a enxurrada de pacotes ICMP expirar (<i>time out</i>) e a rede estabilizar, todos os sistemas e serviços não críticos serão colocados online novamente de forma gradual.

Reflections/Notes: