

## COMANDOS DEL CCNA1 EXPLORATION

Propósito	Comando
Ingresar al modo de configuración global.	<b>configure terminal</b> Ejemplo: Router> <b>enable</b> Router# <b>configure terminal</b> Router(config)#
Especificar el nombre del router.	<b>hostname nombre</b> Ejemplo: Router(config)# <b>hostname Router1</b> Router(config)#
Especificar una contraseña encriptada para evitar el ingreso no autorizado al modo exec privilegiado.	<b>enable secret contraseña</b> Ejemplo: Router(config)# <b>enable secret cisco</b> Router(config)#
Especificar una contraseña para evitar el acceso no autorizado a la consola.	<b>password contraseña</b> <b>login</b> Ejemplo: Router(config)# <b>line con 0</b> Router(config-line)# <b>password class</b> Router(config-line)# <b>login</b> Router(config)#
Especificar una contraseña para evitar el acceso no autorizado a Telnet. Líneas vty del router: 0 4 Líneas vty del switch: 0 15	<b>password contraseña</b> <b>login</b> Ejemplo: Router(config)# <b>line vty 0 4</b> Router(config-line)# <b>password class</b> Router(config-line)# <b>login</b> router (config)#
Configure el banner MOTD.	<b>Banner motd %</b> Ejemplo: Router(config)# <b>banner motd %</b> Router(config)#
Configurar una interfaz. Router: la interfaz está APAGADA de manera predeterminada Switch: la interfaz está ENCENDIDA de manera predeterminada	Ejemplo: Router(config)# <b>interface fa0/0</b> Router(config-if)# <b>description descripción</b> Router(config-if)# <b>ip address máscara de la dirección</b> Router(config-if)# <b>no shutdown</b> Router (config-if)#
Guardar la configuración en la NVRAM.	<b>copy running-config startup-config</b> Ejemplo: Router# <b>copy running-config startup-config</b> Router#