



## Conectores Modulares

Desconectable 4005 GBM/TR



### Descripción

Conector de relleno 25 pares de enchufe aplicaciones en paralelo a las transferencias múltiples. También este módulo tiene una cubierta transparente y está diseñado para tender un puente a de módulos encapsulado 4000-G/TR, 4005-GBM/TR o 4008-G/TR o. El 4005-GBM / TR. Que puede ser utilizado para aplicaciones aéreas, enterradas y subterráneos.

### Características Técnicas

- Aplicación fácil.
- Posibilidad de modificar hasta 25 pares.
- Acepta conductores con diámetros que van desde 0,32 mm a 0,65 mm o combinación de los mismos.
- Conectores secos diseñados para enmiendas conductores de los cables tipo TC, CTP o CTS (Espuma piel).

### Aplicaciones

Con la presión de los módulos, de contactos Eléctrica entre los conductores se establece por el elemento de contacto en forma de "U" y el exceso de cable se corta automáticamente por la acción de las cuchillas de corte. A lo largo del proceso de modificación, se utiliza el Enmienda equipos 10041 3M / MS cuadrado.

### Características y Beneficios

CARACTERISTICAS	BENEFICIOS
<b>Nueva tecnología de sellado de gel</b>	Resiste los altos niveles de humedad y elementos ambientales
<b>Cumple con el Cat. 5 requisitos *</b>	Transmisiones de alta velocidad y de gran ancho de banda
<b>Compatible con todos los equipos de empalme 3M</b>	Reduce el tiempo de instalación y las demandas de reelaboración
<b>Contactos en forma de U</b>	Conexiones a prueba de gas, equivalentes a soldadura
<b>Puertos de entrada de prueba del lado frontal</b>	Permite realizar pruebas sin abrir el módulo ni interrumpir el servicio
<b>Cubiertas y bases de módulos transparentes</b>	Permite una identificación y resolución de problemas más sencilla
<b>Diseño fácil de usar</b>	Requiere mínimo entrenamiento

