



■ Descripción

Diseñado para ser utilizado cuando se requiere un tensor liviano y compacto, y cuando los daños en los conductores no son un factor importante.

■ Características Del Producto

- La presión de agarre de la mandíbula moleteada se aplica a un área de cable de 6,35 mm (1/4").
- Tiene un pestillo oscilante para ayudar cable de retención en la mandíbula.

■ Especificaciones

Modelo de cerrojo	1604 - 20L
Carga máxima segura - Lb	5000 lb
Carga máxima segura - Kg	2,268 kg
Min. Diámetro del cable pulgadas (mm)	0,125" (3,2 mm)
Max. Diámetro del cable pulgadas (mm)	0.50" (12.70 mm)

Comelon Para Templar Cable

Modelo 1604 20L – KLEIN



■ Advertencias

- Antes de cada uso, área de la mandíbula de limpiar y mantener el agarre para su correcto funcionamiento para evitar el deslizamiento.
- Cuando se utiliza en / cerca de líneas energizadas, tierra, aislar, o aislar agarre antes de tirar.
- No exceda la capacidad nominal.
- Siempre que coincida con el tamaño y el tipo de agarre para una aplicación apropiada.
- Los Grips se van a utilizar para la instalación temporal, no para anclaje permanente.