Curso y Ciclo: 2º DAW

Módulo: Despliegue de Aplicaciones Web



Alumno/a: José Manuel González Peña


Práctica 3. Servidores Web Virtuales (por Puerto e IP)

- Objetivo: Configurar varios servidores web virtuales en la misma máquina. Descubrir las ventajas de los servidores web virtuales usando para ello Apache2.

- Procedimiento:

1. Configurar dos servidores web virtuales en la misma máquina pero usando diferente PUERTO . Usar los <u>puertos</u> 80 y el 8080. Usa el material del <u>curso de Víctor Fuster</u> Desarrollo:

- Modifica el fichero ports para que funcione por los dos puertos.




- Vamos a reutiliizar los contenidos de dos sites ya creados en las practicas anteriores (supongamos A y B).
- Crear un nuevo site llamado "practica3_tuapellido" Configuralo de modo que escuche por el puerto y configuralo que vaya a la web A si entra por el puerto 80 y a la B si entra por el 8080.

- Activa el site practica3_tuapellido.
- Accede desde el navegador al practica3 tuapellido:80 y practica3 tuapellido:8080

Curso y Ciclo: 2º DAW

Módulo: Despliegue de Aplicaciones Web





Captura pantalla de los pasos realizados y capturar pantalla del acceso a los servidores web. Debe apreciarse que se trata de vuestro servidor por lo que o bien en la URL o bien en la información de la página debe aparecer vuestro nombre y apellido o algo que os identifique. Además que indique el puerto por el que se ha accedido.

2. (VOLUNTARIA) Habilitar dos tarjetas de red <u>en vuestro servidor</u>. Configurar dos servidores web virtuales en dicha máquina de modo que según se acceda a una IP u otra muestre un contenido distinto. Capturar pantalla del acceso a los servidores web. Debe apreciarse que se trata de vuestro servidor por lo que o bien en la URL o bien en la información de la página debe aparecer vuestro nombre y apellido o algo que os identifique. Además que indique la IP por la que se ha accedido.

Nota: si no deseais crear más sites nuevos, probar a usar los mismos sites pero configurando opciones distintas segun se acceda por una IP u otra. P. ej.: Cambiar allow, o cambiar DirectoryIndex para que cuando llamemos a uno te muestre un indexA.html y otro un indexB.html (ver libro Fuster, apartado Configuracion)