

Alumno/a: José Manuel González Peña

Ajax con jQuery. Cargando ficheros del servidor.

- 1. El método `ajaxSetup()` establece los valores por defecto en las peticiones Ajax. Indica por qué su uso no está recomendado.**
Porque el método `$.ajax()` la mayoría de los parámetros son opcionales y con `$.ajaxSetup()` hay parámetros que los tenemos que poner siempre.

- 2. Indica los 6 manejadores de eventos globales de AJAX.**

- `.ajaxComplete()`
- `.ajaxError()`
- `.ajaxSend()`
- `.ajaxStart()`
- `.ajaxStop()`
- `.ajaxSuccess()`

- 3. Indica al objeto al que han de estar asociados los métodos anteriores.**
`$(document)`

- 4. Los métodos AJAX abreviados son 5. Indica cuáles son y utilidad de cada uno.**

- `jQuery.get()`: Carga datos del servidor con una respuesta GET
- `jQuerygetJSON()`: Carga datos JSON del servidor con una respuesta HTTP
- `jQuery.getScript()`: Carga un fichero JS desde el servidor con una respuesta GET y lo ejecuta
- `jQuery.post()`: Carga datos del servidor con una respuesta POST
- `.load()`: Carga los datos del servidor y devuelve un elemento HTML

- 5. En jQuery, indica la diferencia entre `.ajaxSucess()` y `.ajaxComplete()`**

`.ajaxComplete()` se realiza siempre que hay respuesta del servidor y `.ajaxSuccess()` cuando hay respuesta y es correcta (200).