Actividad 1. Triggers en SQL Server

1- Elimine las tablas si existen:

```
if object_id('consultas') is not null
drop table consultas;
if object_id('medicos') is not null
drop table medicos;
```

2- Cree las tablas con las siguientes estructuras:

```
create table medicos (
documento char(8) not null,
nombre varchar(30),
constraint PK_medicos
 primary key clustered (documento)
);
create table consultas(
fecha datetime,
medico char(8) not null,
paciente varchar(30),
constraint PK consultas
 primary key (fecha, medico),
constraint FK consultas medico
 foreign key (medico)
 references medicos(documento)
 on update cascade
 on delete cascade
):
```

3- Inserte algunos registros:

```
insert into medicos values('22222222','Alfredo Acosta'); insert into medicos values('23333333','Pedro Pérez'); insert into medicos values('24444444','Marcelina Morales'); insert into consultas values('2010/03/26 8:00','22222222','Elena Suárez'); insert into consultas values('2010/03/26 8:00','23333333','Néstor Gómez')
```

```
insert into consultas values('2010/03/26 8:00', '22222222', 'Elena Suárez'); insert into consultas values('2010/03/26 8:00', '23333333', 'Néstor Gómez'); insert into consultas values('2010/03/26 8:30', '22222222', 'Néstor Cabrera'); insert into consultas values('2010/03/28 9:00', '22222222', 'Joshua García'); insert into consultas values('2010/03/29 8:00', '24444444', 'Néstor Gómez'); insert into consultas values('2010/03/24 8:30', '22222222', 'Hector Pérez'); insert into consultas values('2010/03/24 9:30', '23333333', 'Hector Pérez');
```

- 4- Cree un disparador de eliminación sobre la tabla médicos que permita borrar varios registros a la vez, pero ningún médico con consultas pendientes. Se eliminan todos los médicos solicitados en cualquier sentencia "delete", y luego se vuelven a insertar aquellos con consultas pendientes.
- 5- Cree un disparador de inserción, eliminación y actualización que no permita modificaciones en la tabla consultas si tales modificaciones afectan al paciente "Héctor Pérez".

- 6- Realizar un Trigger que impida hacer una consulta cuando se indica en la inserción una fecha vencida (inferior a la fecha actual).
- 7- Cree un disparador que restrinja la inserción de nuevas consultas si el médico correspondiente ya tiene una consulta programada para la misma fecha y hora.
- 8- Implemente un disparador que valide que el nombre del paciente en la tabla consultas no contenga caracteres especiales o números.

Recuerda que debes incluir capturas tanto de los códigos de todos los pasos y de su correcto funcionamiento.