

Código Prototipo

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
#define MAX 10
```

```
struct Producto {
```

```
    int codigo;
```

```
    char nombre[30];
```

```
    int cantidad;
```

```
    float precio;
```

```
};
```

```
int main() {
```

```
    struct Producto inventario[MAX];
```

```
    int total = 0;
```

```
    int opcion, i, codigo, encontrado;
```

```
    do {
```

```
        printf("\n===== INVENTARIO =====\n");
```

```
        printf("1. Agregar producto\n");
```

```
        printf("2. Mostrar inventario\n");
```

```
        printf("3. Buscar producto\n");
```

```
        printf("4. Actualizar cantidad\n");
```

```
        printf("5. Salir\n");
```

```
        printf("Seleccione una opcion: ");
```

```
        scanf("%d", &opcion);
```

```
        switch(opcion) {
```

```
            case 1:
```

```

if(total < MAX) {

    printf("\nCodigo: ");

    scanf("%d", &inventario[total].codigo);


    printf("Nombre: ");

    scanf("%s", inventario[total].nombre);


    printf("Cantidad: ");

    scanf("%d", &inventario[total].cantidad);


    printf("Precio: ");

    scanf("%f", &inventario[total].precio);


    total++;

    printf("\nProducto agregado correctamente.\n");
} else {

    printf("\nInventario lleno.\n");

}

break;

```

case 2:

```

if(total == 0) {

    printf("\nNo hay productos registrados.\n");

} else {

    printf("\n===== LISTA DE PRODUCTOS =====\n");

    for(i = 0; i < total; i++) {

        printf("\nProducto %d\n", i + 1);

        printf("Codigo: %d\n", inventario[i].codigo);

        printf("Nombre: %s\n", inventario[i].nombre);

        printf("Cantidad: %d\n", inventario[i].cantidad);

        printf("Precio: $%.2f\n", inventario[i].precio);
    }
}

```

```
    }  
}  
break;
```

case 3:

```
printf("\nIngrese el codigo a buscar: ");  
scanf("%d", &codigo);
```

```
encontrado = 0;
```

```
for(i = 0; i < total; i++) {  
    if(inventario[i].codigo == codigo) {  
        printf("\nProducto encontrado:\n");  
        printf("Nombre: %s\n", inventario[i].nombre);  
        printf("Cantidad: %d\n", inventario[i].cantidad);  
        printf("Precio: $%.2f\n", inventario[i].precio);  
        encontrado = 1;  
        break;  
    }  
}
```

```
if(!encontrado)  
    printf("\nProducto no encontrado.\n");
```

```
break;
```

case 4:

```
printf("\nIngrese el codigo del producto: ");  
scanf("%d", &codigo);
```

```
encontrado = 0;
```

```
for(i = 0; i < total; i++) {  
    if(inventario[i].codigo == codigo) {  
        printf("Nueva cantidad: ");  
        scanf("%d", &inventario[i].cantidad);  
        printf("Cantidad actualizada.\n");  
        encontrado = 1;  
        break;  
    }  
}  
  
if(!encontrado)  
    printf("\nProducto no encontrado.\n");  
  
break;  
  
case 5:  
    printf("\nSaliendo del programa...\n");  
    break;  
  
default:  
    printf("\nOpcion invalida.\n");  
}  
  
} while(opcion != 5);  
  
return 0;  
}
```