



FRENTE



LADO



PLANTA

Cotas importantes (mm)

Espesor de la tapa: 5 *
`caja.tapa`

Cordón de la junta (Ø): 2
`junta.cordon`

Ranura de la junta: ancho: 2.6
`junta.ranura_ancho`

Ranura de la junta: profundidad: 1.5
`junta.ranura_prof`

Agujero de paso M3: 3.4 *
`m3.paso`

Alto del asa: 42
`asa.alto`

Abertura para la mano: 90 *
`asa.agarre`

Ojal: Ø exterior: 20 *
`asa.ojal [1]`

Ojal: Ø interior: 10 *
`asa.ojal [2]`

* por confirmar (estimado o del fabricante)

Notas

1. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
2. Tornillería M3/M4 de acero inoxidable A4 (AISI 316); la varilla M8 según riel.varilla_grado.
3. Junta tórica: cordón Ø2 en ranura 2.6 × 1.5 (compresión 25 %).
4. Pared diseñada a 1 m (10 kPa); manda la manipulación con 150 N.
5. Asa y ojal Ø10 verificados a 180 N (150 N + 30 N de la linterna); grillete o argolla inox M6 en el ojal.

M2 · Caja, tapa con asa
Material: PETG Relleno: 100 % Masa máx. g: 164
Escala 1:5 (A4) Cantidad: 1 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.